



ننگرهار طب پوهنځی

میخانیک او د نور فزیک

میخانیک او د نور فزیک



Mechanics & Optics

پوهنیار هدایت الله



۱۳۹۵

پلورل منع دی

پوهنیار هدایت الله
۱۳۹۵



Nangarhar Medical Faculty

Afghanic

Teach Assist Hydayatullah

Mechanics & Optics



Funded by
Kinderhilfe-Afghanistan



ISBN 978-9936-620-31-5



9 789936 620315

Not For Sale

2016

میخانیک او د نور فزیک

پوهنیار هدایت الله

Afghanic



Pashto PDF
2016



Nangarhar Medical Faculty
ننگرهار طب پوهنځی

Funded by
Kinderhilfe-Afghanistan

Mechanics & Optics

Teach Assist Hydayatullah

Download: www.ecampus-afghanistan.org

بسم الله الرحمن الرحيم

میخانیک او د نور فزیک

پوهنیاړ هدايت الله

دغه کتاب په پي ډي ایف فارمټ کې په مله سي ډي کې هم لوستلی شئ:





د کتاب نوم میخانیک او د نور فزیک
 لیکوال پوهنیار هدایت الله
 خپرندوی ننگرهار پوهنتون، طب پوهنځی
 وېب پاڼه www.nu.edu.af
 د چاپ کال ۱۳۹۵، لومړی چاپ
 چاپ شمېر ۱۰۰۰
 مسلسل نمبر ۲۱۸
 ډاونلوډ www.ecampus-afghanistan.org
 چاپ ځای سهر مطبعه، کابل، افغانستان

دا کتاب د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټې په جرمني کې د Eroes کورنۍ یوې خیریه ټولنې لخوا تمویل شوی دی. اداري او تخنیکي چارې یې په آلمان کې د افغانیک لخوا ترسره شوي دي. د کتاب د محتوا او لیکنې مسئولیت د کتاب په لیکوال او اړونده پوهنځي پورې اړه لري. مرسته کوونکي او تطبیق کوونکي ټولنې په دې اړه مسئولیت نه لري.

د تدریسي کتابونو د چاپولو لپاره له موږ سره اړیکه ونیسئ:

ډاکتر یحیی وردک، د لوړو زده کړو وزارت، کابل

تېلیفون ۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰

ایمېل textbooks@afghanic.org

د چاپ ټول حقوق له مؤلف سره خوندي دي.

ای اس بی ان ۵-۳۱-۶۲۰-۹۹۳۶-۹۷۸

د لوړو زده کړو وزارت پيغام



د بشر د تاريخ په مختلفو دورو کې کتاب د علم او پوهې په لاسته راوړلو، ساتلو او خپرولو کې ډير مهم رول لوبولی دی. درسي کتاب د نصاب اساسي برخه جوړوي چې د زده کړې د کيفيت په لوړولو کې مهم ارزښت لري. له همدې امله د نړيوالو پيژندل شويو معيارونو، د وخت د غوښتنو او د ټولنې د اړتياوو په نظر کې نيولو سره بايد نوي درسي مواد او کتابونه د محصلينو لپاره برابر او چاپ شي.

له ښاغلو استادانو او ليکوالانو څخه د زړه له کومې مننه کوم چې دوامداره زيار يې ايستلی او د کلونو په اوږدو کې يې په خپلو اړوندو څانگو کې درسي کتابونه تاليف او ژباړلي دي، خپل ملي پور يې اداء کړی دی او د پوهې موتور يې په حرکت راوستی دی. له نورو ښاغلو استادانو او پوهانو څخه هم په درنښت غوښتنه کوم تر څو په خپلو اړوندو برخو کې نوي درسي کتابونه او درسي مواد برابر او چاپ کړي، چې له چاپ وروسته د گرانو محصلينو په واک کې ورکړل شي او د زده کړو د کيفيت په لوړولو او د علمي پروسې په پرمختگ کې يې ښکې گام اخيستی وي.

د لوړو زده کړو وزارت دا خپله دنده بولي چې د گرانو محصلينو د علمي سطحې د لوړولو لپاره د علومو په مختلفو رشتو کې معياري او نوي درسي مواد برابر او چاپ کړي. په پای کې د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کميټې او زموږ همکار ډاکټر يحيی وردک څخه مننه کوم چې د کتابونو د خپرولو لپاره يې زمینه برابره کړې ده.

هيله منده يم چې نوموړې گټوره پروسه دوام وکړي او پراختيا ومومي تر څو په نږدې راتلونکې کې د هر درسي مضمون لپاره لږ تر لږه يو معياري درسي کتاب ولرو.

په درنښت

پوهنوال دوکتور فريده مومند

د لوړو زده کړو وزيره

کابل، ۱۳۹۵

د درسي کتابونو چاپول

قدرمنو استادانو او گرانو محصلينو!

د افغانستان په پوهنتونونو کې د درسي کتابونو کموالی او نشتوالی له لویو ستونزو څخه گڼل کېږي. یو زیات شمیر استادان او محصلین نویو معلوماتو ته لاس رسی نه لري، په زړه میتود تدریس کوي او له هغو کتابونو او چپترونو څخه گټه اخلي چې زړه دي او په بازار کې په ټیټ کیفیت فوتوکاپي کېږي.

تر اوسه پورې موږ د ننگرهار، خوست، کندهار، هرات، بلخ، کاپیسا، کابل او کابل طبي پوهنتون لپاره ۲۲۳ عنوانه مختلف درسي کتابونه د طب، ساینس، انجنیري، اقتصاد او زراعت پوهنځیو (۹۶ طبي د آلمان د علمي همکاريو ټولنې DAAD، ۱۰۰ طبي سره له ۲۰ غیر طبي د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټې Kinderhilfe-Afghanistan او ۴ نور غیر طبي د آلماني او افغاني پوهنتونونو ټولنې DAUG) په مالي مرسته چاپ کړي دي.

د یادونې وړ ده، چې نوموړي چاپ شوي کتابونه د هېواد ټولو اړونده پوهنځیو ته په وړیا توگه وېشل شوي دي. ټول چاپ شوي کتابونه له www.afghanistan-ecampus.org ویب پاڼې څخه ډاډمنولو کولای شئ.

دا کړنې په داسې حال کې تر سره کېږي چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د (۲۰۱۰-۲۰۱۴) کلونو په ملي ستراتیژیک پلان کې راغلي دي چې:

"د لوړو زده کړو او د ښوونې د ښه کیفیت او زده کوونکو ته د نویو، کره او علمي معلوماتو د برابرولو لپاره اړینه ده چې په دري او پښتو ژبو د درسي کتابونو د لیکلو فرصت برابر شي د تعلیمي نصاب د ریفورم لپاره له انگریزي ژبې څخه دري او پښتو ژبو ته د کتابونو او درسي موادو ژباړل اړین دي، له دې امکاناتو څخه پرته د پوهنتونونو محصلین او استادان نشي کولای عصري، نویو، تازه او کره معلوماتو ته لاس رسی پیدا کړي."

مونږ غواړو چې د درسي کتابونو په برابرولو سره د هیواد له پوهنتونونو سره مرسته وکړو او د چپتر او لکچر نوټ دوران ته د پای ټکی کېږدو. د دې لپاره دا اړینه ده چې د لوړو زده کړو د موسساتو لپاره هر کال څه نا څه ۱۰۰ عنوانه درسي کتابونه چاپ شي.

له ټولو محترمو استادانو څخه هيله کوو، چې په خپلو مسلکي برخو کې نوي کتابونه وليکي، وژباړي او يا هم خپل پخواني ليکل شوي کتابونه، لکچر نوټونه او چپټرونه ايډېټ او د چاپ لپاره تيار کړي، زموږ په واک کې يې راکړي چې په ښه کيفيت چاپ او وروسته يې د اړوند پوهنځيو، استادانو او محصلينو په واک کې ورکړو. همدارنگه د ياد شويو ټکو په اړوند خپل وړاندیزونه او نظريات له مونږ سره شريک کړي، تر څو په گډه پدې برخه کې اغيزمن گامونه پورته کړو.

د مؤلفينو او خپروونکو له خوا پوره زيار ايستل شوی دی، ترڅو د کتابونو محتويات د نړيوالو علمي معيارونو په اساس برابر شي، خو بيا هم کيدای شي د کتاب په محتوی کې ځينې تيروتنې او ستونزې وليدل شي، نو له درنو لوستونکو څخه هيله مند يو تر څو خپل نظريات او نيوکې مؤلف او يا مونږ ته په ليکلې بڼه راوليږي، تر څو په راتلونکي چاپ کې اصلاح شي.

د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کميټې او د هغې له مشر ډاکټر ايروس څخه ډېره مننه کوو چې د دغه کتاب د چاپ لگښت يې ورکړی دی، دوی په تېرو کلونو کې هم د ننگرهار پوهنتون د ۱۰۰ عنوانه طبي او ۲۰ عنوانه غيرطبي کتابونو د چاپ لگښت پر غاړه درلود.

په ځانگړې توگه د جي آی زيت (GIZ) له دفتر او CIM (Center for International Migration & Development) چې زما لپاره يې په تېرو پنځو کلونو کې په افغانستان کې د کار امکانات برابر کړي دي، هم د زړه له کومې مننه کوم.

د لوړو زده کړو له وزيرې پوهنوال دوکتور فريده مومند، علمي معين پوهنوال محمد عثمان بابري، مالي او اداري معين پوهنوال ډاکټر گل حسن وليزي، د ننگرهار پوهنتون د پوهنځيو رييسانو او استادانو څخه مننه کوم چې د کتابونو د چاپ لړۍ يې هڅولې او مرسته يې ورسره کړې ده. د دغه کتاب له مؤلف څخه ډېر مندوی يم او ستاينه يې کوم، چې خپل د کلونو-کلونو زيار يې په وړيا توگه گرانو محصلينو ته وړاندې کړ.

همدارنگه د دفتر له همکارانو هر يو حکمت الله عزيز، احمد فهيم حبيبي او فضل الرحيم څخه هم مننه کوم چې د کتابونو د چاپ په برخه کې يې نه سترې کيدونکې هلې ځلې کړې دي.

ډاکټر يحيی وردک، د لوړو زده کړو وزارت سلاکار

کابل، اپريل ۲۰۱۶

د دفتر ټيليفون: ۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰

ايميل: textbooks@afghanic.org

تقریظ

د محترم پوهنځیار هدایت الله د میخانیک فزیک لیکل شوی کتاب چې د ننګرهار طب پوهنځي د PCB ټولګي لپاره د کریکولم مطابق د ضرورت په اساس لیکل شوی، ما د سره ترپایه ولوست چې د نوي موثرو او موثقو کتابونو څخه ګټه اخیستل شوې چې جملې یې ساده روانې او عام فهمه دي. دا کتاب یوازې د طب پوهنځي د محصلینو لپاره ګټور نه بلکه د ساینس د ټولو مینه والو لپاره ګټور دی. نو له دې امله زه لوړو مقاماتو ته نوموړی کتاب پیشنهادوم تر څو چاپ ته وړاندي کړي، او په آینده کې نوموړي استاد ته د لایبرالیتوبونو په هیله یم .

پوهنوال دوکتور سید قمبر علي حیدري

د ننګرهار پوهنتون طب پوهنځی استاد

سریزه

دا چې د ننگرهار طب پوهنځي د PCB ټولگي لپاره د میخانیک فزیک کتابونه د کریکولم مطابق شتوالی نه درلود نو ماته د طب پوهنځي بزرگ ساینس څانگي لخوا وظیفه راکړل شوه تر څو د میخانیک فزیک په هکله د PCB ټولگي لپاره د کریکولم مطابق کتاب ولیکم ، نو هغه وو چې ما د موثوق سرچینو څخه د PCB ټولگي لپاره د هندسي اوپتیک چې د انسانانو په ژوند کې ځانگړی اهمیت لري ترتیب کړ. ددې کتاب په لیکنه کې مې د خپل وس په اندازه کوښښ کړی چې جملې ساده او په روانه ژبه ولیکم او هم د املاپي او انشایي څخه خود داري وکړم ، بیا هم کیدای شي چې په ځینو ځایونو کې اشتباه شوې وي تاسو گرانو لوستونکو څخه هیله کوم چې دغه غلطی په گوته کړئ چې په آینده کې اصلاح شي.

په درنښت

پوهنیار هدایت الله

لومړۍ برخه

مېخانیک فزیک

Mechanics

لړليك

شميره	عنوانونه	صفحه
۱ -	لومړۍ فصل	۱
۲ -	د واحداتو سيستم او اندازه گيري په فزيك كې	۱
۳ -	اصلي يا اساسي واحدات ، فرعي يا اشتقاقي واحدات	۱
۴ -	د اوږدوالي اندازه كول	۱
۵ -	د سطحي اندازه كول	۴
۶ -	د حجم اندازه كول	۵
۷ -	د كتلي اندازه كول ، كيلو گرام	۶
۸ -	وخت ، كيلو گرام	۷
۹ -	د زاويي اندازه كول، راديان	۸
۱۰ -	بعد، د اندازه گيري سيستمونه، د واحداتو له سيستم څخه په طب كې استفاده	۱۰
۱۱ -	فزيكي كميتونه، سكالري كميتونه	۱۰
۱۲ -	وكتوري كميتونه ، وكتور، حامل وكتورونه ، متقابل وكتورونه	۱۱
۱۳ -	د دوه وكتورونو هندسي جمع، مساوي وكتورونه، د يو وكتور ضرب د الجبري عدد سره	۱۲
۱۴ -	د څو وكتورونو هندسي جمع، د يو وكتور تجزيه د هغه په مركباتو	۱۵
۱۵ -	تمرين	۱۶
۱۶ -	دوهم فصل، سينماتيک، حركت، د حركت معادله، د حركت مسير	۲۰
۱۷ -	فاصله، تغير مكان، مستقيم الخط متشابه يا يو نواخت حركت	۲۰
۱۸ -	مستقيم الخط متغير حركت	۲۱
۱۹ -	په متغير مستقيم الخط حركت كې تعجيل	۲۳
۲۰ -	د متشابه متغير مستقيم الخط حركت د حركت معادله	۲۴
۲۱ -	تمرين	۲۷
۲۲ -	حركت په مايله سطحه كې	۲۸

۲۳	ازاد سقوط	۲۹
۲۴	بښکته خوا ته شاقولي ، پورته خوا ته شاقولي پرتابی حرکتونه	۳۰
۲۵	مایل پرتاب	۳۱
۲۶	په مایل پرتاب کې د فاصلې تعینول	۳۲
۲۷	دریم فصل، ډینامیک (علم القوه)، قوه، د نیوټن قوانین، اکسیوم.....	۳۵
۲۸	د نیوټن لمړی قانون،	۳۵
۲۹	د نیوټن دوهم قانون	۳۶
۳۰	د نیوټن دریم قانون	۳۷
۳۱	کټله او وزن، د جسم وزن.....	۳۸
۳۲	د قوې او کتلې واحدات	۳۹
۳۳	نیوټن، ډاین	۴۰
۳۴	د اصطکاک قوه	۴۱
۳۵	بڼوئیدونکی اصطکاک	۴۲
۳۶	د اصطکاک میکانیزم	۴۳
۳۷	لزوجیت، دوراني حرکت	۴۴
۳۸	د تناوب موده، فریکونسي، زاویه وي سرعت، خطی سرعت.....	۴۵
۳۹	د دوراني حرکت معادله	۴۶
۴۰	تعیجل په دوراني حرکت کې	۴۷
۴۱	د ځمکې د دوران تاثیر د ثقل په تعجیل	۵۱
۴۲	د موټر حرکت د جادې (د یوې گوله یې کې)	۵۳
۴۳	د کپلر قوانین، د جاذبې قانون	۵۴
۴۴	څلورم فصل، کار ، انرژي ، توان ، امپلز او مومنټم	۵۹
۴۵	د متغیرې قوې کار	۶۰
۴۶	د کار واحدات	۶۱
۴۷	د پوتنشیل انرژي	۶۲

- ۴۸ - حرکي انرژي ۶۳
- ۴۹ - میخانیکي انرژي، د میخانیکي انرژي د تحافظ قانون ۶۳
- ۵۰ - توان ۶۴
- ۵۱ - د توان واحداث ۶۵
- ۵۲ - امپلز او مومنټم، د مومنټم د تحفظ قانون ۶۶
- ۵۳ - د اجسامو تصادم (ټکر)، ارتتجعی ټکر ۶۷
- ۵۴ - خصوصي حالتونه ۶۸
- ۵۵ - غیر ارتجاعي ټکر ۷۰
- ۵۶ - اهتزازي حرکت، د اهتزازي حرکت معادله، پیریود، د حرکت بعد ۷۴
- ۵۷ - فریکونسی، د اهتزاز دامنه، د اهتزازي حرکت معادله ۷۴
- ۵۸ - تعجیل په اهتزازي حرکت کی، د اهتزازي حرکت رسم او ثبت ۷۶
- ۵۹ - پنځم فصل د مایعاتو او غازاتو ستاتیک، په مایعاتو کی د فشار توزیع ۷۸
- ۶۰ -، په تخنیک کی د فشار واحد، په مایعاتو کی فشار ۷۹
- ۶۱ - په مایعاتو کی د ارشمیدس قانون ۸۱
- ۶۲ - د ارشمیدس د قانون خصوصي حالتونه ۸۲
- ۶۳ - د اجسامو مخصوصه وزن د کثافت اندازه کول ۸۲
- ۶۴ - د جامد اجسامو کثافت اندازه کول، د مایعاتو کثافت اندازه کول ۸۳
- ۶۵ - د غازاتو د کثافت اندازه کول، د هاضمی په سیستم کی فشار ۸۴
- ۶۶ - فشار د اسکلیت په سیستم کی ۸۵
- ۶۷ - د ویني د دوران په مختلفو برخو کی فشار، د ویني ازموتیک فشار ۸۵
- ۶۸ - سطحی کشش ۸۶
- ۶۹ - د سطحی کشش استعمال، اسموس ۸۷
- ۷۰ - د اسموس اهمیت په طبابت کی، پرسوب، د گردو د تیوبولو په واسطه د اوبو جذب ۸۸
- ۷۱ - حجره، د حجرې په داخل او خارج کی د اوبو تبادل ۸۹
- ۷۲ - د بروني مالیکولي حرکت ۹۰

- ۷۳ - شپږم فصل، د مایعاتو او غازاتو ډینامیک ۹۲
- ۷۴ - د مایعاتو او غازاتو جریان، لزوجیت او ستوکس قانون ۹۲
- ۷۵ - د برنولي قانون ۹۵
- ۷۶ - د برنولي د قانون تطبیق، د مایع پورته کیدل ۹۸
- ۷۷ - ونټوري متر، د تورچلي قانون ۹۹
- ۷۸ - د هیگن پایزولي قانون ۱۰۱
- ۷۹ - فني رقاصه یا ارتجاعي رقاصه ۱۰۲
- ۸۰ - ساده رقاصه ۱۰۴
- ۸۱ - صوت ۱۰۶
- ۸۲ - د صوت تولید او انتشار ۱۰۷
- ۸۳ - د صوت خپرېدنې سرعت ۱۰۸
- ۸۴ - په غازاتو کې د صوت سرعت ۱۰۸
- ۸۵ - په جامداتو او مایعاتو کې د صوت سرعت ۱۰۹
- ۸۶ - د صوت انعکاس ۱۱۰
- ۸۷ - الټراساوند ۱۱۰
- ۸۸ - د الټراساوند تاریخچه او ماهیت ۱۱۱
- ۸۹ - د الټراساوند طبي استعمال ۱۱۲
- ۹۰ - تشخیص، تداوي ۱۱۲

لومړی څپرکی

د واحداتو سیستم اواندازه گیري په فزیک کی:

څرنګه چی فزیک یو تجربوي علم دی نو د یوی تجربی د اجراء کولو لپاره فزیکي کمیتونه لکه اوږدوالی، وخت، کتله، سرعت، قوه، تعجیل اودنورو پیژندل ضروری دي. یوه فزیکي تجربه کی د کمیتونو اندازه گیري که څه هم د ځمکی په مختلفو نقطو کی د مختلفو اشخاصو له خوا اجراء کیږي باید عین نتیجه حاصله شي نو د دی امله فزیکي کمیتونه د اندازه کولو لپاره د هغه کمیت له جنسه د یوه واحد تعینول ضروري دي چی نوموړی کمیت ورسره مقیاسه شي. دا واحدات باید داسی معلوم او انتخاب شي چی نظر وخت او مکان ته تغیر و نکړي. په فزیک کښی د یوه کمیت د اندازه کولو څخه منظور د هغه مقایسه کول دي دهغه کمیت سره چی د واحد په توګه انتخاب شوی وي. په فزیک کښی واحدات په دوه ډوله دي:

۱- اصلي یا اساسي واحدات.

۲- فرعي یا اشتقاقی واحدات.

۱- اصلي یا اساسي واحدات: هغه واحدات دی چی په مطلق ډول انتخاب شوی وی چی په لاندی جدول کی ښوول شوی دی.

۲- فرعي یا اشتقاقی واحدات: هغه واحدات دی چی داصلي واحداتو څخه دضرب یا تقسیم دعملی په نتیجه کی په لاس راغلی وی.


کمیت	واحد	اختصاري علامه
اوږدوالی	Meter	M
کتله	Kilo gram	Kg
وخت	Second	Sec
د برقي جریان شدت	Ampere	Amp
دحرارت درجه	Kelvin	K
د نور شدت	Candela	Cd
دمادی مقدار	Mol	Mol

دا اندازه گیري هغه سیستم چه د پورته واحداتو په اساس مشخص کیږي د مطلقه سیستم پنوم یادیږي. فرعي یا اشتقاقی واحدات د علمي قوانینو او فرمولو پواسطه د پورتنیو اساسي واحداتو څخه په لاس راځي.

په ډیرو مودو کی د فزیکي کمیتونو لپاره واحدات په طبعي ډول زمونږ په واک کی راکړل شوی چی په طبعي واحداتو پنوم سره یادیږي لکه: د یو الکترون چارج د چارج د واحد په دری. دهایدروجن د اتوم کتله د کتلی د واحد په حیث انتخاب شوي ده. ولی په ډیرو مسائلو کښی د طبعي واحداتو استعمال مناسب نه دی.

د اوږدوالي اندازه کول:

په فزیک د اوږدوالي قیاسي واحد متر انتخاب شوی، چی د 1719م کال څخه را په دی خوا یو متر عبارت دی د ځمکی د نصف النهار ($1/40000000$) څخه چه هغه ئي دیوي فلزي میلی د پاسه چه 90% د پلاتین (platin) او 10% د ایریدیوم څخه جوړ شوی ثبت کړی چی د اصلي متر په نوم سره ئی یادوه وي. دا متر د وزنونو او مقیاسونو په بین المللي دفتر کی چی پاریس سره نژدی د severs په ښار کی ساتل شوي دي او یوه یوه کاپي لیرل شوی ده. د دی لپاره وخت په تیریدو سره د کی تغیر را نه وړي هغه (ش1) قید کړی دی.



ش1

دا میله 102cm اوږدوالی، 3kg وزن او 1.5cm^2 ئی د مقطع مساحت دی. په کال 1960 م کی د وزنونو او مقیاسونو کنفرانس د دی لپاره چی د وخت په تیریدو سره د اصلي متر په اوږدوالي کی تغیر راځي نو له دی امله ئی اصلي متر د $\text{Krypton}(kr^{86})$ د ایزوتوپ (چی اتومي وزنونه یی یو شان او اتومي نمری یی فرق ولري). دنارنجي طیف د موجي اوږدوالی (λ) سره مقیاسه کړ او ویی لیدل چی:

$$1\text{m} = 1650763,73\lambda$$

یعنی په یو اصلي متر چی اوږدوالی ئی تغیر نه وي کړی (1650763,73) د (kr^{86}) د (isotope) ایزوتوپ د نارنورجي نور د طیف موجي اوږدوالی واقع کیږي.

1- د ورستیو کلونو نتایجو بنودنه چی د کریپتون د نور طیف موجي اوږدوالی تغیر نه کوي.

2- په هر ځای کی کولای شو چی د اوږدوالي اندازه کول په هغه صورت کی چی لازمه سامانونه او شیان موجود وي په مطلقه توگه اجراء کړو. د لویو اوږدوالو اندازه کولو لپاره د متر اضعاfo څخه استفاده کوو چی عبارت دی له: دیکا متر، هکتو متر، اوکیلو متر څخه یعنی:

$$1 \text{ Deca meter (Dm)} = 10 \text{ meter (m)}$$

$$1 \text{ Dm} = 10 \text{ m}$$

$$1 \text{ Hecto meter (Hm)} = 10 \text{ Dm} = 100\text{m}$$

$$1 \text{ kilo meter} = 10 \text{ Hm} = 10^2 \text{ Dm} = 10^3 \text{ m}$$


میخانیک فزیک

په نجومی فزیک کی د اوږدوالي لپاره لوی واحد انتخاب شوی چی نوري کال (Ly) ئی بولي.

نوري کال (Ly): هغه فاصله ده چی نور ئی د یو کال په موده کی د $c = 10^5 \text{ km/sec}$ په سرعت سره ووهي. په دی ورسټیو کلو کی د اوږدوالي اندازه کولو لپاره یو بل لوی واحد چی پارسک (parsec) نومیري انتخاب شوی دی.

پارسک (parsec): هغه فاصله ده چی د هغی څخه د ځمکی د مدار وړانګه د لمر په چاپیریال د یوی ثانې زاوئی ($\alpha = 1''$) لاندی د یوی ثانې په موده کی معلومه شي. (3ش). با:

$$1 \text{ parsec (pc)} = 3,26 \text{ Ly}$$



د کوچنیو اوږدوالو د اندازه کولو لپاره ئی متر په لاندی اجزاؤ تقسیم کړی دی:

$$1 \text{ m} = 10 \text{ dm} = 10^2 \text{ cm} = 10^3 \text{ mm} = 10^6 \mu\text{m} = 10^9 \text{ m} \mu\text{m} = 10^{10} \text{ A}^\circ \text{m} \\ = 10^{12} \text{ pm} = 10^{15} \text{ fm} = 10^{18} \text{ am}$$

$$1 \text{ dm} = 10 \text{ cm} = 10^2 \text{ mm} = 10^{-1} \text{ m}$$

$$1 \text{ cm} = 10 \text{ mm} = 10^{-2} \text{ m}$$

$$1 \text{ mm} = 10^3 \mu = 10^6 \text{ m} \mu \text{ m} = 10^7 \text{ A}^\circ \text{m} = 10^{-3}$$

$$1 \text{ micron } (\mu)\text{m} = 10^3 \text{ mili micron } (\text{m}\mu)\text{m} = 10^{-6} \text{ m}$$

$$1 \text{ mili micron } (\text{m}\mu) = 10 \text{ Angstrom. m} = 10^{-3} \mu\text{m} = 10^{-9} \text{ m}$$

$$1 \text{ angstrom}(\text{A}^\circ) = 10^2 \text{ picom} , 1 \text{ picom} = 10^3 \text{ fermi m}$$

$$1 \text{ fermi} = 10^{-5} \text{ A}^\circ = 10^{-12} \text{ mm} = 10^{-15} \text{ m} = 10^{-18} \text{ km}$$

د Fps په سیستم کی د اوږدوالی اساسی واحد فټ (F) دی. د فټ اجزا inch دی چی:

$$1 \text{ f} = 12 \text{ inch}$$

$$1 \text{ Inch} = 2.5 \text{ cm} = 8 \text{ سوته}$$

Inch په طبابت کی زیات استعمال لری چه په دی واحد دانسان د بدن د پیرو اعضاو اوږدوالی اندازه کیږی او هم یی قد ورباندی اندازه کیږی.

په عمومي توگه د بعضی واحداتود اجزاء او اضعاف لپاره لاندی اعداد استعمالیږی:

$$E = \text{Exa} = 10^{18}$$

$$P = \text{peta} = 10^{15}$$

$$T = \text{tera} = 10^{12} \text{ billion}$$

$$G = \text{giga} = 10^9 \text{ milliard}$$

$$M = \text{mega} = 10^6 \text{ million}$$

$$K = \text{kilo} = 10^3$$

$$H = \text{hecto} = 10^2$$

$$D = \text{deca} = 10^1$$

$$1 = 100 = \text{واحد}$$

$$d = \text{deci} = 10^{-1}$$

$$c = \text{centi} = 10^{-2}$$

$$m = \text{milli} = 10^{-3}$$

$$\mu = \text{micron} = 10^{-6}$$

$$m\mu = \text{nano} = \text{milli micron} = 10^{-9}$$

$$A^\circ = \text{angstrom} = 10^{-10}$$

$$p = \text{pico} = 10^{-12}$$

$$f = \text{femto} = \text{Fermi} = 10^{-15}$$

$$A = \text{atto} = 10^{-18}$$

هغه آلات چی اوږدوالی پری اندازه کیږی عبارت دی له: خط کش ، فیتی ، میلی، چی د متر د اجزاؤ په اساس مدرج شوی وي ، همدا رنگه compass کمپاس ، katheto meter ، comparator ، sphereo meter ، micro meter او نور دي .

د سطحی اندازه کول: په فزیک کی د سطحی واحد متر مربع دی .
متر مربع: دهغه مربع مساحت دی چی د هری ضلعی اوږدوالی ئی یو متر وي د دی فرعي واحد اجزاء عبارت دی له:

$$1 \text{ m}^2 = 10^2 \text{ dm}^2 = 10^4 \text{ cm}^2 = 10^6 \text{ mm}^2$$

$$1 \text{ m}^2 = 10^2 \text{ dm}^2, 1 \text{ dm}^2 = 10^2 \text{ cm}^2, 1 \text{ cm}^2 = 10^2 \text{ mm}^2$$

د متر مربع (m^2) اضعاف عبارت دی له:

$$1 \text{ km}^2 = 10^2 \text{ hm}^2 = 10^4 \text{ Dm}^2 = 10^6 \text{ m}^2$$

$$1 \text{ Hm}^2 = 10^2 \text{ Dm}^2 = 10^4 \text{ m}^2 = \text{هکتار}$$

$$1 \text{ Dm}^2 = 10 \text{ m}^2 = \text{Ar} = \text{یوه بسوه}$$

دیکامتر مربع ته آر (Ar) او هکتومتر مربع ته هکتار هم وائي. د سطحو بل مروج واحد جریب، بسوه، او بسواسه دی.

بسوی 20 = 1 J = 2000 m = 1 Dm², 100 m² = یوآر = یوه بسوه، یوه بسواسه پنځه متره مربع ده.

دهغه سطحو مساحت چی منظم هندسي شکل ولري د هندسي فورمولونو او قوانینو په ذریعه په لاس راوړو لکه:

د مستطیل مساحت = عرض $\times$ طول

د مثلث مساحت = قاعده $\times$ ارتفاع $\div 2$

$$\pi r^2 = \text{د دایری مساحت} \quad (\pi = 22/7 = 3,14)$$

د هغو سطحو مساحت چی منظم هندسي شکل ونلري یا ئی د (planimeter) په واسطه چی مخفف ئی (pm) دی اندازه او یا نوموړی سطح په یوه کاغذ رسموؤ او نوموړی کاغذ وزنوو مثلاً $b = 2,25 \text{ g}$ وروسته د نوموړي کاغذ له جنسه د (1 dm^2) په اندازه جدا کوو او وزنوو ئی مثلاً $a = 0,9 \text{ g}$. اوس د دی دواړو کاغذونو نسبت د نوموړی سطحی د مساحت څخه عبارت دی د dm^2 په واحد یعنی:

$$\frac{b}{a} = \frac{2,25 \text{ g}}{0,9 \text{ g}} = 2,5 \text{ dm}^2 = 250 \text{ cm}^2$$



د حجم اندازه کول:

په فزیک کی د حجم واحد متر مکعب (m^3) دی:

متر مکعب (m^3): دهغه مکعب د حجم څخه عبارت دی چی د ابعادو (ارتفاع ، اوږدوالی ، سور) اوږدوالی ئی یو متر و (m) وي د مستطیل مکعب حجم مساوي دی:

د مستطیل مساحت = لوړوالی x سور x اوږدوالی

د مثال په ډول که د یو مستطیل مکعب اوږدوالی $a = 5m$ سور ئی $b = 2m$ او لوړوالی ئی $c = 1,5m$ وي نو حجم ئی عبارت دی له :

$$V = a \cdot b \cdot c = 5m \cdot 2m \cdot 1,5m = 15m$$

د متر مکعب (m^3) اجزاء عبارت دی له:

$$1m^3 = 10^3 dm^3 = 10^6 cm^3 = 10^9 mm^3$$

$$1dm^3 = 10^3 cm^3 = 10^6 mm^3$$

$$1cm^3 = 10^3 mm^3$$

د یو دیسي مکعب (dm^3) ته لیتر هم ویل کیږي:

$$1dm^3 = 1 \text{ liter}$$

او یو سانتي مکعب (cm^3) ته سي سي يا ملي لیتر (ml) هم وائی یعنی:

$$1 cm^3 = 1 cc = 1 ml$$

د هغه اجسامو حجم چی منظم هندسي شکل ولري د هندسي فورمولو پواسطه ئی په آسانی سره پیدا کوو. ولی د غیر منظمو هندسي اشکالو حجمونه په لاندی دوه طریقو سره په لاس راوړو:

الف: په یوه درجه لرونکی استوانه کی یوه اندازه هغه مایع چی د تجربی لاندی جسم پکی حل نشي اچوو ، وروسته بیا نوموړی جسم پکی داخله و په استوانه کی د اوبو د حجم تغیر د نوموړي جسم حجم رابښائي .

ب: لومړی جسم په هواء او وروسته ئی په خالصو اوبو کی وزن کوو د وزن کموالی د نوموړي جسم د حجم څخه عبارت دی (د ارشمیدس قانون). دمایعاتو د حجم د معلومولو لپاره د درجه لرونکو استوانو څخه استفاده کوو .

د کتلې (mass) اندازه کول:

په فزیک کی د اجسامو کتله (mass) په کیلو گرام اندازه کیږي .

کیلو گرام (Kilo gram):

د یو دیسي متر مکعب (dm^3) یا یو لیتر خالصو اوبو کتله د حرارت په څلورو درجو د سانتي گراد کی (په $4^\circ C$ اوبه د اعظمي کثافت لرونکي دي) دیو کیلو گرام څخه عبارت دی .

د کیلو گرام اجزاء په لاندی ډول سره دي:

$$1\text{kg} = 10\text{Hgr} = 10^2\text{Dgr} = 10^3\text{gr} = 10^4\text{dgr} = 10^5\text{cgr} = 10^6\text{mgr} \\ = 10^9\text{ }\mu\text{gr}$$

د کیلو گرام اضعاف: د کیلو گرام اضعاف (ton) دی چی:

$$1\text{ ton} = 10^3\text{ kg}$$

کیلو گرام د استوانی په شکل چی 90% نئ پلاتین او 10% نئ ایریدیوم دی جوړ شوی او د وزنونو او مقیاسنو په دفتر کی چی د servers په ښار کی دی ساتل شوی دی. په طب کی د فارمکلوژی په برخه کی د کتلی واحد بین المللی یونټ دی چی په IU سره ښودل کیږي چی د ملي گرام سره یې رابطه عبارت ده له:

$$15000\text{ iu} = 4.5\text{ mgr}$$

$$1\text{ iu} = 0.0003\text{ mgr}$$

$$1\text{ mgr} = 3333\text{ iu}$$

هغه آلات چی د هغی پواسطه د اجسامو کتله اندازه کیږي د تلو د قسمونو څخه عبارت دی (د دوه کتلو تر منځ تساوي).

وخت :

هغه تغیرات چی په طبیعت کی صورت نیسي د وخت په مفهوم پوري اړه لري . هغه تغیرات چی دوباره په عین حالت کی تکراریږي متناوب تغیرات ورته وایي مثلاً د بسیطی رقاصی حرکت یا د ځمکی دوران په خپل محور یا د ځمکی دوران د لمر په چاپیر او نور . د دی لپاره چی په یو متناوب تغیر کی دوه کاملاً مشابه او متعاقب حالتونه یو له بل څخه جدا کړی شو د وخت فزیکي کمیت ته ضرورت لري .

دوخت تعریف: د دوه طبیعي پدیدو د واقع کیدو تر منځ وقفی ته وخت وایي . د وخت واحد په ټولو سیستمو کی ثانیه ده .

د وخت (time) اندازه کول:

هغه تغیرات چه په طبیعت کی صورت مومی دوخت په مفهوم پوری ارتباط لری ، هغه تغیرات چه دوباره متناوب تغیرات یی بولی چه مثال یی دبسیطی رقاصی حرکت اودځمکی حرکت دی په خپل وخت په یو متناوب تغیر کی تکراریږی. ددوه مشابه حالاتو جداء کیدل وخت ته ضرورت لری هغه اله چه دهغی په واسطه وخت اندازه کیږی Metronome په نوم سره یادیږی پټه دی نه وی چه دوخت داندازه کولو دپاره مختلف آلات شتوالی لری چه په خاصو شرایطو کی ورڅخه استفاده کیږی چه دهغی دجملی څخه دهیوگنس ساده رقاصه ده چه په 1973م کال کی یی جوړه کړی ده چه دیو تگ اوراتگ وخت یی یوه ثانیه ده او همدارنگه دکوارتس ساعتونه چه دکوارتس دبلورداهتزاز دفریکوینسی په اساس په الکترونیکي طریقہ کار کوی چه په یو کال کی زیاته غلطی 0.02 ثانیه ده. په فزیک کی د وخت واحد ثانیه ده چی یوه ثانیه د متوسطی لمری ورځی 1/86400 ده.


یوه متوسطه لمري ورځ: د هغه وخت څخه عبارت دی چی په هغی کی ځمکه یو مکمل دور په خپل محور اجراء کړي . هره متوسطه لمري ورځ (24) ساعته او هر ساعت (60) دقیقې او هره دقیقه (60) ثانی ده یعنی:

$$24 \text{ hr} = 24 \times 60 \text{ min} = 24 \times 60 \times 60 \text{ sec} = 86400 \text{ sec}$$

هغه آلات چی دهغی پواسطه وخت اندازه کیږي د ساعت مختلف قسمونه دي، په اوسني وخت کی د وخت د دقیقې اندازه گیری لپاره د quartz او اټومي ساعتو څخه استفاده کیږي.

د زاویې (angle) اندازه کول:

مسطحه زاویه په درجه اندازه کیږي که یو جسم ددایری په محیط د ساعت د عقربې په مخالف جهت، د A د نقطې څخه په حرکت شروع وکړي او د A' نقطې ته ورسېږي په دی صورت کی د دایری مرکز سره د $\hat{A}OA' = \hat{\alpha}$ زاویه جوړه وي. که نوموړی جسم د دایری په محیط د (A) د نقطې څخه په حرکت شروع وکړي او د دوهم ځل لپاره د A نقطې ته ورسېږي. په دی صورت کی ویل کیږي چی نوموړی جسم د دایری محیط یو وار وهلی (طی) کړی دی او د (O) د مرکز سره ئی یو مکمله زاویه جوړه کړی ده.



که د دایری محیط په (360) مساوي برخو وویشو نو هره حصه ئی یوه درجه (°) نومېږي. د درجې اجزاء عبارت دی له: دقیقې (') او ثانیه (") څخه (د زاوئي دقیقه او ثانیه) یعنی:

$$1^\circ = 60' = (60 \cdot 60)'' = 3600''$$

همدارنگه که د دایری محیط په (400) مساوي برخو وویشو هری برخې به ئی گراد (grad) وائي. د فزیک او ریاضي په محاسبو کی اکثراً د قوس اندازه په نظر کی نیسي چی د قوس او دهغی شعاع نسبت دمسطحی زاویې څخه عبارت ده یعنی:

$$\hat{\alpha} = \frac{s}{r} \dots \dots \dots (1)$$

په (1) رابطه کی s د دایری قوس، r د دایری شعاع او $\hat{\alpha}$ زاویه ده د رادیان له جنسه (واحد ئی رادیان دی) یا:

$$s = \alpha \cdot r \dots \dots \dots (2)$$

رادیان (radian):

دهغه مرکزی زاویې اندازه ده چې د مقابل قوس اوږدوالی یې د دایرې د شعاع

$$\hat{\alpha} = \frac{s}{r} = \frac{r}{r} = 1 \text{ radian}$$

سره مساوي وي یعنی: $\hat{\alpha} = r$ ، پس:

څرنګه چې د دایرې محیط $2\pi r$ دی نو یوه بشپړه مرکزی زاویې

2π Radian ده، یعنی:

$$\alpha = \frac{s}{r} = \frac{2\pi r}{r} = 2\pi \text{ Radian}$$

د درجې بدلول په رادیان او معکوس یې:

$$2\pi \text{ Radian} = 360^\circ$$

$$1 \text{ Radian} = \frac{360}{2\pi} = 57,16', 22'' \dots \dots \dots (3)$$

$$360^\circ = 2\pi \text{ radian}$$

همدارنګه:

$$1^\circ = 2\pi/360 \text{ Radian} = 17,453 \cdot 10^{-3} \text{ Radian}$$

فضائي زاویه (Solid angle):

فضائي زاویه (Ω) عبارت دی د کرې د سطحې د یوې برخې د سطحې د

مساحت (s) او د شعاع (R) د مربع د نسبت څخه چې واحد یې (steradian) سټي

رادیان دی یعنی:

$$\Omega = \frac{\text{مساحت } s}{R^2} = \text{ste radian}$$

په پورتنۍ رابطه کې s د کرې سطح، R د کرې شعاع، Ω فضائي زاویه ده.

Ste radian:

(Sr) هغه فضايي زاویه ده چې د مرکزی زاویې په مقابل کې د سطحې مساحت

د نوموړې کرې د شعاع د مربع سره مساوي وي $s = r^2$ ، نو $\Omega = \frac{s}{r^2} = \frac{r^2}{r^2} = 1 \text{ sr}$ ، که

د کرې مساحت چې شعاع یې r وي $s = 4\pi r^2$ وي. نو په دې صورت کې یوه مکمله

مرکزي فضايي زاویه $\Omega = \frac{s}{r^2} = \frac{4\pi r^2}{r^2} = 4\pi \text{ sr}$ ده دهغه مخروط، فضائي زاویه

چې د راس زاویه یې (32°) وي یوه سټي رادیان ده.

د (1) او (3) رابطه څخه معلوميږي چې زاویه د یوه عدد په واسطه اندازه

لرونکې نه ده ولې د


پا په درجه، رادیان، سټي

کوو.

کيږي. او د کوم بعد

ضرورت په اساس یې

رادیان او گراد اندازه



بعد

فزیکی کمیتونه کولی شو چی په دوه گروپو تقسیم کرو :

(1) بعد لرونکي کمیتونه: هغه کمیتونه چی اندازه ئی په اساسي یا اشتقاقی واحداثو پوری مربوطه ده چی په مختلفو سیستمو کی ئی مقدارونه مختلف دي.

(2) بی بعده کمیتونه: هغه کمیتونه چی د مستعمله واحداثو تابع نه وي د بی بعده کمیتونو په نوم سره هم یادیري.

د فزیکی کمیتونو د بعد معادله: که اوردوالی په L ، وخت په T ، کتله په M اوتوانونه یی په ترتیب سره په γ, ∞ او β سره وېنایوو نود فزیکی کمیتونو د بعد معادله عبارت ده له: $|L^\alpha \cdot M^\beta \cdot T^\gamma|$ مثلاً د کتلوی کثافت د بعد معادله $|L^{-3} \cdot M^1 \cdot T^0|$ ده نو $\beta = \alpha = -3$ او $\gamma = 0$ ده چی واحد یی $\frac{Kg}{m^3}$ دی.

د اندازه گیری سیستمونه

که اصلي کمیتونه یعنی اوردوالی، کتله، او وخت په ترتیب سره په متر (m) کیلو گرام (kg) او ثانیه اندازه شي دا سیستم د M.K.S په نوم سره یادیري او که په سانتي متر (cm)، گرام (gr) او ثانیه (sec) سره اندازه شي دا سیستم د C.G.S په نوم سره یادیري او که په فټ (ft)، پوند (lb) او ثانیه (sec) اندازه شي نو داسیستم د F.P.S په نوم سره یادیري. پوند lb په دوه ډوله دی وزنی پوند Lb_w او کتلوی پوند Lb_m . د M K S او C G S سیستمونو ته بین المللي (SI) یا اعشاري او یا متریک سیستم وایي او د F P S سیستم ته انگلیسي سیستم وایي.

د واحداثو د سیستم څخه په طب کی استفاده

معمولي واحداث څخه د طب په اختصاصي شعبو او پراکتیکی شعبو کې ترې استفاده کیږي. که ستندرد واحداث په اندازه گیری کې استعمال شي کولی شو چی کمیتونه مقایسوي بررسی کرو. په اکثره پیش رفته هیوادو کې د واحداثو د ستندرد کولو لپاره لابراتوارونه شته په طب کی غوره ده چی مقادیر د غیر ستندرد واحداثو په واسطه سنجش شي د مثال په ډول د فشار واحد N/m^2 او dyn/cm^2 دي خو د ویني فشار عموماً د (mm-Hg) په واسطه بنودل کیږي.

فزیکی کمیتونه

کمیت: په فزیک کی هر شی چی د اندازه کو لو وړ وي د کمیت په نوم سره یادیري او په دوه ډوله دي:

1- سکالري (scalars) کمیتونه.

2- وکتوري (vectors) کمیتونه.

1- سکالري (scalars) کمیتونه: هغه کمیتونه چی یواځی د یوه حسابي عدد په واسطه معلوم او مشخص شي لکه د یو جسم اوږدوالی دیوه حسابي عدد پواسطه چی مقدار ئی معلوموي کاملاً مشخص او معلومیږي.

همدارنگه هغه کار چی د یو جسم د انتقال څخه په یوه فاصله کی اجراء کیږي د یوه عدد په واسطه شمار او معلومیږي. دی ډول کمیتونو ته سکالري کمیتونه وائي. کتله، سطح، اوږدوالی، حجم، وخت، قدرت، کار او نور سکالري کمیتونه دي.

2- وکتوري (vectors) کمیتونه: هغه کمیتونه دي چی علاوه د مقدار څخه ئی باید مبداء او جهت هم معلوم شي مثلاً: د یوه متحرک د سرعت د معلومولو لپاره تنهه د مقدار معلومول ئی کافي نه دی بلکه لازم دی چی معلوم شي دا سرعت د کوم ځای څخه شروع او کوم جهت ته روان دی، په همدی ترتیب د هر جسم قوه، دهغی دمقدار د تاثیر نقطی او جهت د معلومولو په واسطه مشخص او معلومیږي.

سکالري کمیتونه د یوه قطعه خط پواسطه بنودل کیږي چی اندازه ئی یعنی د قطعه خط اوږدوالی د نوموړی کمیت مقدار راښيي. دمثال په توگه: که چیری وغواړو چی د یوه جسم 5gr گرامه کتله وښایو نو هغه د AB د یوه قطعه خط په واسطه چی اوږدوالی ئی 5 واحده دی رسموو ۲ش




وکتوري کمیتونه د یو وکتور په واسطه بنودل کیږي.

وکتور (vectors): وکتور د موجه نیم خط څخه عبارت دی لکه $\overrightarrow{AB}$ نیم جهت لرونکی خط چی جهت ئی د A څخه د B په طرف دی د نقطه مبدا یا دتاثیر نقطه او د B نقطی ته د انجام نقطه وائي د $\overrightarrow{AB}$ وکتور د یو تیر په واسطه ښوول کیږي چی د وکتور جهت د تیر جهت دی. د دی لپاره چی د $\overrightarrow{AB}$ وکتور په لیکنه کی د وکتور په حیث وپیږندل شي دارنگه ئی لیکو: $\overrightarrow{AB}$ یا $\vec{a}$ لکه: (3)ش.




حامل وکتور:

هغه نا محدود خط چی د $\overrightarrow{AB}$ وکتور دهغه دپاسه وړل کیږي یا د $\overrightarrow{AB}$ د وکتو سره موازي وي د $\overrightarrow{AB}$ د وکتور د حامل په نوم سره یادیږي مثلاً: د $\overrightarrow{xx}$ نا محدود خط د $\overrightarrow{AB}$ د وکتور حامل دی معمولاً وکتور د یوه واړه یا دوو غټو حروفو په واسطه ښوول کیږي لکه: د $\overrightarrow{AB}$ یا $\vec{a}$




متقابل وکتورونه:

دوه وکتورونه چی یو د بل سره موازي، مساوي او مختلف الجهت وی د متقابل وکتور په نوم سره یادېږي. لکه د $\vec{a}$ او $\vec{b}$ وکتورونه متقابل وکتورونه دي. دمتقابل وکتورونو محصله صفر وی.



مساوي وکتورونه:

دوه وکتورونه چی مقدار له حیثه سره مساوي، موازي، او هم جهت وي د مساوي وکتورونه په نوم سره یادېږي لکه د $\vec{a}$ او $\vec{b}$



د یو وکتور د ضرب دالجبري عدد سره او د دوه وکتورونو نسبت:

که د $\vec{a}$ د وکتور د ضرب حاصل د K د الجبري عدد سره $\vec{b}$ یو وکتور دی په دی ډول چی حامل ئی د $\vec{a}$ د وکتور حامل او قیمت ئی k چنده د $\vec{a}$ د وکتور دی یعنی:

$$\vec{b} = k \cdot \vec{a} \dots\dots\dots(4)$$

که k مثبت وي د $\vec{a}$ او $\vec{b}$ وکتورونه هم جهته دي، او که k منفي د $\vec{a}$ او $\vec{b}$ وکتورونه مختلف الجهت دی د مثال په ډول: که $k = -4$ وي نو $\vec{b} = -4\vec{a}$


یعنی د $\vec{b}$ وکتور د قیمت له مخی څلور چنده د $\vec{a}$ د وکتور دی او جهت ئی د $\vec{a}$ د وکتور د جهت خلاف دی. که په (4) رابطه د $k = \frac{\vec{b}}{\vec{a}}$ په شکل ولیکو نتیجه کیږي چی د $\vec{a}$ او $\vec{b}$ د دوه وکتورونو نسبت د k یو الجبري عدد دی په دی ډول چی قیمت ئی مساوي دی د $\vec{a}$ او $\vec{b}$ د وکتورونو د مقدارونو نسبت څخه، که د $\vec{a}$ او $\vec{b}$ وکتورونه هم جهت وي د k قیمت مثبت او که $\vec{a}$ او $\vec{b}$ مختلف الجهت وي د k عدد منفي دی.

د دوه وکتورونو هندسي جمع:

الف: که د $\vec{a}$ او $\vec{b}$ دوه وکتورونه په یوه جهت کی واقع وي هغوي د یو حامل پر مخ جمع کوو چی محصله ئی د $\vec{R}$ وکتور دی په دی توگه چی $\vec{R} = \vec{a} + \vec{b}$

ش

ب: که د $\vec{a}$ او $\vec{b}$ دوه وکتورونه مختلف الجهت وي هغه د یو حامل پر مخ رسموو. محصله ئی د نوموړو وکتورونو د تفريق د حاصل څخه عبارت ده چی جهت ئی، د هغه وکتور جهت دی مقدار ئی (مطلقه قیمت) زیات دی. که $|\vec{a}| > |\vec{b}|$ وي په دی صورت کی



شکل

ج: که د $\vec{a}$ او $\vec{b}$ دوه وکتورونه په مینځ کی د $(\hat{\alpha})$ یوه زاویه جوړه کړي په دی صورت کی ئی محصله عبارت ده (د هغو هندسي جمع څخه) د هغه متوازي الاضلاع د لوي وتر څخه چی د نوموړو وکتورو پواسطه رسمه شوی ده ش (4) د دی محصلی قیمت په لاندی ډول سره په لاس راوړو:

د AODC په څلور ضلعي کی د $\hat{OCD}$ د مثلث له مخی لیکو:

$$R^2 = CD^2 + OD$$


$$R^2 = CD^2 + (OB + BD)^2$$

$$R^2 = CD^2 + (OB^2 + 2OB \cdot BD + BD^2)$$

$$R^2 = CD^2 + OB^2 + 2OB \cdot BD + BD^2$$

$$R^2 = (CD^2 + BD^2) + OB^2 + 2OB \cdot BD$$

$$R^2 + BC^2 + OB^2 + 2OB \cdot BD \dots \dots \dots (5)$$



که په (5) رابطه کی د شکل له مخی قیمتونه وضعه کړو لرو:

$$R^2 = b^2 + a^2 + 2 \cdot a \cdot BD \dots \dots \dots (6)$$

د 4 شکل له مخی د BCD مثلث له څخه لرو:

$$\cos \alpha = \frac{BD}{BC}$$

$$BD = BC \cdot \cos \alpha = b \cos \alpha$$

که د BD قیمت په (6) رابطه وضعه کړو لرو:

$$R^2 = b^2 + a^2 + 2 \cdot a \cdot b \cos \alpha$$

$$\vec{R} = \sqrt{a^2 + b^2 + 2ab \cos \alpha} \dots \dots \dots (7)$$

که په (7) رابطه کی $\hat{\alpha} = 0$ شي د $\vec{R}$ قیمت عبارت دی له:

$$\vec{R} = \sqrt{a^2 + b^2 + 2ab \cos 0} = \sqrt{a^2 + b^2 + 2ab \cdot 1}$$

$$\vec{R} = \sqrt{(a + b)^2}$$

$$\vec{R} = \vec{a} + \vec{b} \dots \dots \dots (8)$$

که په (7) رابطه کی $\hat{\alpha} = 90^\circ$ شي نو د $\vec{R}$ قیمت عبارت دی له:

$$\vec{R} = \sqrt{a^2 + b^2 + 2ab \cos 90} = \sqrt{a^2 + b^2 + 2ab (0)}$$

$$\vec{R} = \sqrt{a^2 + b^2} \dots \dots \dots (9)$$

که په (7) رابطه کی $\hat{\alpha} = 180^\circ$ شي نو د $\vec{R}$ مساوي دی په:

$$\vec{R} = \sqrt{a^2 + b^2 + 2ab \cos 180} = \sqrt{a^2 + b^2 + 2ab \cos (-1)}$$

$$\vec{R} = \sqrt{(a - b)^2} = \vec{a} - \vec{b}$$

$$\vec{R} = \vec{a} - \vec{b} \dots \dots \dots (10)$$

د $\vec{a}$ او $\vec{b}$ د دوه وکتورونو د تفریق حاصل چی یو د بل سره د $\hat{\alpha}$ زاویه جوړه کړي:

د $\vec{a}$ او $\vec{b}$ د دوه وکتورونو هندسي تفاضل په هغه صورت کی چی $\vec{a} > \vec{b}$ وي عبارت دی د $\vec{R}$ د وکتور څخه په دی ډول چی هغه د $\vec{b}$ د وکتور سره جمع کړو د $\vec{a}$ وکتور حاصلیږي یعنی:

$$\vec{R} = \vec{a} - \vec{b}$$

د دی وکتور محصلی الجبري قیمت د لاندی رابطی څخه په لاس راوړو:

$$\vec{R}^2 = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cos \alpha}$$

د دی لپاره کافي ده چی د (0) د یوې اختیاري مبداء څخه د $\vec{a}$ او $\vec{OB} = \vec{a}$ دوه وکتورونه دارنگه رسموو چی یو د بل سره د $(\hat{\alpha})$ زاویه جوړه کړی په دی صورت کی د: $\vec{R} = \vec{BA}$ وکتور (د متوازي الاضلاع کوچنی وتر) د نوموړو دوه وکتورونو هندسي تفاصل دی، دا ځکه که دا وکتور د $\vec{b}$ د وکتور سره جمع کړو د $\vec{OA}$ وکتور یعنی د $\vec{a}$ وکتور حاصلیږي. ش (5)


د $\triangle OBD$ د قائم الزاویه مثلث له مخی لیکلی شو:

$$BA^2 = R^2 = BD^2 + DA^2$$

$$R^2 = BD^2 + (OA - OD)^2$$

$$R^2 = BD^2 + (OA^2 - 2 \cdot OA \cdot OD + OD^2)$$

$$R^2 = OD^2 + BD^2 + OA^2 - 2 OA \cdot OD$$



څرنگه چی د $\triangle OBA$ په قائم الزاویه مثلث کی $OB^2 = BD^2 + OD^2$ کیږي
او هم $OD = OB \cos \hat{\alpha}$ نو:

$$\begin{aligned} R^2 &= OB^2 + OA^2 - 2 OA \cdot OB \cos \alpha \\ &= OA^2 + OB^2 - 2 OA \cdot OB \cos \alpha \end{aligned}$$

$$R^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \alpha$$


$$\vec{R} = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cos \alpha}$$

د څو وکتورونو هندسي جمع:

که د $\vec{a}$, $\vec{b}$, او $\vec{c}$ څو وکتورونه ولرو چی جېتونه او مقدارونه ئی مختلف وی نو په دی صورت کی ئی محصله په لاندی ډول حاصلوو: لومړی xx' د حامل پر مخ د (o) یوه مبداء انتخابوو او بیا یو د نوموړو وکتورونو څخه پری راوړو (په رسم کی د $\vec{a}$ وکتور څخه شروع شوی، د دی وکتور د انجام څخه یو وکتور موازي او مساوي د

میخانیک فزیک

$\vec{c}$ د وکتور سره رسمو اوس د $\vec{c}$ د وکتور د انجام څخه مساوي اوموازي د $\vec{b}$ د وکتور سره رسمو او همدارنگه د $\vec{b}$ د وکتور د انجام څخه موازي او مساوي د $\vec{a}$ د وکتور سره رسمو اوس د اولني وکتور مبداء (0) د اخري وکتور د انجام (A) سره وصلو په دی صورت کی د $\vec{R} = \vec{OA}$ محصله وکتور په لاس راځي چی مبداء ئی د اولني وکتور مبداء او انجام ئی د اخري وکتور انجام دی.



که د $\vec{R}$ وکتور ولرو کولای شو چي دوه مرکبو ئی تجزیه کړو. په دی صورت کی د $\vec{R}$ د وکتور د انجام (p نقطی) څخه دوه موازي د OX او OY محور د B په نقطه کی قطعہ کړی د $\vec{OA}$ او $\vec{OB}$ وکتورونه د $\vec{R}$ د وکتور، مرکبي دی دا ځکه د OAPB په متوازي الاضلاع کی د R وکتور د OA او OB د وکتورنو محصله ده. یعنی



تمرین

اول سوال: 1,5m اوږدوالی په مکرون (μ)، ملي مکرون ($m\mu$) او انگستروم ($\text{\AA}$) تبدیل کړئ.

ل:

$$1,5 \text{ m} = 1,5 \cdot 10 \text{ dm} = 1,5 \cdot 10 \cdot 10 \text{ cm} = 1,5 \cdot 10^2 \cdot 10 \text{ mm} = 1,5 \cdot 10^3 \text{ mm}$$

$$1,5 \text{ m} = 1,5 \cdot 10 \text{ dm} = 1,5 \cdot 10 \cdot 10 \text{ cm} = 1,5 \cdot 10^2 \cdot 10 \text{ mm} = 1,5 \cdot 10^3 \cdot 10^3 \mu = 1,5 \cdot 10^6 \mu$$

$$1,5 \text{ m} = 1,5 \cdot 10 \text{ dm} = 1,5 \cdot 10 \cdot 10 \text{ cm} = 1,5 \cdot 10^2 \cdot 10 \text{ mm} = 1,5 \cdot 10^3 \cdot 10^3 \mu = 1,5 \cdot 10^6 \mu = 1,5 \cdot 10^6 \cdot 10^3 m\mu = 1,5 \cdot 10^9 m\mu$$

$$1,5 \text{ m} = 1,5 \cdot 10 \text{ dm} = 1,5 \cdot 10 \cdot 10 \text{ cm} = 1,5 \cdot 10^2 \cdot 10 \text{ mm}$$

$$= 1,5 \cdot 10^3 \cdot 10^3 \mu = 1,5 \cdot 10^6 \cdot 10^3 \text{m}\mu\text{m} = 1,5 \cdot 10^9 \cdot 10^{\circ} \\ = 1,5 \cdot 10^{10} \text{A}^{\circ}$$

دویم سوال: دقیقه اندازه گیری رابنائی چی په (1m) یو متر اوږدوالی د کدمیوم (cd) د نور 1553164 موجي اوږدوالی واقع دی معلوم کړئ چی د دی نور موجي اوږدوالی څو (mμ) دی.

حل:

$$1 \text{ m} = 1553164 \lambda \text{ (cd}\lambda\text{)} \\ 1 \text{ m} = 10^3 \text{ mm} = 10^6 \mu = 10^9 \text{ m}\mu \\ 1553164 \lambda = 10^9 \text{ m}\mu \\ 1\lambda = \frac{10^9}{1553164} \text{ m}\mu$$

دریم سوال: د مکرو متر په واسطه دیوی فلزي میلی ضخامت 1,22 μm اندازه شوی دی د دی میلی د مقطع مساحت په mm² او cm² سره معلوم کړئ (د میلی مقطع دایروي شکل لري):

حل:

$$S = ? \quad 2R = 1,22 \mu\text{m} \\ R = 1,22/2 \mu\text{m} = 0,61 \text{cm} = 0,61 \times 10^{-3} \text{mm} = 0,61 \times 10^{-4} \text{cm} \\ S = \pi R^2 \\ S = 3,14 \cdot 0,372 \\ S = 3,14 (61 \times 10^{-5} \text{mm})^2 = 10683,94 \times 10^{-10} \text{mm}^2 \\ S = 3,14 (61 \times 10^{-6} \text{mm})^2 = 10683,94 \times 10^{-12} \text{cm}^2$$

څلورم سوال: د یو میز پر مخ چی د 4,4m او 2m ابعاد ولرونکی دی په منظمه توگه 0,08 mm ملي مترو په ضخامت ورنس ورکول کیږي معلوم کړئ چی څو (cm³) ورنس د دی کار لپاره ضرور دی.

حل:

$$a = 4,4 \text{ m} = 440 \text{ cm} \\ B = 2 \text{m} = 200 \text{ cm} \quad v = a \cdot b \cdot c = 440 \text{ cm} \cdot 200 \text{ cm} \cdot 0,008 \text{cm} \\ c = 0,08 \text{mm} = 0,008 \text{cm} \quad v = 704 \text{ cm}^3$$

پنځم سوال: د دوه دیوالونو رنگ کولو لپاره چی هر یو ئی 8,2 m اوږدوالی او 2,5 m سور لري، 1,23 lit لیتره روغنی رنگ پکار دی د رنگ د ورقی ضخامت د دیوال پر مخ معلوم کړئ؟

حل:

$$a = 8,2\text{m} = 820\text{ cm}$$

$$b = 2,5\text{ m} = 250\text{ cm}$$

$$S = a \cdot b$$

$$S = 820\text{ cm} \cdot 250\text{ cm}$$

$$S = 205000\text{ cm}^2$$

$$2 S = 2 \cdot 205000\text{ cm}^2$$

$$2 S = 410000\text{ cm}^2$$

$$d = \frac{123\text{ mlit}}{410000\text{ cm}^2} \dots \dots \text{cm} \quad \text{له دی خایه:}$$

شپږم سوال: یوه مربع شکله فلزي لوحه چی دهری ضلعی اوږدوالی نی 20 cm دی فرمایش ورکړ شوی ده، وروسته له دی چی لوحه جوړه شوه ابعاد نی 19,83 cm او 21,14 cm اندازه شول معلوم کړئ چی دا سطحه د اصلي څخه څومره فرق لري.

حل:

$$a_1 = 20\text{ cm}$$

$$s_1 = a \cdot a = 20\text{ cm} \cdot 20\text{ cm} = 400\text{ cm}^2$$

$$a_2 = 19,83\text{ cm}$$

$$b_2 = 21,14\text{ cm}$$

$$s_2 = a_2 \cdot b_2$$

$$s_2 = 19,83\text{ cm} \cdot 21,14\text{ cm}$$

$$s_2 = 419,1869\text{ cm}^2$$

$$s = s_2 - s_1 = 419,1869\text{ cm}^2 - 400\text{ cm}^2 = 19,1869\text{ cm}^2$$

$$400\text{ cm}^2 = 19,1869\text{ cm}^2$$

$$100\text{ cm}^2 = X$$

$$X = \frac{100\text{ cm}^2 \cdot 19,1869\text{ cm}^2}{400\text{ cm}^2} = 4,7967\%$$

اووم سوال: د دوه وکتوره چی کمیټونه مساوي دي او هر یو نی 5 واحده دی که یو د بل سره 60° زاویه جوړه کړي محصله او د تفریق حاصل یی پیدا کړئ؟

حل:

$$\vec{a} = 5 \text{ unit}$$

$$\vec{b} = 5 \text{ unit}$$

$$\vec{\alpha} = 60^\circ$$

$$\vec{R} = \sqrt{a^2 + b^2 + 2ab \cos \alpha}$$

$$\vec{R} = \sqrt{5^2 + 5^2 + 2 \cdot 5 \cdot 5 \cos 60^\circ}$$

$$\vec{R} = \sqrt{25 + 25 + 50 \cdot \frac{1}{2}} = \sqrt{25 + 25 + 25}$$

$$\vec{R} = \sqrt{75} = 8,7 \text{ unit}$$

تفاضل پی عبارت:

$$\vec{R} = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cos \alpha}$$

$$\vec{R} = \sqrt{5^2 + 5^2 - 2 \cdot 5 \cdot 5 \cos 60^\circ}$$

$$\vec{R} = \sqrt{25 + 25 - 50 \cdot \frac{1}{2}} = \sqrt{25 + 25 - 25}$$

$$R = R = \sqrt{25} = 5 \text{ unit}$$

له دی خایه:

اتم سوال: ددوه وکتورنو محصله چی یو ئی 3 واحد او بل ئی 4 واحد دی او یوه د بل سره 30° زاویه جوړه وي حساب کړئ؟

حل:

$$\vec{a} = 3 \text{ unit}$$

$$\vec{b} = 4 \text{ unit}$$

$$\Rightarrow \vec{R} = (a^2 + b^2 + 2ab \cos \alpha)^{\frac{1}{2}} = (3^2 + 4^2 + 2 \cdot 3 \cdot 4 \cos 30^\circ)^{\frac{1}{2}}$$

$$\vec{R} = \sqrt{9 + 16 + 2 \cdot 3 \cdot 4 \frac{\sqrt{3}}{2}} = \dots \text{unit}$$

نهم سوال: یو وکتور چی مقدار ئی 50 unit واحد دی په دوه مرکبو داسی تجزیه کړئ چی مرکبی ئی یو پر بل عمودي وي او یوه ئی د اصلي وکتور سره 30° زاویه جوړه کړئ؟

حل: د ACO مثلث له مخی:

$$\cos \hat{\alpha}_1 = \frac{OA}{OC} \Rightarrow OA = OC \cos \alpha_1$$

$$\vec{a} = OA = 50 \cdot \cos 30^\circ = 50 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 43,34 \text{ unit}$$

$$\sin \alpha_1 = AC/OC = OB/OC \Rightarrow CB = OC \sin \alpha_1$$

$$\vec{b} = OB = 50 \cdot \sin 30 = 50 \cdot \frac{1}{2} = 25 \text{ unit}$$

دوهم څپرکی

سینماتیک (cynamatic) یا د حرکت علم:

سینماتیک هغه علم دی چی د اجسامو د حرکت حالت څیړي په غیر د هغه د علت (قوی) څخه.

حرکت: په فضاء کی د وخت په تیریدو سره د یو جسم د موقعیت تغیر نسبت نورو اجسامو ته د حرکت په نوم سره یادېږي. کیدای شي چی یو جسم نسبت بل جسم ته د حرکت په حال کی او یا د سکون په حال کی وي. مثلاً: یو سړی په موتر کی ناست دی او موتر د حرکت په حال کی دی دا سړی نظر موتر ته ساکن ولی نظر هغه سړی ته چی د سرک په غاړه ولاړ دی متحرک دی. نو له دی امله حرکت باید نسبي مطالعه کړو او هم باید د هغه لپاره یو مقایسوي سیستم یا جسم په نظر کی ونیول شي.

د حرکت مسیر: د مختلفو مواضعو هندسي محل چی متحرک نی د حرکت په حال کی اختیاره وي د حرکت مسیر نی بولي. که د متحرک مسیر مستقیم خط وي حرکت نی مستقیم الخط او که مسیر نی منحنی خط وي حرکت نی منحنی الخط حرکت دی.

د حرکت معادله: د وهل شوی فاصلی او خت تر مینځ رابطی ته د حرکت معادله وائی. پوهیږو چی د متحرک وهل شوی فاصله نظر وخت ته تغیر کوي یعنی په زیات وخت کی زیاته فاصله او په کم وخت کی کمه فاصله وهي نو له دی امله د حرکت په بحث کی د متحرک وهل شوی فاصله د وخت تابع ده. که وهل شوی فاصله په x او مربوطه وخت نی په t سره وښایو نو د حرکت معادله په لاندی ډول سره لیکو:

$$x = f(t) \dots\dots\dots (1)$$

فاصله: د دوه نقطو تر منځ اوږدوالي ته فاصله وایی چی متحرک یې د خپل حرکت په وخت کی طی کوي .

تغیر مکان: د متحرک طی شوي فاصله په معلوم جهت کی تغیر مکان دی .

تغیر مکان وکتوري کمیت دی او فاصله یې سکالري کمیت دی . کیدی شي چی یو جسم حرکت کړی وي او فاصله یې طی کړې وي خو تغیر مکان یې صفر وي .

مستقیم الخط متشابه یا یو نواخت حرکت:

هغه حرکت ته وائی چی متحرک مساوي فاصلی په مساوي وختونو کی ووهي یا په بل عبارت د متحرک وهل شوی فاصله د وخت اوله درجه تابع ده. په یو نواخت حرکت کی د متحرک وهل شوی فاصله په واحد وخت کی سرعت بولي. نو که په یو نواخت حرکت کی متحرک د x فاصله د t په وخت کی ووهي د سرعت د تعریف له مخی د سرعت معادله لاندی شکل لري:


$$\vec{v} = \frac{\vec{x}}{t} \dots\dots\dots (2)$$

په یو نواخت حرکت کی سرعت همیشه ثابت دی. مونږ کولای شو چی 2 رابطه په لاندی شکل سره ولیکو چی د یو نواخت حرکت، د حرکت معادله ده:

$$\vec{x} = \vec{v} \cdot t \dots\dots\dots(3)$$

(3) رابطه د یو نواخت حرکت د حرکت معادله ده، که متحرک د وخت په مبداء $t = 0$ کی په عوض دی چی د (O) د نقطی څخه په حرکت شروع وکړي د A له نقطی څخه په حرکت شروع کوي او وروسته د t له وخت څخه د B نقطی ته رسیږي په دی صورت کی د AB فاصله کله چی پورته ذکر شوه مساوي ده په:

$$\begin{aligned} OA &= X_0 & OB &= X = OA + AB \\ OB &= X & X &= X_0 + X' \\ AB &= X' = V \cdot t & X &= X_0 + V \cdot t \dots\dots\dots(4) \end{aligned}$$



د سرعت واحد د (2) رابطی په اساس په مختلفو سیستمو کی د mile/hour, km/hour, km/min, km/sec, m/sec, cm/sec او نورو څخه عبارت دی.

مثال: یوه طیاره د کابل او جدی تر منځ فاصله چی 4000km ده په 5 ساعتو کی وهي که د طیاری حرکت یو نواخت حرکت د حرکت سرعت ئی حساب کړی؟

حل:

$$x = 4000 \text{ km}$$

$$t = 5 \text{ hour} \quad v = \frac{x}{t} = \frac{4000 \text{ km}}{5 \text{ hr}} = 800 \text{ km/hr}$$


$$v = ?$$

دا سرعت کولای شي چی د سرعت په نورو واحداتو هم حساب کړو لکه:

$$\begin{aligned} v &= 800 \text{ km/hr} = \frac{800 \cdot 1000}{3600} \cdot \frac{\text{m}}{\text{sec}} = \frac{8000}{36} \cdot \frac{\text{m}}{\text{sec}} = \frac{2000}{9} \cdot \frac{\text{m}}{\text{sec}} \\ &= 222,2 \text{ m/sec} \end{aligned}$$

مستقیم الخط متغیر حرکت:

په متشابه مستقیم الخط حرکت کینی مو ولیدل چی متحرک مساوي فاصلی په مساوي وختونو کی وهلی یعنی په دی حرکت کی د سرعت قیمت ثابت دی ($\vec{v} = \text{Constant}$). په دی حرکت کی مونږ ته بی تفاوته ده چی وهل شوی فاصله په زیات یا کم وخت کی اندازه کړو او د فاصلی او وخت د نسبت څخه سرعت په لاس راوړو. په فزیک کینی اکثره د هغه حرکتونو سره مخامخ کیږو چی په متحرک وهل شوی فاصله نظر وخت برابری نه وي. یعنی د متحرک وهل شوی فاصلی په مساوي وختو کی مساوي نه وي. دا رنگه حرکت د متغیر مستقیم الخط حرکت په نوم سره یادیږي نو په متغیر حرکت کی سرعت ثابت نه دی، د مثال په ډول فرضوو چی د:



$$\Delta x_1 = x_2 - x_1, \Delta x_2 = x_3 - x_2, \Delta x_3 = x_4 - x_3$$

مختلفی فاصلی په ترتیب سره د:

$$\Delta t = t_2 - t_1 = t_3 - t_2 = t_4 - t_3$$


په مساوي وختونو کی ووهي په دی صورت کی د سرعت د معلومولو دپاره لاندی خارج قسمتونه جوړه وو:

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} \neq \frac{\Delta x_2}{\Delta t} \neq \frac{\Delta x_3}{\Delta t} \quad \text{یا:} \quad \frac{x_2 - x_1}{\Delta t}, \frac{x_3 - x_2}{\Delta t}, \frac{x_4 - x_3}{\Delta t}$$

طبعي ده چی پورتنی مقادیر مختلف دي اود $\vec{v}$ د سرعت لپاره مختلف قیمتونه حاصلیږي. نو په دی قسم حرکتو کی د سرعت د معلومولو لپاره وسطي سرعت پیدا کوو یعنی:

$$\vec{v}_a = \frac{\Delta x}{\Delta t} \dots \dots \dots (4)$$

دا سرعت حقیقي نه دی او د مسایلو په حل کی مشکل پیدا کوي نو د دی لپاره چی په متغیر حرکت کی د سرعت حقیقي قیمت حاصل کړو فرضوو چی د M متحرک د x $f(t)$ حرکت په معادلی سره د (O) د نقطی نه په حرکت شروع کوي او وروسته د t_1 د وخت څخه د M_1 نقطی ته رسیږي او وروسته د یو بل کوچنی (ډیر کم) وخت یعنی t_2 څخه د M_2 نقطی ته چی د M_1 د نقطی په مجاورت کی قرار لري رسیږي. بنا پر دی متحرک د $M_1 M_2$ فاصله د $\Delta t = t_2 - t_1$ وخت کی په متغیر حرکت سره وهي.



د M د متحرک، د متوسط سرعت قیمت د t_1 او t_2 د دوه لحظو تر مینځ مساوي دی په:

$$\vec{v}_a = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

که وغواړو چی سرعت د M_1 په نقطه کی حساب کړو باید Δt صفر ته تقرب ($\Delta t \rightarrow 0$) وکړي چی په دی صورت کی Δx هم صفر ته تقرب کوي او پورتنی رابطه لاندی شکل اختیاروي:

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \vec{v}_a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} = \dot{x}$$

په دی رابطه کی د $\vec{v}$ سرعت حقیقی سرعت دی. پس په متغیر حرکت کی سرعت د فاصلی او مشتق دی نظر وخت ته چی هغه په لاندی شکل سره لیکو:


$$\vec{v} = \frac{dx}{dt} = \dot{f}(t) = \dot{x}$$

په متغیر مستقیم الخط حرکت کی تعجیل:

لکه چی ومولیدل په متغیرو حرکتونو کی د سرعت قیمت ثابت نه دی بلکه په هره لحظه کی نئی قیمت تغیر کوي. که په متغیر حرکت کی د سرعت تغیرات په واحد وخت کی ثابت وي په دی صورت کی حرکت مستقیم الخط متغیر متشابه حرکت دی. پوهیږو چی وخت همیشه صعودی مسیر لري نو له دی امله د $\vec{v} = \frac{dx}{dt}$ په دی رابطه کی د dx قیمت همیشه مثبت دی. اوس که چیری په یوه حرکت کی د فاصلی تغیرات dx مثبت وي د سرعت قیمت مثبت او که dx منفي وي د سرعت قیمت منفي دی.

لکه چی د فاصلی تغیرات نظر وخت ته د سرعت څخه عبارت دی. په همدی توگه د سرعت تغیرات نظر وخت ته د تعجیل څخه عبارت دی. که چیری په مستقیم الخط حرکت کی د M د متحرک سرعت د t_1 په لحظه کی $\vec{v}_1$ او د t_2 په لحظه کی $\vec{v}_2$ وي د $\frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1}$ خارج قسمت د M د متحرک متوسط تعجیل دی د t_1 او t_2 د لحظو تر مینځ، که چیری متوسط تعجیل په a_m سره وینایو نو لرو چی:

$$\vec{a}_m = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$



د دی لپاره چی تعجیل د M_1 په نقطه کی په لاس راوړو نو Δt باید صفر ته تقرب وکړي ($\Delta t \rightarrow 0$) چی په دی صورت کی $\Delta \vec{v}$ هم صفر ته تقرب کوي او پورتنی رابطه دا رنگه شکل اختیاره وي:

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \vec{a}_m = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{v}'$$

د دی رابطی څخه نتیجه کیږي چی په متغیر متشابه مستقیم الخط حرکت کی تعجیل د سرعت اول مشتق دی نظر وخت ته د یا د فاصلی دوهم مشتق دی نظر وخت ته چی د الجبري افادی په واسطه نئی دا رنگه لیکو:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dt} \right) = \frac{d^2x}{dt^2} = x'' = f(x)''$$

که چیری په متغیر مستقیم الخط حرکت کی د سرعت تغیر په واحد وخت کی (تعجیل) ثابت وي. حرکت نئی متشابه متغیر مستقیم الخط حرکت دی. که په متغیر مستقیم الخط

حرکت کی تعجیل ($\vec{a} > 0$) مثبت وی په دی صورت کی حرکت د متشابه متغیر مستقیم الخط تعجیلی حرکت په نوم یاده وی. او که چیری تعجیل منفي ($a < 0$) وی په دی صورت کی نوموړی حرکت د متشابه متغیر مستقیم الخط تاخیری حرکت په نوم سره یادیری.

د متشابه متغیر مستقیم الخط حرکت د حرکت معادله:

پورته رابطه مو ولوستل چی په متشابه متغیر مستقیم الخط حرکت کی سرعت د فاصلی تغیر دی نظر وخت ته یا په بل عبارت سرعت د فاصلی اول مشتق دی نظر وخت ته چی قیمت نی د $\vec{v} = \frac{dx}{dt}$ له دی رابطی څخه حاصلیری. همدارنگه ولیدل شو چی په دی قسم حرکت کی تعجیل، د سرعت تغیر دی نظر وخت ته یعنی تعجیل د سرعت اول مشتق دی نظر وخت ته یا تعجیل د فاصلی دوهم مشتق دی نظر وخت ته قیمت نی ثابت وو یعنی:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dx} = \frac{d^2x}{dt^2} = x'' = \text{constant}$$

د په پورته تشریح څخه نتیجه کیری چی متشابه متغیر مستقیم الخط حرکت د حرکت معادله باید د وخت دوهمه درجه تابع وی. نو که د متشابه متغیر مستقیم الخط حرکت د حرکت عمومی معادله په پارا متري شکل سره ولیکو لاندی شکل اختیاره وی:

$$x = f(t) = at^2 + bt + c \dots\dots\dots(1)$$

د (1) رابطی څخه د سرعت او تعجیل قیمتونه په لاس راوړو:

$$\vec{v} = \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}(at^2 + bt + c) = 2at + b \dots\dots\dots(2)$$

$$a = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(2at + b) = 2a \dots\dots\dots(3)$$

د (3) رابطی څخه نتیجه کیری چی د $\vec{a}$ قیمت عبارت دی د تعجیل د نیمائی څخه یعنی:

$$a = \frac{1}{2} r$$

همدارنگه د (2) رابطی څخه نتیجه کیری چی b د اولیه سرعت څخه عبارت دی چی هغه په v_0 سره بنایو یعنی:

$$b = v_0$$

په همدی ترتیب د (1) رابطی څخه د c قیمت اولنی فاصله ده چی په x_0 سره یی بنایو یعنی:

$$C = x_0$$

که د a ، b او c قیمتونه په (1) رابطه کی وضعه کړو لرو چی:

$$x = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + x_0 \dots\dots\dots(4)$$

(4) معادله د متشابه متغیر مستقیم الخط حرکت د حرکت عمومی معادله ده، که په (4) معادله کی $x_0 = 0$ (یعنی اولنی فاصله موجوده نه وي) شي. په دی صورت کی پورتنی معادله لاندی شکل اختیاره وي:

$$x = \frac{1}{2}at^2 + v_0t \dots\dots\dots(5)$$

که چیری په متشابه متغیر مستقیم الخط حرکت کی تعجیل مثبت وي یعنی د متحرک سرعت په منظم ډول په هره لحظه کی زیات شي دا قسم حرکت متشابه متغیر مستقیم الخط تعجیلی حرکت دی. چی د حرکت او سرعت معادلی ئی په لاندی ډول دی:

که $x_0 = 0$ او $a > 0$ وي نو:

$$x = \frac{1}{2}at^2 + v_0t \dots\dots\dots(5)$$

$$\vec{v} = \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}at^2 + v_0t \right) = at + v_0$$

$$\vec{v} = a \cdot t + v_0 \dots\dots\dots(6) \quad \text{پس:}$$

که د (6) رابطی څخه د t قیمت په لاس راوړو او په (5) رابطه کی ئی وضعه کړو لرو چی:

$$t = \frac{v-v_0}{a}$$

$$x = \frac{1}{2}a \left(\frac{v-v_0}{a} \right)^2 + v_0 \left(\frac{v-v_0}{a} \right) = \frac{1}{2} \frac{a(v^2 - 2vv_0 + v_0^2)}{a^2} + \frac{vv_0 - v_0^2}{a}$$

$$x = \frac{(v^2 - 2vv_0 + v_0^2)}{2a} + \frac{vv_0 - v_0^2}{a} = \frac{(v^2 + v_0^2 - 2vv_0 + 2vv_0 - 2v_0^2)}{2a}$$

$$x = \frac{v^2 - v_0^2}{2a}$$

دپورتنی رابطی څخه د سرعت معادله عبارت ده له:

$$v = \sqrt{v_0^2 - 2aX} \dots\dots\dots(5')$$

همدارنگه ومولیدل چی په یوه متشابه متغیر مستقیم الخط حرکت که تعجیل منفي ($a < 0$) وي یعنی د متحرک سرعت په منظم ډول لحظه کمیږي. په دی صورت کی ئی حرکت متشابه متغیر مستقیم الخط حرکت تاخیری حرکت او سرعت معادلی ئی په لاندی ډول سره دی:

یعنی $x = 0$ او $a < 0$ وي نو:

$$x = v_0 - \frac{1}{2}a t^2 \dots\dots\dots(7)$$

$$v = \frac{dx}{dt} (v_0 - \frac{1}{2}a t^2) = v_0 - a t$$

د سرعت معادله بی عبارت ده له:

$$\vec{v} = v_0 - a t \dots\dots\dots(8)$$

که د (8) رابطی څخه د t قیمت حاصل او په (7) رابطه کی یی وضع کړو لرو چی:

$$t = \frac{v_0 - v}{a}$$

$$x = v_0 \left(\frac{v_0 - v}{a} \right) - \frac{1}{2} a \left(\frac{v_0 - v}{a} \right)^2 = \frac{v_0^2 - v_0 v}{a} - \frac{1}{2} a \frac{v_0^2 - 2v v_0 + v^2}{a^2}$$

$$x = \frac{v_0^2 - v v_0}{a} - \frac{v_0^2 - 2v v_0 + v^2}{2a} = \frac{2v_0^2 - 2v v_0 - v_0^2 + 2v v_0 - v^2}{2a}$$

$$x = \frac{v_0^2 - v^2}{2a} \Rightarrow v_0^2 - v^2 = 2a x$$

د سرعت معادله یی عبارت ده له:

$$\vec{v} = \sqrt{v_0^2 - 2ax} \dots\dots\dots(8')$$

که په متشابه متغیر مستقیم الخط حرکت کی $x_0 = 0$ او $v_0 = 0$ وي نو په دی صورت کی (4) رابطه لاندی شکل اختیاره وي:

$$x = \frac{1}{2} a t^2 \dots\dots\dots(9)$$

$$\vec{v} = \vec{a} \cdot t \dots\dots\dots(10)$$

که د (10) رابطی څخه د t قیمت حاصل او په (9) رابطه که وضعه کړو لرو چی:

$$v^2 = 2ax \Rightarrow \vec{v} = \sqrt{2ax} \dots\dots\dots(10')$$

پوهیږو چی په متشابه متغیر مستقیم الخط حرکت تاخیر کی سرعت $\vec{v}$ لحظه په لحظه کمیری تر څو بالاخره یو وخت متحرک ودریږي یعنی $\vec{v} = 0$ چی دا وخت د لاندی رابطی څخه حاصلیری: که $\vec{v} = 0$

$$\vec{v} = -at + v_0$$

$$0 = v_0 - at$$

$$\vec{v}_0 = at$$

$$t = \frac{v_0}{a}$$

که د t قیمت د حرکت په معادله کی وضعه کړو نو هغه چی په دی موده کی نی متحرک و هی حاصلیری:

$$x = \frac{1}{2} a t^2$$

$$x = \frac{1}{2} a \left(\frac{v_0}{a} \right)^2 = \frac{1}{2} a \frac{v_0^2}{a^2} = \frac{v_0^2}{2a}$$

$$x = \frac{v_0^2}{2a}$$

تـمـرین

اول سوال: یو موتر 10 m/sec په ثابت سرعت سره د حرکت په حال کی دی معلوم کړی:

a- د نیم ساعت $t = 30 \text{ min}$ په موده کی به څومره فاصله ووهي؟

b- 72 کیلو متر فاصله به څومره وخت کی ووهي؟

حـل:

$$\vec{v} = 10 \text{ m/sec}$$

$$t = 30 \text{ min} = 30 \times 60 \text{ sec} = 1800 \text{ sec}$$

$$x = 72 \text{ km} = 72 \cdot 10^3 \text{ m}$$

$$a) \quad x = v \cdot t$$

$$x = 10 \frac{\text{m}}{\text{sec}} \cdot 1800 \text{ sec} = 18000 \text{ m} = 18 \text{ km}$$

$$b) \quad t = \frac{x}{v} = \frac{72 \cdot 10^3 \text{ m}}{10 \frac{\text{m}}{\text{sec}}} = 7200 \text{ sec} = 120 \text{ min} = 2 \text{ hours}$$

دویم سوال: که یو متحرک د $v_0 = 2 \text{ m/sec}$ په اولنی سرعت سره په حرکت سره شروع وکړي او وروسته د $t = 3 \text{ sec}$ څخه ئی سرعت $\vec{v} = 14 \text{ m/sec}$ به ورسیري معلوم کړی:

a- حرکت به ئی کوم ډول حرکت وي؟

b- تعجیل به ئی څومره وي؟

c- وروسته د 10 min څخه به څومره فاصله ووهي او سرعت به ئی په دی موده کی څومره وي؟

حـل:

a- حرکت ئی متشابه متغیر مستقیم تعجیل حرکت دی ځکه سرعت یی زیات شوی دی.

b-

$$v = v_0 + \alpha t \Rightarrow \alpha = \frac{(v-v_0)}{t} = \frac{14 \text{ m/sec} - 2 \text{ m/sec}}{3 \text{ sec}}$$

$$\alpha = \frac{12 \text{ m}}{3 \text{ sec}^2} = 4 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}$$

c- د حرکت معادله یی عبارت ده له :

$$x = \frac{1}{2} \alpha t^2 + v_0 t \Rightarrow x = 2t^2 + 2t$$

د سرعت معادله یی عبارت ده له:

$$\vec{v} = \alpha t + v_0 \Rightarrow v = 4t + 2$$

∴ d


$$t = 10 \text{ min} = 10 \times 60 \text{ sec} = 600 \text{ sec} \Rightarrow x = 2 \cdot (600)^2 + 2(600)$$

$$x = 720000 + 1200 = 721200 \text{ m} = 721,2 \text{ km}$$

$$\vec{v} = 4(600) + 2 = 2402 \text{ m/sec} = \frac{2,402}{1/3600} \text{ km/hr} = 2,402 \cdot 3600 = 8647,2 \text{ km/hr}$$

حرکت په مایله سطحه کی:

مایله سطحه: هغه سطحی ته ویل کیږي چی د افق سره یوه زاویه جوړه کړی وي. مثال په ډول لاندی شکل یوه مایله سطحه رانښائي چی د افق سره یی د α زاویه جوړه کړی ده. چی دا زاویه د مایلی سطحی د میل د زاویه په نوم سره یادېږي زیاتو تجربو ښودلی ده چی د یوه جسم حرکت د مایلی سطحی پر مخ یو متشابه متغیر مستقیم الخط تعجیلی حرکت دی. د دی لپاره چی دا موضوع ثابت کړو، تجربه په څو مختلفو زاویو په لاندی توگه اجراء کوو.



که یوه گلوله په غیر د اولني سرعت سره د مایلی سطحی پر مخ خوشی کړو.

لیدل کیږي چی نوموړی گلوله په حرکت شروع کوي چی سرعت یی لحظه په لحظه زیاتیږي. که د x وهل شوي فاصله او مربوطه وخت t یی دیو معلومی زاوی لپاره اندازه کړو لیدل کیږي چی د $2x/t^2$ نسبت یو ثابت قیمت لري چی دا ثابت قیمت د متحرک جسم تعجیل دی چی مونږ هغه په a سره ښوولی دی. یعنی:

$$x = \frac{1}{2} a t^2$$

$$a = 2x/t^2$$

پورتنی معادله ثبوتوي چی حرکت د مایلی سطحی پر مخ متغیر متشابه تعجیلی حرکت دی. تجربه رانښائي چی په هره اندازه د مایلی سطحی د میل زاویه α لویه شي د جسم

تعییل $\vec{a}$ زیاتیږي. بالاخره که $\alpha = 90^\circ$ درجی شي یعنی جسم په ازاد ډول خوشی شي په دی صورت کی ئی تعییل اعظمی قیمت لري چی د ثقل د تعییل په نوم سره یادیږي. د ثقل تعییل د $\vec{g}$ په حرف ښایو چی دی ډول حرکت ته ازاد سقوط هم وائي. نو ازاد سقوط هم یو ښه مثال دی د متشابه متغیر مستقیم الخط تعییلی حرکت لپاره د ځمکی د ثقل په ساحه کی.

آزاد سقوط:

د ځمکی د جاذبی قوه په اجسامو اثر کوي او هغه د ځمکی د مرکز وخوا ته کشوي چی د دی قوی د تاثیر په نتیجه کی اجسام سقوط کوي. ډیرو تجربو ښوولی ده چی هر جسم په ازاد ډول خوشی شي په قایم امتداد سره سقوط کوي، له دی څخه نتیجه کیږي چی د اجسامو سقوطی حرکت په قایم امتداد پورته څخه ښکته خواته دی ولی اکثره لیدل کیږي چی بعض اجسام لکه دود په عوض د دی چی د خوشی کیدو له موقع (محل) څخه سقوط وکړي، صعود کوي د دی امر علت د هواء موجودیت دی دا ځکه اجسام په هوا کی د هغی قوی تر تاثیر لاندی واقع کیږي د ښکته څخه پورته خواته ده. په دی ډول که چیری جسم د هوا څخه سپک (کثافت نی د هوا څخه کم وي) وي په عوض د سقوط صعود کوي.

د هوا مقاومت هم د اجسامو په سقوط کی تاثیر لري، د دی لپاره چی دا موضوع روښانه شي.


یوه چتری یو وار تړلی او دوهم ځل نی په خلاصه توگه په ازاد ډول خوشی کوو، گورو چی تړلی چتری زر سقوط کوي او خلاصه چتری په قرار سره، د دی امر علت د هوا مقاومت دی دا ځکه خلاصه چتری ډیره سطحه د حرکت په مقابل کی ښی چی په نتیجه کی ئی د هواء مقاومت د هغی پر مخ زیاتیږي. په هواء کی د اجسامو د سقوط دا اختلاف د ارشمیدس په قوه او د هوا په مقاومت پوری مربوط دی. دا چی د دی دواړو عاملو تاثیر په کوچنیو وزینو جسمونو باندی ډیر ناڅیره دی. نو له دی امله هغوی یو ځای سقوط کوي.

گالیل په خپله تجربه کی ثابت کړه چی سقوطی حرکت د ټولو اجسامو لپاره په خلاء کی یو شان دی، ځکه پورتنی دوه عامله (د ارشمیدس قوه او د هواء مقاومت) په خلاء کی نشته.

گالیل یو اوږد شیشه ئی بوتل راوخیسته او په هغه ئی مختلف اجسام لکه تیږي، کاغذونه، لږگی، ښکی او سرب واچول او بیا ئی هغه د هواء څخه تخلیه کړ، او په ډیر احتیاط سره ئی اجسامو ته سقوط وکړ. گالیل په دی تجربه کی ولیدل چی پورتنیو ټولو اجسامو په یو وخت کی (همزمان) سقوط وکړ. هر څومره چی د تجربی د نل اوږدوالی زیات وي ښه نتیجه حاصلیږي دا تجربه د گالیل په تجربی په نوم سره یادیږي. د دی تجربی څخه داسی نتیجه کیږي چی د اجسامو سقوطی حرکت په کی د ټولو اجسامو لپاره یو شان دی او دهغوی په شکل، وزن، او جنس پوری اړه نلري.

ډیرو تجربو ښودلی ده چی د اجسامو سقوطی حرکت متغیر متشابه التعییلی حرکت دی. دا چی اجسام د ځمکی د جاذبی قوی (د جسم وزن) تر تاثیر لاندی سقوط وکړي،

تعجیل نی د ثقل د تعجیل په نوم سره یادېږي چی د g په حرف سره نی ښائي نو له دی امله د آزاد سقوط د حرکت او سرعت معادلې لاندی شکل لري:



$H = \frac{1}{2} g t^2$ د حرکت معادله

$\vec{v} = g \cdot t$ د سرعت معادله

$\vec{v} = \sqrt{2gH}$ په غیرد t څخه د حرکت معادله

ښکته خواته شاقولي (عمودي) پرتاب (غوزونه):

که چیری جسم د v_0 په اولني سرعت سره عموداً ښکته خواته وغورځول شي نو د t د مودی (وخت) څخه وروسته نی د اولني سرعت سره آزاد سقوط سرعت یوځای کیږي چی په دی صورت کی نی سرعت مساوي دی په:

$$\vec{v} = v_0 + g t^2 \dots\dots\dots (11)$$

او هم په دی وخت کی نی وهل شوی فاصله عبارت دی له:

$$H = v_0 t + \frac{1}{2} g t^2 \dots\dots\dots (12)$$

که د (11) رابطی څخه د t قیمت حاصل کړو او په (12) رابطه کی نی وضع کړو نو حاصلېږي:

$$v^2 - v_0^2 = 2gH \Rightarrow \vec{v} = \sqrt{v_0^2 + 2gH}$$

پورته خواته شاقولي (عمودي) غورزونه:

که د یو جسم د v_0 په اولني سرعت سره عموداً پورته خواته وغورځول شي په دی صورت کی په هره لحظه کی د ځمکی د جاذبی قوه ورباندی اثر کوي او هغه ښکته خواته کشوي یا په بل عبارت د v_0 د اولني سرعت څخه د آزاد سقوط سرعت کمیږي

میخانیک فزیک

نوله دی امله پورته خواته شاقولي غورزونه یو متشابه تاخیري حرکت دی چی د حرکت او سرعت معادله ئی لاندی شکل لري:

$$H = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 \dots \dots \dots (13)$$

$$v = v_0 - gt \dots \dots \dots (14)$$

اوس که د (14) رابطی څخه د t قیمت حاصل او په (13) رابطه کی وضعه کړو نو لرو چي:

$$t = \frac{V_0 - V}{g}$$

$$H = v_o \left(\frac{v_o - v}{g} \right) - \frac{1}{2} g \left(\frac{v_o - v}{g} \right)^2 = \frac{v_o^2 - v v_o}{g} - \frac{g}{2} \frac{v_o^2 - 2 v v_o + v^2}{g^2}$$

$$H = \frac{2v_0^2 - 2vv_0 - v_0^2 + 2vv_0 - v^2}{2g} = \frac{v_0^2 - v^2}{2g}$$


$$v_0^2 - v^2 = 2gH$$

له دی حایه :

$$\vec{v} = \sqrt{v_0^2 - 2gH}$$

مايل ڀرتاب:

که یو جسم د ځمکې د ثقل په ساحه کې د v_0 په اولني سرعت سره په هغه جهت کې چې پرتاب شوی خپل حرکت ته ادامه ورکوي دا ځکه د ځمکې د جاذبې قوه په هره لحظه کې ورباندې اثر کوي.



او هغه د ځمکې خواته کشوي چی په نتیجه کی ئی د جسم د حرکت مسیر د پورته شکل مطابق یو منحنی جوړه وي. په مایل پرتاب کی د یو جسم حرکت کولای شو د دوه حرکتو محصله ئی تصور کړو چی یو حرکت د y د محور په جهت د ښکته څخه پورته خواته (پورته خواته شاقولي پرتاب). او بل حرکت یی د x د محور په جهت کی چی دا حرکت متشابه مستقیم الخط حرکت (یو نواخت حرکت) دی. د دی لپاره چی د

میخانیک فزیک

متحرک جسم د حرکت د مسیر معادله په مایل پرتاب کی په لاس راوړو دارنگه عمل کوو:

د V_0 د سرعت وکتور په دوو مرکبو یوه د OX د محور په استقامت وي او بله ئی د OY د محور په استقامت وي تجزیه کوو، د V_0 مرکب د X په محور V_{OX} او د y په محور V_{OY} بولو، د $\widehat{OAV_0}$ د قایم الزاویه مثلث له مخی لیکلی شو:

$$\cos \hat{\alpha} = \frac{OA}{V_0} = \frac{V_{OX}}{V_0} \Rightarrow V_{OX} = V_0 \cos \hat{\alpha} \dots\dots\dots(1)$$

$$\sin \hat{\alpha} = \frac{V_{OY}}{V_0} \Rightarrow V_{OY} = V_0 \sin \hat{\alpha} \dots\dots\dots(2)$$

دا چی د OX د محور په استقامت حرکت یو نواخت حرکت دی نو متحرک د V_{OX} په ثابت سرعت سره خپل حرکت ته ادامه ورکوي چی سرعت ئی د x په محور مساوي دی:

$$V_X = V_{OX} = V_0 \cos \hat{\alpha} \dots\dots\dots(3)$$

او د حرکت معادله ئی عبارت دی له:

$$X = V_X \cdot t = V_{OX} \cdot t = V_0 \cos \hat{\alpha} \cdot t \dots\dots\dots(4)$$

که د جسم حرکت د V_{OY} په اولنی سرعت سره پورته خواته په عمودي استقامت کی مطالعه کړو نو په دی حالت کی لیدل کیږي چی حرکت ئی متشابه التغير تاخيري حرکت دی چی د حرکت او سرعت معادلی ئی د (2) معادلی په نظر کی نیولو سره دارنگه لیکلی شو:

$$\vec{V}_Y = V_{OY} - gt = V_0 \sin \hat{\alpha} - gt \dots\dots\dots(5)$$

$$y = V_0 \sin \hat{\alpha} \cdot t - \frac{1}{2} gt^2 \dots\dots\dots(6)$$

که د t قیمت د (4) معادلی څخه حاصل او په (6) معادله کی ئی وضعه کړو لرو چی:

$$t = \frac{x}{V_0 \cos \hat{\alpha}}$$

$$y = V_0 \sin \hat{\alpha} \frac{x}{V_0 \cos \hat{\alpha}} - \frac{1}{2} g \left(\frac{x}{V_0 \cos \hat{\alpha}} \right)^2$$

$$y = \frac{\sin \hat{\alpha}}{\cos \hat{\alpha}} \cdot x - \frac{1}{2} g \frac{x^2}{v_0^2 \cos^2 \hat{\alpha}}$$

$$y = t g \hat{\alpha} \cdot x - \frac{g}{2 v_0^2 \cos^2 \hat{\alpha}} \cdot x^2 \dots\dots\dots(7)$$

(7) معادله په مایل پرتاب کی د متحرک جسم د حرکت د مسیر معادله ده چی دا معادله دوهمه درجه معادله ده او منحنی ئی یو پارابول دی.

په مایل پرتاب کی د فاصلی تعینول:

میخانیک فزیک

په پورتنی شکل کی $OB = w$ د پرتاب فاصله ده. د دی دپاره چی د دی فاصلی قیمت په لاس راوړو په (7) رابطه کی $y = 0$ وضعه کوو په دی صورت کی حاصلیږي:

$$x = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \cdot x - \frac{g}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha} \cdot x^2 \dots\dots\dots (7)$$

$$0 = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \cdot x - \frac{g}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha} \cdot x^2 \Rightarrow x \left(\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} - \frac{g}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha} \right) = 0$$

$$\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{g}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha} x$$

$$x = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \cdot \frac{2 v_0^2 \cos^2 \alpha}{g} = \frac{v_0^2 \cdot 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha}{g} \dots\dots\dots (8)$$

(8) رابطه په مایل پرتاب کی د پرتاب فاصله رابښائي، د (8) رابطی څخه نتیجه کیږي چی v_0 ثابت ($v_0 = \text{constant}$) وي نو د (x) قیمت د تجربی په محل کی د $\sin 2\alpha$ پوری مربوط دی دا ځکه چی $\vec{g}$ هم د تجربی په محل کی ثابت دی. دپرتاب فاصله هغه وخت اعظمي ده چی په (8) رابطه کی $\frac{dw}{d\alpha} = 0$ وضع شي یعنی:

$$\frac{dw}{d\alpha} = \frac{d}{d\alpha} \left(\frac{v_0^2 \cdot 2 \sin 2\alpha}{g} \right) = \frac{v_0^2 \cos 2\alpha}{g} \dots\dots\dots (9)$$

په (9) رابطه کی هغه وخت $\frac{dw}{d\alpha} = 0$ کیږي چی $\cos \alpha = 0$ او دا هغه وخت صفر کیږي چی $\alpha = 45^\circ$ شي له دی ځایه نتیجه کیږي چی کله $\alpha = 45^\circ$ شي د پرتاب د فاصلی قیمت اعظمي دی، چی دا حقیقت د یوی تجربی په واسطه مطالعه کوو. څو د اوبو نلونه په مختلفو زاویو نصب شوي او اوبه په کی جریان لري گورو چی د هغه نل اوبه لري فاصله و هی چی د 45° په زاویه نصب شوی دی.

شکل:



که وغواړو چی دپرتاب اعظمي ارتفاع د افقي سطحی څخه پیداء کړو دا کافي ده چی په (7) معادله کی $\frac{dy}{dx} = 0$ وضعه کړو:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \cdot x - \frac{g}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 \right) = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} - \frac{2 g}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha} x$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} - \frac{g}{v_0^2 \cos^2 \alpha} x \Rightarrow$$

$$0 = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} - \frac{g}{v_0^2 \cos^2 \alpha} x$$

$$x = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \cdot \frac{v_0^2 \cos^2 \alpha}{g} = \frac{v_0^2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha}{g}$$

که د x دا قیمت په (7) رابطه کی وضعه کړو لرو چی:

$$H = y = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \cdot \frac{v_0^2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha}{g} - \frac{g}{v_0^2 \cos^2 \alpha} \left(\frac{v_0^2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha}{g} \right)^2$$

$$H = \frac{v_0^2 \sin \alpha}{g} - \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} = \frac{2 v_0^2 \sin^2 \alpha - v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}$$

$$H = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}$$

یا په بل عبارت:

$$V_y = V_0 \sin \alpha - g \cdot t$$

$$V_y = 0 \Rightarrow 0 = V_0 \sin \alpha - g \cdot t$$

$$t = v_0 \sin \alpha$$

$$t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$$

که د t دا قیمت په (6) رابطه کی وضعه کړو لرو چی:

$$y = H = V_0 \sin \alpha \frac{v_0 \sin \alpha}{g} - \frac{1}{2} g \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right)^2$$

$$H = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{g} - \frac{1}{2} g \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{g^2}$$

$$H = \frac{2 v_0^2 \sin^2 \alpha - v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} \dots \dots \dots (9)$$

د (9) رابطی څخه نتیجه کیږي چی په هره اندازه α تغیر وکړي، فاصله او ارتفاع د پرتاب هم تغیر کوي که $\alpha = 90^\circ$ شي نو $H = \frac{v_0^2}{g}$ کیږي چی اعظمي ارتفاع ده.

دریم څپرکی

دینامیک (Dynamic) یا علم القوه:

په میخانیک کی هغه بحث چی د اجسامو حرکت سره د علت (قوه) نئ څیري د دینامیک په نوم سره یادیري.

قوه: هر علت چی د ساکن جسم متحرک او متحرک جسم ساکن کړي یا د جسم په حرکت کی تغیر والی راولي، یا د اجسامو په شکل کی د تغیر باعث کیري قوه ده، قوه یو وکتوري کمیت دی یعنی د مقدار، جهت او تاثیر نقطی لرونکی ده.

د نیوتن قوانین (Newton's Laws):

د دینامیک د علم اساس د لاندی اکسیوم (Axiom) په واسطه چی دنیوتن اکسیومونه دي، ولاړ دی.

اکسیوم (Axiom): اکسیوم دهغه پرنسیب، اصل، او فزیکي علمي قوانینو څخه عبارت دی چی د تجربو په نتیجه کی حاصلیري.


1-د نیوتن لومړی قانون یا انرشیا اکسیوم (Inertia Axiom):

که چیری په یو جسم کوم خارجي عامل (قوه) عمل و نکړي که ساکن وي خپل سکون او که متحرک وي خپل حرکت ته ادامه ورکوي، یعنی هر جسم کوشش کوي چی خپل اولنی حالت حفظ کړي (وساتي). مونږه دا موضوع د ډیر مثالو په واسطه روښانه کولای شو:

1- که په یو موتر کی چی د سکون په حال کی وي ودیرو، او موتر نا ځایه حرکت وکړي زمونږ بدن شا طرفته غورځیري دا ځکه زمونږ خپی د موتر په تابع مخکینی طرف ته کشول کیري حال دا چی بدن مو په هغه وخت کی د سکون په حال کی پاتی کیري. د تعادل د برقراری څخه وروسته که یو موتر یو نواخت حرکت وکړي نو په دی صورت کی مونږه د حرکت احساس نه کوو یعنی هیڅ قوه زمونږه په بدن نه واردیري. اوس که ډیریور نا ځایه بریک ونیسي زمونږ بدن خپل یو نواخت حرکت ته دوام ورکوي حال دا چی زمونږ خپی د موتر تابع دریري چی په نتیجه کی نئ مخکی خواته غورځیرو.

2- که وغواړو چی سوهان په لاستي پوری کلک کړو د لاندی شکل په اساس په د هغه د څټک په واسطه ضربه وارده وو په دی حالت کی لاستی دهغی قوی د تاثیر له امله چی د څټک په واسطه په لاستی واردیري ښکته خواته حرکت کوي. حال دا چی سوهان کوشش کوي چی خپل د سکون حالت وساتي چی په نتیجه کی سوهان دهغه په لاستي پوری کلکیري.


ش



بر عکس که چیری و غوارو چی سوهان دهغه د لاستی څخه جدا کړو (د b شکل پشان) دهغه په لاستی دڅټک پواسطه دهغه په لاستی پورته خوا ته ضربه وارده وو. په دی صورت کی لاستی دضربی له امله پورته خوا ته حرکت کوی حال دا چی سوهان خپل دسکون حالت ساتی چی په نتیجه کی سوهان دلاستی څخه جدا کیږی.

3- که یوه وزینه (درنه) گلوله په یوه تار وځړوو او د (a) د شکل مطابق دهغی بل طرف په یوه تار چی دعین محکموالی لرونکی وی و تروپه اوله مرحله کی لاندینی تار په شدت سره ښکته خوا ته کش کړو لیدل کیږی چی لاینی تار شکیری او گلوله ځورنده پاتی کیږی. په دوهم که لاندینی تار رورو روکش کړو په نتیجه کی یی پورتنی تار شکیری او گلوله غورځیږی. ځکه چی په اول حالت کی دقوی دتاثیروخت ډیر کم وه. او موثری قوی ونشو کرای چی دگلولی دسکون حالت ته تغیر ورکړی. په دوهم حالت کی موثره قوه دجسم دوزن سره یوځای کیږی او گلوله په حرکت راولی چی په نتیجه کی یی پورتنی تار شکیری دنیوتن اول قانون په ریاضیکی ډول داسی بیانوو:

$$\sum \vec{F} = 0, \vec{a} = 0, \vec{V} = \text{const}$$



د نیوتن دوهم قانون:

د عمل او عکس العمل قانون (Axiom of action and reaction):

کله چی یو جسم په بل جسم قوه وارده وي دغه اثر متقابل دی یعنی دوهم جسم هم په اول جسم قوه وارده وي. په فزیک کی یو د دی اثرا تو څخه عمل او بل نی عکس العمل دی، د عمل او عکس العمل قانون داسی بیانوي: هر عمل ته عکس العمل شته مساوي او مختلف الجهت دهغه، مثلاً که چیرته یو جسم 10 kg^* وزن ولري د یو میز پر مخ کښیږدو، د میز له خوا هم په جسم باندی 10 kg^* په اندازه یوه قوه دهغه په مخالف جهت کی اثرکوی چی په نتیجه کی یی دقوو محصله صفر کیږی او جسم دمیز پرمخ دتعادل حالت اختیاروی. (B شکل) همدارنگه که په یوه فنز کی یوه گلوله چی وزن نی 2 kg^* دی ځورند کړو. په دی صورت کی د فنز د طرفه هم یوه قوه د 2 kg^* په اندازه د هغه په مخالف جهت کی په گلوله اثر کوي چی د قوو محصله نی صفر کیږی چی په نتیجه کی نی فلز او گلوله د تعادل په حالت کی باقی پاتی کیږی. که چیری هغه قوه چی د فلز له خوا عمل کوی د فلز الاستیکی (ارتجاعی) قوه و بولو او د $\vec{F}$ په حرف سره نی وښایو نو د تعادل په حالت کی $\vec{F} = -\vec{P}$ کیږی. (c ش)

د نیوتن دریم قانون:

که په یوه جسم باندې یوه قوه عمل وکړي دا قوه نوموړي جسم ته په خپل جهت کې تعجیل ورکوي چی په هره لحظه کې حاصل شوی تعجیل پر جسم باندې له واردی شوی قوی سره متناسب دی. یعنی که د $\vec{F}$ قوه پر جسم باندې واره شي نو جسم ته د $\vec{a}$ تعجیل ورکوي. که د $\vec{F}$ قوه دوه چنده او درې چنده شي نو له هغی څخه حاصل شوی تعجیل هم دوه چنده او درې چنده کیږي نو په دی اساس د $\vec{a}$ تعجیل د $\vec{F}$ د قوی سره متناسب دی ($\vec{a} \sim \vec{F}$). که چیری جسم باندې د $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \dots, \vec{F}_n$ قواوی واردی شي نو هغه ته په ترتیب سره د $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \dots, \vec{a}_n$ تعجیلونه ورکوي. نو د تعریف په اساس باید د واره قوو او د هغو څخه د پیدا شوی تعجیلونو نسبت باید سره مساوي وی یعنی:



$$\frac{\vec{F}_1}{\vec{a}_1} = \frac{\vec{F}_2}{\vec{a}_2} = \frac{\vec{F}_3}{\vec{a}_3} = \dots = \frac{\vec{F}_n}{\vec{a}_n}$$

په عمومي ډول سره داسی نتیجه کیږي چی پر جسم باندې د واره شوی قوی او حاصل شوي تعجیل نسبت (خارج قسمت) یو ثابت مقدار دی چی هغی ته په میخانیک کی کتله (mass) وائي او په m سره ښودل کیږي یعنی:

$$\vec{F} = m \vec{a} \dots \dots \dots (1)$$

$$\frac{\vec{F}}{\vec{a}} = m \dots \dots \dots (a)$$

(1) رابطه د دینامیک اساسي قانون دی، چی د قوی، تعجیل او د جسم د کتلی تر مینځ رابطه ده او د نیوتن دوهم قانون بیانوي. په خصوصي حالت کی کله چی $\vec{F} = 0$ وی (یعنی کله چی پر جسم باندې نور اجسام تاثیر ونکړي) نو د اخري ($F = m a$) د رابطی په اساس ($\vec{a} = 0$) دی. دانتیجه دنیوتن د لومړی قانون سره تطابق کوی په دی اساس لومړی قانون دخصوصي حالت په ډول په دویم قانون کی شاملیږي خو بیا هم د نیوتن اول قانون له دوهم قانون څخه مستقل مطرح کیږی دا ځکه چی په هغی کی واقعاً د محاسبی د عطالتي سیستمونو فرضیه نغښتی ده.



کته او وزن:

په میخانیک کی د جسم کته دارنگه تعریف کیږي:

کته: په جسم د مؤثری قوی او هغی څخه د حاصل شوي تعجیل تر مینځ ثابت نسبت ته کته وائي یعنی $m = \frac{\vec{F}}{a}$ یا په بل عبارت: د یو جسم کته د هغه مقدار مادی څخه عبارت ده چی نوموړی جسم ورڅخه جوړ شوی. اوس که دا جسم د ثقل د قوی (وزن) تر تاثیر لاندی واقع شي او په ازاد ډول سره سقوط وکړي د $\vec{g}$ په اندازه تعجیل په هغه کی پیدا کیږي، نو د پورته مطالعاتو له مخی لیکلی شو چی: د وزن $\vec{p}$ او د ثقل د تعجیل (g) تر مینځ نسبت هم د پورته نسبت $(m = \frac{\vec{F}}{a})$ په شان ثابت دی چی نوموړی جسم د کتلی څخه عبارت دی یعنی:

$$\frac{\vec{p}}{g} = m \dots \dots \dots (2)$$

$$\vec{p} = m\vec{g} \dots \dots \dots (2') \quad \text{یا:}$$

د یوه جسم کته د هغه مقدار مادی څخه عبارت ده چی په جسم کی موجوده وي حال دا چی:

د جسم وزن: د جسم وزن د هغه قوی څخه عبارت دی چی د ځمکی له طرفه په دی مقدار کته وار دیږي او هغه په خپل ځانته کشوي یا په بل عبارت:

د جسم وزن د ځمکی د جاذبی له قوی څخه عبارت دی چی د اجسامو په کته تاثیر کوي او د ځمکی وخوا ته ئی کشوي وزن وکتوری کمیت دی او کته سکالری کمیت ده. په کلاسیک میخانیک کی د جسم کته یو ثابت مقدار دی چی فشار، حرارت او نور فزیکي او کیمیاوي تغیرات د هغی په مقدار کی تغیر نه راولي، حال دا چی دا تغیرات د جسم په نورو مشخصاتو کی لکه حجم، کثافت او نورو کی تغیر راولي د (2) فارمول او د دی له امله چی د تجربی په محل کی د ځمکی د ثقل تعجیل په ټولو اجسامو (تعجیل د تجربی په محل کی ثابت دی) یو شان دی لاندی نتایج حاصلیږي:

1- په هره اعظمي معلومه نقطه کی د هر جسم وزن د هغه دکتلی سره متناسب دی چی د تناسب ضریب ئی په همغه اعظمي نقطه کی د ځمکی د ثقل تعجیل دی:

$$p_1 = m_1 g \Rightarrow \frac{p_1}{m_1} = g$$

$$p_2 = m_2 g \Rightarrow \frac{p_2}{m_2} = g$$

$$p_3 = m_3 g \Rightarrow \frac{p_3}{m_3} = g$$

$$\frac{p_1}{m_1} = \frac{p_2}{m_2} = \frac{p_3}{m_3} = \dots \dots \dots = \frac{p_n}{m_n} \dots \dots \dots (3)$$

2- د (3) رابطی څخه نتیجه کیږي چی د دوه جسمونو وزنونو نسبت متناسب دی دهغوی دکتلود نسبت سره یعنی:

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{m_1}{m_2}$$

د دی له امله په عمل کی د کتلی د اندازه کولو لپاره د تللی څخه استفاده کیږي هغه تله چی د دوه وزنونو نسبت معلوموي د دوه کتلو نسبت هم معلومولای شي.

3- دا چی د ځمکی د ثقل تعجیل (g) د ځمکی په هره نقطه کی یو شان نه دی. او نظر ارتفاع، جغرافیوي عرض البلد او نورو عواملو ته فرق کوي (دا موضوع په آینده درسونو کی په مخپرکی ډول بیانېږي) نو له دی امله د (2) رابطی په اساس د جسم وزن د ځمکی په مختلفو نقطو کی یو شان نه دی، څرنګه چی د ترازو وزنونه د ځمکی د یوې نقطی نه بلې نقطه کی فرق کوي نو له دی امله نشو کولای چی جسم د ځمکی په مختلفو نقطو کی د تلو په واسطه اندازه کړو نو د ځمکی مختلفو نقطو کی د اجسامو د وزنونو د پیدا کولو لپاره د قوه سنجونو (Dynamo meter) څخه استفاده کوو. که چیری د یو جسم وزن د قوه سنج په واسطه اندازه کړو لیدل کیږي چی قوه سنج د ځمکی په مختلفو نقطو کی مختلف مقادیر رابښايي (په آینده کی شاید ولولو چی د جسم وزن ځمکی په قطبونو کی نظر د استواء خط ته زیات دی) د نوو نظریو په اساس د جسم کتله د هغه په سرعت پوری مربوطه ده چی دا رابطه د انشتین د قانون اساس په لاندی ډول ده:

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \dots\dots\dots (4)$$

په (4) رابطه کی m د جسم کتله ده د حرکت به حال کی، m_0 د جسم کتله ده د سکون په حالت کی، v د جسم د حرکت سرعت دی، c د نور سرعت دی چی مقدار ئی مساوي دی په $(c = 3 \cdot 10^5 \text{ km/sec})$ سره. د (4) رابطی څخه نتیجه کیږي: هغه وخت چی د جسم سرعت معمولي سرعت وي نو کله د سکون د کتلی سره دومره فرق نه کوي.

مثلاً: د هغه مصنوعي سپوږمۍ لپاره د کتلی زیات والی چی د 8 km/sec په سرعت سره د ځمکی په چاپیریال څرخېږي، د اولنۍ کتلی (د سکون د حالت د کتلی) د څ. ملیاردمۍ برخې سره مساوي ده چی قیمت ئی د څو ملي گرامو په اندازه دی. همدا علت دی چی د کلاسیک میخانیک به مطالعه کی (بحثو کی) کی د کتلی د دی نا څیزه تغیراتو څخه صرف نظر کیږي او مونږ هم تری په آینده درسو کی صرف نظر (تیریزو) کوو.

د قوی او کتلی واحداث:

$$\vec{F} = m \vec{a} \quad \text{او} \quad \vec{\tilde{F}} = m \vec{g}$$

د رابطو په کومک د قوی او کتلی واحداث دارنګه پیدا کوو:

1- د قوی او کتلی د مطلقه واحداثو سیستم (Absolute unit system of mass and force):

په دی سیستم کی د $\vec{F} = m \vec{a}$ د رابطی څخه استفاده کوو او په لاندی دوه سلسلو کی ئی مطالعه کوو:

میخانیک فزیک

الف: د c.g.s سلسله: د c.g.s به سلسله کی د کتلی واحد گرام او د قوی واحد داین (Dyne) دی.

داین: داین هغه مقدار قوه ده چی یو گرام کتله اثر وکړي او هغی ته د 1 cm/sec^2 په اندازه تعجیل وکړي یعنی:

$$|\vec{F}| = |1\text{g} \cdot 1\text{cm/sec}^2| = 1 |\text{gr} \cdot \text{cm/sec}^2| = 1 \text{ dyne}$$

ب: د M.K.S په سلسه کی: په دی سلسله کی د کتلی واحد کیلو گرام او د قوی واحد نیوتن دی.

نیوتن: نیوتن هغه مقدار قوه ده چی په یو کیلو گرام کتله د یو جسم عمل وکړي او هغه ته د 1 m/sec^2 په اندازه تعجیل ورکړي یعنی:

$$|\vec{F}| = |1\text{kg} \cdot 1\text{m/sec}^2| = 1 |\text{kg} \cdot \text{m/sec}^2| = 1 \text{ N}$$

یو نیوتن 10^5 داینه کیږي ($1 \text{ N} = 10^5 \text{ dyne}$) دا ځکه چی:

$$1 \text{ newton} = 1\text{kg} \cdot 1\text{m/sec}^2 = 10^3 \text{ gr} \cdot 10^2 \text{ cm/sec}^2$$

$$= 10^5 \text{ gr} \cdot \text{cm/sec}^2 = 10^5 \text{ dyne}$$

$$1 \text{ Newton} = 10^5 \text{ dyne}$$

2- د قوی او کتلی واحدات، د ثقل د واحداتو په سیستم کی:

(Gravitation unit system of mass and force):

الف: د c.g.s سلسله: په دی سلسله کی د کتلی واحد گرام gr او د قوی واحد گرام وزن gr* دی.

گرام وزن (gram weight): هغه مقدار قوه ده چی په یو گرام کتله عمل وکړي او هغی ته د 981 cm/sec^2 په اندازه تعجیل ورکړي (د g قیمت په پاریس 981 cm/sec^2 دی) یعنی:

$$P = 1 \text{ gr} \cdot 981 \text{ cm/sec}^2 = 981 \text{ gr cm/sec}^2 = 981 \text{ dyne}$$

$$1 \text{ gr} * = 981 \text{ dyne}$$

ب: د M.K.S په سلسله کی د کتلی واحد کیلو گرام (kg) او د قوی واحد کیلو گرام وزن (Kg*) دی.

کیلو گرام وزن (Kilogram weight): کیلو گرام وزن هغه قوه ده چی دبحر په سطحه کی په یو کیلو گرام کتله عمل وکړي او هغه ته د $9,81 \text{ m/sec}^2$ په اندازه تعجیل ورکړي یعنی:

$$1 \text{ Kg} * = 1 \text{ Kg} \cdot 9,81 \text{ m/sec}^2 = 9,81 \text{ Kg m/sec}^2 = 9,81 \text{ N}$$

$$1 \text{ Kg} * = 9,81 \text{ newton}$$

میخانیک فزیک

کله مونږ کیلو گرام وزن داسی تعریفوو: یو کیلو گرام وزن هغه قوه ده چی په 9,81 kg کتلی عمل وکړي او هغی ته د 1 m/sec^2 په اندازه تعجیل ورکړي.

مثال: یو موتر چی کتله ئی 1500 kg ده د 36 km/h په اولیه سرعت سره په حرکت شروع کړیده چی وروسته د 5 sec څخه سرعت 72 km/hr ته رسیږي معلوم کړی:

الف: د حرکت تعجیل ئی. ب: په دی وخت کی وهل شوی فاصله

ج: څومره قوه د ماشین له طرفه په موتر عمل کوي.

حل: الف:

$$m = 1500 \text{ Kg}$$

$$v_0 = 36 \text{ km/h} = 10 \text{ m/sec}$$

$$v = 72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/sec}$$

$$\vec{a} = \frac{v-v_0}{t} = \frac{20\text{m/sec}-10\text{m/sec}}{5 \text{ sec}} = \frac{10}{5} \frac{\text{m}}{\text{sec}^2} = 2 \text{ m/sec}^2$$

ب

$$x =$$

$$v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$x = 10 \frac{\text{m}}{\text{sec}} + 5 \text{ sec} + \frac{1}{2} \cdot 2 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2} (5 \text{ sec})^2$$

$$x = 50 \text{ m} + 25 \text{ m}$$

$$x = 75 \text{ m}$$

ج:

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a} = 1500 \text{ Kg} \cdot 2 \text{ m/sec}^2 = 3000 \text{ N} = 3 \cdot 10^3 \text{ N}$$

د اصطکاک قوه

د دوه جسمونو چي سطحی چي سره په تماس کي وي او د حرکت په حال کي وي د هغوی د نسبي حرکت مخنیوی یي د اصطکاک د قوې څخه عبارت دی .

د اصطکاک د قوې د پیدا کیدو اصلي عامل د هغ جسمونو تر منځ چي د حرکت په حال کي وي او سطحی یي سره تماس کوي د هغوی د مالیکولونو تر منځ د جاذبې د قوې څخه عبارت دی چي نظر د جسمونو د سطحی او جنس تفاوت ته دا قوه متفاوتة ده .

د اصطکاک اقسام : اصطکاک په درې ډوله دی ۱ – چسپنده (ستاتیکی) اصطکاک ۲ – بنیودونکی (دینامیکی) اصطکاک ۳ – رغړیدونکی اصطکاک .

میخانیک فزیک

چسپنده اصطکاک : په جامداتو کې د حرکت په شروع څرنگه چې د جسمونو د تماس د سطحو د مختلفو نقطو تر منځ ناهمواري زیاته ده نو د اصطکاک قوه زیاته وي چې دا ډول اصطکاک چسپنده (نښتی) اصطکاک دی چې د لاندې قوانینو تابع دی :

۱ - د اصطکاک قوه په سطحه د فشار ورکوونکي قوې سره مستقیماً متناسبه ده

۲ - د اصطکاک قوه د جسمونو د تماس کوونس سطحو د ناهمواري سره مستقیماً متناسبه ده

۳ - د اصطکاک قوه د جسمونو د تماس د سطحې په مساحت پورې اړه نه لري .

ښویدونکی اصطکاک :

که د لرګي یوه کنده په سرعت سره د مېز پر مخ کش کړو او خوشي یې کړو حرکت یې په تدریج سره کمېږي او بالاخره ودرېږي هغه قوه چې د کندی د حرکت مخالفت یې کړی د ښویدونکي اصطکاک قوه ده او اصطکاک یې ښویدونکی اصطکاک دی چې د ده جسمونو د تماس د سطحو په مقابل عمل پورې اړه لري چې په جامد جسم کې خارجي اصطکاک او د مایع په داخلي طبقاتو کې داخلي اصطکاک دی .

داخلي اصطکاک د هغه مایعاتو یا غازاتو چې نسبت یو بل ته د حرکت په حال کې دي د هغوی د قشرونو متقابل عمل په نتیجه کې منځ ته راځي . هغه د اصطکاک قوه چې د دوه ساکنو سطحو تر منځ پیداء کېږي د ساکن اصطکاک یا (static friction) په نوم سره یادېږي . په هغه صورت کې چې یو جسم د بل جسم پر مخ وټیښتېږي یو بل قسم اصطکاک شاید منځ ته راشي چې د ښویدونکي اصطکاک په نوم سره یادېږي . که د اصطکاک قوه په F_r او د فشار قوه په N وښایو نو لیکلی شو

$$\vec{F}_r = \mu \cdot \vec{N} \dots \dots \dots 1$$


په 1 معادله کې μ د اصطکاک ضریب دی چې د تماس په سطحې او د هغې په جنس پورې اړه لري

$$\mu = \frac{F_r}{N} \dots \dots \dots 2$$


د افقي سطحې پر مخ حرکت کې د فشار (نارمل) قوه د جسم د وزن سره برابره ده یعنې : $N = Mg$ پس

$$\vec{F}_r = \mu \cdot mg \dots \dots \dots 3$$

$$W = m g$$



میخانیک فزیک



د مایلي سطحې پر مخ حرکت کي

$$N = Q = m g \cos \alpha \dots\dots\dots 4$$

$$P = Fr = m g \sin \alpha \dots\dots\dots 5$$

$$Fr = P$$


$$Fr = \mu N \Rightarrow \mu = \frac{Fr}{N} = \frac{mg \sin \alpha}{mg \cos \alpha} = \tan \alpha \dots\dots\dots 6$$

$$P = mg \cdot \sin \alpha$$

په هغه صورت کي چي جسم د هغه سطحې پر مخ چي د افق سره د (α) زاویه جوړه کړي وېسټیږي ، په دې صورت کي دوار اصطکاک هغه وخت منځ ته راځي چي کروي جسم د قاعدې په سطح ورغړي . هر کله چي یوه استوانه د مایلي سطحې پر مخ واقع شي او د میلان زاویه ورو ورو زیاته کړو تر څو استوانه په حرکت راشي . د سطح د میل او د استوانې د وزن په زیاتیدو سره دې نتیجې ته رسیږو چي د اصطکاک ضریب د میل او د استوانې په شعاع پورې اړه لري د دوراني اصطکاک واحد د اوږدوالي واحد دی 4 , 6

$$\mu = r \cdot \tan \alpha \dots\dots\dots 8$$

$$\vec{Fr} = \mu \cdot r \cdot N \cdot \tan \alpha \dots\dots\dots 9$$



د اصطکاک میکانیزم :

د جامد جسم سطح که څه هم کاملاً صیقلی وي بیا هم د تماس سطح یي مایکروسکوپي لوړوالی او ژوروالی او نورې بي نظمۍ لري له بله طرفه یي سطحه په اکسایدو یا چسپناکه غازاتو او مایعاتو پوښلی شوي وي . هغه وخت چي د دوه جسمونو سطحې په تماس کي شي ، مایکروسکوپي لوړوالی او ژوروالی یو بل کي داخلېږي چي د حرکت یا سکون په حالت کي د یو مقاومت د پیدا کیدو سبب کیږي . د سطحې د

میخانیک فزیک

مالیکولونو او اتومونو تر منځ د قوې د تبادلې دا عوامل د اصطکاک له جملې څخه دي . په مایعاتو او غازاتو کې د اصطکاک قوه هغه چې یو جسم په مایع یا غاز کې په کم سرعت سره حرکت وکړي کولی شو چې د اصطکاک قوه یې چې تقریباً د سرعت سره متناسبه د حرکت په مخالف جهت کې په نظر کې ونیسو . چې د اصطکاک دا قوه د مایع یا غاز د چسپېدلو یا لزوجیت په سبب منځ ته راځي چې د دې قوو محصله د ستوکس د فارمول په واسطه په لاس راځي که سرعت په v د کرې شعاع په r او د مایع یا غاز لزوجیت په n سره چې واحد یې د SI په بین المللي سیستم کې $N \cdot \text{Sec}/m^2$ یا پواز دی وښایو نو :

$$F = 6\pi \eta r v \dots\dots\dots 10$$

لزوجیت :

لزوجیت یوه مالیکولي پدیده ده چې د مقاومت او جریان د معلومولو لپاره ډېر مهم عامل دی . د اصطکاک هغه قوه چې د مالیکولونو د جذب له امله منځ ته راځي همیشې د جریان په مخالف سمت کې عمل کوي چې دې ته لزوجیت وایي . هر کله چې یوه مایع د یوې ثابتې سطحې په مقابل کې حرکت وکړي هغه طبقه چې د ثابتې سطحې سره په تماس کې ده په کلي ډول حرکت نه کوي ولې که د ثابتې سطحې څخه په هره اندازه لږېرې شي په هماغه اندازه د مایع سرعت زیاتیږي . نو له دې امله په مایع کې د حرکت یو گراډیانت (gradient) منځ ته راوړي چې د $\frac{dv}{dx}$ په شکل سره ښودل کیږي . v د مایع سرعت چې د ثابتې سطحې څخه د x سانتي متر په فاصله موازي دی . عموماً د اصطکاک د قوې له امله د مایع حرکت بطي کیږي چې د اصطکاک دا قوه د $\frac{dv}{dx}$ سره متناسبه ده چې دا شکل لري .

$$F = \frac{dv}{dx} \eta \dots\dots\dots 1$$


η ته د مایع لزوجیت (viscosity) وایي د η واحد د $G \quad S \quad C$ کی Poise دی . یوې سطحې ته چې مساحت یې 1 cm^2 دی چې د یو سانتي متر په فاصله د ثابتې سطحې څخه حرکت وکړي 1 dyn قوه ضرورت دی تر څو دا سطحه د 1 cm/sec حرکت ورکړي ویل کیږي چې د نوموړې مایع لزوجیت 1 poise دی .

د M K S په سیستم کې د لزوجیت واحد Pas دی .

$$1 \text{ pas} = 10 \text{ poise}$$

دوراني حرکت (circular motion):

متشابه دوراني حرکت: متشابه دوراني حرکت هغه حرکت ته وائي چې متحرک د دایرې په محیط مساوي فاصلې (مساوي قوسونه) په مساوي وختونو کې ووهي په دوراني حرکت کې لاندې مفاهیم خاص اهمیت لري:



1- د تناوب موده (period): د تناوب وخت هغه وخت دی چی متحرک د دایری په محیط یو مکمل دور ووهي، د تناوب وخت T په حرف سره ښایو او په ثانیه اندازه کيږي.

$$T = 1/N$$

2- فریکونسي (frequency): یا تواتر: د دورونو تعداد په واحد وخت (1 sec) کی چی متحرک ئی د دایری په محیط اجراء کوي د فریکونسي څخه عبارت دی د (N) په حرف سره ښودله کيږي او د $\frac{\text{دور}}{\text{sec}}$ (sec^{-1})، په واسطه اندازه کيږي چی (Hertz) ئی بولي او بعضی ئی د سایکل به نوم هم یاد وي.

$$N = 1/t$$

3- زاویه وي سرعت: د هغه قوس یا زاویه څخه عبارت دی چی متحرک ئی په واحد وخت (1 sec) کی جوړه وي او په rad/sec (rad sec^{-1}) اندازه کيږي زاویه وي سرعت په ω سره ښایو. که متحرک د هغه دایری په محیط چی شعاع (R) ده د (A) د نقطی نه په حرکت شروع وکړي او د (t) په وخت کی د (α) زاویه جوړه کړي په دی صورت کی د پورته تعریف له مخی زاویه وي سرعت د لاندی رابطی څخه حاصلیږي:

$$\omega = \frac{\alpha}{t}$$



له دی خایه $\alpha = \omega \cdot t$ ده دا چی متحرک په یو پریود (period) کی د $2\pi \text{ Rad}$ په اندازه قوس جوړه وي نو له دی امله په عمومي توگه زاویه وي سرعت د لاندی رابطی څخه حاصلیږي.

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi N$$

4- خطي سرعت: خطي سرعت په دوراني حرکت د هغه قوس څخه عبارت دی چی متحرک ئی په واحد وخت (1 sec) ووهي او cm/sec یا m/sec باندی اندازه کيږي که متحرک د $\widehat{AB} = s$ د هغه دایری پر مخ چی شعاع ئی (R) د (t) په وخت کی ووهي او د (α) په شان زاویه جوړه کړي په دی صورت خطي سرعت مساوي دی په:

$$\vec{v} = \frac{AB}{t} = \frac{s}{t}$$

څرنگه چې $s = R \cdot \alpha$ او $\alpha = \omega \cdot t$ ده نو:

$$\vec{v} = \frac{AB}{t} = \frac{s}{t} = \frac{R \cdot \alpha}{t} = \frac{R \cdot \omega \cdot t}{t} = R \cdot \omega$$

$$\vec{v} = R \omega \dots\dots\dots(1)$$

(1) رابطه د خطي سرعت او زاویه وي سرعت تر مینځ رابطه رابښائي. نو په نوموړي رابطه کې R د دایرې شعاع ده چې ثابت ده او هم زاویه وي سرعت ω ثابت دی نو د پورته رابطې په اساس د خطي سرعت قیمت په دوراني حرکت کې د مقدار له نظره ثابت دی او د جهت له نظر همیشه د دوران په خط السیر مماس دی او تغیر کوي.

د دوراني حرکت معادله:

که متحرک د وخت په مبداء $t = 0$ کې د A د نقطې نه د ω په زاویه وي سرعت په حرکت شروع وکړي او وروسته د t له مودې څخه د B نقطې ته ورسېږي په دې ډول چې $\widehat{AOB} = \hat{\alpha}$ زاویه جوړه کړي. په دې صورت کې د متحرک وضعیت د t په لحظه کې د $\hat{\alpha} = \omega t$ په واسطه کاملاً مشخصېږي. لاکن مونږ کولای شو چې د α په عوض د متحرک وضعیت د $AB = s$ د قوس په واسطه مشخص کړو دا ځکه:

$$s = R \cdot \hat{\alpha} = R \cdot \omega t \dots\dots\dots(1)$$

دا چې د R او ω قیمت ثابت دی نو د s وهل شوی فاصله د t د وخت تابع ده. چې پورته معادله (1) د متشابه دوراني حرکت د حرکت معادله ده. که چیرې متحرک د A د نقطې نه په حرکت شروع ونه کړي بلکه د B د نقطې نه په حرکت شروع وکړي په دې توګه چې $\widehat{AOB} = \hat{\varphi}$ وي او وروسته د t د وخت څخه د C نقطې ته ورسېږي په دې ډول چې $\widehat{BOC} = \hat{\alpha}$ شي. په دې صورت کې د حرکت معادله د لاندې رابطې څخه حاصلېږي:

$$s = R (\alpha + \varphi)$$

$$s = R (\omega t + \varphi) \dots\dots\dots(2)$$

د α د (1) او (2) رابطو ترمنځ phase یا تفاضل په نوم سره یادېږي د (1) رابطې څخه نتیجه کېږي چې خطي سرعت په دوراني حرکت کې د فاصلې اول مشتق دی نظر وخت یعنی:

$$\vec{v} = \frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt}(R \omega t)$$

$$\vec{v} = R \cdot \omega \dots\dots\dots(3)$$

چې دا رابطه مو پخوا هم مطالعه کړې، (3) رابطه بیانوي چې خطي سرعت په دوراني حرکت کې د دایرې د شعاع او زاویه وي سرعت د حاصل ضرب څخه عبارت دی دا چې R او ω ثابت دي نو $\vec{v}$ هم د مقدار له حیثه ثابت دی ولی د جهت له

حيثه تغير کوي دا حُکله د حرکت په مسير مماس دی نو د سرعت د دی دائمي تغير (د جهت له حيثه تغير) له امله تعجيل د جهت له حيثه د سرعت په تغير پورې مربوط دی.


تعجیل پہ دورانی حرکت کی:

د متشابه مستقیم الخط حرکت (پو نواخت حرکت) بر عکس چی تعجیل نلري، متشابه دوراني حرکت د تعجیل لرونکی دی. که متحرک د هغه دایري پر مخ چی شعاع R ده د $\vec{v}$ په خطي سرعت سره متشابه دوراني حرکت وکړي نو د B په نقطه کی هم متحرک د $\vec{v}$ د سرعت لرونکی دی ولی جهت ئی تغیر کوي یعنی سرعت د B په نقطه مماس دی.

که کومه قوه په متحرک جسم تاثیر و نکړي نو به دی صورت کی کله چی جسم د $\vec{v}$ په خطي سرعت سره د B له نقطی څخه تیريږي نو د عطالت د قانون په اساس باید خپل مسیر یعنی د سرعت په جهت خپل حرکت ته یعنی یونواخت حرکت ته ادامه ورکړي ولی لیدل کیږي چی جسم د دوران په وخت کی همیشه د دایری په محیط واقع کیږي نو حتماً کومه قوه په نوموړي جسم په هره لحظه کی عمل کوي چی هغه د سرعت د جهت څخه تغیره وی او د دایری په محیط ئی ساتی.

که چیری کومه قوه په جسم عمل وکړي او د $\vec{v}$ په خطي سرعت سره د B د نقطې څخه تیر او د Δt په کوچني وخت کې د C نقطې ته ورسیري په دې صورت کې ئی د حرکت معادله د لاندې رابطې څخه حاصلیري:

$$\text{BC} = \vec{v} \cdot \Delta t \dots \dots \dots (4)$$



دا چی جسم په دی وخت کی همیشه د دایری په محیط کی د حرکت په حال کی باقی پاتی کیږي نو په هغه کومه قوه اثر کوي چی هغه د Δt په لحظه کی د دایری د مرکز په طرف کشوي تر څو د دایری په محیط د D نقطی ته ورسیري دا قوه مرکز ته د جذب قوه (centripetal force) بولي. په دینامیک کی ولیدل شو نو دا قوه هم په خپل جهت کی جسم ته تعجیل ورکوي چی د دی تعجیل جهت په دوراني حرکت کی د دوران د مرکز وخوا ته دی. د تعجیل قیمت په دوراني حرکتو کی کولای شو په لاندی ډول په لاس راوړو دا چی متحرک جسم مرکز ته د جذب د قوی تر تاثیر لاندی د Δt په کوچني وخت کی د $\Delta x = DC$ کوچنی فاصله د $\vec{a}$ سره د دایری د مرکز وخوا ته وهي نو:

$$\Delta x = \frac{1}{2} a \Delta t^2 \dots \dots \dots (5)$$

که د Δt قیمت د (4) رابطی څخه حاصل او په (5) رابطه کی ئی وضعه کړو لرو چی:

$$\Delta x = \frac{1}{2} a \frac{BC^2}{v^2}$$

$$a = \frac{2 \Delta x \cdot v^2}{BC^2} \dots \dots \dots (6)$$

د $\widehat{OBC}$ د قایم الزاویه مثلث له مخی لرو چی:

$$BC^2 = OC^2 - OB^2$$

$$BC^2 = (R + \Delta x)^2 - R^2$$

$$BC^2 = R^2 + 2R \cdot \Delta x + \Delta x^2 - R^2$$

$$BC^2 = 2R \cdot \Delta x + \Delta x^2$$

دا چی Δx ډیره کوچنی فاصله ده نو Δx^2 بی نهایته کوچنی کیږي نو له دی امله په پورتنی رابطه کی د ډیر کوچني والي له امله د Δx^2 څخه صرف نظر تیریږو. پس:

$$BC^2 \approx 2R \cdot \Delta x$$

که BC دا قیمت په (6) رابطه کی وضعه کړو لرو چی:

$$\vec{a} = \frac{2 \cdot \Delta x \cdot v^2}{2 \cdot R \cdot \Delta x} = \frac{v^2}{R}$$

دا چی $\vec{v} = R \cdot \omega$ دی نو $v^2 = R^2 \cdot \omega^2$ پس:

$$\vec{a} = \frac{v^2}{R} = \frac{R^2 \omega^2}{R} = R \cdot \omega^2$$

همدارنگه:

$$\frac{1}{T^2} = N^2 \text{ نو } \frac{1}{T} = N, W^2 = \frac{4\pi}{T^2} \text{ نو } W = \frac{2\pi}{T}$$

$$w^2 = \frac{4\pi^2}{T^2} = 4\pi^2 N^2 \text{ نو } w = \frac{2\pi}{T} = 2\pi N$$

پس:

که دا قیمتونه په پورته رابطه کی وضع کړو نوپه عمومی توگه $\vec{a}$ د لاندی رابطی څخه حاصلو:

$$\vec{a} = \frac{v^2}{R} = RW^2 = \frac{4R\pi^2}{T^2} = 4\pi^2 N^2 R \dots \dots \dots (7)$$

پس هغه قوه چی ددی تعجیل دپیداکیږدوسبب کیږی ددینامیک اساسی قانون په اساس عبارت ده له:

$$\vec{F} = m \vec{a} = m \frac{v^2}{R} = m \cdot R \cdot \omega^2 = \frac{4m \cdot \pi^2 R}{T^2} = 4\pi^2 m \cdot R \cdot N^2 \dots \dots \dots (8)$$

چی دا قوه مرکز ته د جذب د قوی Centripetal Force په نوم سره یادېږي. دا چی جسم د حرکت په وخت کی همیشه د دایری په محیط باقی پاتی کیږي نو د عمل او عکس العمل د قانون په اساس د دی مرکز ته د جذب د قوی مساوي او مختلف الجهت قوه په جسم عمل کوي تر څو جسم د دایری په محیط باقی پاتی شي چی دا قوه د مرکز څخه د تینستی د قوی Centrifugal force په نوم سره یادېږي چی مقدار ئی مساوي دی په:

$$\vec{F}_1 = -\vec{F} = -m \frac{v^2}{R} = -m \cdot R \cdot \omega^2 = -\frac{4\pi^2 m R}{T^2} = -4\pi^2 m R N^2$$

د مثال په ډول غواړو چی د ځمکی په چاپیریال د سپوږمۍ د دوراني حرکت دوراني تعجیل په لاس راوړو. د سپوږمۍ د حرکت مسیر د ځمکی په چاپیریال دایره فرضوو چی شعاع مساوي دی په:

$R = 384,4 \cdot 10^3 \text{ km} = 3,844 \cdot 10^{10} \text{ cm}$ (د ځمکی او سپوږمۍ تر منځ فاصله ده) همدارنگه د ځمکي په چاپیریال د سپوږمۍ د تناوب وخت مساوي دی په 27 ورځی، 7 ساعته 43 دقیقی، او 20 ثانیی دي چه مساوي کیږي په $T = 2,3606 \cdot 10^6 \text{ sec}$ سره نو تعجیل ئی مساوي دی په:

$$\vec{a} = R \omega^2 = \frac{4\pi^2 R}{T^2} = \frac{4 (3,14)^2 \cdot 3,844 \cdot 10^{10}}{(2,3606 \cdot 10^6)^2} = 0,273 \text{ cm/sec}^2$$

خطي سرعت مساوي دی په:

$$\vec{v} = \sqrt{R \cdot \vec{a}} = \sqrt{0,273 \cdot 3,844 \cdot 10^4} = 1,023 \frac{\text{km}}{\text{sec}^2} = 1.023 \cdot 10^5 \text{ cm/sec}$$

په یوه ثانیه کی د سپوږمۍ د ثقل د جاذبی له امله ئی د سقوط فاصله مساوي ده په:

$$x = \frac{1}{2} a t^2 = \frac{1}{2} \cdot 0.273 \cdot 1^2 = 0,136 \text{ cm}$$


فرضاً: یوه مصنوعي سپوږمۍ د $\vec{v}$ په خطي سرعت سره دارنگه فیرکیږي چی ځمکی ته نږدی د ځمکی په چاپیریال دوراني حرکت وکړي. د دی مسئلې د حل لپاره د هوا د مقاومت او اصطکاک څخه صرف نظر کوو. اوس غواړو چی وپوهیږو چی د v خطي سرعت باید څومره وي نوموړي سپوږمۍ همیشه د دایری په مسیر دوراني حرکت اجراء کړي. پوهیږو کله چی یو جسم د $\vec{v}$ په خطي سرعت سره دوراني حرکت کوي د $a = v^2/R$ په تعجیل ایجاده وي چی دا تعجیل په دی صورت د ځمکی د مرکز وخوا ته دی چی قیمت ئی مساوي دی په:

$$\vec{a} = \vec{g} = 980 \text{ cm/sec}^2$$

$$\vec{a} = v^2/R = 980 \text{ cm/sec}^2$$

$$\vec{v} = R \cdot 980$$

پس



د ځمکې د وسطي شعاع قیمت مساوي دی په $R = 6,37 \cdot 10^8 \text{ cm}$ نو له دی امله:

$$v^2 = 980 \cdot 6,37 \cdot 10^8$$

$$\vec{v} = 7,9 \text{ km/sec} \cong 8 \text{ km/sec}$$

په دی ترتیب سره که 8 km/sec په سرعت سره فیرشی بیرته جسم د ځمکې ته نه رالویږی اود ځمکې دجاذبې تراثر لاندی دورانی حرکت اجراء کوی

که چیری و غواړو د هغه مصنوعي سپوږمۍ خطي سرعت چی د ځمکې څخه د 400 km په ارتفاع د ځمکې په چاپیریال دوراني حرکت وکړي په لاس راوړو نو د ځمکې د وسطي شعاع د قیمت سره 400 km جمعه کوو یعنی:

$$R = (400 + \text{دځمکې شعاع}) = (0,4 \cdot 10^6 + 6,37 \cdot 10^6) = 6,77 \cdot 10^6 \text{ m}$$

او $\vec{v} = \sqrt{R \cdot g}$ په معادله کی ئی د R په عوض وضعه کوو چی په دی صورت کی $v^2 = 9,8 \cdot 6,77 \cdot 10^6 \text{ m}^2/\text{sec}^2$ یا $\vec{v} = 8,15 \text{ km/sec}$ کیږي چی د دی محاسبی په اساس که یوه مصنوعي سپوږمۍ د $\vec{v} = 8 \text{ km/sec}$ په خطي سرعت سره فیر شي مسیر په ئی د ځمکې په چاپیریال دایره وي. که چیری یوه مصنوعي سپوږمۍ د 8 km/sec د خطي سرعت څخه په لوی سرعت سره فیر شي نو مسیر به ئی د ځمکې په چاپیریال یوه بیضوي وي چی ځمکه به ئی په یو د محراقو کی قرار ولري. او که مصنوعي سپوږمۍ د 8 km/sec په خطي سرعت څخه په کم سرعت سره فیر شي مسیر به ئی د ځمکې په چاپیریال پارابول وي چی د دوهم ځل لپاره به ئی په ځمکه راغورځیږي.


ش



د ځمکې د دوران تاثیر د ثقل په تعجیل:

دا چې ځمکه په خپل محور دوراني حرکت کوي نو د m په کتله چې د ځمکې د جغرافیوي عرض البلد د p په نقطه کې قرار لري. هم زمان دوه قوې تاثیر کوي یوه د مرکز نه د تیښتی (گریز) قوه ($\vec{F}$) او بله د $\vec{G}$ د جاذبې قوه ده، د مرکز نه د تیښتی قوه مستقیماً متناسبه ده دوران له شعاع سره نو له دی امله د مرکز نه د تیښتی قوه د یوه جسم د پاسه د استواء په خط کې لویه ده، دا ځکه د ځمکې شعاع د استواء په خط کې لوی قیمت لري نو که جسم د عرض البلد د p په نقطه کې واقع وي په دی صورت کې د دوران شعاع د ځمکې د محور په چاپیریال r ده چې قیمت نظر د ځمکې شعاع ته کوچنی دی، بالاخره که جسم د ځمکې په قطب کې واقع شي په دی صورت کې ویل ک یږي جسم د دوران په محور کې واقع دی چې د دوران شعاع ئی د صفر ده. یعنی په دی حالت کې د مرکز څخه د تیښتی قوه صفر ده، یواځینی قوه چې په جسم عمل کوي هماغه د ځمکې د جاذبې قوه ده چې هغه د جسم وزن دی چې د ځمکې په قطب کې ئی قیمت د لاندی رابطی څخه حاصلو:

$$G = m g_{90}$$



اوس که جسم د A به نقطه کې د $\hat{\varphi}$ په جغرافیوي عرض البلد کې واقع وي او هم فرضو چې ځمکه حرکت نه کوي په دی صورت د پورته لیکنی په اساس: $G = m g_{90}$ فقه اثر کوي. دا چې ځمکه د دوراني حرکت په حال کې ده نو له دی امله نوموړی جسم د A په نقطه کې د مرکز څخه د تیښتی د قوې تر تاثیر لاندی راځي او کولای شو چې د $\vec{F}$ قوه په دوه مرکبو چې یوه ئی د OA په امتداد او بله ئی د A په نقطه کې مماس ده تجزیه کوو. په دی صورت کې د جسم وزن د A په نقطه کې مساوي دی په:

$$G_{\varphi} = G - F_1 \quad \text{یا:} \quad (F_{\varphi} = F_{90} - F_1)$$

د AF_1 په مثلث کې $AF_1 = F \cos \hat{\varphi}$ او هم پوهیږو چې د A په نقطه کې د مرکز نه د تیښتی قوه مساوي ده په:

$$F = m \frac{4\pi^2}{T^2} \cdot r$$


همدارنگه د OAB په قائم الزاویه مثلث کې $r = R \cos \varphi$ ده نو:

$$F_1 = \frac{4\pi^2}{T^2} \cdot R \cdot m \cos^2 \varphi$$

$$G_{\varphi} = G - \frac{4\pi^2}{T^2} \cdot R \cdot m \cos^2 \varphi \quad \text{چی په نتیجه کی:}$$

$$mg = mg_{90} - \frac{4\pi^2 \cdot R \cdot m \cos^2 \varphi}{T^2} \quad \text{یا:}$$

$$g_{\varphi} = g_{90} - \frac{4\pi^2 \cdot R \cdot \cos^2 \varphi}{T^2} \quad \text{بالآخره:}$$



دا چی د ځمکی وسطی شعاع مساوي ده په $R = 6,37 \cdot 10^8 \text{ cm}$ او د تناوب وخت نۍ په خپل محور کی 23 ساعته، 25 دقیقۍ او څلور ثانیې دي یعنی: $T = 86164 \text{ sec}$ اوس که دا مقدارونه په پورته رابطه کی وضعه کړو وروسته د اختصاراتو څخه نتیجه کيږي چی:

$$g_{\varphi} = g_{90} - 3,4 \cos^2 \varphi \quad | \text{ cm/sec}^2 |$$

په هغه صورت کی چی جسم په قطب کی واقع وی یعنی $\varphi = 90^\circ$ شي نو په دی حالت کی $g_{\varphi} = g_{90}$ کيږي. که $\varphi = 0$ شي یعنی $g_{\varphi} = g_{90} - 3,4 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}$ نو جسم د استواء په خط کی واقع دی، د دی رابطی څخه نتیجه کيږي چی په قطبونو او استواء کی د جاذبې د قوی فرق $3,4 \text{ cm/sec}^2$ دی، که وغواړو چی د ثقل تعجیل m/sec^2 اندازه کړو نو په دی صورت کی پورتنی عمومي رابطه په لاندی توگه لیکلای شو:

$$g_{\varphi} = g_{90} - 0,034 \cos^2 \varphi \frac{\text{m}}{\text{sec}^2} \dots \dots \dots (2)$$

دا فورمول په هغه صورت کی استخراج شو چی ځمکه مو کاملاً کروي شکه فرض کړی وه حال داچی ځمکه کاملاً کروي نه ده بلکه په قطبونو کی فرورفته گي (تیټوالی) لري نو له دی امله دقیقو نجومی محاسباتو د شمالي او جنوبی قطبو تر مینځ فاصله تقریباً $(1/300)$ کرته د استواء د خط د قطر څخه کوچنی ده نو له دی امله د (2) فورمول مشابه رابطه استخراجولای شو:

$$g_{\varphi} = g_{90} - 0,05 \cos^2 \varphi \frac{\text{m}}{\text{sec}^2} \dots \dots \dots (3)$$

$$g_{\varphi} = g_{90} - 5 \cos^2 \varphi \frac{\text{cm}}{\text{sec}^2} \dots \dots \dots (4)$$

پورتنی رابطه را بنی چي داستواء د خط او د قطب د تعجیلو تر مینځ فرق تقریبا 5 cm/sec^2 دی. مختلفي فزیکي تجربی د ثقل د تعجیل قیمت په قطبو کی $= g_{90}$ $983,2 \text{ cm/sec}^2$ بنایي او د (3) رابطی په اساس د ثقل د تعجیل قیمت د استواء په خط کی مساوي دی په $g_0 = 978,2 \text{ cm/sec}^2$ دی (په اصل کی د ثقل تعجیل قیمت د استواء په خط کی د پیرو تجربو په واسطه $g_0 = 978,2 \text{ cm/sec}^2$ بنودل شوی) چي د (3) رابطی په اساس د ثقل تعجیل په قطبو کی $= g_{90}$ $983,2 \text{ cm/sec}^2$ محاسبه شوی دی. د مثال په ډول غواړو چي د ثقل تعجیل د 45° په جغرافیوي عرض البلد کی په لاس راوړو. په دی صورت کی د (3) رابطی څخه استفاده کوو لیکلای شو چي:

$$g_{45} = g_{90} - 5 \cos^2 45^\circ \text{ cm/sec}^2 = 983,2 - 5 \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = 983,2 - 5 \cdot \frac{1}{2} = 980 \frac{\text{cm}}{\text{sec}^2}$$

$$g_{45} = 980,7 \text{ cm/sec}^2$$

که وغواړو چي په کابل کی g معلوم کړو نو:


$$g_{\text{کابل}} = g_{32} - 5(0,8387)^2 = 983,2 - 5(0,8387)^2 = 979,6 \text{ cm/sec}^2$$

د موتر حرکت د جادي په قوس (گلاني) کی:

هغه وخت چي موتر د جادي د قوس څخه تیریري د دوه قوو تر تاثیر لاندی واقع کیږي یوه ئی د مرکز نه د تیښتی (فرار) قوه چي قیمت ئی $\vec{F} = m \frac{v^2}{R}$ د رابطی څخه حاصلیري او بله ئی د ثقل قوه یعنی د جسم وزن چي د $\vec{G} = mg$ د رابطی څخه حاصلیری محصله ددی دوه قوو د $\vec{k}$ په شان یوه قوه ده چي جهت ئی نسبتاً افق ته مایل دی چي موتر خارج لوری ته کشوي او د چپه کیدو باعث ئی کیږي خصوصاً په هغه وخت کی چي د جادي اصطکاک کم وي. د جادي قوس نظر افق ته مایل جوړه وي تر څو د $\vec{k}$ محصله قوه په جاده عمود شي چي جادي عکس العمل خنثی کړي د جادي د میل د محاسبی لپاره د پورته شکل څخه استفاده کوو:

د OAK د قایم الزاویه مثلث له مخی لرو:

$$\tan \hat{\alpha} = \frac{\vec{F}}{\vec{G}} = \frac{m \frac{v^2}{R}}{mg} = \frac{v^2}{Rg}$$



میخانیک فزیک

د پورته فورمول څخه نتیجه کيږي چي د جادي ميلی مستقيماً متناسب دی د سرعت د مربع سره او معکوساً متناسب دی د قوس د شعاع سره، که د متحرک سرعت ډير کم وي او د دوران شعاع لويه شي په دی صورت کی د α زاويه کوم رول نلري همدا علت دی چي په قوسونو کی همیشه موثر چلوونکی د موثر سرعت کمه وي او لوي قوس وهي.

د کپلر قوانین:

کپلر د نجومی دقیقو کتنو له مخی لاندی نتایج چي د کپلر د قوانینو په نوم مشهور دی حاصل کړل:

1- هره سیاره په بیضوي مدار سره د لمر په چاپیریال حرکت کوي په دی ډول چي په یو د محراقو کی ئی لمر قرار لري.


2- دسیاری او لمر وصل کوونکی خط په مساوي وختونو کی مساوي سطحی طی کوي.

3- مختلفو سیارو د تناوب د وخت مربع متناسبه ده د هغه سیارو د بیضوي مسیر د اوږد قطر د نیمائي د مکعب دنسبت سره چي یو ثابت مقدار دی که د تناوب وخت په $T_1, T_2 \dots T_n$ سره اود مسیر د اوږد قطر نیمائي په a_1, a_2 سره وښایو لاندی رابطه لیکلای شو:

$$\frac{T_1^2}{a_1^3} = \frac{T_2^2}{a_2^3} = \text{constant}$$

$$\frac{T^2}{a^3} = \text{constant}$$


یا په عمومی توگه:



د جاذبی قانون:

نیوتن د ډيرو تجربو په واسطه په ثبوت ورسوله، هغه دوه جسمونه چي یو بل سره نږدی پراته دي هغوی د هغه قوی په واسطه چي د جاذبی د قوی په نوم سره یادیږي یو بل جذبوي. بی شماره فزیکي تجربو په ثبوت رسولی چي دا قوه مستقيماً متناسبه ده د هغه جسمونو د کتلو د حاصل ضرب سره او معکوساً متناسبه ده د هغوی تر مینځ د فاصلی مربع سره که د دوه جسمونو کتلی په M او m سره وښایو، په دی صورت کی

$$F = \gamma \frac{mM}{R^2} \dots \dots \dots (1)$$



په دی رابطه کی γ د جاذبی ضریب دی چی د gravitation د ضریب په نوم سره یادیری. پورتنی معادله عمومي معادله ده چی د سیارو لپاره هم صدق کوي.

د پورتنی رابطی ثبوت: که د سیاری د دوران مسیر د لمر په چاپیریال یوه دایره وي مونږ دا موضوع فرضولای شو دا ځکه چی د اکثره سیارو لپاره صدق کوي د مثال په ډول: د مریخ د سیاری د مدار د اوږده او لنډ قطر تر مینځ فرق تقریباً 2% دی نو له دی امله په ډیر ښه تقریب سره ویلای شو چی د هغی مسیر یوه دایره ده که دی مسیر شعاع په R سره وښایو (R د دوه کړو د مرکزونو تر مینځ فاصله ده) که د سیاری کتله m او د لمر په چاپیریال نی د تناوب وخت T وی په دی صورت کی د سیاری دوراني تعجیل مساوی دی په:

$$b = R \omega^2 = \frac{4\pi^2}{T^2} \cdot R$$

پس هغه قوه چی د لمر د طرفه (اندکس نی صفر دی) د سیاری د m په کتله (اندکس نی یو دی) اثر وکړي یعنی د لمر خواته د جذب قوه نی مساوي ده په:

$$\vec{F}_{01} = m b = \frac{4\pi^2}{T^2} \cdot R \cdot m \dots \dots \dots (2)$$

د کپلر د 3 قانون له مخی د T (د تناوب وخت) او R (د دوران شعاع) تر مینځ $K' = \frac{T^2}{R^3}$ رابطه موجوده ده. په دی ډول چی K' د سیاری د m د کتلی سره کومه رابطه نلري نو له دی امله که د T^2 قیمت د دی رابطی نه په (2) رابطه کی وضعه کړو لرو چی:

$$\vec{F}_{01} = \frac{4\pi^2 \cdot m}{R^2 \cdot k'}$$

د عمل او عکس العمل د قانون په اساس هغه قوه چی سیاره لمر جذبي مساوي ده په:

$$\vec{F}_{01} = \frac{4\pi^2 \cdot M}{R^2 \cdot k''}$$

که پورته رابطه کی $k'' = 1/k'$ وي یا $k = 1/k''$ سره وښایو پدی صورت کی پورته رابطه دارنگه تعریفیری:

$$\vec{F}_{01} = \frac{4\pi^2 \cdot m \cdot k'}{R^2}$$

$$\vec{F}_{01} = \frac{4\pi^2 \cdot M \cdot k''}{R^2}$$

په دی رابطه کی m د سیاری کتله او M د لمر کتله ده، k'' یو ثابت دی چی د سیاری د کتلی پوری او k' ثابت دی چی د لمر په کتلی پوری تعلق لري د توازن په حالت کی:

$$\vec{F}_{01} = \vec{F}_{10} \text{ نو له دی امله:}$$

$$\frac{4\pi^2 \cdot m \cdot k'}{R^2} = \frac{4\pi^2 \cdot M \cdot k''}{R^2} \Rightarrow m k' = M k''$$

$$m k' = M k'' = c \cdot m \cdot M$$

یا:

د دی رابطه نتیجه کیږي چی حقیقتاً k' د لمر په کتلی پوری او k'' د سیاری په کتلی پوری اړه لري نو د پورته رابطو څخه په نظر کی نیولو سره لیکلای شو:

$$\vec{F} = \vec{F}_{01} = \vec{F}_{10} = \frac{4\pi^2 m c M}{R^2}$$

$$\vec{F} = 4\pi^2 c \frac{mM}{R^2}$$

که چیری $\gamma = 4\pi^2 \cdot c$ وضعه کړو نو په دی صورت کی لیدل کیږي:

$$F = \gamma \frac{mM}{R^2}$$

ده جاذبی ضریب γ کولای شو چی په لابراتوار کی نی د تجربو په واسطه حاصل کړو. دا چی په لابراتوار کی د دوه کتلو تر مینځ د جاذبی قوه ډیره کمه ده نو له دی امله تجربه باید د ډیر حساسو او دقیقو الاتو په واسطه اجراء شي د دی مقصد لپاره د (جاذبی ترازو) یا د gravitation ترازو استعمال وو. د γ قیمت چی دمختلفو تجربو په


واسطه حاصل شوی دی مساوي دی په: $\gamma = 6,67 \cdot 10^{-8} \frac{\text{cm}^3}{\text{gr}} \text{sec}^2$ ، د جاذبی

gravitation د فورمول په واسطه په آسانی سره کولای شو چی د ځمکی کتله حساب کړو. د دی مقصد لپاره فرضوو چی د m کتله د ځمکی سره نږدی واقع ده دا چی دا جسم د ځمکی په سر قرار لري نو د دی جسم او د ځمکی د مرکز تر مینځ فاصله په ډیر صحیح تقریب سره د ځمکی د شعاع سره مساوي ده یعنی: $R = 6,37 \cdot 10^8 \text{ cm}$ په دی صورت کی هغه قوه چی د m او د M_E (د ځمکی کتله) د کتلو تر مینځ عمل کوي د mg د جاذبی د قوی سره مساوي ده یعنی:

$$\vec{F} = \gamma \frac{mM_E}{R^2} = mg$$

$$\gamma = \frac{mM_E}{R^2} = mg$$


$$M_E = \frac{gR^2}{\gamma}$$



دا چی $g = 981 \text{ cm/sec}^2$ او $R = 6,37 \cdot 10^8 \text{ cm}$ دی نو لرو چی:

$$M_E = \frac{981(6,37 \cdot 10^8 \text{ cm})^2}{6,67 \cdot 10^{-8}} = 5,97 \cdot 10^{27} \text{ gr}$$

$$M_E = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$$



همدارنگه کولای شو د ځمکې وسطي کثافت هم حاصل کړو. که د ځمکې کاملاً کروي فرض کړو حجم ئی مساوي دی په:

$$V_E = \frac{4}{3} \pi R^3 = 1,083 \cdot 10^{27} \text{ cm}^3$$

$$d_E = \frac{M_E}{V_E} = \frac{5,97 \cdot 10^{27} \text{ gr}}{1,083 \cdot 10^{27}} = 5,5 \text{ gr/cm}^3$$

نو:

(کثافت د ځمکې)

د جاذبې دقانون په کومک سره د مختلفو سیارو کتلی حسابولای شو. د مثال په توگه غواړو چی و پوهیږو د لمر کتله څو ده که M_s د لمر کتله، M_E د ځمکې کتله او R د ځمکې او لمر د مرکزونو تر مینځ فاصله وي، T د ځمکې د تناوب وخت وي د لمر په چاپیریال. دا چی ځمکه د لمر په چاپیریال څرخيږي. نو د دوه قوو تر تاثیر الندی واقع کیږي یو ئی د لمر وخوا ته د جذب قوه یعنی:

$$F_1 = \gamma \frac{M_s M_E}{R^2}$$

او بله د مرکز نه د گریز قوه یعنی $F_2 = M_E R \omega^2$ ده دا چی ځمکه همیشه په خپل مسیر کی د تعادل په حالت کی قرار لري نو باید نوموړی دواړه قوی باید سره مساوي وي یعنی:

$$\gamma \frac{M_s M_E}{R^2} = M_E R \omega^2$$

$$M_s = \frac{R^3 \omega^2}{\gamma} = \frac{4\pi^2 R^3}{\gamma T^2}$$

دا چی T یو کال یا $(3,156 \cdot 10^7 \text{ sec})$ دی او $R = 1,497 \cdot 10^{13} \text{ cm}$ ، او

میخانیک فزیک

$\gamma = 6,67 \cdot 10^{-8} \text{ cm}^3/\text{grsec}^2$ اوس که دا قیمتونه په پورته رابطه کی وضعه کړو لرو چی:

$$M_s = 2,00 \cdot 10^{30} \text{ kg}$$

له دی خایه نتیجه کیږي چی د لمر کتله $3,35 \cdot 10^5$ ځلی د ځمکی د کتلی څخه لویه ده یعنی

$$\frac{M_s}{M_E} = \frac{2 \cdot 10^{30}}{5,97 \cdot 10^{24}} = 3,35 \cdot 10^5 \text{ کرته}$$

د جاذبی د قانون په واسطه د لمر په کره کی د ثقل تعجیل هم په لاس راوړی شو. که چیری یو جسم چی کتله ئی m ده د لمر په کره خوشی شي دا جسم د g_s په تعجیل د لمر وخوا ته جذبېږي په دی صورت کی باید:

$$M g_s = \gamma \frac{m M_s}{R^2}$$

$$g_s = \gamma \frac{M_s}{R^2}$$


دا چی د لمر شعاع مساوي ده په $R_s = 7 \cdot 10^8 \text{ m}$ ، $\gamma = 6,67 \cdot 10^{-8} \frac{\text{cm}^3}{\text{g} \cdot \text{sec}^2}$ او $M_s = 2 \cdot 10^{30} \text{ kg}$

نو:

$$g_s = \frac{6,67 \cdot 10^{-11} \cdot 2 \cdot 10^{30}}{(7 \cdot 10^8)^2} = \frac{13,34}{49} \cdot 10^3 \approx 270 \text{ m/sec}^2$$

د دی قیمت څخه نتیجه کیږي چی د لمر د ثقل تعجیل تقریباً $(27,5)$ چنده کیږي د ځمکی د کری د ثقل د تعجیل دی یعنی $g_s = 27,5 g_E$ دی نو له دی امله دی یوه جسم وزن د لمر په کره کی $27,5$ چنده د هماغه جسم وزن دی چی د ځمکی به کره کی.

ش



څلورم څپرکی

کار، انرژي، توان، امپلز او مومنتم:

کار (work):

په ورځني ژوند کې هر ډول جسمي او ذهني فعالیت ته کار ویل کیږي ولې په فزیک کې د کار اصطلاح په ډیر محدود مفهوم سره استعمالیږي. کله چې یوه قوه په یوه جسم عمل وکړي او هغه ته د یو ځای څخه بل ځای ته تغیر مکان ورکړي نو ویل کیږي چې نوموړی قوی کار اجرا کړی دی. که عاملی قوی او د حرکت جهت یو شان وي په دې حالت کې د قوی او وهل شوی فاصلی د ضرب حاصل له کار څخه عبارت دی که قوه په $\vec{F}$ ، وهل شوی فاصله په $\vec{d}$ ، او کار په W سره وښایو نو:

$$\vec{W} = \vec{F} \cdot \vec{d}$$


ش



که قوه او د حرکت جهت سره منطبق نه وي او په خپل مینځ کې د $\hat{\alpha}$ زاویه جوړه کړی وی په دې حالت کې کار د لاندې رابطه په واسطه حسابیږي:

$$W = F d \cos \hat{\alpha}$$

ش



په (2 شکل) کې لیدل کیږي چې جسم د $\vec{F}$ د قوی په واسطه د A د نقطی څخه تر B نقطی پورې انتقالوي او د $\vec{F}$ قوه د AB د فاصلی سره د $\hat{\alpha}$ زاویه جوړه وي. نو د $\vec{F}$ قوه د AB په جهت کې په دو مرکبو تجزیه کړو او هغه په F_1 او F_2 وښایو. د F_2 مرکبه د جسم د وزن د قوی په واسطه خنثی کیږي او د جسم په حرکت کې هیڅ تاثیر نلري. یواځینی قوه چې د جسم د تغیر مکان سبب کیږي د $\vec{F}_1$ مرکبه ده. دا چې د $\vec{F}_1$ مرکبه د حرکت د جهت سره هم جهته ده نو کار عبارت دی له:

$$W = \vec{F}_1 \cdot \vec{d}$$

د OFF_1 د قایم الزاویه مثلث له مخی $\vec{F}_1 = F \cos \vec{\alpha}$ ده نو:

$$W = F \cdot d \cdot \cos \vec{\alpha}$$

پوهیږو چی په مستقیم الخط حرکت کی د تغیر مکان مطلقه قیمت د وهل شوی فاصلی سره مساوي دی یعنی $|\vec{s}| = s = d$ دی. که جسم په منحنی خط السیر حرکت وکړي په دی صورت د d په حای د تغیر مکان مطلقه قیمت ولیکل شي نو:

$$W = F \cdot d \cdot \cos \alpha \dots \dots \dots (1)$$

په دی اساس ویلای شو چی د کار د $\vec{F}$ د قوی او $\vec{s}$ تغیر مکان د دوه وکتورونو د سکالري ضرب څخه عبارت دی یعنی:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s}$$

په 1 رابطه کی که $\alpha = 0$ شي نو $W = F \cdot s$ لاسته راځي. که $\alpha = 90^\circ$ شي نو $W = 0$ (کار نه دی اجرا شوی)، یعنی که $0 < \alpha < 90$ شي کار مثبت دی. او که $\alpha = 180^\circ$ شي نو $W = - F \cdot s$ (مقاوم کار دی) پس که $90 < \alpha < 180$ نو کار منفي دی.

د متغیری قوی کار:

د d په جهت کی د $F(d)$ متغیره قوه په نظر کی نیسو چی د موقعیت تابع ده. مثلاً برقي او جاذبي قوه د موقعیت تابع دي چی د فاصلی په تغیر سره د دوه چارجونو تر مینځ د برقي قوی او د دوه کتلو تر مینځ د جاذبی قوی مقدار تغیر مومي. د 3 شکل مطابق $F(d)$ قوه د موقعیت تابع ده چی په جسم عمل کوي او هغه له d_1 موقعیت څخه تر d_2 موقعیت پوری انتقالوي هغه کار چی د جسم د دی تغیر مکان لپاره اجرا کیږي داسی پیدا کوو


د جسم مجموعي تغیر مکان په $\Delta d_1, \Delta d_2, \dots \dots \dots \Delta d_n$ کوچنیو او مساوي قطعاتو تقسیموو په 4 شکل کی یو کوچني تغیر مکان کی $F(d)$ قوه تقریباً ثابت ده د Δd په کوچنی برخه کی د $F(d)$ د قوی په ذریعه د Δd کوچنی کار اجرا کیږي. په کوچنیو فاصلو کی د کوچنیو اجرا شوو کارونو مجموعه له عمومي کار څخه عبارت ده یعنی:

$$W = \sum_{i=1}^n W_i = \sum_{i=1}^n F(d)_i \cdot \Delta d$$

که $\Delta d \rightarrow 0$ نو د کار دقیق قیمت په لاس راځي یعنی:

$$W = \lim_{\Delta d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n F(d)_i \cdot d$$


$$W = \int_{x_1}^{x_2} F(d) \cdot dx$$



د مثال په ډول د فلز ارتجاعي قوه د فلز د اوږدوالی د تغیر تابع ده که په اخیره رابطه کی د F_∞ په ځای دا د فلز ارتجاعي قوه په K_x وضع کړو نو لرو:

$$W = \int_0^x Kx \cdot dx = K \left(\frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^{x_1} = k \frac{x_1^2}{2} - k \frac{0^2}{2}$$

$$W = k \frac{x_1^2}{2} - 0 = k \frac{x_1^2}{2}$$



په عمومي ډول سره د فلز ارتجاعي قوی کار عبارت دی له $W = k \frac{x_1^2}{2}$ چی دا پورتنی کار د فلز پوتانشیالي انرژۍ سره برابر دی.

د کار واحدات:

1- د مطلقه واحداتو په سیستم کی:

الف: د C.G.S په سلسله کی:

په دی کی د کار واحد ارگ دی. یو ارگ (erg) د هغه مقدار کار څخه عبارت دی چی یو ډاین قوه په یوه جسم عمل وکړي او هغه ته د یو سانتي متر په اندازه تغیر مکان ورکړي یعنی:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{x} = 1 \text{ dyne} \cdot 1 \text{ cm} = 1 \text{ erg}$$

ب: د M.K.S په سلسله کی:

په دی سلسله کی د کار واحد ژول دی او یو ژول (Joule) کار هغه مقدار کار ته وائي چی یو نیوټن قوه په یوه جسم عمل وکړي او هغه ته د یوه متر په اندازه تغیر مکان ورکړي یعنی:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{x} = 1 \text{ N} \cdot 1 \text{ m} = 1 \text{ joule}$$

$$1 \text{ joule} = 10^5 \text{ dyne} \cdot 10^2 \text{ cm} = 10^7 \text{ erg}$$

$$1 \text{ erg} = 10^{-7} \text{ joule}$$

2- د ثقل د واحداتو په سیستم کی:

الف: د C.G.S په سلسله کی:

په دی سلسله کی د کار واحد $\text{gr}_w \cdot \text{cm}$ دی او دا د هغه مقدار کار څخه عبارت دی چی یو گرام قوه ئی په یو سانتي متر فاصله کی اجرا کوي، یعنی:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{x} = \vec{p} \cdot \vec{x} = 1\text{gr}_f \cdot 1\text{cm} = 1\text{gr}^* \cdot 1\text{cm}$$

$$1\text{gr}^* \cdot \text{cm} = 981\text{ erg}$$

ب: د M.K.S په سلسله کی:

په دی سلسله کی د کار واحد $1\text{ kg}^* \cdot 1\text{m}$ دی او دا د هغه مقدار کار څخه عبارت دی چی 1 kg_F قوه ئی په یو متر (1m) کی اجرا کوي یعنی:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{x} = \vec{p} \cdot \vec{x} = 1\text{ kg}^* \cdot 1\text{ m} = 9,81\text{ N}$$


د پوتانشیل انرژي (Potential Energy):

که یو جسم چی وزن ئی $\vec{p}$ دی د h په ارتفاع په عمودي ډول پورته خواته جگ کړو په دی صورت کی اجرا شوی کار عبارت دی له:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{x} = \vec{p} \cdot h = m g h \Rightarrow W = m g h$$

دا مقدار اجرا شوی کار له مینځه نه ځي بلکه محفوظ پاتی کیږي ځکه که جسم د h ارتفاع څخه خوشی کړو نو په دی حالت کی جسم آزاد سقوط کوي او د $W = mgh$ کار اجرا کوي. هغه مقدار کار چی د h په ارتفاع کی اجرا شي او محفوظ پاتی شي په میخانیک کی ورته د پوتانشیل انرژي وائي. په دی اساس هغه جسم چی کتله ئی m ده د پوتانشیل انرژي ئی د h په ارتفاع کی له لاندی رابطی څخه په لاس راځي:

$$E_p = mgh$$



5 ش

میخانیک فزیک

په عمومي ډول سره که جسم د h_1 د ارتفاع څخه د h_2 ارتفاع ته د (شکل 5) مطابق عموداً بنسټه خواته تغیر مکان ورکړي نو د ثقل قوی کار، په منفي اشاری سره د پوټانشیلي انرژۍ څخه عبارت دی.

$$W = mg(h_1 - h_2) = -(mgh_2 - mgh_1) = -(E_{p2} - E_{p1}) = -\Delta p$$

د فنز د ارتجاعی قوی په ذریعه اجرا شوی کار مو مخکی مطالعه کړ. نوموړی کار د فلز له پوتانشیلي انرژۍ څخه عبارت دی:

$$E_p = \frac{kx^2}{2}$$

حرکي انرژي (Kinetic Energy):

که یو جسم د m په کتله د $\vec{F}$ د قوی په اثر په غیر د اولیه سرعت څخه د $\vec{a}$ په تعجیل سره حرکت وکړي. په دی حالت کی جسم د $\vec{v}$ په سرعت سره د x فاصله ووهي. نو په تعجیلي حرکت کی دا فاصله له لاندی رابطی څخه په لاس راځي:

$$x = \frac{v^2}{2a}$$

له بلی خوا پوهیږو چی $\vec{F} = ma$ دی نو اجرا شوی کار عبارت دی له:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{x}$$

$$W = ma \frac{v^2}{2a} = \frac{1}{2} mv^2$$

$$W = \frac{1}{2} mv^2$$

په میخانیک کی دغه مقدار کار د حرکي انرژۍ په نامه یادېږي. په دی اساس حرکي انرژي عبارت دی له:

$$E_k = \frac{1}{2} mv^2$$

په عمومي ډول که جسم د v_1 اولیه سرعت ولري او د $\vec{F}$ د قوی په اثر نی سرعت $\vec{v}_2$ ته ورسېږي نو اجرا شوی کار عبارت دی له:

$$W = \frac{1}{2} mv_2^2 - \frac{1}{2} mv_1^2 = E_{k2} - E_{k1} = \Delta E_k$$

یعنی په جسم اجرا شوی کار د حرکي انرژۍ له تغیراتو څخه عبارت دی ځکه د حرکي انرژي او پوتانشیلي انرژي او نورو انرژيو واحدات د کار واحدات دي.

میخانیکي انرژي:

میخانیکي انرژي: د حرکي انرژي او پوتانشیلي انرژي مجموعه د میخانیکي انرژۍ څخه عبارت ده. که میخانیکي انرژي په E_M ، پوتانشیلي انرژي په E_p ، حرکي انرژي په E_k سره وښایو نو لرو چی:

$$E_M = E_p + E_k$$

میخانیک فزیک

د میخانیکي انرژۍ د تحفظ قانون:

په یوه تړلي سیستم کې د میخانیکي انرژي قیمت همیشه ثابت پاتی کیږي دا موضوع په لاندې مثال کې ثبوتوو:

یو جسم چې کتله یی m ده د B د نقطې څخه د A نقطې ته د h په ارتفاع پورته وړو او ثبوتوو چې د AB په فاصله کې د میخانیکي انرژي قیمت ثابت پاتی کیږي. د دی مقصد لپاره د حرکتی انرژي او پوتانشیلي انرژي قیمتونه په هره نقطه کې محاسبه کوو او د هغوی له مجموعې څخه د میخانیکي انرژي قیمت لاس ته راوړو (6 شکل)

1- د A نقطه کې: څرنگه چې د A په نقطه کې جسم د سکون په حالت کې ($v = 0$) دی، په دی اساس د A په نقطه کې د جسم حرکتی انرژي صفر ده او پوتانشیلي انرژي یی mgh ده


$$v = 0$$

$$E_k = 0$$

$$E_p = mgh$$

$$E_M = E_p + E_k = mgh + 0 = mgh$$

$$E_M = mgh$$



2- د C په نقطه کې: په دی نقطه کې د جسم پوتانشیلي انرژي عبارت دی د:

$$E_p = mg(h-x)$$

څرنگه چې جسم د A له نقطې څخه د C تر نقطې پورې آزاد سقوط کوي نو سرعت یی د C په نقطه کې د لاندې رابطې څخه لاسته راځي:

$$v^2 = 2gx, E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m \cdot 2gx = mgx \Rightarrow E_k = mgx$$

د C په نقطه کې میخانیکي انرژي مساوي ده په:

$$E_M = E_p + E_k = mg(h-x) + mgx = mgh - mgx + mgx$$

$$E_M = mgh$$

3- د B په نقطه کې: کله چې جسم د A څخه تر B نقطې پورې ورسیري نو پوتانشیلي انرژي یی صفر ده ځکه $h = 0$ ده. یعنې $E_p = 0$, $h = 0$

کله چې جسم د A نقطې څخه تر B نقطې پورې آزاد سقوط کوي د B په نقطه کې د هغه سرعت $v^2 = 2gh$ دی نو د جسم حرکتی انرژي عبارت دی له:

$$E_K = \frac{1}{2} mv^2 = \frac{1}{2} m 2gh = mgh$$

د B په نقطه کی میخانیکي انرژي مساوي ده په:

$$E_M = E_P + E_K = 0 + mgh = mgh \Rightarrow E_M = mgh$$

نو په دی توگه ثبوت شوه چی په ترلي سیستم کی د میخانیکي انرژي قیمت ثابت پاتی کیږي.

توان (Power):

په فزیک کی اجرا شوی کار په واحد وخت کی د توان څخه عبارت دی. که توان په p سره وینایو نو لیکلای شو:

$$P = \frac{W}{t}$$

د توان وسطي قیمت ل $P = \frac{\Delta W}{\Delta t}$ رابطی څخه پلاس راځی او دقیق قیمت ئی له لاندی رابطی څخه په لاس راځي:

$$P = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{dW}{dt}$$

د توان واحد:

1- د مطلقه واحداو په سیستم کی:

الف: د C.G.S په سلسله کی:

په دی سلسله کی د توان واحد erg/sec دی.

ب: د M.K.S په سلسله کی:

په دی سلسله کی د توان واحد jou/sec = watt دی په داسی حال کی

$$1 \text{ watt} = 10^7 \text{ erg/sec} \Rightarrow 1 \text{ kw} = 10^3 \text{ watt}$$

2- د ثقل په سیستم کی:

الف: د C.G.S په سلسله کی:

په دی سلسله کی د توان واحد د $\frac{\text{gr}^* \cdot \text{cm}}{\text{sec}}$ څخه عبارت دی چی 981 کیږي یعنی:

$$1 \frac{\text{gr}^* \cdot \text{cm}}{\text{sec}} = 981 \text{ erg/sec}$$

ب: د M.K.S په سلسله کی د توان واحد $\frac{\text{Kg}^* \cdot \text{m}}{\text{sec}}$ دی چی 9,81 watt سره مساوي دی یعنی

$$1 \frac{\text{Kg}^* \cdot \text{m}}{\text{sec}} = 9,81 \text{ watt}$$

میخانیک فزیک

ج: د F.P.S په انگلیسي سیستم کی د توان واحد $\frac{ft \cdot lb}{sec}$ دی او عملاً د یو بل واحد څخه چی د آس د توان څخه عبارت دی.

آس د توان: دهغه متوسط آس توان څخه عبارت دی چه دبحر په سطحه کی 75 کیلو گرام وزن په یوه ثانیه کی د یو متر اندازه پورته یوسي یعنی:

$$1 \text{ HP} = 75 \frac{kg \cdot m}{sec}$$

او همدارنگه : $1 \text{ HP} = 550 \frac{ft \cdot lb}{sec}$ یا : $1 \text{ Hp} = 746 \text{ watt}$

امپلز او مومنتم، د مومنتم د تحفظ قانون:

امپلز او مومنتم (impulse and momentum):

که په یو جسم چی کتله ئی m وي د $\vec{F}$ قوه وارده شي نو هغه جسم ته د $\vec{a}$ تعجیل ورکوي او د همدی قوی په اثر د جسم سرعت د t د وخت څخه وروسته $\vec{v} = at$ ته رسیږی د نیوتن د دریم قانون په اساس $F = m\vec{a}$ ده که د دی معادلی دواړه خواوی په t کی ضرب کړو نو لرو:

$$\vec{F} \cdot t = m\vec{a} \cdot t \Rightarrow \vec{F} \cdot t = m \cdot \vec{v} \quad (\vec{v} = a\vec{t})$$

د اخرنی رابطی دواړه خواوی دوه مهم فزیکي کمیتونه افاده کوي چی:

$\vec{F} \cdot t$ امپلز (د قوی ضربه) او $m\vec{v}$ مومنتم یا د جسم امپلز (د حرکت مقدار) په نامه یادېږي. چی نوموړی کمیتونه دواړه وکتوري کمیتونه دي. که د یو جسم اولیه سرعت v_1 وي او د $\vec{F}$ قوی په اثر د هغه سرعت v_2 ته ورسیږي جسم د $\vec{a} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t}$ تعجیل اخلي په دی حالت کی د t په وخت کی د مومنتم تغیرات د امپلز څخه عبارت دی یعنی:

$$\vec{F} = m\vec{a} = m \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t}$$


$$\vec{F} \cdot t = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1 \quad \text{یا:} \quad \vec{F} \cdot t = m(\vec{v}_2 - \vec{v}_1)$$

د مومنتم د تحفظ قانون:

تر هغه وخت پوری چی په سیستم کی خارجي قوی اثر ونکړي پ هغه سیستم کی د ضربی څخه مخکی او د ضربی څخه وروسته د مومنتم د جمع حاصل یو ثابت مقدار دی یعنی:

$$p_1 + p_2 = p_1' + p_2'$$

$$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = m_1\vec{v}_1' + m_2\vec{v}_2'$$



د 8 شکل مطابق د m_1 او m_2 گلولو سرعتونه د ارتجاعي ضربی څخه مخکې $\vec{v}_1$ او $\vec{v}_2$ او د ارتجاعي ضربی څخه وروسته $\vec{v}_1'$ او $\vec{v}_2'$ دی، د $\vec{v}_1'$ او $\vec{v}_2'$ د سرعتونو د پیدا کولو لپاره د مومنتم د تحفظ قانون او د انرژۍ د تحفظ قانون څخه استفاده کوو:

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}_1' + m_2 \vec{v}_2' \dots \dots \dots (1)$$

$$\frac{1}{2} m_1 \vec{v}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \vec{v}_2^2 = \frac{1}{2} m_1 \vec{v}_1'^2 + \frac{1}{2} m_2 \vec{v}_2'^2 \dots \dots \dots (2)$$

$$m_1 (\vec{v}_1 - \vec{v}_1') = m_2 (\vec{v}_2' - \vec{v}_2) \dots \dots \dots (3)$$

$$m_1 (\vec{v}_1^2 - \vec{v}_1'^2) = m_2 (\vec{v}_2'^2 - \vec{v}_2^2) \dots \dots \dots (4)$$

(4) او (3) معادلی طرف په طرف تقسیموو:

$$\vec{v}_1 + \vec{v}_1' = \vec{v}_2 + \vec{v}_2' \dots \dots \dots (5)$$

د (5) رابطی دواړه خواوې په m_1 کی ضربوو او د (3) معادلی سره ئی جمع کوو:

$$m_1 (\vec{v}_1 + \vec{v}_1') = m_1 (\vec{v}_2 + \vec{v}_2')$$

$$m_1 (\vec{v}_1 - \vec{v}_1') = m_2 (\vec{v}_2' - \vec{v}_2)$$

$$2 m_1 \vec{v}_1 = \vec{v}_2 (m_1 + m_2) + (m_1 - m_2) \vec{v}_2'$$

د اخري معادلی څخه $\vec{v}_2'$ پیدا کوو:

$$\vec{v}_2' = \frac{2m_1 \vec{v}_1 + (m_2 - m_1) \vec{v}_2}{m_1 + m_2} \dots \dots \dots (6)$$

په (5) رابطه کی د $\vec{v}_2'$ د قیمت د وضع کولو څخه $\vec{v}_1'$ په لاس راځي یعنی:

$$\vec{v}_1' = \frac{2m_2 \vec{v}_2 + (m_1 - m_2) \vec{v}_1}{m_1 + m_2} \dots \dots \dots (7)$$

په غیر ارتجاعي ضربه کی د ضربی څخه وروسته د گلولو د $\vec{v}'$ سرعت په لاندی ډول په لاس راځي:

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = (m_1 + m_2) \vec{v}' \quad (\text{د مومنتم د تحفظ قانون})$$

$$\vec{v}' = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2} \dots \dots \dots (8)$$

د اجسامو تصادم (ټکر)

په عمومی ډول اجسام په دوه شکلو سره ټکر کوی:

1- ارتجاعي ټکر .

2- غیر ارتجاعي ټکر.

1- ارتجاعي ټکر: ارتجاعي ټکر هغه ټکر چی په هغه کی د مومنتم قانون او د میخانیکي انرژۍ د بقا قانون دواړه صدق وکړی. دوه جسمونه په نظر کی نیسو چی

کتلی بی m_1 او m_2 وی اود ثقل مرکزونه ئی د $\vec{v}_1$ او $\vec{v}_2$ په سرعتو سره د عینی مستقیم خط د پاسه حرکت وکړی د (49) شکل په اساس پدی حالت کی که $\vec{v}_1 > \vec{v}_2$ څخه وی پدی صورت کی ددی دواړو جسمونو ټکر ممکن دی چی مرکزی ټکر وی.

د مومنټم د تحفظ د قانون له مخی پدی قسم ټکر کی د سیستم مجموعی مومنټم مخکی او وروسته د ټکر څخه ثابت باقی پاتی کیږی ، که د m_1 او m_2 د کتلو سرعتونه وروسته د ټکر څخه $\vec{v}_1$ او $\vec{v}_2$ وی نو لرو .

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}_1' + m_2 \vec{v}_2' \dots \dots \dots (1)$$



په همدی توکله د ټکر کوونکو جسمونو ټوله حرکی انرژي مخکی او وروسته د ټکر څخه یو د بل سره مساوی دی نو:

$$\frac{1}{2} m_1 \vec{v}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \vec{v}_2^2 = \frac{1}{2} m_1 \vec{v}_1'^2 + \frac{1}{2} m_2 \vec{v}_2'^2 \dots \dots \dots (2)$$

د اولی او دوهمی معادولو څخه لرو:

$$m_1 (\vec{v}_1 + \vec{v}_1') = m_2 (\vec{v}_2' + \vec{v}_2) \dots \dots \dots (3)$$

$$m_1 (\vec{v}_1^2 + \vec{v}_1'^2) = m_2 (\vec{v}_2'^2 + \vec{v}_2^2) \dots \dots \dots (4)$$

د څلورمی او دریمی رابطو د تقسیم څخه لرو :

$$\frac{\vec{v}_1^2 + \vec{v}_1'^2}{\vec{v}_1 + \vec{v}_1'} = \frac{\vec{v}_2'^2 + \vec{v}_2^2}{\vec{v}_2' + \vec{v}_2} \dots \dots \dots (5)$$

که د $\vec{v}_2'$ قیمت د (5) رابطی څخه په (4) کی وضع کړو لرو:

$$m_1 (\vec{v}_1 + \vec{v}_1') = m_2 (\vec{v}_1 + \vec{v}_1' - \vec{v}_2 - \vec{v}_1) \dots \dots \dots$$

$$m_1 \vec{v}_1' - m_1 \vec{v}_1 = m_2 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_1' - 2m_2 \vec{v}_2$$

$$\vec{v}_1' = \frac{(m_1 - m_2) \vec{v}_1 + 2m_2 \vec{v}_2}{m_1 m_2} \dots \dots \dots (6)$$

که د $\vec{v}_1'$ قیمت د (6) د رابطی څخه په (5) رابطه کی وضع کړو لرو :

$$\vec{v}_2' = \vec{v}_1 - \vec{v}_2 + \frac{(m_1 - m_2) \vec{v}_1 + 2m_2 \vec{v}_2}{m_1 - m_2} =$$

$$\frac{m_1 \vec{v}_1 - m_1 \vec{v}_2 + m_2 \vec{v}_1 - m_2 \vec{v}_2 + m_1 \vec{v}_1 - m_2 \vec{v}_1 + 2m_2 \vec{v}_2}{m_1 - m_2}$$

$$\vec{v}_2' = \frac{(m_2 - m_1) \vec{v}_2 + 2m_1 \vec{v}_1}{m_1 - m_2} \dots \dots \dots (7)$$

میخانیک فزیک

د (6) او (7) څخه د ټکر کوونکي اجسامو سرعتونه وروسته د ټکر څخه پیدا کولای شو :

خصوصی حالتونه :

الف : که $\vec{v}_2 = 0$ او $m_1 = m_2 = m$ وی په (6) او (7) معادلو کی لرو :

$$\vec{v}'_1 = \vec{v}_2 = 0$$

$$\vec{v}'_2 = v$$

ب : که $\vec{v}_2 = 0$, $m_2 > m_1$ څخه وی په دی حالت کی (6) او (7) څخه لرو :

$$\vec{v}'_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \vec{v}_1$$

$$\vec{v}'_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} \vec{v}_1$$

په دی صورت کی $\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} < 0$ څخه دی او د $\vec{v}'_1$ او $\vec{v}_1$ دوکتورونو جهتونه سره مخالف دی.

ج : که $\vec{v}_2 = 0$ وی او $m_1 m_2 < 0$ وی په دی حالت کی $\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} > 0$ دی نو :

د m_1 او m_2 دواړه کتلی د m_1 د کتلی د حرکت په جهت حرکت کوی.

د : که $\vec{v}_2 = 0$ او $m_2 \gg m_1$ وی په دی حالت کی $\vec{v}'_1 = -\vec{v}_1$ او $\vec{v}'_2 = 0$ دی.

مثال: یو جسم د 5 kg په کتلی سره د $20 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ په سرعت د حرکت په حال کی دی د بل جسم سره چی کتلی یی 3 kg او سرعت یی 10 m/sec دی ارتجاعی ټکر کوی . سرعتونه یی د ټکر څخه وروسته په لاندی حالاتو کی پیدا کړی؟

الف : که دواړه جسمونه یو د بل په مقابل کی د حرکت په حال کی وی .

ب : که دواړه جسمونه هم جهته حرکت ولری .

ج : که دوهم جسم ساکن وی

حل : الف :

$$\vec{v}'_1 = \frac{(m_1 - m_2)\vec{v}_1 + 2m_2\vec{v}_2}{m_1 + m_2} = \frac{(5-3)\text{kg} \cdot 20 \frac{\text{m}}{\text{sec}} + 2 \cdot 3\text{kg} \cdot (-10 \frac{\text{m}}{\text{sec}})}{(3+5)\text{kg}} = 2,5 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$$

$$\vec{v}'_2 = \frac{(m_2 - m_1)\vec{v}_2 + 2m_1\vec{v}_1}{m_1 + m_2} = \frac{(3-5)\text{kg} \cdot (-10 \frac{\text{m}}{\text{sec}}) + 2 \cdot 3\text{kg} \cdot (10 \frac{\text{m}}{\text{sec}})}{(3+5)\text{kg}} = 27,5 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$$

$$\vec{v}'_1 = \frac{(5-3) \cdot 20 + 2 \cdot 3 \cdot 10}{3+5} = 12,5 \frac{\text{m}}{\text{sec}} \quad \text{ب:}$$

$$\vec{v}'_2 = \frac{(3-5)10+2.5 \times 10}{3+5} = 22,5 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$$

$$\vec{v}'_2 = \frac{2.5(20)}{8} = 25 \frac{\text{m}}{\text{sec}}, \quad \vec{v}'_1 = \frac{(5-3).20+0}{8} = 5 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$$

ج
:

مثال : یو توب د $0,4 \text{ kg}$ په کتله او $3 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ په سرعت د بل جسم سره چي کتله $0,6 \text{kg}$ ده او د سکون په حالت کی دی ارتجاعی ټکر کوی د ټکر څخه ئی وروسته سرعتونه پیدا کړی ؟

حل :

$$\vec{v}'_1 = \frac{(m_1-m_2)\vec{v}_1+2m_2\vec{v}_2}{m_1+m_2} = \frac{(0.4-0.6)\text{kg} \cdot 3 \frac{\text{m}}{\text{sec}} + 0}{(0.4+0.6)\text{kg}} = -0.6 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$$

$$\vec{v}'_2 = \frac{(m_2-m_1)\vec{v}_2+2m_1\vec{v}_1}{m_1+m_2} = \frac{(0.6-0.4)0+2 \cdot 0.4 \cdot 3}{(0.4+0.6)} = 2,4 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$$

مثال : یو جسم چي $0,25 \text{kg}$ کتله لری او سرعت $5 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ دی د بل جسم سره چي د سکون په حالت کی دی او کتله $0,8 \text{kg}$ ده ارتجاعی ټکر کوی سرعتونه ئی د ټکر څخه وروسته او انرژي ئی د ټکر څخه مخکی او وروسته پیدا کړی ؟

حل:

$$\vec{v}'_1 = \frac{(m_1-m_2)\vec{v}_1+2m_2\vec{v}_2}{m_1+m_2} = \frac{(0.25-0.8)\text{kg} \cdot 5 \frac{\text{m}}{\text{sec}} + 0}{(0.25+0.8)\text{kg}} = -2.62 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$$

$$\vec{v}'_2 = \frac{(m_2-m_1)\vec{v}_2+2m_1\vec{v}_1}{m_1+m_2} = \frac{0+2 \cdot 0.25 \text{kg} \cdot 5 \frac{\text{m}}{\text{sec}}}{1,05 \text{ kg}} = 2,38 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$$

$$E = \frac{1}{2} m_1 \vec{v}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \vec{v}_2^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,25 \text{ kg} \left(5 \frac{\text{m}}{\text{sec}} \right)^2 + 0 = 3,125 \text{ joule}$$

$$E' = \frac{1}{2} m_1 \vec{v}'_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \vec{v}'_2^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,25 (-2,62)^2 + \frac{1}{2} \cdot 0,8 (2,38)^2 = 3,125 \text{ joule}$$

سوال : پروتون چي کتله $1,66 \times 10^{-17} \text{kg}$ ده د هیلیموم داتوم سره چي د سکون په حال کی دی ارتجاعی ټکر کوی که د هیلیموم کتله $6,64 \cdot 10^{-17} \text{kg}$ او د ټکر څخه وروسته ئی سرعت $5 \times 10^5 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ وی د پروتون سرعت مخکی او وروسته د ټکر څخه پیدا کړی ؟

2- غیر ارتجاعی ټکر :


غیر ارتجاعی ټکر هغه ته وائی چي په هغی کی د مومنتم د بقا قانون صدق کوی خو د میخانیکي انرژي د بقا قانون پکی صدق نه کوی. دلته میخانیکي انرژي ته اشاره شوی ده ځکه په غیر ارتجاعی ټکر کی د سیستم د حرکی انرژي او پوتنسیالی انرژي مجموعته ثابت نه پاتی کیږی. یعنی پدی قسم ټکر کی میخانیکه انرژي، په حرارتی

انرژی صوتی انرژی، تغییر شکل، تخریبی کار او وروسته د تکر څخه د سیستم د حرکت لپاره په مصرف رسیږی. نو له دی امله په ټولو هغه حالاتو کی چی په هغه کی غیر ارتجاعی تکر صورت نیسی کولای شو چی په هغی کی یوازی د مونتم د بقاء قانون تر مطالعی لاندی ونیسو د ټولو غیر ارتجاعی تکرو مشخصه داده چی تکر کوونکی اجسام وروسته له تکر څخه یو د بل سره یو ځای کیږی او په عینی سرعت سره حرکت کوی. د غیر ارتجاعی تکر د پیژندلو لپاره بالیستیک (Ballistic) رقاصه په نظر کی نیسو د بالیستیک رقاصه هغی رقاصی ته وائی چی د M نسبتاً لوی جسم د جامدی میلی په یوانجام کی محکم او د میلی بل انجام په یو نقطه کی زورند شوی دی (50 شکل) په اساسی ددی د رقاصی څخه اکثره د یوی مرمی د سرعت د معلومولو لپاره گټه اخیستله کیږی. مرمی چی کتله ئی m او سرعت ئی $\vec{v}$ دی د رقاصی د کتلی سره تکر کوی وروسته د تکر څخه د مرمی د m کتله د رقاصی د M په کتله کی ننوزی او دواړه $\vec{v}_1 = \vec{v}_2 = \vec{v}_5$ په مشترک سرعت سره یو ځای حرکت کوی او د h په یو ارتفاع درقاصی د تعادل له حالت څخه پورته ځی چی دلته د میخلیکی انرژی د بقاقانون کاملاً صدق نه کوی ځکه د مرمی د حرکتی انرژی یوه برخه په حرارت او د رقاصی په M کتله کی د ننوتلو لپاره په کار کولو په مصرف رسیږی او د مرمی د حرکتی انرژی نوره برخه دواړه m او M د کتله په حرکتی انرژی بدلیږی او رقاصه د h په ارتفاع پورته کوی پدی قسم تکر کی د مونتم د بقاقانون صدق کوی لرو

$$mv = m\vec{v}_1 + M\vec{v}_2 = (m + M)\vec{v}_5$$

له دی ځایه:

$$\vec{v}_5 = \frac{m\vec{v}}{m+M}$$



د $\vec{v}_5 = \sqrt{2gh}$ په نظر کی نیولو سره لرو:

$$\vec{v} = \frac{m + M}{m} \sqrt{2gh} \dots \dots \dots (8)$$

میخانیک فزیک

د (8) رابطی څخه دمرمی $\vec{v}$ سرعت پیدا کولی شو. په غیر ارتجاعی ټکر کې که د ټکر کوونکو اجسامو

کټلی m_1 او m_2 وی او مخکې د ټکر څخه نې سرعتونه $\vec{v}_1$ او $\vec{v}_2$ وی پدې صورت کې د مومنټم د بقاد قانون له مخې لرو:

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}'_1 + m_2 \vec{v}'_2 = (m_1 + m_2) \vec{v}_5$$

حال دا چې $\vec{v}_5$ وروسته د ټکر څخه د دواړو جسمونو مشترکه سرعت دی له دې ځایه لرو:

$$\vec{v}_5 = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2}$$

مخکې مو وویل چې په غیر ارتجاعی ټکر کې د ټکر کوونکي اجسامو د حرکې انرژي مجموعي، مخکې د ټکر څخه او وروسته د ټکر څخه سره مساوي نه وي نو هغه حرکې انرژي چې په غیر ارتجاعی ټکر کې ضایع شوی د لاندې رابطی څخه په لاس راوړو:

$$\Delta E_k = \frac{1}{2} m_1 \vec{v}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \vec{v}_2^2 - \frac{1}{2} (m_1 + m_2) \vec{v}_5^2$$

مثال: یو جسم د یو نیوټن په وزن د $12 \frac{m}{sec}$ په سرعت د حرکت په حال کې دی د بل جسم سره یې وزن نې دوه نیوټنه او سرعت نې $12 \frac{m}{sec}$ دی چې د اول جسم د حرکت په مقابل کې حرکت لري او غیر ارتجاعی ټکر کوي مجموعي مومنټم نې وروسته د ټکر څخه او هم نې سرعت وروسته د ټکر څخه پیدا کړی؟

حل:

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = (m_1 + m_2) \vec{v}_5, M = \frac{12}{9,8} - \frac{2(12)}{9,8} = (m_1 + m_2) \vec{v}_5$$

د ټکر څخه مخکې مجموعي مومنټم نې $M = -1,22 \text{ kg} \frac{m}{sec}$ دی.

وروسته د ټکر څخه نې مومنټم مساوی دی په:

$$M = -1,22 \text{ kg} \frac{m}{sec}$$

$$\vec{v}_5 = \frac{M}{m_1 + m_2} = \frac{-1,22}{\frac{3}{9,8}} = -4 \frac{m}{sec}$$

$$M' = (m_1 + m_2) \vec{v}_5 = -1,22 \text{ kg} \frac{m}{sec}$$

سوال: یو موټر چې وزن نې 2500 kg دی د $54 \frac{km}{h}$ په سرعت مثبت جهت ته د حرکت په حال کې دی د بل موټر سره چې وزن نې 3600 kg او سرعت نې $\frac{km}{h}$

میخانیک فزیک

36 دی او د هغه د حرکت په مقابل کی حرکت کوی چی غیرارتجاعی ټکر کوی .
مومنټم او سرعت ئی وروسته د ټکر څخه پیدا کړی؟

حل :

$$M = 73500 \frac{\text{m}}{\text{sec}} \quad \vec{v}_5 = 12 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$$

مثال : یوه مرمی چی 8 gr کتله لری په افقی جهت کی حرکت لری د لرگی سره چی کتله ئی 9 kgr ده او ساکنه ده غیر ارتجاعی ټکر کوی او په هغه کی ننوخی وروسته لرگی د مرمی سره یو ځای د $41 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ په سرعت حرکت کوی د مرمی سرعت مخکی د ټکر څخه پیداکړی؟

حل :

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = (m_1 + m_2) \vec{v}_5 \quad m_1 \vec{v}_1 = (m_2 \vec{v}_2) \vec{v}_2$$

$$\vec{v}_1 = \frac{(m_1 + m_2) \vec{v}_2}{\vec{v}_1 m_1} = \frac{(9 + 0,008) \text{kg}}{9008 \text{ kg}} 4 \frac{\text{m}}{\text{sec}} = 4504 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$$

سوال : یوه مرمی چی کتله 20gr ده د $50 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ په سرعت افقی حرکت لری د لرگی سره چی کتله ئی 7 kg ده او د میز پرمخ قرار لری غیر ارتجاعی ټکر کوی :

الف : د لرگی او مرمی سرعت وروسته د ټکر څخه پیداکړی ؟

ب : د لرگی او میز د سطحو ترمنځ د اصطکاک قوه په هغه صورت کی پیداء کړی چی لرگی مخکی د ساکن کیدو څخه د 1,5m په فاصله حرکت وکړی؟

جواب :

$$\text{الف : } 0,14 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$$

$$\text{ب : } - 0,047 \text{ N}$$

سوال : یوه مرمی چی کتله 5gr ده د $300 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ په سرعت د بلسټیک درقاصی د مکعب شکله لرگی سره چی کتله ئی 1,995 gr ده ټکر کوی سرعت ئی وروسته د ټکر څخه پیداکړی او هم هغه ارتفاع چی رقاصه پورته ځی پیداکړی ؟

حل:

$$\vec{v}_s = \frac{m_1 \vec{v}_1}{m_1 + m_2} = \frac{0,005 \text{ kg} + 300 \frac{\text{m}}{\text{sec}}}{2,0 \text{ kg}} = 0,75 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$$

$$\vec{v}_s = \sqrt{2gh} \Rightarrow h = \frac{\vec{v}_s^2}{2g} = \frac{(0,75 \frac{\text{m}}{\text{sec}})^2}{2 \cdot 9,8 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}} = 2,8 \text{ cm}$$

اهتزازي حرکت لوی په قایم محور د m نقطه او په افقي محور د m_1 نقطه ده د m یا m_1 د متحرک وضعیت په دی لحظه کی $\widehat{AOM} = \alpha$ د زاوئی په واسطه کاملاً مشخص کیږي چی بعد نی په دی لحظه کی د قایم محور د پاسه عبارت دی له:

$$\frac{x_2}{R} = \sin \alpha = \sin \omega t$$

$$x_2 = R \sin \omega t \dots\dots\dots(1_a)$$

همدارنگه د m_1 د متحرک بعد په افقي محور مساوي دي په:

$$x_1 = R \cos \omega t \dots\dots\dots(1)$$


دا چی پوهیږو $\cos \widehat{\alpha} = \sin (\widehat{\alpha} + \frac{\pi}{2})$ دی نو:

$$x_1 = R \cos \omega t = R \sin (\widehat{\alpha} + \frac{\pi}{2}) \dots\dots\dots(1_b)$$

د 1_a او 1_b معادلی د اهتزازي حرکت د حرکت معادلی دي د قایم او افقي محور د پاسه په دی رابطو کی R د حرکت امپلیتود دی. لیدل کیږي چی د 1_a او 1_b د رابطو تر مینځ د $\pi/2$ په اندازه د فاز (phase) تفاوت موجود دی. که چیری متحرک د A د نقطی نه په حرکت شروع نه وي کړی بلکه د C د نقطی نه نی په حرکت شروع کړی وي په دی صورت چی $\widehat{AOC} = \widehat{\alpha}$ وي او وروسته د t وخت څخه د D نقطی ته ورسیري په دی ترتیب چی $\widehat{COA} = \widehat{\alpha}$ وي په دی صورت کی د m د متحرک د اهتزازي حرکت د حرکت معادله عبارت ده له:

$$x = R \sin (\alpha + \widehat{\varphi})$$

$$x = R \sin (\omega t + \widehat{\varphi}) \dots\dots\dots(3)$$



په دی صورت کی ویل کیږي چی د 1_a او (3) اهتزازي معادلو تر مینځ د $\widehat{\varphi}$ په اندازه د فاز تفاوت موجود دی. که $\widehat{\varphi} = \pi/2$ شي په دی صورت کی 1_b معادله او (3) معادله یو شی کیږي. د دی په حساب چی تر اوسه مو مطالعه کړل ویلای شو چی د اهتزازي حرکت معادلی د وخت د $\sin$ یا $\cos$ تابع دی چی دی قسم حرکتو ته (sinusoidal) (سینو سایدل) حرکتونه وائي. که په یوه اهتزازي حرکت کی د امپلیتود قیمت نظر وخت ته ثابت وی حرکت اهتزازی غیرتبخیری حرکت دی او که دامپلیتود قیمت نظر وخت ته کوچنی شی په دی صورت کی دا اهتزازی حرکت یو اهتزازی

میخانیک فزیک

تبخیری حرکت دی په دی صورت کی دا اهتزازي حرکت یو اهتزازي تبخیری حرکت دی.

په اهتزازي حرکت کی سرعت:

سرعت په اهتزازي حرکت کی د فاصلی اول مشتق دی نظر وخت ته یا په بل عبارت د حرکت د بعد اول مشتق دی نظر وخت ته که د اهتزازي حرکت معادله د $x = R \sin \omega t$ شکل ولري نو په دی صورت کی د سرعت قیمت د لاندی رابطی څخه حاصلیږي:

$$\vec{v} = \frac{dx}{dt} = R \omega \cos \omega t \dots\dots\dots(4)$$

تعجیل په اهتزازي حرکت کی:

تعجیل د سرعت اول مشتق دی نظر وخت ته یا د حرکت د بعد دوهم مشتق دی نظر وخت ته که تعجیل په a سره وښایو نو لرو چی:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = -R \omega^2 \sin \omega t \dots\dots\dots(4)$$

دا چی $x = R \sin \omega t$ دی نو:


$$\vec{a} = -\omega^2 x \dots\dots\dots(4')$$

قوه په اهتزازي حرکت کی:

هغه قوه چی د یوه جسم د اهتزاز حرکت سبب کیږي د ینامیک د اساسي قانون له مخی مساوي ده په:

$$\vec{F} = m \vec{a} = -m \omega^2 x \dots\dots\dots 6$$

د دی رابطی څخه دا نتیجه کیږي چی په اهتزازي حرکتو کی قوه د حرکت د بعد سره متناسبه او مختلفه اشاره لري یعنی قوه همیشه په هغه جهت کی اثر لري چی متحرک د تعادل وخوا ته کش کړي. په هر حرکت کی چی مؤثره قوه د حرکت د بعد سره متناسبه او مختلفه اشاره ولري هغه حرکت اهتزازي حرکت بولي.





د اهتزازي حرکت رسم او ثبت:

که د اهتزازي حرکت معادله د $x = R \sin \omega t$ په شکل ولیکو نو په تحلیلي توگه نی د لاندی شکل به واسطه ښوولای شو. (شکل A) په لاندی شکل 1 منحنی د $x = R \sin \omega t$ د رابطی په اساس رسم شوی. د A شکل کی 2 منحنی د $x = R \sin (\omega t + \frac{\pi}{2})$ رابطی په اساس چی د $x = R \sin \omega t$ د رابطی سره د $\pi/2$ د فاز اختلاف تفاوت لري. 3 منحنی د $x = R \sin (\omega t + \frac{\pi}{4})$ د رابطی په اساس رسم شوی چی د $x = R \sin \omega t$ د رابطی سره $\pi/4$ په اندازه د فاز اختلاف لري. په عمومي توگه ویلای شو

میخانیک فزیک

چی: که متحرک د O د نقطی څخه په حرکت شروع وکړي په دی صورت کی I منحنی حاصلیږي، که د A د نقطی نه په حرکت شروع وکړي 2 منحنی حاصلیږي او که د M د نقطی نه حرکت شروع کړي 3 منحنی په لاس راځي. که چیری وغواړو چی یو اهتزازي حرکت ثبت کړو نو په لاندی توگه عمل کوو:

لومړی یوه شیشه د دود په واسطه توره وو او بیا صوتي پنجه چی اهتزازي حرکت لوی په نوموړی شیشه کش کوو گورو چی د B د شکل په شان منحنی رسموي.



پنجم خپرکی

د مایعاتو او د غازاتو ستاتیک

د جامداتو په خلاف مایعات او غازات معین شکل نلري. د مایعاتو مولیکولونه د غازاتو د مولیکولونو په نسبت یو بل ته نژدې پراته دي او تر منځ یې د جاذبې ضعیفه قوه موجوده ده. د همدې قوې له امله مایعات معین شکل نلري. او د هغه ظرف شکل اختیاره وي چی په هغی کی اچول کیږي. خو غازات بیا د مایعاتو په خلاف په هره فضا کی چی و اچول شي هغه اشغاليوي. څرنگه چی د غازاتو د مولیکولونو تر منځ د جاذبې قوه نسبت مایعاتو ته کم دی. د مایعاتو او غازاتو د مولیکولونو د حرکت سرعت د حرارت د درجی تابع دی. که د اوبو په یوه قطی کی د توش د قلم رنگ داخل کړو او بیا هغه د میکروسکوپ لاندی وکتل شي نو وبه لیدل شي چی د اوبو مولیکولونو ساکن نه دي او غیر منظم منکسر خط حرکت اجرا کوي د اوبو د مولیکولونو دا ډول حرکت د بروني (Braunian) حرکت په نوم سره یادېږي.

په مایعاتو کی د فشار توزیع

د لاندی شکل د مخی چی دیوی کیفی مایع پواسطه ډک شوی دی په نظر کی نیسو او فرضه و چی دا مایع د ځمکی د جاذبې د ساحی د تاثیر لاندی نه ده. دا ظرف په دواړو خواو کی دو مختلف سایز لري چی د s_1 او s_2 دوه پستونونو پواسطه تړل شوی دی. د دی پستونونو د سطحی مساحت هم s_1 او s_2 دی. که د s_1 په سطح $\vec{f}_1$ قوه عمل وکړي په دی حال کی د پستون په سطح $p_1 = \vec{f}_1 / s_1$ فشار واردېږي. د نیوتن د عمل او عکس العمل د قانون د مخی د مقدار د مخی مساوي او د جهت د مخی د وارده قوې په مخالف جهت $-\vec{f}_1$ قوه د s_1 په سطح عمل کوي. د $\vec{f}_1$ دقوې له امله د s_1 پستون د x_1 په فاصله د مایع په داخل کی تغیر مکان کوي او په نتیجه کی د $v_1 = s_1 x_1$ د حجم په اندازه مایع بی ځایه کیږي. له دی ځایه f_1 قوه د $-\vec{f}_1$ قوې په تقابل کی کار اجرا کړی دی چی د دی کار مقدار $w_1 = \vec{f}_1 \cdot x_1$ څرنگه چی مایعات غیر قابل تراکم دی نو په s_2 سطح f_2 قوه عمل کوي او هغه د x_2 په اندازه بی ځایه کوي چی پدی حالت کی په دوهم قسمت کی د بی ځایه شوو اوبو حجم د لمړي قسمت د اوبو د حجم سره مساوي دی.

یعنی: $v_2 = s_2 \cdot x_2$ او هغه کار چی د $\vec{f}_2$ پواسطه اجرا شوی دی د $w_2 = \vec{f}_2 \cdot x_2$ څخه عبارت دی. په لمړي او دوهم قسمت کی د حجمونو د مساوي توب د امله $w_1 = w_2$ دی یعنی:


$$\vec{f}_1 \cdot x_1 = \vec{f}_2 \cdot x_2 \dots \dots \dots (1)$$

$$x_1 \cdot s_1 = x_2 \cdot s_2 \dots \dots \dots (2)$$

که (1) رابطه په (2) رابطه تقسیم شي نو:

$$\frac{\vec{f}_1}{s_1} = \frac{\vec{f}_2}{s_2} \dots \dots \dots (3)$$

$$p_1 = p_2 \dots \dots \dots (4)$$



p_2 هغه فشار دی چی د مایع پواسطه د S_2 په سطح وارد شوی دی. پورته اخیښ (3) او (4) رابطی د Pascal قانون پنوم یادیږي. د پاسکال قانون د بسته یا تړل شوو غازاتو لپاره هم صدق کوي. د Pascal قانون بیانوي که په یوه تړل شوي مایع فشار وارد شي دا فشار مساویانه د مایع په ټولو جهتونو ویشل کیږي او په مقدار کی ئی هم فرق نه وي. هغه اله چی د هغی پواسطه فشار اندازه کیږي د Manometer پنوم یادیږي. څرنګه چی فشار د قوی او سطحی د نسبیت څخه عبارت دی نو دمیخانیک فزیک د واحداتو په سیستم کی د فشار واحد dyn/cm^2 , $\text{Pascal} = \text{N/m}^2$ او د دی دوه واحداتو تر مینځ لاندی رابطه موجوده ده:

$$1 \text{N/m}^2 = 10 \text{ dyn/cm}^2$$

په تخنیک کی د فشار واحد

$$\text{Kg}^*/\text{m}^2 = 9,81 \text{ N/m}^2$$

په مترولوژی یا هوا پیژندنه کی $1 \text{ Bar} = 10^6 \text{ dyn/cm}^2$ کیږي او د هوا فشار په milli Bar واحد اندازه کیږي. په تخنیک ډیر ځلیزه د استعمال واحد kg^*/cm^2 دی او هغه د اتموسفیر پنوم یادیږي. یعنی:

$$1 \text{ atm} = 1 \text{ kg}^*/\text{cm}^2 = 981 \cdot 10^3 \text{ dyn/cm}^2 = 0,981 \text{ Bar}$$

$$1 \text{ Bar} = 1,0194 \text{ atm}$$

د فشار د اندازه کولو لپاره د پورته واحداتو څخه علاوه د فشار د اندازه کولو نور واحدات لکه د فزیکي اتموسفیر چی د (Atm) په نښه بنودل کیږي. دا واحد د بحر په سطح کی د هوا د متوسط فشار څخه عبارت دی. Torricelli هم یو د فشار د اندازه کولو واحد دی چی په هغی کی په torr سره بنودل کیږي. 1 Torr په صفر درجه سانتی گرید کی د 1 mmHg د فشار څخه عبارت دی.

له دی ځایه :


$$1 \text{ Atm} = 760 \text{ torr} = 760 \text{ mmHg} = 1013,25 \text{ mBar} = 1,03327 \text{ atm}$$

په مایعاتو کی فشار

مایعات د خپل وزن له امله چی د سکون په حالت کی وي د مایعاتو په دی حالت کی د فشار توزیع مطالعه کیږي. د مایع هر مولیکول د خپل وزن له امله لاندی خواته فشار وارده وي چی دا فشار د مایع د وزن په نوم سره یادېږي. که p_0 د مایع په سطح د هوا فشار وي نو په دی حالت د مایع فشار د مایع د وزن او p_0 فشار د مجموعی څخه عبارت دی.

که په 1 شکل کی د h په ژوروالي کی د s سطح د فشار د مطالعی لپاره چی د مایع وزن د s په افقی سطح د یوی خوا عمل کوي او د بلی خوا په هغه p_0 فشار د هوا له خوا واردېږي نو د مجموعی فشار دپاره لاندی رابطه لیکلای شو:

$$p = p_0 + \frac{w}{s} \dots\dots\dots (1)$$



که د مایع کثافت د ρ په توري وښودل شي نو پدی حالت کی:

$$w = mg = \rho \cdot v \cdot g = \rho \cdot s \cdot h \cdot g$$

رابطه لیکلی شو له دی ځایه لمرنی رابطه لاندی شکل اختیاره وي:

$$p = p_0 + \rho g h \dots\dots\dots (2)$$

د (2) رابطی څخه لیدل کیږي هر مایع چی د ځمکی د جاذبی د امله د سکون په حالت کی وي د ظرف په شکل ارتباط نلري لاندی 2 شکل. د مایعاتو د مساوي توزیع فشار څخه د مایعاتو د کثافت د اندازه کولو دپاره استفاده کیږي. که په 3 شکل په U ماننده تیوب دوه مختلف النوع نه مخلوط کیدونکی مایعات واچول شي چی د یوی مایع کثافت ρ_1 او د بلی مایع کثافت ρ_2 وي په دی حالت کی په شکل کی د مایع ارتفاع د هغه کثافت له مخی فرق کوي له دی ځایه د (2) رابطی له مخی د دوه مختلف النوع مایعاتو فشار دپاره لیکلی شو:

$$p_1 = p_0 + \rho_1 g h_1$$

$$p_2 = p_0 + \rho_2 g h_1$$



څرنگه چې د تیوب په دواړو خواوو کې فشار مساوي دی یعنی $p_1 = p_2$ دی نو:

$$p_0 + \rho_1 g h_1 = p_0 + \rho_2 g h_2$$

$$\rho_2 = \rho_1 \frac{h_1}{h_2} \dots \dots \dots (3)$$

په مایعاتو کې د ارشمیدس قانون:

که د k یو جسم مایع په منځ کې قرار ولري په دی جسم لاندې ډوله فشار عمل کوي. لاندې شکل.

1- قاعده وي فشار چې دا فشار د مایع د h_2 ارتفاع له امله په جسم وارد شویږي که دا فشار په p_2 وینایو:

$$p_2 = \rho g h_2$$

په پورته رابطه کې ρ د مایع کثافت دی.

2- په جسم صعودي فشار واردیږي او معادله یی د پورته معادلې په شان داسې لیکل کیږي:

$$p_2 = \rho g h_1$$


3- په جسم جانبي فشار واردیږي. دا فشار په جسم د دفعي ډول واردیږي. نو له دی امله په هره افقي مستوي کې دا فشار خنثی کیږي. اوس که قبول شي چې جسم مکعبی دی او دهغه لاندیني سطح s قبوله شي نو د p_1 فشار د پاره f_1 قوه مطابقت کوي یعنی:

$$p_1 = \frac{f_1}{s} = \rho g h_1$$

$$\vec{f}_1 = \rho g h_1 s$$

او په همدی ډول د p_2 لپاره f_2 هم داسې لیکلای شو:

$$\vec{f}_2 = \rho g h_2 s$$



د $\vec{f}_2$ قوه جسم ته به نزولي ډول فشار ورکوي او $\vec{f}_1$ هغه ته حصوري فشار ورکوي. د شکل څخه لیدل کیږي چې $h_1 > h_2$ ده نو له دی ځایه د قواو مخصوصه هغه قوه ده چې جسم پورته خواته کشوي یعنی:

$$\vec{f}_r = \vec{f}_1 - \vec{f}_2 = \rho g h_1 s - \rho g h_2 s$$

$$\vec{f}_1 = \rho g s (h_1 - h_2) \dots\dots\dots (4)$$

څرنگه چې $(h_1 - h_2)$ د مکعب د ارتفاع سره مساوي ده نو له دی ځایه هغه اوبه چې د مکعب د حجم پواسطه بی ځایه کیږي $\rho g s (h_1 - h_2)$ د بی ځایه شوو اوبو وزن دی. له دی ځایه د ارشمیدس قانون واریږي د جسم پواسطه د بی ځایه شوو اوبو له وزن سره مساوي ده. د f_r حصوري قوه د جسم د وزن w په مقابل کی عمل کوی نو له دی ځایه د جسم وزن د مایع په داخل کی د بی ځایه شوو اوبو د وزن په اندازه کمیږي که د جسم وزن په مایع w' وي نو:

$$w' = w - f_r \dots\dots\dots (5)$$

که د جسم حجم په v او کثافت ئی په ρ وبنودل شي نو:

$$w = \rho g v \dots\dots\dots (6)$$

د جسم په واسطه د بی ځایه شوی مایع حجم:

$$f_r = \rho g v \dots\dots\dots (7)$$

د (5)، (6) او (7) معادلو څخه لاس ته راځي چې:

$$w' = g v (\rho' - \rho) \dots\dots\dots (8)$$

د (8) رابطی څخه د ارشمیدس قانون داسی بیان شي:

د یو جسم د مایع په داخل کی د بی ځایه شوی مایع د وزن په اندازه دهغه څخه کمیږي.

د ارشمیدس د قانون خصوصي حالتونه:

الف: که د یوه جسم کثافت د مایع د کثافت څخه زیات وي یعنی $\rho < \rho'$. په دی حالت کی د (8) معادلې د مخی w او w' قوط هم جهته او جهت ئی نزولي دی. د جسم په دی شرایطو کی د ظرف په تل کی واقع کیږي.

ب: که د جسم او مایع کثافت مساوي وي یعنی $\rho = \rho'$ په دی حالت کی $w' = 0$ او جسم د (8) معادلې د مخی جسم د مایع په داخل کی د تعلیق په حالت کی واقع دی.

ج: که د جسم کثافت د مایع د کثافت څخه کم وي یعنی $\rho > \rho'$ وي په دی حالت کی د w' قوی جهت حصوري دی او جسم د مایع په سطح لیدل کیږي. دی ډول شرایطو کی دا اجسام لامبو و هونکي اجسام دي.

د اجسامو د مخصوصه وزن کثافت اندازه کول

د روزمره تجربو څخه داسی ښکاري چې مختلف اجسام چی مساوي حجم ولري د هغو وزنونه مختلف دی یعنی:

$$v_1 = v_2 = v_3$$

$$w_1 \neq w_2 \neq w_3$$

نو له دی ځایه ویلی شو چی د w او حجم نسبت ته مخصوصه وزن وائی یعنی:

$$d = \frac{\text{وزن}}{\text{حجم}} = \frac{w}{v} = \frac{mg}{v} \dots\dots\dots (9)$$

د مخصوصه وزن واحد gm^*/cm^3 دی. او د کتلی او حجم نسبت ته کثافت وائی یعنی:

$$\rho = \frac{m}{v} \dots\dots\dots (10)$$

د کثافت gm/cm^3 دی د (9) او (10) معادلو څخه د مخصوصه وزن او کثافت تر منځ لاندی رابطه حاصلیری:

$$d = \frac{w}{v} = \frac{mg}{v} = \frac{m}{v} \cdot g = \rho g$$

د جامد اجسامو کثافت اندازه کول:

که جامد اجسام منظم هندسي شکل ولري د دی ډول اجسامو کتله د تلی او حجم نۍ د هندسی فورمولونو پواسطه مندل کیږي او کثافت نۍ د (10) رابطۍ له مخی اندازه کیدلای شي. که جامد جسم منظم هندسی شکل ونلري د هغه د کثافت د لاس ته راوړلو لپاره د هغه جسم کتله د تلی پواسطه اندازه کیږي او د حجم د اندازه کولو لپاره د ارشمیدس د جامد اجسامو د حجم د اندازه کولو د قانون څخه استفاده کیږي مثلاً که یو داسی جسم په نظر کی ونیول شي چی د هغه وزن په هوا کی w وي او بیا په یوه مایع کی چی د هغه کثافت ρ وي داخل او د مایع به داخل کی د هغه وزن اندازه کوي چی په دی حالت کی د جسم وزن w' دی له دی ځایه:

$$w - w' = \rho' g v$$

په پورته رابطه کی v د بی ځایه شوي مایع حجم دی چی هغه د جسم حجم سره مساوي دی د غیر منظم هندسي جسم په دی ډول لاس ته راوړي:

$$v = \frac{w-w'}{\rho' g} = \frac{mg-m'g}{\rho' g}$$

$$v = \frac{m-m'}{\rho'}$$

دا طریقه نسبتاً دقیقه طریقه ده او دجسم د وزن د اندازه کولو لپاره په هوا او اوبو کي د Jolly د تلی څخه کار اخیستل کیږي. اوس که د جامد جسم کثافت د ρ په حرف ونسودل شي د هغه د لاس ته راوړلو لپاره داسی لیکل کیدای شي:

$$\rho = \frac{m}{v} = \frac{m}{\frac{m-m'}{\rho'}}$$

$$\rho = \frac{m}{m-m'} \rho'$$

د مایعاتو کثافت اندازه کول:

دلته بیا هم د مایعاتو د کثافت په اندازه کولو کی د ارشمیدس د قانون څخه استفاده کیږي په دی حالت کی یو داسی جامد غوټه ور جسم انتخابوي چی دهغه کثافت معلوم وي که

دا جسم د مایع په داخل کی د Jolly د تلی پواسطه وتلل شي او $w' = 0$ شي نو په دی حالت کی د جامد جسم د کثافت څخه د مایع کثافت اندازه کیدلای شي. یعنی: $\rho = \rho'$ کیږي چی ρ' د جامد جسم کثافت او ρ د مطلوبه مایع کثافت دی. دوهمه طریقه د مایعاتو د کثافت د اندازه کولو لپاره جسم په هوا کی د فنري تلی پواسطه وزن کوي او د هغه وزن د w په توري ښي او وروسته دا جسم د مایع داخل ته وړي چی د هغی مایع کثافت معلوم وي په دی حالت کی د جسم وزن د w' په توري سره ښي له دی ځایه:

$$w - w' = \rho g v \dots\dots\dots(11)$$

په دی رابطه کی v د جسم پواسطه د بی ځایه شوی مایع حجم دی. اوس دا حجم هغی ته داخلي چی غواړي کثافت ئي معلوم کړي یعنی:

که د دی مایع کثافت په ρ_x او وزن ئي په w_x وښودل شي نو:

$$w - w_x = \rho_x g v \dots\dots\dots(12)$$

که (11) رابطه په (12) رابطه طرف په طرف تقسیم شي نو:


$$\frac{w-w'}{w-w_x} = \frac{\rho g v}{\rho_x g v}$$

$$\rho_x = \frac{w-w_x}{w-w'}$$

دا عملیه د Mohr د تلی پواسطه اجرا کیږي.

د غازاتو د کثافت اندازه کول:

د غازاتو کثافت د مایعاتو او جامداتو د کثافت په شان د $\rho = \frac{m}{v}$ رابطه پواسطه اندازه کیږي. د غازاتو کثافت د مایعاتو او جامداتو د کثافت په مقایسه ډیر کم او د غازاتو د فشار او دحرارت د درجی تابع دی. د غازاتو کثافت د معیاري شرایطو لاندی یعنی حرارت په صفر درجه دسانتي گرید او 760 mmHg فشار کی اندازه کیږي.



د هاضمي په سیستم کی فشار

د هاضمی سیستم د خولې څخه شروع او په مقعد (anus) باندې ختمیږي چې اوږدوالی یې د ۹ مترو په حدودو کې . د هاضمی سیستم په اعظمي برخو کې فشار د اتوموسفیر د فشار څخه زیات دی همدارنګه په مری (esophayus) کې فشار د ششونو او د وینې د دیوالونو تر منځ د فشار سره یو ځای کیږي چې همېشه د اتوموسفیر د فشار څخه کم وي د سینې (intrathracis) فشار ځینې وختونه د مری د فشار د اندازه کولو پواسطه معلومیږي . د غذا خوړلو په وخت کې په معده کې فشار پورته ځي او د معدې ساختمان لویږي د فشار د پورته تللو د عواملو څخه یو د هوا داخلیدل دي د غذا داخلیدلو په وخت کې دا محصور شوي هوا اکثره د سینې د x په وړانګو کې ښکاره کیږي او په ګازي امعا کې چې د بکتريا د عمل په واسطه تولیدیږي فشار پورته ځي خارجي فکتورونه لکه د کمر بند تړل توپ وهل لامبو وهل د کولمو په فشار تاثیر لري یو وال د اثنا عشر (pylorus) په برخه کې وجود لري چې د قیقد کولمو څخه د معدې په طرف د غذا د بېرته ګرځېدو مانع کیږي ناڅاپه یو وال د رقیقو او غلیظو امعا په منځ کې موجود دی چې فشار همدا وال او اثنا عشر ساتي که دا فشار لږ څه زیات شي ، د هاضمی په سیستم کې وینه جریان پیدا کوي او د مرګ سبب کیږي . د دې عضله د لري کولو لپاره د خولې یا پزې له لاري پایپونه د مری داخل ته او د معدې له لاري کولمو ته داخلي چې په دې طریقې سره فشار کمیږي که دې عمل نتیجه ورنه کړه د جراحی د عمل څخه استفاده کیږي چې ځینې خطرات د جراحی په عملیه کې هم موجود دي ځکه د انتان د خپرېدو امکان شته . که د عملیات د اطاق فشار د امعا د فشار څخه زیات وي د انتان نفوس کمیږي .

فشار د اسکلیټ په سیستم کې

لوړترین فشار د بدن د اعضاوو تر منځ کولی شو د هډوکو د اتصال په برخه کې پیدا کړو . هغه وخت چې ټول وزن د تګ په وخت کې په یوه پښه واقع د زنگون د اتصال په برخه کې فشار د ۱۰ اتوموسفیر څخه زیاتیږي که د اتصال درې برخې ساحه لویه نه وي دا مقدار ډېر زیاتیږي . پوهیږو چې : قوه په واحد د سطحه کې فشار دی نو د سطحې په زیاتېدو په یوه ورکړل شوي قوه کې فشار کمیږي .

خوښبختانه د اسکلیټ سیستم دارنګه دی چې په لوړ فشار کې چرې زیاته تولیدیږي چې دا چرې د زیات فشار په اثر نه یوازې چې نه وجیږي بلکه خارجيږي هم نه . د هډوکو ساختمان دارنګه عیار شوی تر څو فشار ته کموالی ورکړي . د ګوتو هډوکي د استوانه یي هډوکو په نسبت د crippling side په برخه کې زیات هوار دی چې فشار

میخانیک فزیک

بی په زیاته برخه کی خپریري . چی دا په انساجو کی د هډوکو د پاسه د فشار د کموالی سبب کیږي .

د ویني ازموټیک فشار

د رقیق محیط څخه د غلیظ محیط په لور د نیم قابل عشاء څه د مایعاتو تیرېدل د osmosis په نوم یادېږي هغه قوه چې د دې حرکت سبب کیږي د ازموټیک فشار په نوم سره یادېږي چې دا فشار د ونی د الکترو لایتولز او پروتینونو پورې اړه لري . دا فشار د رگونو څخه د مایع د وتلو مخه نیسي .

د ینی د دوران په مختلفو برخو کی فشار

- ۱ – په aorta (د زړه غټ شریان) فشار 100 mm hy په حدودو کی دی .
- ۲ – د systole (د ویني جگ فشار) په صفحه کی 120 mm hg په حدودو کی دی .
- ۳ – diastole (د ویني ټیټ فشار) په صفحه کی 80 mm hg .
- ۴ – په بني اذین (R.A) Right atrum کی 0 mm hg
- ۵ – systemic capillaries (د وجود د سیستم شریانچه) فشار د 10-35 mm hg او په اوسط ډول 17 mm hg قبول شول .
- ۶ – په pulmonary artery (هغه شریانونه چې سږو ته ځي) په دې کی فشار نبضاني شکل لري یعنی په systole کی فشار 25 mm hg او په diastole په صفحه کی فشار د 8 mm hg په اندازه دی .
- ۷ – په mean-pulmonary-arterial pressur , 16 mm hg په حدودو کی وي .

سطحي کشش

د مایع د مالیکولونو تر منځ د جذب قوې د سطحي کشش پدیده منځته راوړي د یوې مایع ټول مالیکولونه چې د مایع په منځ کی واقع دي د ټولو طرفو څخه یو شان کشش کیږي چې د دې قوو مجمله صفر کیږي . ولې هاغه مالیکولونه نه شته بنکته طرف ته کش کیږي چې دا ددې سبب کیږي چې مایع یو کوچنی سطحه اختیار کړي مثلاً که یوه کوچنی ستنه د گوتې سره وموږو او په ډېر دقت سره یې د اوبو پرځ کیږدو سره د دې چې د سنتي کثافت د اوبو د کثافت څخه ډېر زیات دی ، د اوب، په سطحه قرار نیسي . د اوبو سطحي ته د ټکان ورکولو سره سطحي کشش ماتېږي او ستن په اوبو کی بنکته ځي . هاغه قوه چې اجنبي جسمونه نه پریږدي چې د مایع د سطحي د مالیکولونو ځای ونیسي د سطحي کشش د قوې په نوم یادېږي .

سطحي کشش: له هغې قوي څه عبارت دی چې د مایع په سطحه عموداً تاثیر کوي او یو سانتي متر اوږدوالی څیري . سطحي کشش د مایع د څاڅکو په شکل اخیستو کې دخالت لري ، سره د دې چې د اوبو څاڅکي په اسانۍ سره د شاکل تغیر کوي ولې د جذب د قوي له امله یې سطحي قشر د کرې په شکل راځي . هاغه مایعات چې سطحي کشش یې ضعیف دی زر تبخیر کیږي او د تعلیق په حالت کې د ذراتو په شکل ساتنه مشکله ده ټول مایعات تر یوه جده سطحي کشش لري . هاغه مایعات چې سطحي کشش یې ښکته دی په اسانۍ سره په سطحه کې خپریږي او هغه لمدوي .

د یوې مایع د پاکولو خواص د هغې په سطحي کشش پورې مبربوط دي . هاغه مایع چې سطحي کشش یې ښکته دی ښه پاکوونکي ده پاکوونکي مواد لکه صابون اونور تر یو اندازې پورې د اوبو سطحي کشش کموي ، د دې په عوض چې اوبه د جسم سطحه وپوښي په هغه کې نفوذ کوي . هاغه مواد چې په اوبو کې جل کیږي د اوبو سطحي کشش ته تغیر ورکوي . د حرارت د درجې زیاتوالی هم د سطحي کشش د کموالي سبب کیږي همدا سبب دی چې گرمي اوبه د یخو اوب په نسبت ښه پاکوونکي وي .

د سطحي کشش واحد $\frac{dy}{cm}$

د سطحي کشش استعمال :

د دې لپاهر چې هضم ښه صورت ونیسي باید شحم په کوچنیو ټوټو تقسیم شي تر څو د انزایم (lipase) د تماس سطحه په قغې زیاته شي . د دې لپاره چې د شحم یوه وړه ټوټه اوبو ته داخل شي ضرور ده چې د اوبو سطحه څیږي شي .

که د اوب، سطحي کشش کم وي دا عملیه په اسانۍ صورت نیسي . په امعا کې د صفراوي اسیدو مالګې د اوبو سطحي کشش کموي اود دې باعث کیږي چې شحم په وړو ټوټو تقسیم کړي او هضم یې اسان شي . که صفراوي مجرا بنده وي صفراوي مالګې وینې ته داخلېږي چې په ادرار کې ښکاره کیږي . د دې لاره چې پوه شو ایا ادرار صفراوي مالګې لري که نه ، یوه اندازه د سلفر پوډر د ادرار د پاسه په لوبښي کې اچوو . په طبعي حالت کې د ادرار سطحي کشش داسې دی چې د سلفر پوډر یې په سطحه واقع کیږي . که په ادرار کې صفراوي مالګه وجود ولري دا مالګه د صفراوي سطحي کشش کموي او پوډر د ادرار په سطحه نه واقع کیږي بلکې د تیوب ښکته لوري ته حرکت کوي .

اسموسس (asmosis)

کله چې په اوبو کې یوه ماده حل کړل شي نو په دې صورت کې د اوبو د مالیکولونو غلظت نظر خالصو اوبو ته لږ دي ځکه کله چې په اوبو باندې منحلې ماده ور علاوه شي نو جوړ شوي محلول نظر مخکښو خالصو اوبو ته زیات حجم اشغالوي . که چېرې نوموړي محلول د یوې داسې غشار یوې خواته کینودل شي چې نوموړي غشا یوازې د اوبو لپاره د نفوذ وړ مګر د منحلې موادو لپاره د تېرېدو اجازه ور نګړي او همدارنګه د غشا په بلې خوا کې په مساوي حجم خالصې اوبه کېښودل شي د اوبو مالیکولونه د دوی د غلظت د توپیر له کبله د خالصو اوبو څخه د د محلول په لور حرکت کوي ، دغه عملیه چې د نیمه قابل نفوذ غشا څخه د محلول مالیکولونه د محل د لور غلظت څخه د محل د تیت غلظت په لور نفوذ کوي د osmosis په نامه یادېږي .

یا په بل عبارت د نیمه قابل نفوذ غشاء څخه د محل تېرېدل هغې خوا ته چې د محل غلظت په کې کم او یا د منحلې موادو غلظت په کې لور دي د osmosis په نوم یادېږي.

د اسموس اهمیت په طبابت کې : د اسموس عملیه په طبابت کې په یو شمېر لاندې حالاتو کې لیدل کېږي .

- ۱ – د نسجونو تر منځ د مایع تشکیل او (edama)
 - ۲ – د حجری په داخل او خارج کې د اوبو تبادله .
 - ۳ – د ۲۴ ساعتو په موده کې تنبل اشخاص د ۱۸۰ لیټرو په حدودو کې اوبه د گلو میرول (glomerulus) په واسطه ګردې فلتر کوي چې له دې جملې څخه یو لیټر یې د بدن څخه خارجېږي او نورې یې د دوهم ځل لپاره د ګردو د تیوبولو په واسطه جذب کېږي او یو زیات مقدار اوبه د اسموسس د عملیې په واسطه جذبېږي . که مواد په فلتر کولو کې موجود وي چې جذب نه شي د فلترونو ازموټیک فشار زیاتېږي او اوبه نه جذبوي د ادرار حجم زیاتېږي او د شکر (diabet) په مرض کې د گلوکوز مقدار چې په فلتر کې موجود دی ډېر زیاتېږي چې ټول نه جذبېږي او په نتیجه کې د ادرار مقدار زیاتېږي . داسې دوا شته چې د ادرار د زیاتېدو او د (edema) د لېرې کولو لپاره استعمالېږي چې دا دوا د Tubale په واسطه نه جذبېږي نو له دې امله د فلتر او ازموټیک فشار کمیږي او اوبه نه جذبېږي د دې دوا osmotic diuration
- نومېږي .

پرسوب (edama) : کله چې د پلازما پروتینونه کم از موټیک فشار بنسخته کیږي او مایعات د رگونو څخه خارجېږي او بین الخالي برخو کې راټولېږي چې دا حالت د اديما په نوم یادېږي . همدارنګه اديما د ځیګر ، زړه او پښتورګو په ناروغیو کې منځ ته راځي . که از موټیک فشار لوړ شي نو په دې وخت کې انسان د تندي احساس کوي او په ډېر مقدار سره اوبه څښي .

د ګرډود تیوبولو په واسطه د اوبو جذب :

کله چې مختلف منحل مواد د انابیو د لومن جدار څخه خارج ته انتقال شي د لومن په داخل کې او interstitium کې د غلظت توپیر رامنځته کیږي یعنې دانابیو په لومنه کې د هغوی غلظت کمیږي برعکس په interstitium کې لوړېږي د غلظت دا توپیر د اوبو osmosis هم صورت نیسي . د تیوبولي سیستم د مختلفو برخو نفوذ په قابلیت د اوبو لپاره توپیر لري د مثال په ډول د proimantubule د نفوذیه قابلیت ډېر لوړ دی یعنې د اوبو، تقریباً ۶۵ فیصده په دې برخه کې جذبېږي چې دا ډول جذب د اوبو obligatory reabsorption (جبري جذب) په څېر ترسره کیږي همدارنګه اوبو latedistaletubule (لاندیني تیوبول) او collecting tubule (منځني تیوبول) کې ADH (antidiuretic hormone) تر تاثیر لاندې په انتخابي توګه facultative reabsorption په ډول هم جذبېږي .

حجره (cell)

د انسان بدن تقریباً 100 trillion یاله هغې څخه زیاتو حجرو په واسطه جوړ شوی دی . حجره د بدن ساختماني او وظیفوي واحد دی چې که چېرې شاوخوا مایعات یې په کافي اندازه غذايي مواد ولري په مستقلة توګه د ژوندي پاتې کېدو قدرت لري د حجرې د مایع محیط اساسي برخه اوبه جوړوي .

اوبه د وجود تقریباً د ۷۰-۸۵ فیصده پورې برخه تشکیلوي چې د حجرې جامد مواد او نورې ذرې په کې په منحل او هم معلق ډول واقع شوي دي همدارنګه د حجرې اکثره کیمیاوي تعاملونه په اوبو کې سرته رسیږي چې یو له هغو څخه عبارت دی :

د حجرې په داخل او خارج کې د اوبو تبادله :

حجرې په مختلفو میخانیکیتونو سره د مالګې غلظت په یوه معلومه اندازه د حجرې په داخل کې ساتي . د اوبو حرکت د حجرې د خارج څخه داخل ته او د حجرې له داخل څخه خارج ته د اسموسس د عملیې په واسطه صورت مومي مثلاً که د مالګې غلظت د حجرې په داخل کې د حجرې د خارج په نسبت زیات شي په نتیجه کې

از موتیک فشار زیاتیري . اوبه حجره د خارج څخه جذبوي . دا حالت عموماً په هغه صورت کې واقع کیږي چې د مالګې غلظت د حجرې په خارج کې کم شي . که د مالګې غلظت د حجرې په خارج کې د داخل څخه یې زیات شي اوبه د حجرې د داخل څخه د اسموسس د عملیې په واسطه خارجيږي . دا حادثه د خولې په وخت کې هم صورت نیسي هغه اشخاص چې زیاته خوله کوي اوبه چینی ډېر ښه لیدل کیږي چې د سوډیم مقدار په خوله کې 82meq/L دی حال دا چې د حجرې د خارج سیروم او مایع د 150 meq/L په حدودو کې سوډیم لري که یو سري زیاته خوله وکړي د مالګې ضایعات یې زیاتیري نو له دې امله د حجرې له داخل څخه اوبه د اسموسس د عمل په واسطه جذب کوي . هغه وخت چې انسان اوبه څښي د مالګې غلظت د حجرې په خارج کې د طبعي حالت په نسبت کمیري نو له دې امله حجرې ته د هغو اوبو څخه چې ورڅخه خارجي شوي دي زیاتي اوبه داخلیري حجره پرسیري مریض سر دردیږي او د باصري حس یې مغشوش کیږي علاوه له دې څخه زړه بدې او استفراق هم ورته پیدا کیږي ، بې هوشي او تشنجي حملات هم په مخ کې لري دغه ټول اعراض د اوبو په واسطه د تسمم په نوم سره یادیري .

د برونی مالیکونو حرکت

مخکې مو هغه قوی چې دوه مالیکونو یو پر بل وارده ولی مطالعه کړی . اوس غواړو چې ددی مالیکولونو حرکت تر مطالعې لاندې ونیسو . د جامد اجسامو مایع او غازاتو ترمینځ فرق په دې کې دی چې د جامد اجسامو اتومونه د خپل توازن د حالت په چاپیره کوچنی اهتزازات اجراء کوي . حال دا چې دمایع او غاز مالیکولونه همیشه د غیر منظم حرکت په حال کې وي . د مایع د مالیکولونو دا حرکت په لاندې ډول تشریح کوو . په یو څاڅکي مایع مثلاً او بوکي د رنگ زری داخلوو او هغه د مکروسکوپ په واسطه چې د غټ ښوونې قدرت ئی زیات وی تر مطالعې لاندې نیسو .


په دې حالت کې لیدل کیږي چې د مایع مالیکولونه ساکن نه دي بلکه یو غیر منظم حرکت اجراء کوي چې دا حرکت د برونی (Braunion) حرکت په نوم سره یاده وی . د مالیکولونو دا حرکت په بله طریقه هم مطالعه کولای شو . ددی مقصد لپاره دوه مایعې یا دو غازه په یوه لوښی کې اچو د مثال په ډول اوبه او د CuSO_4 محلول او یا د بروم بخار او هواء د پورته شکل مطابق اچوو . دلته لیدل کیږي چې د وخت د تیریدو وروسته دا دواړه مادی کاملاً سره مخلوط کیږي . یعنی د CuSO_4 زری پورته لوری ته او د اوبو زری ښکته لوری ته حرکت کوي د مایع یا غاز د مالیکولونو دا حرکت د نفوذ (Diffusion) یاده وی . د نفوذ حادثه په مایعاتو کې بطی او په غازاتو کې په زیات سرعت سره صورت مومي . په عمومي توګه :

نفوذ: د هغه حادثې څخه عبارت دی چې یو عنصر د مالیکولي حرکت د تاثیر له کبله د بل عنصر په مینځ کې د ثقل د قوی په خلاف داخلیری .

غازات چی په کیمیاوی ډول یو د بل د پاسه عمل نکوی کیدای شی چی په کیفی ډول یو د بل سره مخلوط شی. د دالتن (Dalton) د قانون په اساس د څو غازاتو څخه د مخلولی غاز کلی فشار مساوی دی د مخلوط کوونکو اجزا او د قسمی فشارونو د مجموعی سره چی هر غاز ئی په ځانگیری ډول وار ده وی. یا په بل عبارت کلی فشار مساوی د قسمی فشارونو د مجموعی سره که په یوه په استوانه کی دوه غاز چی کثافتونه ئی مختلف وی یو د بل د پاسه واچوو. تر څو چی مکمل نفوذ نه وی تکمیل شوی په دی حالت کی د غازاتو په مخلوط کی د z په مختلفو ارتفاعاتو کی د p_1 او p_2 قسمی فشارونه په استوانه کی لری. په دی توگه چی په هره افقی سطح کی $p_2 + p_1$ د عمومی فشار څخه عبارت دی او ثابت دی د بایل ماریوت د قانون له مخی کولای شو چی د قسمی فشارونو په عوض د p_1 او p_2 قسمی کثافتونه یاد دواړو غازاتو غلظت په نظر کی ونیسو په نتیجه کی د M د مقدار په اندازه غاز چی د t په وخت کی د یوی افقی مقطع څخه چی مساحت ئی S دی تیریږی مستقیماً متناسب دی د t د وخت سره او د مقطع د S د مساحت سره او د جریان په جهت کی د غاز د غلظت د کموالی سره یعنی $-\frac{dc}{dz}$ سره نولرو.

$$M = -st \frac{dc}{dz}$$

$$M = -Dst + \frac{dc}{dz} \quad \text{یا:}$$



حال دا چی D د تناسب ثابت دی چی د نفوذ د ضریب په نوم سره یادیری د D قیمت د غاز په نوع پوری اړه لری. او د غاز د حرارت د درجی سره مستقیماً او د غازد فشار سره معکوساً متناسب دی. یو شمیر مسامدار (واره سوری لرونکی) مواد داسی صفت لری چی د یو محلول څخه یوازی محلل د خپل ځان څخه تیره وی او هغه ماده چی پکی حل شوی ده ورڅخه نه تیریږی. ددی قسم مادی جداء کوونکی جدار (دیوال) دنیمه قابل نفوذ جدار په نوم سره یاده وی د (78) شکل مطابق Q یو ممبران یا حیوان غشاء او R باریکه نل دی د G لوبنی او د R د نل په مینځ کی $CUSO_4$ محلول او د A په لوبنی کی اوبه شتوالی لری په دی ځای کی د اوبو مالیکولونه د حیوانی ممبران د مینځ څخه تیریږی او د G په لوبنی کی د فشار زیاتوالی مینځ ته راوړی چی هغه د R په نل کی د مایع د پورته تلو څخه لیدل کیږی. په عمومی توگه یو طرفه نفوذ د یوی نیمه قابل نفوذه پردی څخه د اوسموس (osmose) او هغه فشار چی نفوذ په توازن کی نیسی داسموتیک (osmotic) فشار په نوم سره یادیری.

اسموتیک فشارکیدای شی د څو اتموسفیر حدودو ته ورسیری . د مثال په ډول د % 6 د قند د محلول لپاره اسموتیک فشار 4atm او د % 1 د قند د محلول لپاره اسموتیک فشار 0,6 atm دی اسموتیک فشار د نیم قابل نفوذه پردی په نوعی پوری اړه لری او د حرارت په ثابته درجه کی د غلظت سره مستقیماً متناسب دی .

شپږم څپرکی

د مایعاتو او غازاتو دینامیک

1- د مایعاتو او غازاتو جریان :

اوس مایعات او غازات د حرکت په حال کی مطالعه کوو . ددی مطلب د مطالعی لپاره لومړی هغه قوی چی د هغوی د جریان سبب کیږی تر مطالعی لاندی نیسو . د مایع یا غاز په هره زره خارجی قوی مثلاً: د ثقل قوه او هغه قوه چی په مایع او غاز کی د فشار د اختلاف له امله د هغوی په زراتو کی تعجیل پیدا کوی او د حرکت سبب یی گرځی عمل کوی په حقیقی مایعاتو کی د دی قوی سره د مایع مالیکولی قوی یو ځای کیږی د ا قوی چی د مایعی د غلظت سبب کیږی د اصطکاک د قوی په نوم سره هم یادیری . پوهیږو چی په ساکنه مایع یا غاز کی یو حجم حرکت وکړی د هغی د حرکت په مخالف جهت کی قوه عمل کوی چی د اصطکاک د قوی په نوم سره یادیری د نیوتن ددوهم قانون په اساس د هغه قوو محصله چی د مایع یا غاز په یوه زره عمل کوی او د هغی د تاثیر له امله تعجیل پیدا کوی. د هماغه زری د کتلی او تعجیل د ضرب د حاصل سره مساوی دی د حقیقت د هایدرو دینامیک د معادلونډیز دی د هایدرو دینامیک د حرکت دمعادلو مطلب په لاندی ډول لنډ وو . د مایع د هری زری لپاره خارجی قوی د فشار د اختلاف قوی د اصطکاک قوی او د عطالت قوی باید یوه بله په تعادل کی وساتی د مایعاتو او غازاتو جریان د مدل په توگه چی د جریان د ساحی په واسطه دا رنگ تشریح کوو :

که وغواړو چی د مایع د زری مسیر د د هغی په سطحه مطالعه کړو کولای شو چی د هغی د زری په قشر کی د کارک د زرو د پاشلو په واسطه تعقیب کړو همدارنگه د یوی زری د حرکت مسیر د مایع په داخل کی په عینی طریقہ مطالعه کوو دارنگه چی د زری په مسیر کی د مایع په داخل کی د رنگ مواد او یا د المونیم پودر اچوو چی د زرو سره یو ځای کیږی د غازاتو جریان د رنگه باریکه غاز په داخلولو سره لکه دود گورو او د حرکت مسیر یی مطالعه کوو که د قلم رنگ د یو باریکی رینیسی په قسم د جریان لرونکی مایع په داخل کی واچوو . د رنگ دا باریکه رینیسه په معین خط خپل ځان جوړوی چی هڅه ته د جریان خط وایی په یو جریان کی د جریان خط هغه مسیر دی چی هغه د مایع زره طی کوی چی د مایع د زری سرعت وکتو ریی د جریان په خط مماس دی که یوه مستوی سطحی د جریان په جهت عمود دی د جریان د هغه خطونو شمیر چی ددی سطحی څخه د جریان د خطونو د کثافت په نوم سره یادیری . د جریان د خطونو کثافت د سرعت توزیع د مایع په داخل کی رابښایی په هره اندازه چی د جریان د خطونو شمیر په یو ځای کی زیات وی په هماغه اندازه په هغه ځای کی د جریان سرعت زیات وی .

2 : لزوجیت او د ستوکس قانون :

که د یو مایع یوه طبقه د بلی مایعی د طبقی په مقابل کی ورغری (وینویری) په دی صورت کی د اصطکاک قوه مینځ ته راځی. که پورتنی طبقه په زیات سرعت حرکت ولری په دی حالت لاندینی طبقه چی په قلاړه حرکت کوی یو تعجیل پیدا کوی چی دا قوه د اصطکاک د قوو په نوم یادیری. په هره اندازه چی سطحی لوی وی په هماغه اندازه د اصطکاک قوه لویه ده. همدارنگه د اصطکاک قوه متناسبه ده د یو طبقی څخه بلی طبقی ته د سرعت په تغیر سره.

اوس د مایع دوه طبقی داسی په نظر کی نیسو چی سرعتونه کی $\vec{v}_1$ او $\vec{v}_2$ وی او د هغوی ترمینځ فاصله Δz وی (79) شکل. په دی صورت کی د اصطکاک قوه عبارت ده له:

$$f = \eta s \frac{\Delta v}{\Delta z} \dots \dots \dots (1)$$

حال دا چی η د تناسب ثابت دی چی د مایع په نوع پوری اړه لری چی دداخلی اصطکاک د ضریب یادلزوجیت د ضریب په نوم سره یادیری. په بله تجربه کی AB او CD دوه موازی لوحی د (80) شکل په شان دارنگه به نظر کی نیسو:

چی د هغوی په مینځ کی یوه کیفی مایع د Δz په ضخامت شتوالی لری. د AB لوحه ثابت ساتو او د CD لوحه په خپله مستوی کی د v_0 په سرعت ښی لوری ته په حرکت راولو لیدل کیږی چی د مایع مختلفی طبقی چی د AB او CD سره موازی دی ښی لوری ته یو د بل دپاسه په مختلفو سرعتونو سره رگری. د مایع هغه طبقه چی د CD سره په تماس کی ده د v_0 د سرعت لرونکی ده او دارنگه لیدل کیږی چی دا طبقه کاملاً د CD سره چسپیدلی ده ددی په شان د مایع هغه طبقه چی AB سره په تماس کی ده هم چسپیدلی په نظر کی راځی یعنی سرعت یی صفر دی.


د طبقو سرعت د AB څخه د CD پوری د Z په امتداد د $V = 0$ څخه تر $V = v_0$ پوری په خطی شکل تزايد کوی دا مسئله دارنگه تشریح کولی شو د مایع لوړ ترینه طبقه چی سرعت یی v_0 دی په خپله لاندینی طبقه یوه مماسی قوه واردوی چی عین عمل دا طبقه په خپله لاندینی مجاوره طبقه هم اجرا کوی. په همدی ترتیب دا عمل د مایع تیب ترینی طبقی پوری انجامیری یعنی هره طبقه په خپله مجاوره لاندینی طبقه د $\vec{F}$ یوه تعجیل ورکونکی قوه واردوی د نیوټن د 3 قانون په اساس مجاوره لاندینی طبقه په پورتنی طبقه د $\vec{F}$ یوه تعجیل ورکونکی قوه واردوی چی پورته دواړه قوی د مقدار له حیثه سره مساوی دی په نتیجه کی د لزوجیت ضریب دارنگه تعریف کیږی:

$$\eta = \frac{\vec{F}}{\frac{\Delta v}{\Delta z}} \dots \dots \dots (2)$$

حال دا چی ΔV د دوه مجاوره طبقو د سرعت اختلاف دی، Δz د دوه طبقو تر مینځ د فاصلی تفاوت او S د مایع د سطحی مساحت دی، هر کله چی د مایع طبقی یو پر بل غری ډیری نازکه وي پدی حالت کی پورته رابطه لاندی شکل اختیاروی:

$$\eta = \frac{\bar{F}}{\frac{\bar{S}}{\Delta V} \dots \dots \dots (3)}$$

$\frac{\bar{F}}{S}$ د افقی قوي د فشار په نوم یادېږي. هغه جریانونه چی تر اوسه مو مطالعه کړل د آرامو جریانونو (laminar) په نوم یاد طبقه یي جریانو په نوم سره یادېږي، پدې صورت کي د مایع طبقې یو د بل د پاسه د غړۍ که چیرته مایع د یو بل د مینځ څخه تیریږي او خپل سرعت زیات کړي پدې حالت کي خپل طبقه یي خواص د لاسه ورکوي او بی ترتیبه کیږي چی پدې صورت کي د سرعت د وکتور عمودي مرکبه د نل محور جوړوي او د مایع په هره نقطه کي د سرعت غیر منظم وکتورونه منځته راوړي د مایع دا حرکت د متلاطم (توربولنت Turbulent) د جریان په نوم یادېږي. که د مایع د حرکت د متلاطم حالت څخه طبقه یي حالت ته بدل شي پدې حالت کي د لزوجي مایع مقاومت زیاتیږي. که د لوښي په مجرا کي چي مایع په هغې کی جریان لري واچول شي د مایع طبقه یی جریان متضرره کیږي او په گرداوی جریان بدلیږي.



که چیرته یو جسم د مثال په ډول یو کروي جسم په غیری لزوجي مایع کي حرکت وکړي پدې صورت کي جسم د خپل حرکت په مقابل کي د اصطکاک قوه نه احساسوي. برعکس په یو لزوجي مایع کي د اصطکاک دا قوه احساسوي هر کله چی د مایع سرعت کم شی د مایع د تیزیدو په اساس د جسم په اطراف کي گرداوي جریان نه جوړیږي چی دلته په مایع کي د اصطکاک قوه مینځ ته راځي او د مایع هغه طبقې چي د جسم سره په تماس کي دي غواړي چی جسم ځانته کش کړي چي پدې حالت کي د Stokes د قانون قوه صدق کوي یعنې $\vec{F}_r$ د اصطکاک قوه د جسم د V د سرعت سره د η د مایع د لزوجیت د ضریب سره او γ د جسم د شعاع سره سره متناسبه ده که یوه گلوله چی شعاع یې R ده په یو لزوجي مایع کي خوشي کړود اصطکاک قوه یی مساوي ده په :

$$\vec{F}_r = 6\pi \cdot \eta r v$$

د مایع په منځ کي د گلولي حرکت نوموړي تعجیلي حرکت وه چي وروسته د گلولي د سرعت د زیاتیدو په اساس د F_r اصطکاک قوه هم زیاتیږي چي با لاخره د اصطکاک قوه په مایع کي د گلولي د وزن w سره مساوي کیږي کله چی د قوو توازن برقرار شی جسم د مایع به منځ کي په ثابت سرعت سره حرکت کوي چي پدې حالت کي :

$$\vec{F}_r = w' = 6\pi \cdot \eta r \vec{v} \dots \dots \dots (4)$$

W' قوه چي په مایع کي د گلولی د پاسه عمل کوي د ارشمیدس د قانون په اساس مساوی ده $W-A$ سره w د گلولي وزن په هوا کي او A د ارشمیدس قوه یا صعودي قوه ده چي د مایع له طرفه په گلوله عمل کوي نو:

$$w' = w - a = \frac{4}{3} \pi r^3 (p - p') g \dots \dots \dots (5)$$

د گلولی کثافت او د مایع کثافت دي که د w' قیمت د (5) معادلي څخه (4) معادلي کي وضع کړو لرو:

$$\frac{4}{3} \pi r^3 (p - p') g = 6\pi \mu r v$$

$$\eta = \frac{2}{9} \frac{r^2 (p-p')}{v} g$$

که $\vec{v}$ په $\frac{x}{t}$ عوض کړو چي x د گلولی طی شوی فاصله او t هغه وخت دی چي گلوله د x فاصله پکي طی کوی نو:

$$\mu = \frac{2r^2 t (p-p')}{9x} g \dots \dots \dots (6)$$

(6) رابطه نه یوازی د نزو چي مایع لپاره بل کی د غازاتو لپاره هم د تطبیق ورده په لزوجی مایع کی د اصطکاک د قوی دویم علت د گردانو جوړیدل دی. (6) رابطه په عمومی توگه په یو پراخه نل کی په ډیر دقت سره د تطبیق وړ ده. که یوه گلوله په یوه باریکه نل کی خوشی شی. پدی صورت کی د نل جدار د گلولی په سرعت کی زیات تاثیر واردوي او د سرعت څخه یي کموي، د η د لزوجیت د ضریب واحد د C.G.S په سیستم کي $\text{gr. cm}^{-1} \cdot \text{sec}^{-1}$ دي. چي دی واحد ته یو پویز (poise) هم وايي يعني:

$$1p = 1\text{gr. cm}^{-1} \text{sec}^{-1}$$

د یو مایع لزوجیت شدیداً حرارت د درجي تابع دی چي حرارت د درجي په زیاتیدو سره کیږی برعکس د غازاتو لزوجیت د حرارت ددرجي په زیاتیدو سره زیاتیږی.

3- د برنولي (Bernoulli) قانون:

د 82 شکل مطابق یو نل چي مایع پکي جریان لري په نظر کي نیسو هر کله چي د S_1 په مقطع کي مایع د $\vec{V}_1$ په سرعت جریان وکړي پدي صورت کي د S په مقطع کي مایع د $\vec{V}_2$ په سرعت سره شاید جریان وکړي دا چي مایع تراکم ناپذیره ده نو:


$$s_1 dx = s_2 dx_1 \dots \dots \dots (7)$$

$$s_1 v_1 = s_2 v_2 \dots \dots \dots (8)$$

(7) او (8) معادلي د تمادیت د معادلو په نوم سره یادیری. (S.V) د مایع د مقدار حجم دی چی په یوه ثانیه کي د S د مقطع د مساحت څخه تیریږی نو په عمومی توگه د تمادیت معادله په لاندې شکل لیکو:

$$sv = \text{constant} \dots \dots \dots (9)$$

د تمادیت معادله بیانوي چی د نل په هره نقطه کي د جریان شدت عین قیمت لري د (9) معادلي څخه لیدل کیږی چی د نل په هغه مقطع کي چی مساحت یې زیات دي د مایع سرعت کم دي او د نل په هغه مقطع کي چی مساحت کم دي د مایع سرعت زیات دي اوس د هغه مایع په مینځ کي چی د نل په داخل کي جریان لري د فشار توضیع لاندې نیسو.



څرنګه چی د نل په کوچنی مقطع کي د مایع سرعت زیات دي نو لدې امله د مایع ذري تعجیل پیدا کوي چی په نتیجه کي یوه قوه عمل کوي ددې قوي مقدار په واحد د سطحه کي د موثر فشار څخه عبارت دي. بناً په جریان کوونکي مایع کي د مایع فشار د مایع د سرعت په زیاتیدو ورسره کمیږی او د مایع د سرعت په کمیدو سره فشار زیاتیږی ددې لپاره چی د مایع د فشار او سرعت تر منځ رابطه پیدا کړو په نل کي د مایع د جریان په یوه برخه کي د انرژي قانون تطبیقوو ددې منظور لپاره د 83 شکل په اساس د مایع ABCD حجم د نل په داخل کي په نظر کي نیسو چی د dt د وخت په تیریدو سره د A'B'C'D' موقعیت ته غږي.

فرضاً په اول محل کي د نل د مقطع مساحت S_1 د مایع فشار د P_1 او د افقي سطحي څخه یې ارتفاع h_1 وي او په دوهم محل کي د نل د مقطع مساحت S_2 د مایع فشار د P_2 او ارتفاع یې h_2 وي. ددې انتقال لپاره دارنگ تصور کولي شو.

په A'B'C'D' کي د مایع په غیر له تغیره باقي پاتي کیږي او AB A'B' د مایع مقدار د CDC'D' په حجم واقع شوي ده نو ABCD په برخه کي د انرژي له مخي هیڅ تغیر نه لیدل کیږی. د انرژي د بقا د قانون له مخي لرو چی د ټولي مایع د انرژي د مقدار تغیر چی د ABCD څخه د انتقال له امله A'B'C'D' ته جریان کړي دي یو د بل سره مساوي دي مګر د AB A'B' او CD C'D' د قسمتونو د مایع دا انرژي یو د بل څخه متفاوت ده چی د انرژي دا تفاوت مساوي دي د هغه کار سره چی د P_1 او P_2 فشارونو پواسطه اجرا کیږی نو:

$$E_{ABA'B'}^{\text{tot}} = ps_1 dx_1 gh_1 + \frac{1}{2} ps_1 dx_1 gv_1^2$$

$$E_{cdc'd'}^{tot} = p s_2 dx_2 g h_2 + \frac{1}{2} p s_2 dx_2 g v_2^2$$

د تفاوت باید د هغه کار سره مساوي وی چې د $\Delta E = E_{cdc'd'}^{tot} - E_{ABA'B'}^{tot}$ د فشارو د تغیر په واسطه انجامیږي. دا کار عبارت دي له:

$$\Delta E = p_1 s_1 dx_1 - p_2 s_2 dx_2$$

$$\rho g s_2 dx_2 h_2 + \frac{1}{2} \rho s_2 dx_2 v_2^2 - \rho g h_1 s_1 dx_1 - \frac{1}{2} \rho s_1 dx_1 v_1^2 =$$

$$p_1 s_1 dx_1 - p_2 s_2 dx_2: \text{نو}$$

د (8) معادلي په نظر کي نیولو سره اخري معادلي په لاندې شکل سره لیکلای شو:

$$\rho g h_1 - \frac{1}{2} \rho v_1^2 = \rho g h_2 - \frac{1}{2} \rho v_2^2 \dots \dots \dots (11)$$

(11) معادله د برنولي قانون دي. که $v = 0$ وي په دي صورت کي د هایدرو ستاتیک معادله په لاس راځي يعني $p_2 - p_1 = \rho g (h_1 - h_2)$ د یو افقي نل لپاره (11) معادله لاندې شکل اختیاروي:

$$\frac{1}{2} \rho v^2 + p = \text{constant} \dots \dots \dots (12)$$

(12) رابطه بیانوي چې فشار په یوه مایع چې د جریان په حال کي وي په هغه اندازه کوچني (کم دي) په هره اندازه چې سرعت په هغه ځای کي زیات وي، که د مایع فشار چې د سکون په حال کي وي P_0 سره ونیسو په دي صورت کي د (12) معادلي څخه لرو:

$$P_0 = p + \frac{1}{2} \rho v^2$$

په دي رابطه کي P_0 مجموعي فشار، P ستاتيکي فشار، او $\frac{1}{2} \rho v^2$ (دموي فشار) په نوم سره یادېږي.

مثال: په هغه نل کي چی قطر یی 10cm دي مایع $30 \frac{m}{sec}$ په سرعت سره جریان لري د هغه مایع مقدار چی په هره ثانیه کي د نل د مقطع څخه تیریږی پیدا کړي؟

$$\text{حل: } r = 5cm, \quad d = 10cm, \quad v = 30 \frac{m}{sec}$$

$$sv = \pi r^2 v = 3.14(5cm)^2 30 \frac{m}{sec} = 2355 \frac{cm^3}{sec}$$

مثال: که د اوبو د جریان سرعت په یو نل کي چې قطر یی 6 cm دي $60 \frac{cm}{sec}$ وي د اوبو د جریان سرعت د نل په هغه برخه کي چې قطر یی 3cm دي پیدا کړي؟

حل: د تمادیت د معادلي له مخي لرو:

$$s_1 v_1 = s_2 v_2$$

$$\pi r_1^2 v_1 = \pi r_2^2 v_2$$

$$(3\text{cm})^2 \cdot 60 \frac{\text{cm}}{\text{sec}} = (1,5\text{cm})^2 \vec{v}_2$$


$$\vec{v}_2 = 240 \frac{\text{cm}}{\text{sec}}$$

سوال : په یو نل کې چې قطر یې 10cm دي اوبه د $5 \frac{\text{cm}}{\text{sec}}$ په سرعت پکې جریان لري معلوم کړي چې په 10 دقیقو کې به د هغه څخه څو متر مکعب اوبه تیری شي؟

جواب: $0,39 \text{ m}^3$

4 د برنولي د قانون تطبیق:

د برنولي د قانون د په اساس په یو جریان کوونکي مایع کې هغه وخت فشار کمیږي چې د مایع سرعت زیات شي او یا د مایع د جریان خطونه سره نږدې شي. ددې حقیقت څخه په روزانه مسایلو کې ډیره ځله اخیستل کیږي.



1- د مایع پورته کیدل:

د A افقي نل د (84) شکل په اساس د C یو عمودي نل سره په یو لوبښي کې چې د B د مایع څخه ډک دي ارتباط لري افقي نل ښي لوري ته پلنه (عریضتره) او کیني لوري ته کوچنی مقطع لري. هر کله چې د مایع د جریان سرعت د کین لوري څخه ښي لوري ته د A په نل کې په کافي اندازه زیاته وي ستاتیکی فشار د A دنل د کوچنی مقطع په برخه کې په هغه اندازه کمیږي چې د هوا فشار کفایت کوي چې مایع د B د لوبښي څخه د C لوبښي ته پورته شي ددې طریقې څخه د یو محزن څخه د اوبو د خارجولو لپاره ځکه اخیستل کیږي د 85 شکل په اساس د J د جیټ څخه د هوا جریان د N نل په واسطه مایع د بوتل څخه پورته کشکوي او په نفیسو څاڅکو یې شیندي.

2- ونټوري متر (venturi meter):

لاندې اله چې د برنولي د قانون په اساس کار کوي د ونټوري متر په نوم یادېږي (86) شکل د اله د مایعاتو او غازاتو د جریان د سرعت د اندازه کولو لپاره پکارېږي او د M_1 او M_2 د دوه مانو مترو په واسطه د P_1 او P_2 ستاتیکی فشارونه په هغه ځایونه

میخانیک فزیک

کي چي د مقطع مساحت يي S_1 او S_2 ي اندازه کيږي فرضاً V_1 او V_2 د مايع د جريان سرعتونه دي په پورته ذکر شوو محلو کي څرنگه چي نل په افقي حالت کي قرار لري يعني $h_2 = h_1$ دي نو د برنولي د معادلي له مخي لرو:

$$p_1 - p_2 = \frac{1}{2} \rho (v_1^2 - v_2^2) \quad \text{اوپا:} \quad p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

د تداييت د معادلي له مخي لرو چي:


$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

$$p_2 - p_1 = \frac{1}{2} \rho v_2^2 \left[\left(\frac{S_2}{S_1} \right)^2 - 1 \right] \quad \text{نو:}$$

له دي ځايه

$$v_2 = \sqrt{\frac{2(p_2 - p_1)}{\rho \left[\left(\frac{S_2}{S_1} \right)^2 - 1 \right]}} \quad p_2 - p_1 = \frac{1}{2} \rho v_2^2 \left[\left(\frac{S_2}{S_1} \right)^2 - 1 \right] \quad :$$

د (13) معادله په واسطه کولاي شو چي په يو نل کي د مايع يا غاز د جريان سرعت حساب کړو:




3- د تور چلي قانون:

د برنولي د معادلي په واسطه کولای شو د یوې مايع خارجيدو سرعت د یو لوبښي د سوري څخه چي د لوبښي په قاعده يا جدار کي وي خود مايع د ازادي سطحي څخه لاندې واقع وي محاسبه کړو. د مايع په سطحه او همدارنگه په خروجي سوري کي د 87 شکل په اساس د P عامل ستاتيکي فشار مساوي دي د هوا د فشار سره يعني P_0 دي چي د سوري او د مايع د ازادي سطحي تر منځ د ارتفاع تفاوت h وي نو لږدي امله برنولي معادله د مايع د سطحي او هم د لوبښي د سوري لپاره تطبيقوو فرضوو چي د لوبښي پراخوالي دومره لوي دي چي د مايع د ښکته راتلو سرعت د مايع په ازاده سطحه کي صفر په نظر کي نيول کيږي چي په نتيجه کي د برنولي معادله لاندې شکل اختياروي:

$$v = \sqrt{2gh} \quad , \quad p_0 + \rho gh = p_0 + \frac{1}{2} \rho v^2$$

شکل ۸۷



دا قانون داول ځل لپاره د توریچلي پواسطه په لاس راغي چي دارنگه بیانوي : د یوي بي اصطکاکه مایع خروجي سرعت مساوي دي د هغه سرعت سره چي دا جسم یي د سوري څخه د آزاد سقوط په حالت کي لري.

مثال : په کوم حجم سره اوبه به د یوي دقیقې په موده کي د هغه نل څخه چي قطر یي 2cm او د 16m په ارتفاع د محزن د سطحي څخه چي د اوبو څخه پک دي قرار لري خارجيږي.

حل : فشار د محزن په سطحه او د سوري په محل کي سره مساوي دي يعني $f_1 = f_2$ او د محزن په سطحه کي سرعت صفر دي يعني $v_1 = 0$ نو د بر نولي د رابطي څخه لرو:

$$p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g h_1 = p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g h_2$$

په هغه صورت کي چي $h_1 - h_2$ مساوي 16cm دی نو:

$$v_2 = \sqrt{2g(h_1 - h_2)} = \sqrt{2 \cdot 9.8 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2} \cdot 16\text{cm}} = 17.7 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$$

سوال: د اوبو سرعت چي د لوی لوبني شیردان څخه خارجيږي داسي پیدا کړي چي د دوه نقطو ترمنځ چي په عین ارتفاع کي قرار لري د فشار تفاوت $10^6 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$ وي د یادوني وړ ده چي د شیر دان د پورته دوه نقطو په مقابل کي واقع دي .

$$\text{جواب: } 4.47 \times 10^3 \frac{\text{cm}}{\text{sec}}$$

تمرین:

1- په کوم مقدار حجم سره به اوبه د یوي دقیقې په موده کي د هغه نل څخه چي قطر یي 20cm او د 16cm په ارتفاع محزن د سطحي څخه پک دي خارج شي

$$\text{جواب: } 33.35 \text{ cm}^3$$

2- په یو نل کي چي قطر یي 8cm دي اوبه د $\frac{\text{m}}{\text{sec}}$ په سرعت جریان لري هغه مقدار اوبه چي د یوي ثانیه په موده کي ور څخه تیریږي پیدا کړي ؟

$$\text{جواب: } 17052 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$$

3- یو نل د دوه برخو څخه جوړ شوي دي چي اولي برخي قطر یي 16cm دی او دوهمي برخي قطر یي 10cm دي تیل چي کثافت یي $0.8 \frac{\text{gr}}{\text{cm}^3}$ دي په هغه کی

جریان لری په اوله برخه کی فشار د $1 \frac{gr^*}{cm^3}$ او د دوه نقطو ترمینځ نی او تفاع تفاوت $2,4m$ وی او په هره ثانیه کی ورڅخه $0,081m^3$ تیل دنل څخه تیر شی په دوهمه برخه کی نی فشار پیدا کړی په هغه صورت کی چی $g = 10 \frac{m}{sec^2}$ او $\pi = 3$ وی.

$$\text{جواب: } 412639,84 \frac{dyn}{cm^3}$$

4- په یو افقی نل کی چی د مختلفو مقطعو لرونکی دی او په جریان لری د هغه اوبو مقدار پیدا کړی چی په یوه ثانیه کی د هری مقطعی څخه تیریږی په هغه صورت کی د مقطعی سطحی $s_1 = 10^{-3} m^2$ او $s_2 = 2 \times 10^{-3} m^2$ وی همدارنگه فشار سبڅ د s_1 او s_2 په محلو کی چی دا ارتفاع تفاوت یی $\Delta h = 0.2m$ وی بنوولی دی.

$$\text{جواب: } 2,25 \frac{Lit}{sec}$$

دهیگن پایزولی (Hagen poiseulle) قانون:

پایزولی په ۱۹ قرن کی دمایع جریان په کوچنیو تیوبونو کی دتجربی لاندی و نیول او کشف یی کړه هغه مقدار مایع چی په واحد دوخت کی دیو تیوب څخه تیریږی ددوارو تیوبونو دانجامو ترمینځ او دتیوب دشعاع سره مستقیما تناسب او دتیوب داوردوالی سره معکوسا متناسب دی چی فرمول یی عبارت دی له:

$$Q = \frac{(P_1 - P_2)}{4l\eta} R^4 \dots \dots \dots (1)$$

Q دمایع مقدار دی چی په هره ثانیه کی دتیوب څخه تیریږی او یا:

$$Q = \frac{(P_1 - P_2)}{4l\eta/\pi R^4} \dots \dots \dots (2)$$

η دهغه مایع لزوجیت دی چی دتیوب څخه تیریږی په پورته معادله کی:

$$8l\eta/\pi R^4 \dots \dots \dots (3)$$

دتیوب مقاومت دی چی مقاومت دتیوب داوردوالی او دمایع دلزوجیت سره مستقیما متناسب او دتیوب دشعاع دڅلورم طاقت سره معکوسا متناسب دی. دتیوب مقاومت دبرقی مقاومت پشان چمع کیږی. که دوه یاڅو تیوبه په مسلسل ډول واقع شوی وی په هاغه صورت کی مجموعی مقاومت مساوی دی:

$$R = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n \dots \dots \dots (4)$$

که مقاومتونه موازی واقع شوی وی مجموعی مقاومت عبارت دی که:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n} \dots \dots \dots (5)$$

د پایزولی قانون په خاصو اونسی شرايطو کی دانسان په وجود کی دتطبيق وړ دی

فنری رقا صه یا ارتجاعی رقا صه:

هر کله چی یو جسم M په کتله دیو فنر په انجام پوری محکمه کړو او دفنر بل انجام په یو نقطه کی راخوړند کړو فنزی رقا صه تشکیلیری چی ددی جسم حرکت کولای شی ټول هاغه مسایل چی په اهتزازی حرکت پوری اړه لری توضیح او تشریح کړی.

لومړی جسم د تعادل د موقعیت څخه یعنی A د موقعیت څخه تیریری ترڅو د C موقعیت ته ورسیری. وروسته فنر د دوهم ځل لپاره کش کیږی او جسم د دوهم ځل لپاره د A, B, C مسیر طی کوی چی دلته په جسم عاملی قوی عبارت دی د:

د جسم وزن یعنی $w = mg$ او د فنر ارتجاعی قوه یعنی F چی داقوه د هوک د قانون له مخی $F = -kx$ د رابطی څخه په لاس راخی پدی رابطه کی x د جسم تغیر مکان د تعادل له حالت څخه یا د فنر انبساط او k فنر ثابت دی. په هغه صورت کی چی قوه او تغیر مکان وکتوری په نظر کی ونیسو نولازم دی چی جهتونه یی معلوم کړو.

که ښکته خوا ته جهت مثبت وی نو W او x مثبت شکل لری (الف) شکل چی فنر په عادی حالت کی دی. هاغه وخت چی جسم m په کتله د فنر په انجام کی خوړند شی دفنر د وزن له امله فنر انبساط کوی او تر هاغه پوری کش کیږی چی په تعادل کی راشی (ب) شکل چی پدی حالت کی دفنر د ارتجاعی قوی مقدار یعنی $F = kx_0$ د جسم د وزن د مقدار یعنی $W = mg$ سره مساوی کیږی نو:

$$mg = kx_0 \dots \dots \dots (1)$$

پدی حالت کی د جسم موقعیت په A سره ښایو. اوس که فنر ددی حالت څخه دیوی بلی قوی پواسطه مثلاً د عضلی دقوی پواسطه د B تر موقعیت پوری کش کړو او بیایی خوشی کړو پدی حالت کی دفنر ارتجاعی قوه د جسم د وزن په نسبت زیاتیری چی عبارت ده له:

$$F = -k(x + x_0)$$

چی جهت یی پورته خوا ته دی د جسم وزن $m.g$ داولی معادلی له مخی د Kx_0 دقوی سره مساوی ده چی د جسم md په کتله ښکته لوری ته عمل کوی نو ددی دواړو قوو محصله F_R مساوی ده په:

$$F_R = kx_0 - k(x + x_0)$$

$$F_R = -kx \dots \dots \dots (3)$$

د F_R دقوی جهت دلته صعودی دی او جسم د A لوری ته تعجیل کوی یعنی پدی حالت کی د F_R قوه مایله ده چی جسم ته د تعادل دوضعی په لور تعجیل ورکړی. په اسانی سره کولای شو چی وښایو: جسم د C په نقطه کی د A د تعادل دوضعی څخه پورته قرار لری نو لدی امله جسم د B او C په موقعیتونو کی د اعظمی تعجیل لرونکی دی او د A په محل کی تعجیل صفر دی چی په نتیجه کی جسم د A د تعادل په وضعیت کی کله چی جسم د A تعادل وضعیت ته ورسیری د F_R قوه صفر کیږی. ولی جسم دخپل عطالت له مخی خپل حرکت ته ادامه ورکوی. په فنر د جسم د فشار دتاثیر له امله لیدل کیږی چی فنر کش کیږی چی دا کش کیدل دفنر د ارتجاعی قوی دپیداکیډو باعث کیږی د جسم له پاسه. چی پدی حالت کی F_R محصله قوه ښکته لوری ته عمل کوی چی د حرکت

دتاخیریدو سبب کیری تر څو د C په موقیعت کی دجسم سرعت صفر شی. دفنر ارتجاعی قوه چی دجسم د تعادل په جهت یعنی د A په موقیعت کی عمل کوی دبل ځل لپاره جسم ته ښکته لوری ته تعجیل ورکوی.

بیا هم د A په موقیعت کی د F_R محصله قوه صفر کیری اودجسم عطالت سبب گرځی چی جسم ددوهم ځل لپاره B نقطی ته ورسوی. په هر حالت کی لیدل کیری چی عامله قوه په جسم دتعادل دمحل څخه دجسم دخطی فاصلی تابع ده. بنا پردی چه هغه حرکتو کی چه جسم عامله قوه دخطی فاصلی تابع وی حرکت یی اهتزاز یی یا هارمونیک دی. دنیوټن ددوهم قانون له مخی لرو:

$$F_1 = ma = m \frac{d^2x}{dt^2} \dots \dots \dots (4)$$

د (۳) او (۴) رابطو له مقایسی څخه لرو:

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx$$

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0 \dots \dots \dots (5)$$

د $x = r \cos \omega t$ درابطی څخه لرو:

$$\frac{dx}{dt} = -r\omega \sin \omega.t$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -r\omega^2 \cos \omega.t$$

که د x او d^2x/dt^2 په (۵) معادله

$$-mr\omega^2 \cos \omega.t + rk \cos \omega.t = 0$$

$$\left\{ -\omega^2 + \frac{k}{m} \right\} \cos \omega.t = 0$$

له دی څخه پیداء کوو:

$$-\omega^2 + \frac{k}{m} = 0$$

$$\omega = \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \frac{2\pi}{T}$$

نو دفنری رقاصی پریود عبارت دی له:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{k}{m}} \dots \dots \dots (6)$$

اوفریکونسی بیمسای ده په:

$$F = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} \dots \dots \dots (7)$$

پوهیرو چی دجامدو جسمونو مالیکولونه دمالیکولو ترمینځ دکشش دقوی پواسطه یو دبل سره تړلی دی. که جامد جسم گرم شی پدی حالت کی مالیکولونه اهتزازی حرکت دخپل تعادل دحالت په چاپیراجراء کوی. چی دفنری رقاصی داهتزازی حرکت مشابه دی.

مثال: 50gr کتله دیوفنر په انجام وصل شوی ده که نوره کتله پر هغی ورزیاته کړو فنر 7cm په اندازه انبساط کوی:

الف: دفنر ثابت پیدا کړی؟

ب: که دوباره 20gr کتله تری کمه کمی شی دحرکت پریود بی پیدا کړی؟

حل: الف:

$$F = kx \Rightarrow k = \frac{F}{x} = \frac{mg}{x} = \frac{0.02 \text{ kg}(9.8 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2})}{0.07 \text{ m}} = 2.8 \frac{\text{N}}{\text{m}}$$

ب:

$$T = 2\pi\sqrt{k/m} = 2.3,14 \sqrt{0.05 \text{ kg}/2.8 \frac{\text{N}}{\text{m}}} = 0.84 \text{ sec}$$

ساده رقاصه:

که نقطوی جسم د m په کتله دیو بی وزنه تار پواسطه ځوړند شی هغه ته ساده یا بسیطه رقاصه وای.

هر کله چی د m کتله دتعادل دموقعیت A نقطی نه د B نقطی ته د h په ارتفاع پورته ویوړ له شی پدی حالت کی جسم دخپل اولنی حالت په نسبت زیاته پوتنسیالی انرژي لری نو لدی امله غواړی چی خپل اولنی حالت ته ورگرځی د B او C په نقطو کی دجسم انرژي پوتنسیالی انرژي ده هر کله چی خوشی شی دا انرژي د A په نقطه کی په حرکی انرژي بدلیږی اوس غواړو هغه قوه چی جسم د B له نقطی څخه A نقطی ته راگرځوی پیدا کړو. ددی مقصدلپاره دجسم وزن د B په نقطه کی په دوه مرکبوچی یوه یی دحرکت په مسیر مماس یعنی F او بله یی درقاصی دتار په امتداد یعنی N تجزیه کوو. دلته د N مرکبه دتار د F_1 کشش دقوی پواسطه په موازینه کی راځی، بناء پردی هغه عامله قوه چی د B نقطی څخه د A دتعادل نقطی ته د m کتلی دبیرته گرځیدو سبب کیږی (په هغه صورت کی چی جهت د A له نقطی د B له نقطی ته جهت مثبت قبول کړو) عبارت ده له:

$$F = -mg \sin \varphi \dots \dots \dots (1)$$

د وزن هغه مرکبه چی په مسیر مماس حرکت کوی. که د φ زاویه ډیره کوچنی وی په هغی صورت کی $\sin \varphi$ د زاوی خپله د φ د زاوی سره مساوی کیږی یعنی:

$$\sin \varphi = \varphi$$

نو:

$$F = -mg \varphi$$

او:

$$\varphi = \frac{x}{l}$$

د اول شکل څخه لیدل کیږی چی $F = \frac{1}{T}$ دی نو:

$$F = -mg \frac{x}{l} \dots \dots \dots (2)$$

داخړی رابطی څخه لیدل کیږی هغه قو چی د m دکتلی دتعداد حالت ته بییرته دگرځیدو باعث کیږی د x

دخطی قوس تابع ده دا چی د F قوه د m کتلی ته تعجیلی حرکت ورکوی نو دنیوتن ددویم قانون له مخی لرو:

$$F = ma = m \frac{d^2x}{dt^2} \dots \dots \dots (3)$$

د (۳) او (۲) معادلو دمقایسی څخه لرو:

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -mg \frac{x}{l} \dots \dots \dots (2)$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + mg \frac{x}{l} = 0 \dots \dots \dots (4)$$

د $x = r \cos \omega.t$ دمعادلی څخه لرو:

$$x = r \cos \omega.t$$

$$\frac{dx}{dt} x = -r \omega \sin \omega.t$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -r\omega^2 \cos \omega.t$$

که د x او د $\frac{d^2x}{dt^2}$ قیمتونه په (۴) معادله کی وضع کړو:

$$-r\omega^2 \cos \omega.t + \frac{g}{l} r \cos \omega.t = 0$$

$$[-\omega^2 + \frac{g}{l}] r \cos \omega.t = 0$$

له دی خایه لرو:

$$-\omega^2 + \frac{g}{l} = 0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}} = \frac{2\pi}{T}$$

دساده رقااصی دتناوب وخت مساوی دی په:

$$T = 2\pi\sqrt{l/g}$$

دپورته رابطی څخه لیدل کیږی چی T درقااصی دتار د l داوردوالی تابع دی او دجسم m دکتلی تابع نه دی ددی رابطی څخه په گټی اخیستو سره کولای شو چی دځمکی دجاذبی تعجیل پیداکړو. درقااصی دتناوب دوخت درابطی څخه فریکوینسی په لاندی ډول په لاس راځی:

$$F = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{g/l}$$


مثال: درقااصی دتار اوږدوالی په هغه صورت کی پیداکړی چی پریودی 2.4 sec وی؟

$$T = 2\pi\sqrt{g/l} \Rightarrow L = \frac{T^2}{4\pi^2} = \frac{(2.4 \text{ sec})^2 \cdot 9.8 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}}{4(3.14)^2} = 1.43 \text{m}$$

صوت

صوت میخانیکي انرژي ده چی داهتزازاتو په شکل په مادی محیط کی انتقالیږی یا دمیخانیکي موج څخه عبارت دی لکه دفنر اهتزازات دصوتی پنځی اهتزازاتو نور. صوتي موجونه لکه د نوري موجونو په څیر حرکت لري. خو د هغه موجونه په خاصیت او طبیعت کی له نوري موجونو څخه توپیر لري. صوتي موجونه د میخانیکي موجونو له ډول څخه دي چی د جسمونو د اهتزازاتو په واسطه تولیدیږی او په گازاتو، مایعاتو او جامداتو کی خپریږی. کله چی صوتي موجونه د غور د حساسی پردی سره برخورد وکړی. غور د اوریدو احساس کوي.

څرنگه چی صوت یو اهتزازي (ارتعاشي) حرکت دی نو هغه د فریکونسي، د موجی اوږدوالی، د خپریدو دسرعت، د تولید طرز، د خپریدو طرز، انعکاس او انکسار په شان خواصو لرونکی دی.



د صوت تولید او انتشار:

څرنگه چی صوت د جسمونو د گړندي اهتزازاتو په اثر تولیدیږی د صوت تولیدونکی منبع ممکن دی یو جامد جسم وي لکه صوتي پنجه، نری سیم، برقي زنگ او نور او یا د هوا یوه معینه کتله وي. لکه د هوائی ستونو د ارتعاشاتو څخه تر لاسه شوی صوت، د

صوت د تولید منبع ممکن ده لکه صوتي پنجه د خپلو ساده ارتعاشاتو سره ساده صوت تولید کړي او یا لکه حنجره د خپلو پیچلو ارتعاشاتو سره یو مرکب صوت منځ ته راوړي.

په لابراتوار کی د الکتروني دستگاهو پواسطه برقي نوسانونه د خپلی خوبنی سره (مثلاً د 10 هرتز فریکونسي څخه تر 100 کیلو هرتز پورې) تولید کړو او هغه وروسته له تقویت څخه یو لوډ سپیکر ته ولیردو په لوډ سپیکر کی لکه څنګه چی معلومات لري د دستگاه برقي نوسانونه د یو نازکی مرتعشي صفحی، په میخانیکي ارتعاشونو په هماغه مخکینی فریکونسي سره تبدیلیږی په پورته شکل کی ددی دستگاه ساحه بنوول شوی څرنګه چی پوهیږی دانسان غوږونه هغه صوتونه چی فریکونسي ئی له 20 Hz څخه تر 20000 Hz پورې وي په منځني ډول سره اوریدلی شي. له 20000 Hz څخه زیاتی فریکونسي ته دصوت ما وړاء اوله 20 Hz څخه کمو ته د صوت ما دون وائی. د سپي غوږونه کولای شي هغه صوتونه چی فریکونسي ئی د 15 Hz او 50000 Hz بر منځ وي واورې. نو له ځکه له سپي څخه په پولیسي کارونو کی ګټه اخیستل کیږي.

هغه صوت چی د یو تولیدونکی منبع څخه تولیدیږي ډیر ژر غوږ ته نه رسیږي بلکه له هغه سرعت سره، چی د نور له سرعت څخه ډیر کم دی په هوا کی خپریږي. د صوت خپريدنه په حقیقت کی د صوت د تولیدونکي منبع د ارتعاشي حرکت خپريدنه ده. اوله دغی منبع څخه هغه موجونه خپریږي چی دغه د میخانیکي انرژي وړونکی موجونه د صوتي انرژي په نوم یادېږي. چی د ارتعاش دمنبع د میخانیکي انرژي یوه برخه ده له دی امله ضروري ده چی د صوت تولیدونکي منبع او غوږ تر مینځ یو الاستیکي محیط وجود ولري تر څو دغه میخانیکي انرژي منتقل کړي. د صوت د خپريدني محیط معمولاً هوا ده خو ورځنی کنتی بنی چی صوت په جامداتو او مایعاتو کی هم خپریږي.

د صوت خپريدنی سرعت

په گازاتو کی د صوت سرعت:

په گازاتو کی الاستیکي خاصیت د گازاتو په ترموداینامیکي خاصیت (یعنی د فشار او د گازاتود حجم تغییرات) په هغه ناحیه کی چی ارتعاشي (اهتزازي) حرکت خپریږي، اړه لري. تجربی بنی چی د صوت د سیر سرعت په مختلفو گازونو کی متفاوت دی او هر څومره چی گاز سپک وي د صوت سرعت ډیر کم دی، د صوت په بشپړ گازونو کی له لاندی رابطی څخه چی د لا پلاس د فورمول په نوم یادېږي، حسابیږي:

$$V = \sqrt{\gamma \frac{P}{\rho}} \dots \dots \dots (A)$$

چی په دغه فرمول کی $\bar{P}$ د گاز فشار، ρ کثافت او $C_p/C_v = \gamma$ (یوناني توری گاما) نسبت د گاز د مخصوصه حرارت ظرفیت په ثابت فشار (cp) کی پر د گاز مخصوصه حرارت ظرفیت په ثابت حجم (cv) کی دی. د یوه گاز cp او cv مخصوصه حرارت

میخانیک فزیک

ظرفیتونه له یوه غاز څخه نظر بل غاز ته متفاوت دی خو C_p/C_v نسبت د هغو گازونو لپاره چی مالیکولونه ئی د اتومونو د مساوي تعداد لرونکي وي یو شان وي.

د γ اندازه د یو اتومي گازونو لکه ارگن (Ar) او نیون (Ne) او نور کمیابه گازونو لپاره تقریباً (1,67) او د دوه اتومي گازونو لپاره لکه اکسیجن، هایدروجن، او نایتروجن او هم د هوا لپاره تقریباً (1,40) دی ځکه چی $4/5$ برخه نایتروجن او $1/5$ برخه د اکسیجن غاز لري. د دری اتومي گازونو لکه CO_2 لپاره (1,33) ده.

له حرارت څخه پوهیږو چی د یوه گاز لپاره چی حجم ئی د T په مطلق حرارت کی او د فشار کی مساوي په V دی د $\frac{PV}{T}$ نسبت یو ثابت دی، که چیری د بشپړ غاز یو مالیکول گرام په نظر کی ونیسو او حجم ئی د P په فشار او د T په حرارت کی په V_m ونیو د $\frac{PV_m}{T}$ نسبت هم یو ثابت مقدار دی. چی له فشار او د گاز د حرارت سره تړون نه لري، دغه ثابت مقدار په R سره ښیو:

$$\frac{PV_m}{T} = \frac{P_0 V_{0m}}{T_0} = R \dots\dots\dots (B)$$

مهمه خبره دا ده چی R د ټولو گازاتو لپاره ثابت دی نو ځکه ورته د گازاتو عمومي ثابت وائي. بشپړ غاز هغه غاز دی چی د حجم او فشار تغیرات ئی د گاز د مطلق حرارت سره د گاز د عمومي قانون $(\frac{PV}{T} = \text{Constant})$ تابع وي. که د P فشار پر خای په A رابطه کی د هغه قیمت $\frac{RT}{V_m} = P$ چی له B رابطی څخه په لاس راځي، وضع کړو نو کولای شو چی ولیکو:

$$V = \sqrt{\gamma \frac{RT}{\rho V_m}} \dots\dots\dots (C)$$

V_m (یعنی د گاز د کثافت د ضرب حاصل د هغه غاز د مالیکول گرام حجم کی) د گاز د مالیکولي کتلی سره مساوي دی چی هغه په M ښیو، له دی کبله لرو:

$$V = \sqrt{\gamma \frac{RT}{M}} \dots\dots\dots (D)$$

د بشپړ گازونو د عمومي ثابت مقدار R قیمت $\frac{\text{joul}}{\text{moleK}^0}$ 8,314 دی او M هم د پاملونی وړ یو غاز ته ثابت مقدارونه دي. مثلاً: که چیری هوا یو بشپړ غاز فرض کړو په هوا کی د صوت سرعت په 0°C کی 273K° کلوین کی چی منځني مالیکولي کتله ئی تقریباً 29 gr/mol یا هم د $29 \cdot 10^3 \text{ Kg/mol}$ ، $\gamma = 1,40$ ده برابره به وي له:

$$V_o = \sqrt{\gamma \frac{RT}{M}} = \sqrt{\frac{1,40 \cdot 8,314 \cdot 273}{29 \cdot 10^{-3}}} = 331 \text{ m/sec}$$

$$V_o = 331 \text{ m/sec}$$

میخانیک فزیک

دغه سوعت له هغه مقدار سره چی مستقیماً په میخانیک کی اندازه شوی تقریباً مطابقت لري.

په جامداتو او مایعاتو کی د صوت سرعت:

د صوت سرعت نظر مایعاتو ته په جامداتو کی او نظر غازاتو ته په مایعاتو کی ډیر دی. ورځنی تجربی ښائي چی صوت ډیر ژر نه خپریري بلکه د خپریدو لپاره ئی وخت پکار وي. مثلاً: رعد او برق دواړه په یوه لحظه کی ایجادیري خو لومړی د برق نور وینو او وروسته له هغه څخه د رعد آواز آورو. د صوت په هکله د تجربو څخه لاندی نتانج په لاس راغلي:

1- صوت ډیر ژر په فضا کی نه خپریري.

2- د صوت سرعت د نور د سرعت څخه کم دی.

3- په یو متشابه محیط کی د صوتد تگ سرعت یو ثابت مقدار دی یعنی د صوت خپریدنه یو نواخت دی.

4- د صوت سرعت د فزیکونسي او د هغه د نوسان د لمنی (د صوت شدت او ضعف) پوری اړه نه لري.

5- د صوت سرعت د حرارت او د محیط جنس پوری اړه لري.

د صوت سرعت د فشار تابع نه وي مثلاً که د اتموسفیر فشار تغیر وځوري د صوت په سرعت کی تغیر نه راځي. خو که د حرارت درجه پورته لاړه شي د صوت سرعت هم زیاتیري. په لوړو ارتفاعاتو کی د صوت سرعت د بحر د سطح له سرعت څخه کم وي او دا ځکه چی د حرارت درجه په لوړ ارتفاعاتو کی لږه (کمه) ده له دی کبله په لوړه ارتفاع کی فشار هم کم وي. په لاندی جدول کی د څو گازونو، مایع او جامد د صوت سرعت په مقایسوي ډول ورکړل شوی دی.

د صوت سرعت		°C	ماده
په ft/sec	په m/sec		
1087	331,3	0	هوا
4220	1286,0	0	هایدروجن
846	258,0	0	CO ₂
4760	1450,0	15	H ₂ O
16800	5130,0	20	اوسپنه
11700	3560,0	20	مس
18050	5500,0	20	بنیینه

د صوت انعکاس:

کله چی صوتي موجونه له یوې مانع سره لگېږي یا هغه محیط ته رسېږي، چی له لومړني محیط څخه ئی خپرېدنه غلیظ یا رقیق وي. د دغو موجونو ځیني برخي له مانع او یا د دواړو محیطونو د گډ څپرکی پر مخ منعکس شوی او راگرځي او بله برخه ئی په نوی توگه په نوی محیط کی پر مخ ځي. که چیری دویم محیط په بشپړه توگه سخت وي موجونه په بشپړه توگه منعکس کېږي.

التراسوند (Ultra sound)

التراسوند دهغه میخانیکي اهتزازاتو څخه عبارت دی چه په مادی محیط کی د 20khz څخه په زیاته فریکونسی سره خپرېږی او یا هغه صوتی امواج دی چی فریکونسی یی د 20khz څخه زیاته ده او انسان دهغی په اوریدو قادر نه وی. ولی بعضی حیوانات ددی امواجو په اوریدو قادر وی لکه سپی تر 40 khz فریکونسی پوری او الوتونکی تر 75khz فریکونسی پوری اوری. دالتراسوند د موجونو فریکونسی (N) لویه او موجی اوږدوالی یی کم دی ځکه $y=c/n$. د نور سرعت دی په مطلوب محیط کی y دالتراسوند د موجونو موجی اوږدوالی او N بیفریکونسی ده. د (1) فورمول په اساس د 20khz موجونو لپاره موجی اوږدوالی په هواء کی 61.5mm او په اوبو کی 7.5mm او په فولادو کی 22.5mm دی.

د 1khz موجونو لپاره موجی اوږدوالی په هواء کی 0.22mm، په اوبو کی 1.5mm او په فولادو کی 3.5mm دی. د موج ددی کوچنیوالی علت دتفرق اوجهت ورکولو دقابلیت (Duectivite) دزیتیدو پدید دی.

دالتراسوند پدیده د x دورانگی په شان یوه موجی پدیده ده. ولی دالتراسوند موجونه دالکترومقناطیسی امواجو لکه x-ray او نورو موجونو سره یی تفاوت لری. دفریکونسی په اساس دصوت اقسام په لاندی جدول کی ښوول شوی دی:

نوم	فریکونسی
انفراصوت	20Hz
داوریدلو صوت	20 – 20000Hz
التراسوت	20000Hz
تشخیصی التراسوت	1000000 – 20000000Hz

هغه صوتی امواج چی فریکونسی یی د Hz څخه کمه ده مادون صوت (انفراء صوت) یی بولی. چه دا موجونه دطبعی پدیدو په واسطه لکه زلزله اوداتوموسفیر د فشار دتغیر له امله پیداکیږی چی داوریدلو وړ نه وی. خوبعضی عوارض لکه سردرد او نور فزیولوژیکی اختلاطات په مخکی لری. دزړونو غوړونو حساسیت د 10khz فریکونسی څخه کم وی. چی د 10khz فریکونسی څخه پورته موجونه نه اوری داوریدولو حساسیت د عمر په زیاتیدو سره کمیږی.

دالتراسوند تاریخچه اوماهیت:

په ۱۸۱۶م کال فرانسېس گالتون داول خُل لپاره دالتراسوند دامواجو په شتوالی خبر شو؟ دانگلستان داول جهانی جنگ په جریان کی دکشتی دغرقیدو دمخنیوی لپاره دالمان دملکت ددریابونو لاندی په شمالی اوقیانوس کی ددریاب لاندی کشفکونکی دستگاه دصوتی موجونو یاسونار (SONAR) په کومک جوړه کړه دی دستگاه دالتراسوند موجونه تولیدول چی دکشتی دمسیر دپیداکیډولپاره تری استفاده کیده چی داتکتیک په دوهم جهانی جنگ کی تکمیل شو او وروسته په پراخه توگه تر استفادی لاندی راغی. اولنی دموج دتولید دستگاه اودهغی څخه استفاده دالتراسوند دبردارۍ په تصویر کی دکی. تی. دوسی (K. T. Dushk) پواسطه په ۱۹۳۷م کال جوړه شو. په ۱۹۴۹م کال کی داگلاس هاوری (Dauglass Howry)، دبلیو. آر. بلیز (W. R. Bliss) ددون وار (Denver) دیوهنتون انجیرانو اولنی (B Mode scanner) یونوری ترانسدیوسر دسونار دپاتی لوازمو څخه دکوارتز دترانسدیوسر جوړکړ چه وروسته دکوارتز ترانسیدیو سر خپل خای دلیتوم دمونو هایدرات سلفات ترانسیدیوسرته پریښود. جای وایلد په ۱۹۵۱م کال وینووله چی التراسوند دسالمو اومریضو نسجونو په جداء کیدو کی قادردی. چی ددی له امله یی په اولنی قدم کی یی خای وینو.

سونوگرافی (Sonography) چی دsonos معنی یی صوت او graphein معنی یی لیکل دی ددوه یونانی کلمو څخه ترکیب شوی. چی په هغی کی دالتراسوند څخه په استفادی سره دبدن داخلی اعضاء او عضلی شکل، جسامت اوفزیکي غیر نارمل حالت، دانسان مطالعه کیږی. ددی روش څخه په سویدن کی په کال ۱۹۵۳م کی (د لوند) په پوهنتون کی دهریوه انگی ادلرو کارل هلموت هرتز چی دگاستف لودیک هرتز زوی دی او کار دیولوجستان دی په واسطه استفاده وشوه.

داول خُل لپاره دزره فعالیت اندازه گیری ۱۹۵۳م کال داکتوبر په (۲۹) په کامیابی سره انجام شوه. دهمدی کال ددسمبر په ۱۴ ددی میتود څخه دمقعدی ایکو دتولید لپاره ددی دوه طبیبانو په واسطه استفاده وشوه او په ۱۹۵۴م کال کی داتحقیقات سرته ورسیدل.

دالتراسوند طبی استعمال:

ددوهم جهانی جنگ څخه وروسته طبی اوفنونی انجیرانو دالتراسوند څخه دتصویر په تولید کی استفادی لپاره چی په تشخیص کی طبی ارزښت لری یوه دستگاه مینځ ته راوړه. اصلا دالتراسوند یوه ممیع دصوتی ضربانونو امواج چی فریکونسی یی 1-5 khz پوری وی دبدن داخل ته لیږی. دلایزه وخت څخه په استفادی سره دضربانونو دانعکاس څخه کولی شو دبدن دمختلفو اعضاءو اوساختمانو په هکله چی دالتراسوند دامواجو په مسیر کی قرار لری اطلاع حاصله کړو.

په تشخیص کی دالتراسوند څخه دگتی اخیستلو په وخت کی همیشه باید دتحلیل اوتجزیی (Resoution) اوفوژ په قدرت (Penetration) ترمینځ تعادل برقرار شی. دمریض دوجود دچاگی اوخواری په کتنه ترمطالعی لاندی دجوړښت موقعیت ددی دواړو فکتورو په تناسب کی تغیر دی وارد شی. دمثال په توگه په چاغو اشخاصو کی د2,5MHz په فریکونسی چی دنفوذ قدرت یی زیادوی او په ضعیفه اشخاصو او

ماشومانوکی د 7MHz لوری فریکونسی څخه چی دعالی (Resolution) لرونکی دی استفاده وشي. دالتراسوند څخه په طب کی دلاندی دوه هدفو لپاره استفاده کیږی:

۱: تشخیص: دالتراسوند امواجو څخه دضایعاتو او دبدن دداخلی معاینی دتشخیص لپاره استفاده کیږی چی دکار اساس یی په دی اصولو ږلار دی. صوتی اموج دمناسبه ترانسد یوسرو په واسطه داعضاو داخل ته لیږل کیږی دمنعکسه امواجو کیفیت تر مطالعی لاندی نیول کیږی چی په دی طریقې سره دهغوی دتغیراتو څخه دضایعی نوعه تشخیصوی. ددی روش څخه دسـترگو تومورونه، دخیټی داخلپا عضاء، لکن خاصره، تخمدان، دمور په خیټه کی دماشوم طبعی او غیر طبعی موجودیت، دجممی مطالعه، دمغزو سرطان، گردی، مرغیری او سینه په لاندی شرایطو معاینه کیږی او تشخیصیږی جنین د 7 – 12MHz فریکونسی په حدودو کی، سترگی 10MHz په فریکونسی، مرغیری او تامریدونه 7MHz په فریکونسی او عمیق اعضاء 1,5MHz فرکونسی ته ضرورت لری.

۲- تداوی:

دالتراسوند امواجو څخه په تداوی کی اکثره په لاندی مواردو کی استفاده کیږی:

دوینی دسریع جریان بنیدیل، دبدن دلوی کولو لپاره، دنسجونو دترمیم لپاره، دهغه زخمونو ددرد دتسکین او دعضوی دسپاسم دلری کولو لپاره، دغابښونو دپاکولو لپاره، دمثانی او دادرار دلاری دتیگو دمیده کولو لپاره، صفراوی تیگو دمیده کولو لپاره اود نسجونو په داخل کی داصلی موادو لپاره ورڅخه استفاده کیږی.

په هغه مواردو کی چی دعضوی سطح نامنظمه وی لکه بندونه یا دفشار دحساسیت له امله دتداوی ځای زخمی وی هغی ځای ته امواج داوبو په واسطه انتقالوی.

و مین الله التوفیق

ماخذ (Reference)

1. University Physics volume 1, 13th edition
Author: Hugh D. Young & Roger A Freeman
2. Statistical Mechanics
Instructor: Gene Mazenko
3. Physics
Author: RESNICK – Holliday – KRAN
4. Physics
Ohanian. Hans C (1985)
Physics 1th Edition
Union college & Rensselaer
Poly Technic – Institute
Holt – sanders international
5. Physics
Serway. Raymond A (1982)
Physics for Scientist & Engineers
Holt – sanders international 1th edition

۶. فزیک عمومی (جلد اول خلورم چاپ) مولف: پوهاند عبدالظاهر ستانیزی او پوهنمل
فریبا احدیه ۱۳۹۳
۷. بیو فزیک مولف: میر محمد ظاهر حیدری ۱۳۸۹
۸. طبی فزیک (بخش میخانیک) مولف: پوهاند محمد ظاهر حیدری ۱۳۹۱
۹. د دوران فزیالوژی مولف: پوهاند احسان الله ۱۳۹۳
۱۰. د حجری فزیالوژی مولف: پوهندوی محیب الله شینواری ۱۳۹۳
۱۱. فزیک میخانیک پی سی بی مولف: پوهنمل شیرمحمد کریم یار ۱۳۸۰
۱۲. بیو فزیک لیکچر نوبت مولف: پوهنمل رحیم بیگ یعقوبی ۱۳۸۵

تقریظ

د محترم پوهنځیار هدایت الله د نورو فزیک لیکل شوی کتاب چې د ننګرهار طب پوهنځي د PCB ټولګي لپاره د کریکولم مطابق د ضرورت په اساس لیکل شوی، ما د سره ترپایه ولوست چې د نوي موثرو او موثوقو کتابونو څخه ګټه اخیستل شوې چې جملې یې ساده روانې او عام فهمه دي. دا کتاب یوازې د طب پوهنځي د محصلینو لپاره ګټور نه بلکې د ساینس د ټولو مینه والو لپاره ګټور دی. نو له دې امله زه لوړو مقاماتو ته نوموړی کتاب پیشنهادوم تر څو چاپ ته وړاندي کړي، او په آینده کې نوموړي استاد ته د لایبرالیتوبونو په هیله یم .

پوهنوال دوکتور سید قمبر علي حیدري

د ننګرهار پوهنتون طب پوهنځی استاد

سریزه

دا چې د ننگرهار طب پوهنځي د PCB ټولگي لپاره د نورو فزیک کتابونه د کریکولم مطابق شتوالی نه درلود نو ماته د طب پوهنځي بزرگ ساینس څانگې لخوا وظیفه راکړل شوه تر څو د نورو فزیک په هکله د PCB ټولگي لپاره د کریکولم مطابق کتاب ولیکم ، نو هغه وو چې ما د موثوقو سرچینو څخه د PCB ټولگي لپاره د هندسي اوپتیک چې د انسانانو په ژوند کې ځانگړی اهمیت لري ترتیب کړ. ددې کتاب په لیکنه کې مې د خپل وس په اندازه کوښښ کړی چې جملې ساده او په روانه ژبه ولیکم او هم د املابې او انشایي څخه خود داري وکړم ، بیا هم کیدای شي چې په ځینو ځایونو کې اشتباه شوې وي تاسو گرانو لوستونکو څخه هیله کوم چې دغه غلطې په گوته کړئ چې په آینده کې اصلاح شي.

په درنښت

پوهنیار هدایت الله

دویمه برخه

د نور فزیک

Optics

فهرست

اول فصل

د نور ماهيت او هندسي اپتيک قوانين

- ۱- سريزه-----الف
- ۲- ۱.۴ دنور انعکاس-----۲
- ۳- ۱- منظم انعکاس-----۲
- ۴- ۲- غير منظم انعکاس-----۲
- 1.2 دنور منابع-----۳
- 1.3 ايلکترو مقناطيسي طيف-----۳
- ۱.۴ جسم او ايلکترو مقناطيسي وړانگو تر منځ متقابل عمل-----۴
- ۱.۲ په مستوی هندارو کې دنور انعکاس قوانين-----۴
- ۱.۷- په مستوی هندارو کې د جسم تصوير-----۵
- ۱.۸- په مستوی هندارو کې حقيقي او مجازي تصويرونه-----۶
- ۱.۹- د متسوی هندارو دوران-----۷
- ۱.۱۰- مستوی متلاقي هندارې-----۸
- تمرين-----۹

دوهم فصل

- ۲.۱- کروي هندارې-----۱۱
- ۲.۲- دمقعرې کروي هندارې محراقي فاصله-----۱۲
- ۲.۳- په مقعرو کروي هندارو کې د اجسامو د تصوير ترسيم-----۱۴
- ۲.۴- د مقعرو کروي هندارو فرمول-----۱۶
- ۲.۵- دمقعرې کروي هندارو غټې بڼه-----۱۸

- ۲.۲- دنیوتن فرمول.-----۱۹
- ۲.۷- محدبي کروي هندارې.-----۲۰
- ۲.۸- په محدبو کروي هندارو کې د تصویر ترسیم.-----۲۰
- ۲.۹- د محدبو کروي هندارو فرمول.-----۲۲
- تمرین-----۲۴

دریم فصل

- ۳.۱- دنور انکسار-----۲۲
- ۳.۲- دانکسار قوانین-----۲۲
- ۳.۳- د اجسامو د مطلقه د انکسار ضریب-----۳۱
- ۳.۴- حدي زاویه او تام انعکاس-----۳۲
- ۳.۵- په شیشه یي منشور کې تام انعکاس-----۳۳
- ۳.۶- په شیشه یي متوازي السطوح کې دنور انکسار-----۳۴
- ۳.۷- متوازي السطوح کې د تصویر تشکیل او د تصویر او جسم تر منځ فاصله.-----۳۵
- ۳.۸- په منشور کې دنور انکسار.-----۳۹
- ۳.۹- په منشور کې دنورې وړانگو انحراف او د انحراف زاویه.-----۴۰
- ۳.۱۰- د منشور د اصغري انحراف زاویه.-----۴۱
- ۳.۱۱- Laser-----۴۳
- ۳.۱۲- د laser طبي استعمال-----۴۵
- ۳.۱۳- په کروي سطحو کې دنور انکسار-----۴۵

خلورم فصل

- ۴.۱- عدسي (lens)-----۴۹
- ۴.۲- په عدسيو کې د تصویر تشکیل-----۴۹

۴.۳-	د محدبي عدسې فرمول	۵۱
۴.۴-	د محدبي عدسې خطي غټېښودنه	۵۲
۴.۵-	مقعرې عدسې فرمول	۵۴
۴.۶-	په عدسيو کې دنور انکسار	۵۵
۴.۷-	خصوصي حالتونه	۵۷
۶۲-	تمرین	

پنځم فصل

دنوري کمیتونو اندازه او دهغه واحدات (Photo metery)

۶.۱-	دنوري تشعشع طاقت او جامده زاویه	۶۲
۱-	جامده زاویه	۶۲
۲-	نوري سیلان	۶۸
۶.۲-	نوري قوه او نورانیت	۶۹
۱-	نوري قوه (دنور شدت)	۶۹
۲-	نورانیت Illumination	۷۰
۶.۳-	روشنایی درخشانیت او فوتو متری	۷۱
۷۳-	تمرین	

شپږم فصل

۵.۱-	اپټکي سیستم	۷۵
۱-	د اپټکي سیستم اساسي نقطې او اساسي مستوی	۷۵
۲-	په اپټکي سیستم کې د تصویر تشکیل	۷۶
۵.۲-	په اپټکي سیستم کې غټېښودنه	۷۷
۵.۳-	سترګه د اپټکي سیستم په حیث	۷۸
۴.۴-	تطابق Accommodation	۷۹

۷۹	۴.۵- د تطابق میخانیکیت
۸۰	الف: نژدې لیدونکي سترگې short sighted eye
۸۰	ب: لري لیدونکي سترگې sar sighted eye
۸۰	ج: استگماتیزم
۸۲	۱۵.۲ اپتیکي آلات
۸۲	۱- ذره بین
۸۲	د ذره بین غټ نبودنه
۸۵	۲- میکروسکوب
۸۵	د میکروسکوب غټ نبودنه
۸۷	۳- تلسکوپ

لمري فصل

د نور ماهيت او د هندسي اپتيک قوانین

1-1 سریزه: انسان دسترگو په مرسته کولی شي چې د نور ماهیت او هغه حوادث چې د نور پواسطه منع ته راځي وپېژني، نه یوازې دا چې دسترگو پواسطه د نور په مرسته جهت پېژندل کېږي او یا شاوخوا اجسام دهغه پواسطه مشاهده کېږي بلکه نور د انسانانو سره مرسته کوي چې په طبیعت کې حوادث په ټولنیز ډول دخپلې کتنې لاندې ونیسي.

د روښانه اجسامو دوړانگو د تجزیې او تحلیل په مرسته د لمر، ستوري او داسې نور، کولی شو دهغه د حرارت درجه، کیمیاوي او فزیکي جوړښت وټاکل شي.

معاصر فزیک چې د مادي د جوړښت او light یا نور په مرسته یې پرمختګ کړیدي، جسم او نور د یوې مادي دوه حالتونه بیانوي، نور همېشه د جسم ځنې خارجېږي او د جسم پواسطه جذب او په هغه کې غائبېږي، د نور او جسم تر منځ متقابل عمل د نور په بآره کې د معلوماتو په هکله غوره مقام لري.

د فزیکي دا برخه چې په هغه کې د نور (light) پدیدې او حوادث څیړل کېږي د اپتيک (د یوناني کلمې ځنې اخستل شوی دی چې معنی یې بینایی ده) پنوم یادېږي. نو دهمدې امله اکثره نوري حوادث د اپتيکي حوادثو پنوم یادېږي.

د اپتيک علم دوه څانګې برخې لري چې یو ته یې فزیکي اپتيک یا موجي اپتيک او بل ته یې هندسي اپتيک وايي. فزیکي اپتيک د نور د ماهیت مثلاً تداخل (interference) تفرق (diffraction)، استقطاب (polarization) او د مادي محیطه سره د نور د متقابلو اړیکو ځنې بحث کوي. هندسي اپتيک په یوه اپتيکي سیستم کې د اجسامو د تصویر د ترسیم څخه بحث کوي. په هندسي اپتيک کې د اجسامو د تصویر د تشکیل د پاره د اپتيک د ابتدایي څلورگونو قوانینو ځنې استفاده کېږي چې هغه پدې ډول دی.

الف: دنور مستقيم الخطه انتشار قانون.

ب: دنوري وړانگو داستقلال قانون.

ج: دنوري وړانگو انعكاس قانون.


د: دنوري وړانگو دانكسار قانون.

۱-۵ دنور انعكاس Reflection light:

كه يوه دسته نوري وړانگې په يوه جسم ولگېږي د لگيدو وروسته هغه بيرته راگرځي دا حادثه دنور دانعكاس پنوم يادېږي. دنور دانعكاس د امله په چاپيريال كې ټول شيان دليدو وړ گرځي انعكاس په دوه ډوله دي:

1: منظم انعكاس:


دا ډول انعكاس هغه انعكاس ته ويل كېږي چې نوري وړانگې په يوه كاملاً هواره او صيقلې سطح وارد شي (1,1 شكل)



(1,1) شكل

2 غير منظم انعكاس:

غير منظم انعكاس هغه انعكاس ته وايي چې نور په ناهواره سطح وارد شي دا ډول انعكاس دغير منظم انعكاس پنوم يادېږي (2,1 شكل)



شکل (۲،۱)


۲-۱ منابع نور sources of light :

د نور منابع ټول روښانه اجسام لکه لمر، ستوري دگروپونو رڼا د نور منابع گڼل کېږي چې دنوري منابعو دوړانگو د تجزيې په مرسته دهغه د حرارت درجه، کيمياوي او فزيکي ساختمان مطالعه او تشرېح کېدلی شي، نور د نوري منابع ځني په مستقيمو خطونو خپرېږي د خپريدو په وخت کې د نور د توليدونکي مختلفو منابعو وړانگې يو بل ته قطع کوي.

او يو د بل ځنې په مستقل ډول خپرېږي. په اجسامو باندې د ليگيدو په وخت کې د انعکاس حادثه واقع کېږي په شفافو اجسامو کې لکه اوبه، شيشه، کوراتس د انشتار په وخت کې د انکسار حادثه واقع کېږي نور هميشه د جسم ځنې خارجېږي او په اجسامو کې جذب او غائبېږي.

۳-۱ Electromagnetic spectrum

دايلکترومقناطيسي امواجو د مختلفو طيفونو موجی او ډډوالی او فريکونسي دنوري وړانگو



د تولید په منبع کې مختلف دي چې ددې امواجو فريکونسي دراديوې امواجو ځني د ماتحت قرمز وړانگو سپين نور، مورا بنفش وړانگو، (x-Ray) وړانگو او گاما وړانگو په طرف زياتېږي او موجی او ډډوالی يې کمېږي. دنوري وړانگو د سرعت موجی او ډډوالی

$$\lambda = \frac{2\pi}{w} \cdot c \text{ د رابطې پواسطه}$$

بیانېږي که پدې رابطه کې $f = \frac{w}{2\pi}$ سره وضع شي نو $\lambda = \frac{c}{f}$ نو د پورته رابطې څخه موجی او ردوالی سرعت او فریکونسي ترمنځ رابطه حاصلېږي.


د ایلکترومقناطیسي امواجو د تولید د منبع ځني دنوري امواجو د موجی او ردوالی دهغه د سرعت سره مستقیماً او د فریکونسي سره معکوساً رابطه لري، د ایلکترومقناطیسي امواجو د طیف د $4 \times 10^{-7} m - 7 \times 10^{-10} m$ طول موج د سترگو پواسطه د لیدلو وړ دی.

۱-۴ د جسم او ایلکترومقناطیسي وړانگو ترمنځ متقابل عمل:

زیاتې نوري پېښې مثلاً د نور انعکاس، د نور انکسار، د نور جذب، انحراف او پراگنده کې یا انشعاب د مادې او جسم د متقابلو اړیکو پرته نشي تشریح کېدلی. نو د نور او مادې ددې ډول اړیکو د تشریح دپاره ضروري ده چې د نور د طیف او مادې د ساختمان په هکله معلومات ولرو. یعنې کله چې الکترومقناطیسي امواج د f په فریکونسي جسم ته داخلېږي د جسم ذرات د الکترومقناطیسي امواجو په فریکونسي په اهتزاز راځي. د سپین نور د اهتزاز فریکونسي د $10^{15} - 10^{10} \text{ Hz}$ پورې ده.

(۱-۲) په مستوی هنداره کې د نور انعکاس قوانین:

۱- په مستوی هنداره کې وارده وړانگه، منعکسه وړانگه او نارمل د مستوی هندارې په یوه نقطه کې قطع کوي نو له دی امله په یوه مستوی کې واقع دی.



ش (۱-۳)

ثبوت: دلمې قانون د ثبوت دپاره د ۱-۳ شکل په نظر کې نیسو پدې شکل کې PI وارده وړانگه او IR منعکسه وړانگه ده. په شکل کې د I نقطه د P' د نقطې سره چې د P نقطې متناظره نقطه ده نښله و او د I په نقطه کې د NI عمود هم رسموؤ. څرنگه چې د دې نقطو څخه یوه مستوی تیرېږي نو په شکل کې د P ، P' او I درې نقطو ځنې هم یوه مستوی تیرېږي چې پدې مستوی کې د PI وارده وړانگه او دهغه په امتداد $P'I$

خط او IR منعکسه وړانگه واقع دی. له دې ځایه په اسانۍ سره لیدل کېږي چې د PP' او $P'R$ متقاطع خطونه یوه مستوی جوړه وي چې د PI وارده وړانگه هم پدې مستوی کې واقع ده.

2- په مستوی هنداره کې دنوري وړانگې په انعکاس کې وارده زاویه ($\hat{i}$) او منعکسه زاویه سره مساوي دی.

ثبوت: د (3-1) شکل ځنې لیدل کېږي چې د $I\hat{P}P'$ مثلث یو متساو الساقین مثلث دی ځکه چې د P او P' نقطې نظر مستوی هندارې ته متناظرې پرتې دي. له دې ځای څخه:

$$I\hat{P}P' = I\hat{P}P' \text{-----(1)}$$

$$I\hat{P}P' = \hat{i} \text{-----(2)} \quad \text{څرنگه چې}$$


$$I\hat{P}P' = \hat{r} \text{-----(3)}$$

نو که 2 او 3 رابطې د (1) رابطې سره مقایسه شي لیدل کېږي چې :

$$\hat{i} = \hat{r} \text{-----(4)}$$

دا ځنې رابطې لیدل کېږي چې وارده زاویه د منعکسې زاوي سره مساوي ده همدا ډول باید په یاد ولرو که د RI د امتداد ځنې په مستوی هنداره نوري وړانگه وارد شي دا وړانگه د IP په امتداد انعکاس کوي دا مطلب دنور دبیرته گرځیدنی د اصل پنوم یادېږي

(۷-۱) په مستوی هنداره کې د جسم تصویر:



ش (۱-۴)

که د MM' مستوی هنداره داسې په نظر کې ونیول شي چې دهغه مقابل ته د L نوراني جسم واقع دی دا جسم د مشاهده پواسطه د مستوی هندارې شاته د L_1 په فاصله لیدل کېږي. په لاندې شکل کې لیدل کېږي چې د L_1 د تصویر فاصله د مستوی هندارې ځنې د جسم (L) د فاصلې سره مساوي ده.

یعنی $OL=OL_1$.)

بیا هم د (4-1) شکل ځنې معلومېږي چې په مستوی هنداره کې د LP_1 او LP_2 وارده وړانګې د مشاهد یا لیدونکي سترګو ته د انعکاس وروسته رسېږي. که منعکسه وړانګو ته امتداد ورکړو هغه د L_1 په نقطه کې یو دبل سره قطع کوي او لیدونکی د L د جسم تصویر د L_1 په نقطه کې گوري.

بیا هم په شکل کې د $L\hat{O}P_1$ او $L_1\hat{O}P_2$ قایمه زاویه مثلثونه ځنې لیدل کېږي چې $OL=OL_1$ سره ده.

ددې مطلب د ثبوت دپاره په شکل کې $L\hat{P}_1P_2$ او د $L_1\hat{P}_1P_2$ مثلثونه سره مشابه دي د مثلثونو

د مشابهت دمخې پوهېږو چې: $\overline{P_1P_2} = \overline{P_1P_2}$ سره ده ځکه په دواړو مثلثونو کې مشترکه ده. نو له

دې امله د $L\hat{P}_1P_2 = L_1\hat{P}_1P_2$ زاوې سره مساوي دی نو د $\overline{L_1P_1}$ او $\overline{LP_1}$ ضلعي سره مساوي دی.

په شکل کې د $L\hat{O}P_1$ او $L_1\hat{O}P_1$ د مثلثونو د مشابهت ځنې پوهېږو چې:

$\overline{OP_1} = \overline{OP_1}$ ، نو د $L\hat{P}_1O = L_1\hat{P}_1O$ سره ده او د بلې خوا په دواړو مثلثونو کې د $((\hat{O}))$ زاویه 90° ده

نو ویلی شو چې OL د جسم فاصله د OL_1 د تصویر د فاصلې سره مساوي دی یعنې: $OL=OL_1$.

په لنډه ډول ویلی شو چې په مستوی هنداره کې:

۱- د جسم او تصویر فاصلې د هندارې څخه مساوي دي.

۲- د تصویر غټ والی د جسم د غټ والي سره مساوی دی.

۳- د جسم د تصویر همیشه راسته وي.

۴- د جسم تصویر همیشه مجازي وي.

۵- جسم او تصویر نظر هنداری ته د یو بل متناظرو ی


1,5 په مستوی هنداره کې حقيقي او مجازي تصویرونه:

په مستوی هنداره کې د یوه جسم تصویر د منعکسه وړانګو او یا د منعکسه وړانګو د امتداد د تقاطع ځنې حاصلېږي که په مستوی هنداره کې منعکسه وړانګې یو بل قطع کړي تشکیل شوی تصویر حقيقي دی. او که د منعکسه وړانګو امتداد یو بل قطع کړي حاصل شوي تصویر مجازي دی.


په (۵-۱) الف شکل کې د A د جسم ځنې یوه گروپ متقاربي وړانګې د M په مستوی هنداره لګېږي چې دهغو منعکسه وړانګې د ((O)) پردې په مخ د A' په یوه نقطه کې قطع کوي او د پردې په مخ د

A جسم څخه د A' حقيقي تصوير

حاصلېږي



الف شکل (۵.۱)



ب شکل (۴.۱)

په (۶-۱) شکل کې د A جسم ځنې

متباعدي وړانګې د M په هنداره

لګېږي منعکسه وړانګې هم

متباعدي دي او ددې وړانګو د امتداد د تقاطع څخه چې

تصوير حاصلېږي مجازي (Virtual) دی او د پردې په مخ نه ښودل کېږي.

(5-1) دمستوی هندارې دوران:

که یوه مستوی هنداره دخپل اصلي موقعیت څخه د $\hat{\alpha}$ زاوې په اندازه دوران وکړي او وارده

وړانګه ثابته پاتې شی نو منعکسه وړانګه د $2\hat{\alpha}$ زاوې په اندازه دوران کوي.

ثبوت: که د SI_1 نوري وړانګه د M مستوی هندارې په سطح ولګېږي د I_1R_1 په استقامت انعکاس

کوي په مستوی هنداره کې د انعکاس د قانون څخه پوهېږو چې:


$$S \hat{I}_1 R_1 = \hat{i} + \hat{r} = 2\hat{i} = 2\hat{r}$$

په شکل کې M_1 مستوی هنداره د $\hat{\alpha}$ زاوې په اندازه د ((O)) په مبداء کې دوران کوي نو SI_1 وار ه

وړانګه د M_2 مستوی هندارې په دوهم موقعیت کې

د I_2 په نقطه لګېږي او د I_2R_2 په استقامت انعکاس

کوي.



د شکل څخه لیدل کېږي چې $S \hat{I}_2 R_2$ زاویه د $I_1 \hat{I}_2 t$

مثالث خارجي زاویه ده نو هندسي د قوانینو په اساس:

$$S \hat{I}_2 R_2 = \hat{i} + \hat{r} + \hat{x}$$

$$S \hat{I}_2 R_2 = x + 2i \text{------(1)}$$

او SI_2N_2 زاویه د $I_1 \overset{\Delta'}{\underset{\Delta'}{O}} I_2$ مثلث خارجي زاویه ده نو:

$$\hat{S} I_2 R_2 = \alpha + i \text{-----} (2)$$

څرنگه چې: $S \hat{I}_2 R_2 = 2S \hat{I}_2 N_2$ سره مساوي ده نوپه پورته مساوات کې د (۱) او (۲) رابطو ځنې په هغو کې د قیمت په وضع کولو سره لیکلای شو.

$$\hat{x} + 2\hat{i} = 2(\hat{\alpha} + \hat{i})$$

$$\hat{x} = 2\hat{\alpha} + 2\hat{i} - 2\hat{i}$$


$$\hat{x} = 2\hat{\alpha}$$

(6-1) مستوی متلاقی هنداری:

که M_1 او M_2 دوه مستوی هندارې په خپل منځ کې د $\hat{\alpha}$ زاویه جوړه کړي د متلاقی هندارو پنوم یادېږي. (1-7) شکل

که ددې مستوی هندارو په مینځ کی د p جسم واقع شي د تشکیل شوؤ تصویرونو شمېر به یې په متلاقی هندارو کی د تصویر و

شمیر $\hat{\alpha}$ دهند اور ته مينخ زاويه ده $N = \frac{360}{\alpha} - 1$ وی چي N



(7-1) شکل

ثبوت: (7-1) شکل ته په کتنه:

$$P_1 \hat{O} P_2 = 2\gamma + 2\beta = 2(\gamma + \beta)$$

خرنگه چي $\alpha = \gamma + \beta$ ده نو:

$$P_1 \hat{O} P_2 = 2\alpha$$

$$\hat{\infty} = \frac{\hat{P}_1 \hat{O} P_2}{2}$$

له دې ځايه:

څرنگه $P_1 \hat{O} P_2$ زاویه د $\hat{\alpha}$ د زاوې دوه برابره ده نو ویلی شو چې د $2\hat{\alpha}$ زاویې دپاره دوه تصویرونه او د یو $\hat{\alpha}$ زاویې دپاره یو تصویر لیدل کېږي.

نو پدې اساس ویلی شو چې د 360° زاویې دپاره $N = \frac{360}{\alpha}$ تصویرونه لاس ته راتلای شي. د بلې خوا پوهېږو چې د P د جسم د تصویرونه په شان د دایرې په محیط پراته دی نو د $\frac{360}{\alpha}$ زاویې دپاره (N+1) په شمیر تصویرونه جوړېږي د پورته رابطې ځنې د تصویرونو د حسابولو دپاره د (N) قیمت پدې ډول لاس ته راوړو.

$$\frac{360^\circ}{\alpha} = N + 1$$

$$N = \frac{360^\circ}{\alpha} - 1$$

$$N = \frac{360^\circ - \alpha}{\alpha}$$

۱- یوه مستوی هنداره د 30° زاویې په اندازه دخپله ځایه دوران کوي منعکسه وړانګه به څو درجې دوران وکړي؟

$$S \hat{I}_2 R_2 = 2S \hat{I}_2 N_2$$

حل:

$$S \hat{I}_1 R_2 = 2(30^\circ) = 60^\circ$$

۲- که دوه مستوی هنداري په خپل مینځ کې $15^\circ, 45^\circ, 90^\circ$ زاويې جوړې کړي د تصويرونو شمېرېې حساب کړي؟

$$N = \frac{360 - \alpha}{\alpha} = \frac{\overset{4}{\cancel{360}} - 90}{90_1} - 1 = 3 \quad \text{يا} \quad N = \frac{360^\circ - \alpha}{\alpha} = \frac{360^\circ - 90}{90} = \frac{270}{90} = 3$$

$$N = \frac{\overset{8}{\cancel{360}}}{\cancel{45}_1} - 1 = 7 \quad \text{يا} \quad N = \frac{360 - 45}{45} = \frac{315}{45} = 7 \quad \text{حل:}$$

$$N = \frac{\overset{24}{\cancel{360}}}{\cancel{15}_1} - 1 = 23 \quad \text{يا} \quad N = \frac{360}{15} - 1 = 24 - 1 = 23$$

۳- که د دوه مستوی هندارو تر مینځ زاویه 360 شي د تصويرونو شمیرئې حساب کړي؟

حل:

$$N = \frac{360}{\infty} - 1 = 0 \quad \text{نو} \quad N = \frac{\overset{1}{\cancel{360}}}{\cancel{360}_1} - 1 = 1 - 1 = 0$$

هیڅ تصویر نه تشکیلېږي ځکه هنداري یو پر بل منطقي دي.

دوهم فصل

کروي هندارې

The spherical mirrors

کروي هندارې هغه هندارو ته ويل کېږي چې سطح يې د مينځ تشې کرې د سطحې يوه برخه وي که داخلي سطح يې نور ته انعکاس ورکړي دې ډول هندارې ته مقعره کروي هنداره او که خارجي سطح يې نور منعکس کړي دې ډول هندارې ته محدبه کروي هنداره وايي.


د کرې مرکز چې کروي هنداره دهغې د سطحې يوه برخه ده د کروي هندارې د انحنا د مرکز پ نوم

يادېږي او هغه فرضي مستقيم خط چې

د انحنا مرکز د هندارې دراس سره

وصلوي د کروي هندارې د اصلي محور

پنوم يادېږي چې د تناظر محور هم ورته



شکل (2,1)

وايي راس د هندارې نخنۍ نقطه ده چې د خنډې ټولې نقطې و رڅخه مساوي فاصله لري او پاتې نور

محورونه د هندارې د فرعي محورونو پنوم يادېږي. په (1,2) شکل کې P نقطه د مقعرې کروي


هندارې راس، C نقطه يې د انحنا مرکز دی

اوس که يوه گروپ نوري وړانگې د اصلي محور سره موازي په مقعره کروي هنداره ولويږي په مقعرو هندارو کې منعکسې وړانگې د اصلي محور د پاسه په يوه نقطه کې قطع کوي دې نقطې ته د مقعرې هندارې اصلي محراق وايي. په د مقعرو کروي هندارو کې محراق هميش حقيقي وي (۲-۲) شکل او که نوري وړانگې د اصلي محور سره موازي په محدب کروي هنداره ولويږي د منعکسه وړانگو امتداد د اصلي محور د پاسه په يوه نقطه کې قطع کوي دې نقطې ته د محدبي هندارې


اصلي محراق وايي په محدبو

هندارو کې محراق هميش مجازي

وي.




شکل (۳، ۲) د محراق اصلي



شکل (۳، ۳) د محراق مجازي

(۲-۱) دمقعرې کروي هندارې محراقي فاصله:

که یوه گروپ نوري وړانګې د اصلي محور سره ډېرې نژدې په مقعرې کروي هنداره ولګېږي پدې حالت کې د اصلي محور سره موازي وړانګې د انعکاس وروسته دهغه د f دمحراق څخه تېرېږي (۲-۳) شکل



شکل (۳،۲)

دمحراقي فاصلې د لاس ته راوړلو دپاره فرضه و چې د AI وړانګه د اصلي محور سره موازي په مقعره کروي هنداره لګېږي د انعکاس دقانون په اساس د IR په امتداد انعکاس کوي او د IR وړانګه د اصلي محور د f په نقطه کې قطع کوي د $\angle CDF$ قائمه زاویه مثلث دمخې لکيلی شو:

$$\cos i = \frac{CD}{CF} \text{-----(1)}$$

څرنگه چې په $\triangle CIF$ مثلث کې د $\angle FCI = \hat{i}$ زاویه او $\angle CFI = \hat{y}$ زاوي یو دبل سره مساوي دي نو $\triangle CIF$ مثلث متساو الساقین مثلث دی ځکه چې د مساوي زاویو مقابل ته مساوي ضلعي پرتې دي نو: $CD = \frac{1}{2} CI$ کېږي څرنگه چې د CI ضلع دمقعرې کروي هندارې د انحنی شعاع ده او هغه اصلي محور ته ډېره نژدې پرته ده نو: $CD = \frac{1}{2} R$ سره مساوي ده.

که په (۱) رابطه کې د CD په عوض دهغه قیمت وضع کړو نو:

$$\cos \hat{i} = \frac{R/2}{CF} = \frac{R}{2CF}$$

$$CF = \frac{R}{2 \cos \hat{i}} \text{-----(2)}$$

له دې ځایه څخه

څرنگه چې د I نقطه P نقطې ته ډېره نژدې فرض شوی وه نو یوه پو بله بل نطبق دی یعنې:

$$CI=CP=R \text{ کبري.}$$

$$CF+FP=R \text{-----}(3) \quad \text{د دې ځای څخه}$$

که د CF قیمت د (۲) رابطې ځنې په (۳) رابطۀ کې وضع کړو لاندې رابطه حاصلېږي.

$$\frac{R}{2 \cos i} + FP = R$$


$$FP = R - \frac{R}{2 \cos i}$$

خرنگه چې $FP=f$ ده نو:

$$F = R(1 - \frac{1}{2 \cos i}) \text{-----}(4)$$

د پورته رابطې څخه لیدل کېږي چې محراق فاصله د انحناء دورانګی سره مستقیماً او د $\cos i$ سره معکوساً متناسب ده. نو په هره اندازه چې وارده وړانګه اصلي محور ته نژدې وي نو د i زاویه کوچنۍ کېږي او د $\cos i$ قیمت تقریباً دیوه سره مساوي کېږي له دې ځایه (۴) رابطه کی $f = \frac{R}{2}$ کیږي.


د پورته رابطې څخه لیدل کېږي چې محراق د انحناء دورانګی په نیمایي کې واقع دی. نو که جسم په محراق کې واقع شي د (۲-۴) شکل له مخې تصویر یې په بې نهایت کې واقع کېږي.



(۲-۳) په مقرو هندارو کې د اجسامو د تصویر ترسیم:

په مقعرو کروي هندارو کې د یوه جسم د تصویر د ترسیم د پاره باید دهغه جسم د ټولو نقطو تصویر نظر کروي هندارې ته رسم شي. د دې ټولو نقطو د تصویرونو مجموعه په کروي هندارو کې د جسم تصویر جوړه وي. که یوه نقطه د اصلي محور په خارج کې واقع شي دهغه د تصویر د لاس ته راوړلو د پارد لاندې څلور وړانگو څخه د دوه وړانگو تقاطع کفایت کوي یعنې هغه دوه وړانگی چې په هنداره ولگېږي او د انعکاس وروسته تقاطع وکړي د ذکر شوي نقطې تصویر جوړه وي دا وړانگی پدې ډول دي:


1- کومه وړانگه چې د هندارې د مرکز څخه تیرېږي دا وړانگه د هندارې په سطح عمود ده او په خپل



راغلي مسیر بیرته انعکاس کوي (۲-۵) شکل

2- هغه وړانگه چې د اصلي محور سره موازي په هنداره ولگېږي د انعکاس وروسته د اصلي محراق


څخه تیرېږي (۲-۶) شکل



3- هغه وړانگه چې د محراق څخه تیرېږي او په

مقعره هنداره ولگېږي د لگیدو وروسته د اصلي

محور سره موازي انعکاس کوي (۲-۷) شکل




۴- که یوه وړانگه دمقعرې هندارې په راس ولگېږي داصلي محور سره معینه زاویه جوړه وي او دانعکاس دقانون سره سم انعکاس کوي (۲-۸) شکل



شکل (۲-۸)


دپورته وړانگو په پیژندلو سره اوس کولی شو چې په اصلي محور باندې دجسم د موقعیت دمخې دهغه تصویر په مقعرو هندارو کې پدې ډول لاس ته راوړو:

۱- که جسم د انحناء د مرکز (C) څخه دباندې په اصلي محور عمود واقع وي تصویر یې حقیقي معکوس او داصلي جسم څخه کوچني دمحراق او انحناء د مرکز تر مینځ تشکیلېږي. (۲-۹) شکل




شکل (۲-۹)

۲- که جسم دمحراق او انحناء د مرکز تر مینځ واقع وي تصویر یې د انحناء د مرکز دباندې جوړېږي چې تصویر یې حقیقي داصلي جسم څخه لوی او معکوس دی (۱۰-۲) شکل




شکل (۱۰-۲)

۳- که په کروي مقعرو هندارو کې جسم په محراق کې واقع وي تصویر یې په بې نهایت کې جوړېږي تصویر حقیقي او سوزونکی دی (۲-۱۱) شکل.



شکل (۱۱-۲)

۴- که جسم په مقعره هنداره کې د انحناء په مرکز کې واقع وي تصویر يې د انحناء په مرکز کې




جوړېږي تصویر نئ حقيقي، معکوس او د اصلي جسم سره

مساوي دي (۱۲-۲) شکل

شکل (۱۲.۲)

۵- که يو جسم د هندارې د راس او محراق تر منځ واقع




شي تصویر يې مجازي، راسته او د اصلي جسم څخه لوی

دی (۱۳-۲) شکل ځکه مجازي دی چې د منعکسه

وړانگو د امتداد څخه لاسته راځي.

شکل (۱۳.۲)

۶- که جسم په بې نهایت کې واقع وي تصویر يې يوه نقطه او په محراق کې واقع دی (۱۴-۲) شکل



شکل (۱۴.۲)


۴-۲ دمقرو کروي هندارو فرمول:

دمقرو کروي هندارو فرمول د محراقي فاصلې، د جسم او تصویر د فاصلو تر منځ درابطې څخه عبارت دی.

که محراقي فاصله په f د جسم فاصله په x او د تصویر فاصله په x' وښايو نو د کروي هندارو

د فرمول ثبوت د پاره د (۱۵-۲) شکل ځنې

استفاده کېږي.



په شکل کې لیدل کېږي چې $\hat{\beta}$ زاویه د SIC

مثلث خارجي زاویه ده نو:

$$\hat{\beta} = \hat{\alpha} + \hat{i} \text{------(1)}$$

شکل (۱۵.۲)

او $\hat{\gamma}$ د $\hat{S}I\hat{S}'$ مثلث خارجي زاويه ده نو:

$$\hat{\gamma} = \hat{\alpha} + 2\hat{i} \text{-----} (2)$$

د انعکاس د قانون په اساس $\hat{i} + \hat{i}' = 2\hat{i}$ که د $\hat{i}$ قیمت د (۱) رابطې څخه په (۲) رابطه کې وضع کړو نو

$$\begin{aligned} \hat{\gamma} &= \hat{\alpha} + 2(\hat{\beta} - \hat{\alpha}) \\ \hat{\gamma} &= \hat{\alpha} + 2\hat{\beta} - 2\hat{\alpha} \\ 2\hat{\beta} &= \hat{\alpha} + \hat{\gamma} \text{-----} (3) \end{aligned}$$

د بېلې خوا د شکل څخه پوهېږو چې:

$$\begin{aligned} \sin \hat{\alpha} &\simeq \hat{\alpha} = \frac{IP}{x} \\ \sin \hat{\beta} &\simeq \hat{\beta} = \frac{IP}{R} \\ \sin \hat{\gamma} &\simeq \hat{\gamma} = \frac{IP}{x'} \end{aligned}$$

اوس که د $\hat{\beta}, \hat{\alpha}$ او $\hat{\gamma}$ قیمتونه په (۳) رابطه کې وضع کړو نو لرو:

$$2\left(\frac{IP}{R}\right) = \frac{IP}{x} + \frac{IP}{x'}$$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x'} = \frac{2}{R} \text{-----} (4) \quad \text{له دې ځايه:}$$

د مقعرو هندارو په فرمول کې که جسم د هندارې څخه په بې نهايت کې واقع شي نو



$$x' = \frac{R}{2} \text{ او } \frac{1}{x} = 0$$

همدا نقطه د کروي هندارو د محراق پنوم يادېږي يعنې:

$$f = \frac{R}{2} \text{-----} (5)$$

که محراقي فاصله مثبت وي تصوير حقيقي او د هندارې چپ خواته پروت دی (۲-۱۲) الف شکل

او که محراقي فاصله منفي وي تصوير مجازي او د هندارې بڼې خواته پروت دي (۲-۱۲) ب شکل.



که د $R=2f$ قیمت په (۴) رابطه

کې وضع کړو لاندې رابطه لیکلای شو.

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x'} = \frac{2}{2f}$$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x'} = \frac{1}{f} \text{-----(6)}$$

پورته رابطه دمحراقي فاصلې دجنسه دمقرو کروي هندارو فرمول دی. د بلې خوا په (4) رابطه کې $x' = \alpha$ یعنی د تصویر فاصله بې نهایت شی نو:

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{\infty} = \frac{2}{R} \Rightarrow \frac{1}{x} + 0 = \frac{2}{R} \Rightarrow \frac{1}{x} = \frac{2}{R}$$

$$2x = R$$

$$x = R/2$$

یعنې که جسم د انحنی د وړانګې په نیمایي کې واقع شی تصویر یې په بې نهایت کې جوړېږي
نبودنه:

۲-۵ د مقرو هندارو غټ نبودنه:

که د جسم اوږدوالی $AB=((O))$ او فاصله یې دمقرو هندارې څخه x وي او دتصویر اوږدوالی $A'B'=I$ دی او دمقرو کروي هندارې څخه د x' په فاصله واقع وي د کروي هندارې دغټ نبودنې دپاره لاندې رابطه لیکلای شو.

$$\gamma = \frac{x'}{x} = \frac{I}{O}$$

نوټه: دمقرو هندارو په فرمول کې f, x', x او R الجبرې کمیتونه دي. دا کمیتونه مثبت او منفي قیمتونه اخستلی شي که دا کمیتونه د کروي هندارې په مقابل کې واقع وي ټول مثبت او که د هندارې تر شا واقع وي قیمت یې منفي دي. په مقرو هندارو کې دجسم فاصله (x) ، محراق


فاصله (f) او د انحناء وړانګه (R) همیش مثبت خود تصویر فاصله مثبت او منفي قیمت اخستلی شي، ځکه کله دهندارې ترشا تصویر جوړېږي چې دا تصویر مجازی دی.

(۵-۲) د نیوتن فارمول:

که یو جسم د محراق څخه د a په فاصله او تصویر یې د محراق څخه د b په فاصله واقع وي نو پدې

حالت کې $x = f + a$ او $x' = f + b$

کېږي (۱۷-۲ شکل)



شکل (۱۷، ۲)

که د x او x' د قیمتونه په (۲) رابطه کې وضع کړو نو:

$$\frac{1}{f+a} + \frac{1}{f+b} = \frac{1}{f}$$

$$\frac{(f+b) + (f+a)}{(f+a)(f+b)} = \frac{1}{f}$$

$$F^2 = ab \text{ ----- (7)}$$

دا رابطه د نیوتن د فرمول پنوم یادېږي.

اول مثال: یو جسم د 2,4cm په ارتفاع د 24cm په فاصله د مقعري هندارې مخ ته په اصلي محور

عمود واقع دی که محراقي فاصله یې 8cm وي د تصویر موقیعت او دهغه ارتفاع حساب کړی؟

$$\left[\begin{array}{l} f = 8cm \\ x = 24cm \\ x' = ? \\ I = ? \end{array} \right]$$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x'} = \frac{1}{f}$$

$$\frac{1}{24} + \frac{1}{x'} = \frac{1}{8}$$

$$\frac{1}{x'} = \frac{1}{8} - \frac{1}{24} = \frac{3-1}{24} = \frac{2}{24} = \frac{1}{12}$$

$$x' = 12cm$$

$$\frac{x'}{x} = \frac{I}{o}$$

$$I = \frac{x' \cdot o}{x} = \frac{12 \cdot 2,4}{24} = \frac{28,8}{24} = 1,2cm$$

ځواب:

دوهم مثال: که دیو جسم فاصله دهندارې دمحاق خخه 2cm او دتصویر فاصله یې 8cm وي دجسم او تصویر فاصله دهندارې د راس خخه حساب کړئ؟

حل:

$$\begin{aligned} a &= 2\text{cm} & f &=^2 a.b \\ b &= 8\text{cm} & f^2 &= 2\text{cm}.8\text{cm} = 16\text{cm}^2 \Rightarrow f = 4\text{cm} \\ & & x &= f + a = 4\text{cm} + 2\text{cm} = 6\text{cm} \\ & & x' &= f + b = 4\text{cm} + 8\text{cm} = 12\text{cm} \end{aligned}$$

دهندارې تقارب:

د $c = \frac{1}{f}$ قیمت دهندارې دتقارب پنوم یادېږي. دهندارې تقارب د dioptrie پواسطه اندازه کېږي. یو دیو پتري (idioprie) دهغه مقعري هندارې تقارب دی چې محراقی فاصله یې 1m وي.


۲-۲ محدبه کړوی هنداره:

په محدبو کړوي هندارو کې دهغه خارجي سطح نور منعکسوي. د انحناء مرکز او محراق یې دکړوي سطحې په داخل کې وي. ددې هندارو محراق همیش مجازي او دحقیقي اجسامو خخه مجازي تصویرونه جوړه وي. دا ډول تصویرونه راسته د اصل جسم خخه کوچنې دمحاق او هندارې د راس ترمنځ موقعیت لري. پدې ډول هندارو کې منعکسه وړانګې متباعدې او امتداد یې دهندارې ترشاپه یوه نقطه کې قطع کوي همدا نقطه دهندارې دمجازي محراق پنوم یادېږي چې فاصله یې دهندارې د راس خخه منفي ده.


۲-۷ په محدبو کړوي هندارو کې دتصویر جوړیدل:

پدې ډول هنداردو کې دتصویر دجوړیدو دپاره د څلورو وړانګو خخه د دوه وړانګو دتقاطع خخه استفاده کېږي چې هغه وړانګې پدې ډول دي:


- ۱- که نوري وړانگې د اصلي محور سره موازي په محدبۀ کروي هنداره ولگېږي د هغه منعکسه وړانگې امتداد د هغه دمحاق څخه تېرېږي.
 - ۲- که وړانگه په هنداره ولگېږي او امتداد يې د انحنا د مرکز څخه تېر شي دا وړانگه په خپل راغلي مسير بيرته انعکاس کوي.
 - ۳- که په هنداره د لېږدلي وړانگې امتداد دمحاق څخه تېر شي د هغه منعکسه وړانگه د اصلي محور سره موازي حرکت کوي.
 - ۴- که يوه وړانگه دمحدبي هندارې په راس ولگېږي دهغه سره معينه زاويه جوړه وي او د انعکاس د قانون اساس په انعکاس کوي.
- که جسم حقيقي وي نو په ټولو حالاتو کې په محدبو کروي هندارو کې دهغه څخه مجازي تصوير جوړېږي چې دا تصوير راسته او د اصلي جسم څخه کوچنی وي.
- ۱- اوس که حقيقي جسم په بې نهايت کې واقع وي دهغه تصوير په محراق کې جوړېږي او مجازي دی (۲-۱۸ شکل)





- ۲- که جسم حقيقي وي او د محدبي کروي هندارې د راس او بې نهايت ترمينځ واقع شي تصوير يې مجازي راسته او د اصلي جسم څخه کوچنی دی
- د محراق او راس ترمينځ واقع دی. (۲-۱۹ شکل)



۳- د مجازي جسم په صورت کې که جسم د محدبي کروي هندارې په محراق کې واقع وي
تصویر یې په بې نهایت کې جوړېږي (۲-۲۰) شکل



۴- که جسم مجازي وي او د هندارې د راس او محراق ترمنځ واقع وي تصویر یې حقيقي راسته
او د اصل جسم څخه یو دی (۲-۲۱) شکل.



(۲-۷) د محدبو کروي هندارو فرمول:

په محدبو کروي هندارو کې د محراقي فاصلي (f)
د جسم د فاصلي (x) او د تصویر د فاصلي x' تر مینځ
د رابطې لاسته راوړل دي.

ثبوت: فرضه و چي په (۲-۲۲) شکل کې د M په محدبه کروي هنداره کې د AB جسم څخه د $\overline{AB}$ تصویر د هندارې دراس او محراق ترمینځ جوړېږي. که د جسم اوږدوالی په (O) د تصویر اوږدوالی په (I) ونښودل شي نو $\overline{FPI}$ او $\overline{FAB}$ مثلثونو د مشابهت څخه لیکلای شو.

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{IP}} = \frac{\overline{FB}}{\overline{FP}} \quad \text{یا} \quad \frac{\overline{AB}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{FB}}{\overline{FP}}$$

که په پورته مساوات کې د $\overline{AB}$, $\overline{AB}$ او $\overline{FP}$ قیمتونه د محدي کروي هندارې دراس څخه وضع کړو نو لاندې رابطه لیکلای شو.

$$\frac{I}{O} = \frac{F - x'}{F} \quad (1)$$

په همدې ډول د $\overline{ABP}$ او $\overline{ABP}$ د مثلثونو د مشابهت څخه لیکلای شو:

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{BP}}{\overline{BP}}$$

په پورته مساوات کې دهغه د قیمتونو په وضع کولو سره لاندې رابطه حاصلېږي.

$$\frac{I}{O} = \frac{x'}{F} \quad (2)$$

د (۱) او (۲) رابطو د مقایسې څنې لیکلای شو:

$$\frac{f - x'}{f} = \frac{x'}{x}$$

$$fx - xx' = fx' \quad (3) \quad \text{یا}$$

د (۳) رابطې اطراف په fxx' ویشو د عملي د اجرا څخه وروسته لاندې رابطه حاصلېږي.

$$\frac{fx}{fxx'} - \frac{xx'}{fxx'} = \frac{fx'}{fxx'}$$

$$\frac{1}{x'} - \frac{1}{f} = \frac{1}{x}$$

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{x'} = -\frac{1}{f}$$

په محدبو کروي هندارو کې تصوير مجازي دی ځکه چې د تصوير فاصله او محراقي فاصله منفي ده. خو په عمومي ډول د محدبو کروي هندارو فورمول داسې ليکل کېږي.

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{x'} = -\frac{1}{f}$$

۱ مثال: يو جسم د محدبي کروي هندارې مخ ته په اصلي محور د 30cm په فاصله واقع دی که دهغه محراقي فاصله 20cm وي او د جسم اوږدوالی 5cm وي د تصوير موقعيت او اوږدوالی يې حساب کړئ؟

حل:

$$x = 30cm \quad \frac{1}{x} + \frac{1}{x'} = -\frac{1}{f}$$

$$f = 20cm$$

$$((O)) = 5cm \quad \frac{1}{30} + \frac{1}{x'} = -\frac{1}{20}$$

$$x' = ? \quad \frac{1}{x'} = -\frac{1}{20} - \frac{1}{30} = +\frac{-3-2}{60} = \frac{-5}{60}$$

$$I = ? \quad x' = -\frac{60}{5} = -12cm$$

$$\frac{I}{O} = -\frac{x'}{x}$$

$$I = \frac{x'}{x} \cdot O = \frac{-12}{30} \cdot 5 = -2cm$$

۲ مثال: يو جسم د 1cm په اوږدوالي د مقعري هندارې د راس څخه د 10cm په فاصله په اصلي محور واقع دی که ددې هندارې د انحنا وړانگه 30cm وي د تصوير فاصله او د تصوير نوعيت يې معلوم کړئ؟

حل:

$$\begin{array}{l|l}
 ((O)) = 1cm & \frac{1}{x} + \frac{1}{x'} = \frac{1}{f} \\
 x = 10cm & \\
 F = \frac{R}{2} = \frac{30}{2} = 15cm & \frac{1}{10} + \frac{1}{x'} = \frac{1}{15} \\
 x' = ? & \frac{1}{x'} = \frac{1}{15} - \frac{1}{10} = \frac{2-3}{30} = -\frac{1}{30} \\
 I = ? > & x' = -30cm
 \end{array}$$

تصویر مجازی دی.

$$I = \frac{|x'|}{x} \cdot O = \frac{30}{10} \cdot 1cm = 3cm$$

تصویر داصلي جسم درې برابره.

۳ مثال: که دیوې مقعرې هندارې محراقي فاصله 5cm وي د دې هندارې تقارب حساب کړی؟

حل:

$$F = 5cm = 0,05m$$

$$C = \frac{1}{f} = \frac{1}{0,05} = \frac{100}{5} = 20 \text{ dioptrie}$$

۴ - که د جسم او تصویر فاصله په ترتیب سره د مقعرې هندارې له محراق څخه 6cm او 9cm وي نو د جسم او تصویر فاصله د هندارې د راس څخه حساب کړئ؟

$$a = 6cm$$

$$b = 9cm$$

$$x = ?$$

$$x' = ?$$

$$f^2 = a \cdot b$$

$$f^2 = 6 \cdot 9 = 54cm^2 \Rightarrow F = 7,34cm \text{ حل:}$$

$$x + f + a = 7,34cm + 6cm = 13,34cm$$

$$x' = f + b = 7,34cm + 9cm = 16,34cm$$


دریم فصل

د نور انکسار

The Refraction of light

که نوري وړانگې د یوه دقیق شفاف متجانس محیط نه غلیظ متجانس شفاف محیط ته داخلې شي دهغه خط السیر دهغو د جدائی په سرحد کې تغیر کوي او ماتېږي. د نوري وړانگې د خط السیر دا ډول تغیر د نور د انکسار پېښم یادېږي.

مثلاً که د نور وړانگه د هوا د رقیق شفاف محیط نه د اوبو، شیشه، شفاف غلیظ محیط ته داخله شي خط السیر یې دهغو د جدائی په سرحد کې تغیر کوي او ماتېږي. (۱-۳) شکل




په پورته شکل کې AI ته وارده وړانگه او IB ته منکسره وړانگه وايي او NI نارمل دی. $\hat{i}$ ته وارده زاویه او $\hat{r}$ ته منکسره زاویه وايي.

د انکسار قوانین:

۱- که نوري وړانگه د یوه شفاف رقیق محیط څخه بل شفاف غلیظ محیط ته داخله شي د نارمل سره د $\hat{i}$ وارده زاویه او $\hat{r}$ منکسره زاویه جوړه وي. چې د وارده او منکسره زاویو یو دساینونو نسبت ثابت دی یعنې:

$$\frac{\sin \hat{i}}{\sin \hat{r}} = n = \text{const} \quad \text{--- (1)}$$



شکل (۲.۳)

۲ قانون: وارده وړانگه منکسره وړانگه

او نارمل په یوه مستوی کې واقع دی.

د انکسار دلمې قانون دثبوت دپاره

دهوگنس دنور دموجي نظري په اساس

نور $AB > AC$ موجي جبهه د C په سرعت د

$\hat{i}$ وارده زاوې لاندې شفاف غلیظ

محیط ته داخل او د C/n په سرعت د $\hat{r}$ منکسره زاوې لاندې خپل حرکت ته دوام ورکوي.

په پورته شکل کې د ABC او AEC قایمه زاویه مثلثونو په استفاده لیکلای شو چې:

$$\sin \hat{i} = \frac{C \cdot \Delta t}{AC} \text{-----}(2)$$

$$\sin \hat{r} = \frac{C/n \cdot \Delta t}{AC} \text{-----}(3)$$

که (۲) رابطه په (۳) رابطه طرف په طرف تقسیم کړو لاندې رابطه حاصلېږي.

$$\frac{\sin \hat{i}}{\sin \hat{r}} = \frac{C}{C/n} = \frac{c}{v} = n \text{-----}(4)$$

$$\frac{\sin \hat{i}}{\sin \hat{r}} = n = \text{const} \text{-----}(5) \quad \text{یا}$$

$$\sin \hat{i} = n \sin \hat{r} \text{-----}(6)$$

(۲) رابطه په غلیظ شفاف محیط دنوري وړانگې دمسیر تغیر څرگنده وي.

چې دانکسار دقانون په نوم یادېږي او د سنیل قانون snell's law ورته ویل کېږي که نوری د


ړانگه د قیق محیط څخه غلیظ شفاف محیط ته داخلېږي نو همیشه $\hat{i} > \hat{r}$ څخه ده. پورته رابطه

دخلا او هوا دشفافو محیطونو په صورت کې حاصله شویده. چې نسبت یې همیشه ثابت دی یعنې:

$\hat{i}$	$\sin i$	$\hat{r}$	$\sin r$	$\frac{\sin \hat{i}}{\sin \hat{r}}$
30°	0,5	19°	0,33	1,52
45°	0,707	20°	0,4651	1,52
60°	0,866	32°	0,5697	1,52

پورته قیمتونه د تجربې پواسطه حاصل شوي دي.

د نور د ذره يي نظري په مرسته دانكسار دلمري قانون د ثبوت دپاره دخلا څخه د دوهم شفاف غليظ محيط ته نوري وړانگه د (۳-۳) شكل دمخې په نظر کې نيسو.



په خلا د کې دنور سرعت C او په غليظ شفاف محيط کې په V سره بنودل شوی دی.

په لمرې او دوهم محيط کې د سرعت مرکبي ثابتې پاتې کېږي او جهت يي تغير نکوي يعنې:

$$(vt)_1 = (vt)_2$$

$$c \sin \hat{i} = v \sin \hat{r}$$

$$\frac{\sin \hat{i}}{\sin \hat{r}} = \frac{v}{c} \text{----- (7)}$$

او هم

څرنگه چې په دانكسار په دې حالت کې منكسره وړانگه نارمل ته نژدې کېږي نو $\hat{r} > \hat{i}$ ده او

$\sin \hat{r} < \sin \hat{i}$ کېږي چې په نتيجه کې $C < V$ لاسته راځي.

يعنې نوري دانې په شفاف غليظ محيط کې جذبېږي او پوتانسوالي انرژي يي کمېږي او دنوري دانو سرعت په دوهم محيط کې نظر لمرې محيط ته زياتېږي.

د انرژي د بقا د قانون د مخې ددې نوري دانو د پاره ليکلی شو:

$$\frac{1}{2} m c^2 + O = \frac{1}{2} m V^2 + u \text{-----}(8)$$

په خلاق کې نوري دانې د m په کتله يوازې حرکي انرژي لري او پوتنشيالي انرژي يې صفر ده. ځکه چې په خلا کې په هغه باندې هيڅ قوه عمل نکوي. خو ددې برعکس د نوري دانو او غليظ شفاف محيط د ذراتو تر منځ د جاذبي قوه منځ ته راځي او نوري دانې پوتنشيالي انرژي پيدا کوي. ($u < 0$) د پورته (۸) رابطې په مرسته ليکلی شو:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} m c^2 &= \frac{m v^2 + 2u}{2} \\ m c^2 &= m \left(v^2 + \frac{2u}{m} \right) \\ v^2 &= c^2 - \frac{2u}{m} = c^2 + \frac{2|u|}{m} \rightarrow \\ \rightarrow \sqrt{1 + \frac{2|u|}{m c^2}} &= const \text{-----}(9) \end{aligned}$$

د (۹) معادلې څخه نتيجه اخستل کېږي چې دنور سرعت په يوه ورکړل شوي محيط کې ثابت او د وارده زاوې پورې مربوط نه دي. د (۷) او (۹) معادلاتو څخه دنور د انکسار قانون په لاندې ډول حاصلېږي.

$$\frac{\sin \hat{i}}{\sin \hat{r}} = \frac{v}{c} = n = const \text{-----}(10)$$

نيوتن دنور د ذره يي نظري په مرسته وښودله چې سپين نور د (اوه) خالصو رنگونو ځنې تشکيل شوي دي او هر رنگ د انکسار ځانگړي قابليت لري. او د انکسار دا فرق يې د هر رنگ په ځانگړو کتلو کې تشرېح کي. مثلاً د بنفش رنگ دانې نظر سور رنگ ته کوچنۍ کتلې لري په سرعت سره په شفاف غليظ محيط کې جذب او انکسار کوي او په زيات سرعت سره خپل حرکت ته دوام ورکوي. او نور رنگونه د سره او بنفش رنگ په منځ کې انکسار کوي او خپل حرکت ته دوام ورکوي.

يعني ټول اوه رنگونه د سپين نور دانكسار په نتيجه كې منځ ته راځي. د نور د ذره يي نظري په مرسته د نور تجزيه يا Dispersion په ساده ډول تشرېح شوی دی. د نور ذره يي نظريه د $(\frac{v}{c} = n)$ د نور د موجي نظري $(\frac{c}{v} = n)$ كاملاً فرق لري او يو د بل سره معكوس دی.

په دوه شفافو محيطونو كې د نور دانكسار ضريب دهغه د خپې د اوږدوالي له جنسه هم افاده كيدلی شي مثلاً كه نورې وړانگه د اول شفاف محيط څخه چې دانكسار ضريب يې n_1 وي دوهم شفاف محيط ته چې دانكسار ضريب يې n_2 وي داخل شي د $v = \lambda f$ رابطې دمخې د نور سرعت په لمري شفاف محيط او دوهم شفاف محيط كې په ترتيب سره:

$$\left. \begin{array}{l} v_1 = \lambda_1 f \\ v_2 = \lambda_2 f \end{array} \right\} \text{----- (11)}$$

په پورته روابطو كې په هر شفاف محيط كې فركونسي تغير نكوي او مقدار يې ثابت دی كه دا رابطې طرف په طرف يو په بل تقسيم كړو نو ليكلي شو:

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{\frac{c}{n_1}}{\frac{c}{n_2}} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\lambda_1 n_1 = \lambda_2 n_2 \text{----- (12) يا}$$

له دې رابطې ځنې نتيجه اخستل كېږي هغه نوري طيفونه چې د خپې اوږدوالي يې كم او فركونسي يې زياته وي په سرعت سره انكسار كوي او نارمل ته نژدې كېږي له دې امله بنفش طيف دانكسار ضريب زيات او د سور طيف دانكسار ضريب كم دی.

په لاندې جدول كې د ځنو اجسامو د پاره دانكسار ضريب وركړل شويدي.

اجسام	n دانكسار ضريب
1 atm, O°C هوا	1,00029
1 atm, 15°C هوا	1,00028
1 atm, 30°C هوا	1,00026

اوبه	1,33
شیشه	1,52
کوارتز	1,46

(۱-۳) د اجسامو د مطلقه انکسار ضریب: دیو شفاف محیط د نور د انکسار ضریب نسبت خلاد ته دهماغه محیط د مطلقه انکسار د ضریب پنوم یادېږي. که د نور سرعت په خلاء کې په c_0 او په دوهم محیط کې c_2 وښودل شي نو د نور موری محیط د مطلقه انکسار د ضریب د پاره لیکلی شو:

$$\frac{\sin \hat{i}}{\sin \hat{r}} = n_{2,1} = \frac{c_0}{c_2} \text{-----} (13)$$

په دوه شفافو محیطونو کې د نور د انکسار ضریب د نور نسبتي انکسار ضریب پنوم یادېږي. که د نور سرعت په هوا کې V_1 او په دوهم شفاف غلیظ محیط لکه اوبه، شیشه، کې V_2 وي نو پدې

حالت کې د هوا د انکسار مطلق ضریب $n_1 = \frac{c_0}{v_1}$ دی. او د دوهم شفاف غلیظ محیط لکه

اوبه، شیشه د انکسار مطلق ضریب $n_2 = \frac{c_0}{v_2}$ دي.

اوس که نور د هوا څخه دوهم محیط ته داخل شي نو:

$$n_r = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\frac{c}{n_1}}{\frac{c}{n_2}} = \frac{n_2}{n_1} = n_{2,1} \text{-----} (14)$$

یا په عمومي ډول د شفافو محیطونو د نسبي انکسار د ضریب د پاره لیکلی شو:


$$n_r = \frac{\sin \hat{i}}{\sin \hat{r}} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$n_1 \sin \hat{i} = n_2 \sin \hat{r} \text{-----} (15)$$

د رابطه د دوهم محیط د انکسار ضریب نسبت اول محیط ته ارایه کوي.

(۲-۳) حدي زاويه او تام انعكاس:


د تجربو پواسطه ښودل شويده كه نوري وړانگه د شفاف رقيق محيط څخه شفاف غليظ محيط ته



شكل (۲،۳)

داخلي شي نو په دې صورت کې $i > r$
کېږي. او برعکس که نوري وړانگه
د شفاف غليظ محيط څخه رقيق
شفاف محيط ته داخلي شي نو $i < r$
کېږي.

که په (۳-۴) شکل کې د i وارده
زاويه په تدريج سره لويه شي نو
منکسره زاويه هم لويېږي.



شكل (۳،۴)

اوس که منکسره زاويه 90° شي نو د i وارده زاويه د

i_c يا بحراني زاوي پڼوم يادېږي. (۳-۵) شکل

د (۱۵) رابطې په مرسته ليکلاى شو چې:

$$\frac{\sin i_c}{\sin 90} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\sin i_c = \frac{n_2}{n_1} \sin 90^\circ = \frac{n_2}{n_1}$$

څرنگه چې نور وړانگه د اوبو څخه هوا ته اخله شوېده نو:

$$\sin i_c = \frac{1}{n} \text{-----(16)}$$


مثال: که د نور سرعت په اوبو کې 226.10^6 m/sec وي د انکسار ضريب يې حساب کړي؟

$$n_{H_{20}} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/sec}}{226 \times 10^6 \text{ m/sec}} = \frac{300}{226} = 1,37 \approx 1,33 \text{ حل:}$$

$\sin \hat{i}_c = \frac{1}{n}$ رابطه کې $\frac{1}{n}$ د اوبو د انکسار مطلق ضریب دی. په (۳-۴) شکل کې لیدل کېږي چې که د i وارده اوبه د i_c حدي زاوې څخه لویه شي ($\hat{i} > \hat{i}_c$) نو پدې حالت کې وارده وړانګه د دوه محیطونو د جدایی په سرحد لګېږي او منکسره وړانګه د محیطونو د جدایی د سرحد څخه خارجېدلې نشي او په غلیظ محیط کې انعکاس کوي دا حادثه د تام انعکاس پنوم یادېږي. د پورته معلوماتو ځنې نتیجه کېږي چې تام انعکاس یوازې هغه وخت واقع کېږي چې نور وړانګه د غلیظ شفاف محیط څخه رقیق شفاف محیط ته داخله شي د (۱۲) رابطې څخه ښکاره ده چې د شیشې دپاره حدي زاویه 42° څخه کوچنۍ ده.

(۳-۳) په شیشه یي منشور کې تام انعکاس:

څرنگه چې د شیشه یي منشور دپاره حدي زاویه 42° ده نو که قایمه زاویه متساوي الساقین



شکل (۳-۳) "الف"

منشور په نظر کې ونیول شي او په هغه نوري وړانګه

د 45° زاوې لاندې وارده شي نو پدې حالت کې پدې ډول

منشور کې تام انعکاس واقع کېږي. (۳-۲) شکل

په شیشه یي منشور کې د تام انعکاس د قانون څخه


د نوري وړانګو د انحراف او انعکاس دپاره په

اوپتیکي الاتو کې کار اخستل کېږي مثلاً دوربین،

د عکاسۍ کمره او او بتلونو کې.

مثال: که دیوه شفاف محیط د انکسار ضریب ۱,۵ وي

پدې محیط کې د نور سرعت حساب کړي؟




شکل (۳-۳) "ب"

$$n = \frac{c}{v} \quad n = 1,5 \quad c = 3 \times 10^8 \text{ m/sec} \quad \text{حل:}$$

$$v = \frac{c}{n} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/sec}}{1,5} = 2 \times 10^8 \text{ m/sec} \quad v = ?$$

(۳-۴) په شیشه يي متوازي السطوح کې دنور انکسار:

شیشه يي متوازي السطوح يو شفاف محيط دی چې موازي مستوی سطحو پواسطه دنورو محیطونو څخه جلا کېږي که د متوازي السطوح پندوالی وي او د AB د نور وړانګه د متوازي



السطوح په سطح وارده شي په شفاف شیشه

يې محيط کې انکسار کوي او د BC مسیر

اختیاره وي د c په نقطه کې د دوهم ځل د پاره

انکسار کوي او د CD په مسیر د متوازي

السطوح څخه خارجېږي. (۳-۷) شکل

اوس ثبوت و چې د CD خروجي وړانګه د AB ورودی وړانګې سره موازي ده که د B په نقطه کې

دنور دانکسار قانون تطبیق شي نو لیکلای شو:

$$\frac{\sin i}{\sin r} = n \quad (17)$$

په پورته رابطه کې n د متوازي السطوح د شیشې دانکسار ضریب دی د C په نقطه کې دانکسار

د قانون په تطبیق سره لیکلای شو.

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{1}{n} \quad (18)$$

که (۱۷) او (۱۸) رابطې طرف په طرف ضرب شي نو:

$$\frac{\sin \hat{i}}{\sin \hat{i}} = 1$$

$$\sin \hat{i} = \sin i \quad \text{له دې ځايه:}$$

$$\hat{i} = i$$

د پورته اخري مساوات ځنې ليدل کېږي چې د CD خروجي وړانګه د AB ورودې وړانګې سره موازي ده او يو د بل ځنې L په فاصله واقع دي. د وړانګې لغزش د L په فاصله د متوازي السطوح د ضخامت (d) او د وارده او منکسره زاويوؤ تابع دي يعنې:

$$\lambda = d \cdot \frac{\sin(\hat{i}-\hat{r})}{\cos \hat{r}} \quad \text{داځکه چې}$$

$$\sin \theta = \sin(\hat{i}-\hat{r}) = \frac{L}{BC} \quad \text{----- (19)}$$


$$\cos \hat{r} = \frac{BF}{BC} = \frac{d}{BC} \quad \text{----- (20) او}$$

که د (۱۹) او (۲۰) رابطې طرف په طرف يو پر بل وويشو نو ليکلاى شو:

$$\frac{\sin \hat{\theta}}{\sin \hat{r}} = \frac{\sin(\hat{i}-\hat{r})}{\cos \hat{r}} = \frac{L/BC}{d/BC} \Rightarrow L = d \frac{\sin(\hat{i}-\hat{r})}{\cos \hat{r}} \quad \text{----- (21)}$$

(۳-۴) په متوازي السطوح کې د تصوير او جسم ترمنځ فاصله:

که د A نقطې څخه د متوازي السطوح په سطح د AH عمودي او AI₁ مايله وړانګې په نظر کې ونيسو کله چې دا وړانګې د لمړي محيط څخه دوهم محيط ته داخلېږي عمودي وړانګه بې له انکساره په خپل مسیر حرکت کوي او مايله وړانګه د I₁I₂ په مسیر انکسار کوي (۳-۸) شکل او په پای کې د R په مسیر د متوازي السطوح څخه خارجېږي.



که د R خروجي وړانګې ته امتداد ورکړو د AH وړانګه د A' په نقطه کې قطع کوي چې A' ته د A نقطې تصویر ویل کېږي او د متوازي السطوح سطحې ته نژدې پروت دی.

همدارنګه د N_1 نارمل د متوازي السطوح دوهمه سطح د M په نقطه کې قطع کوي او د RI_2 امتداد د N_1 نارمل د K په نقطه کې قطع کوي نو د شکل څخه لیدل کېږي چې $AA'KI_1$ یو څلور ضلعي دي او د متوازي الاضلاع شکل لري.

نو: $\overline{AA'} = \overline{KI_1}$ سره مساوي دي چي په حقيقت کي K نقطه د I_1 نقطي تصوير دی.

چې د متوازي السطوح د دوهمې سطحې پواسطه تشکیل شوی دی که د تصویر او جسم تر منځ فاصله په L وښایو نو د مستوی دیو پتر په بحث کې به ولیدل شي چې $Mk = \frac{d}{n}$ په فاصله دا تصویر د متوازي السطوح د دوهمې سطحې څخه وړاندې واقع دی.

نو څرنگه چې په شکل کې د $K \overset{\Delta}{M} I_1$ او $I_1 \overset{\Delta}{M} I_2$ مثلثونه قايمه زاويه مثلثونه دي نو:

$$\sin \hat{i} = \frac{MI_2}{KI_2} \text{-----}(22)$$

$$\sin^{\wedge} r = \frac{MI_2}{I_2 I_2} \text{-----} (23)$$

که زاویہ دہری کو چنی۔ فرض شی نو پدی حالت کی:

$$\sin \hat{i} = \text{Tg } \hat{i} = \frac{MI_2}{KM} \text{-----} (24)$$

$$\sin \hat{r} = \text{Tg } \hat{r} = \frac{MI_2}{MI_1} \text{-----} (25) \text{ او}$$

خرنگه چې $\overline{KI_2} = \overline{KM}$ او $\overline{I_1I_2} = \overline{MI_1}$ د زاويو د ډېر کوچني والي له امله مساوي فرض شوی دی نو:

$$\frac{\sin \hat{i}}{\sin \hat{r}} = \frac{\frac{MI_2}{KM}}{\frac{MI_2}{MI_1}} = \frac{MI_1}{KM} \text{-----} (26)$$

خرنگه چې $n = \frac{d}{MK}$ سره مساوي دی نو:

$$\begin{aligned} L &= \overline{AI_1} = \overline{I_1K} = \overline{I_1M} - \overline{KM} \\ L &= d - \frac{d}{n} = d \left(1 - \frac{1}{n} \right) \quad \text{د بلې خوا:} \\ L &= d \left(\frac{n-1}{n} \right) \text{-----} (27) \end{aligned}$$

مثال: که د متوازي السطوح دانکسار ضریب 1,5 او ضخامت یې 12mm وي که دهغه تر شا یو جسم واقع وي دا جسم به څومره نژدې ولیدل شي؟

حل:

$$\begin{aligned} L &= d \left(\frac{n-1}{n} \right) \\ d &= 12mm \quad L = 12mm \left(\frac{1,5-1}{1,5} \right) \\ n &= 1,5 \\ L &= ? \quad = 12mm \left(\frac{0,5}{1,5} \right) \\ &= \frac{60mm}{3} = 20mm \end{aligned}$$

مثال: یوه د نور وړانګه د 45° زاوي لاندې د هوا څخه یو بل غلیظ شفاف محیط ته داخلېږي که منکسره زاویه 30° وي د دوهم محیط دانکسار ضریب یې حساب کړی؟

حل:

$$\hat{i} = 45^\circ \quad \frac{\sin \hat{i}}{\sin \hat{r}} = n$$

$$\hat{r} = 30^\circ$$

$$n = ? \quad n = \frac{\sin 45^\circ}{\sin 30^\circ} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{2}} = \sqrt{2} = 1,41$$

مثال: یو دگروپ نوري وړانگی د هوا څخه شیشه یي متوازي السطوح ته چې دانکسار ضریب یې $\sqrt{3}$ دی دا ځلېږي که وارده زاویه 60° وي منکسره او خروجي زاوي ئی حساب کړی؟

حل:

$$n = \sqrt{3} \quad \frac{\sin \hat{i}}{\sin \hat{r}} = n$$

$$\hat{i}_1 = 60^\circ \quad \sin \hat{i} = n \cdot \sin \hat{r}$$

$$\hat{r} = ? \quad \sin \hat{r} = \frac{\sin \hat{i}}{n} = \frac{\sin 60^\circ}{\sqrt{3}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{3}} = \frac{1}{2}$$

$$\hat{r} = 30^\circ$$

$$\hat{i}_2 = 60^\circ$$

مثال: د متوازي السطوح پنډوالی 21cm دی د A جسم دهغه د سطحې څخه د 10cm په فاصله واقع دی که دهغه دانکسار ضریب 1,2 وي د L فاصله د متوازي السطوح د سطحې څخه حساب کړی؟

حل:


$$\begin{aligned}
 d &= 21cm & L &= d \left(\frac{n-1}{n} \right) \\
 n &= 1,4 & L &= 21 \left(\frac{1,4-1}{1,2} \right) \\
 \lambda &= ? & L &= 21cm \left(\frac{0,4}{1,2} \right) = 21cm \left(\frac{4}{14} \right) \\
 & & L &= 21 \frac{4}{14} cm \\
 & & AH &= 10cm \\
 & & L &= 6cm \\
 & & \overset{\cdot}{A}H &= 10cm - 6cm = 4cm
 \end{aligned}$$

(۵-۳) په منشور کې دنور انکسار:

منشور شفاف شیشه يي محیط دی چې د دوه غیرې موازي مستوی متقاطع سطحو پواسطه احاطه

شوی دی (۹-۳) شکل کې د منشور غیرې موازي مستوی متقاطع سطحې د


$AP \overset{\cdot}{A} \overset{\cdot}{A} P$ او $AB \overset{\cdot}{A} \overset{\cdot}{B} P$ څخه عبارت دی د منشور قاعده ده.



شکل (۹-۳)


که دنور وړانګه د منشور څخه تیره شي نو سپین نور په اوږه رنگونو تجزیه کېږي دې عمل ته دنور

وړانګې dispersion وایي (۱۰-۳) شکل



(۲-۳) په منشور کې دنوري وړانگو انحراف او د انحراف زاویه:

څرنگه چې منشور دوه متقاطع سطحو پواسطه احاطه شوي دي په (۱۱-۳) شکل کې منشور د راس زاویه د A په حرف ښودل شوی او د هغه د AB د سطحې سره د SI_1 وارده وړانگه د i_1 زاویه او r_1 منکسره زاویه جوړه وي او D په منشور کې دورودي وړانگې او خروجي وړانگې د امتداد ترمینځ د انحراف زاویه ده. همدا ډول r_2 د منشور په داخل کې وارده زاویه او i_2 خروجي زاویه د D منشور د انحراف زاویه ده د منشور د انحراف زاویه د منشور د راس د زاویې، د وارده زاویې او خروجي زاوې پورې مربوط ده.



کله چې د نور وړانگه د هوا څخه شیشه یي منشور ته داخله شي د انکسار د قانون دمخې لیکلای شو:

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin r_1$$

$$\sin i_1 = n \sin r_1 \text{ ----- (28)}$$

او کله چې وړانگه د منشور څخه هوا ته داخلېږي بیا هم د انکسار د قانون له مخې لیکلای شو

$$\begin{aligned} n_2 \sin r_2 &= n_1 \sin i_2 \\ \sin i_2 &= n \sin r_2 \text{ ----- (29)} \end{aligned}$$

څرنگه چې د $\hat{A}$ زاویه د $I_1 O I_2$ مثلث خارجي زاویه ده نو:

$$\hat{A} = \hat{r}_1 + \hat{r}_2 \text{ ----- (30)}$$

د بېلې خوا د $\triangle A I_1 O I_2$ څلور ضلعي د مقابلو زاویو مجموعه 180° کېږي نو:

$$\begin{aligned} I_1 \hat{O} I_2 + \hat{A} &= 180^\circ \\ I_1 \hat{O} I_2 + \hat{A} &= 180^\circ \end{aligned} \quad \text{او هم}$$

د پورته مساوات څخه نتیجه کېږي چې د $\hat{A}$ زاویه د $\hat{A}'$ زاوی سره مساوي ده نو:

$$\hat{A} = \hat{r}_1 + \hat{r}_2 \text{ ----- (31)}$$

او هم د منشور د انحراف زاوی د پاره: $\hat{D} = d_1 + d_2 = (\hat{i}_1 - \hat{r}_1) + (\hat{i}_2 - \hat{r}_2)$

$$\begin{aligned} \hat{D} &= \hat{i}_1 + \hat{i}_2 - (\hat{r}_1 + \hat{r}_2) \\ D &= \hat{i}_1 + \hat{i}_2 - \hat{A} \text{ ----- (32)} \end{aligned} \quad \text{له دې ځایه څخه:}$$

که په خاصو حالتونو کې د $\hat{A}$ او $\hat{i}$ زاوی ډېرې کوچنۍ قبولی شي نو په (۳۲) رابطه کې لیکلای شو چې:

$$\begin{aligned} \hat{D} &= n\hat{r}_1 + n\hat{r}_2 - \hat{A} \\ \hat{D} &= n(\hat{r}_1 + \hat{r}_2) - \hat{A} \\ \hat{D} &= n\hat{A} - \hat{A} = \hat{A}(n-1) \text{ ----- (33)} \end{aligned}$$


(۳۲) او (۳۳) رابطې د نورد وړانگو د انحراف د معادلو پنوم یادېږي.

(۳-۷) د منشور د اصغري انحراف زاویه:

که په منشور کې وارده او خروجي زاویې یعنې

$\hat{i}_1 = \hat{i}_2$ مساوي شي اصغري انحراف منځ ته

راځي.



یایه بل عبارت وارده او منکسره وړانگې باید هغه مستوی ته چې د منشور د راس څخه رسمېږي باید یو دبل متناظرۍ وي پدې حالت کې د منشور په داخل کې وړانگه د منشور د راس د زاویه د ناصف خط سره 90° زاویه جوړه وي (۳-۱۲) شکل متساویاضلاع مثلث منشور.

د شکل څخه لیدل کېږي چې د $i_1 = i_2$ زاویې سره مساوي دی او همدارنګه $\hat{r}_1 = \hat{r}_2$ مساوي دی.

نو پدې حالت کې

$$\begin{aligned}\hat{D}_{\min} &= 2\hat{i} - \hat{A} \\ 2\hat{i}_1 &= \hat{D}_{\min} + \hat{A} \\ \hat{i}_1 &= \frac{\hat{D}_{\min} + \hat{A}}{2} \text{-----}(34)\end{aligned}$$

د بېلې خوا $\hat{r}_1 = \hat{r}_2$ نو $\hat{A} = 2\hat{r}_1$ او:

$$\hat{r}_1 = \frac{\hat{A}}{2} \text{-----}(35)$$

که د (۳۴) او (۳۵) روابطو څخه د $\hat{r}_1$ او $\hat{i}_1$ قیمتونه په $n = \frac{\sin \hat{i}_1}{\sin \hat{r}_1}$ رابطه کې وضع کړو نو لیکلای

شو چې:

$$n = \frac{\sin \hat{i}_1}{\sin \hat{r}_1} = \frac{\sin \left(\frac{\hat{D}_{\min} + \hat{A}}{2} \right)}{\sin \frac{\hat{A}}{2}} \text{.....}(36)$$

د دې رابطې په مرسته د جامدو شفافو اجسامو د انکسار ضریب حسابیدلی شي.

د منشور د اصغری انحراف په صورت کې که د $\hat{i}$ او $\hat{r}$ زاوې پېرې کوچنۍ وي نو دهغو د $\sin$ په عوض پخپله د زاویو څخه استفاده کېږي چې د نورد اصغري انحراف زاویه پدې ډول لاس ته راځي.

$$n = \frac{\hat{D}_{\min} + \hat{A}}{\hat{A}}$$

$$\hat{D}_{\min} = n\hat{A} - \hat{A} = \hat{A}(n-1) \text{-----37}$$

پدې رابطه کې $\hat{A}$ د منشور د راس زاویه ده.

مثال: یوه وړانګه د 45° زاوې لاندې د هوا څخه منشور ته داخلېږي که د منشور د انکسار ضریب $\sqrt{2}$ او د راس زاویه یې 60° وي منکسره زاویه او د انحراف زاویه ئی حساب کړي؟

حل:

$$A = 60^\circ \quad \sin \hat{i}_1 = n \sin \hat{r}_1$$

$$i_1 = 45^\circ \quad \sin \hat{r}_1 = \frac{\sin i_1}{n} = \frac{\sin 45^\circ}{\sqrt{2}} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

$$r_1 = \sqrt{2} \quad r_1 = 30^\circ$$

$$A = r_1 + r_2$$

$$r_2 = A - r_1 = 60^\circ - 30^\circ = 30^\circ$$

$$\sin i_2 = n \sin r_2 = \sqrt{2} \sin 30 = \sqrt{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$i_2 = 45^\circ$$

$$D = i_1 + i_2 - A = 45 + 45 - 60 = 30^\circ$$

LASER 3,1

د پورته انگلیسي ټکو مکمله جمله پدې ډول ده:

Light Amplification by stimulated emission radiation

او داسې تعریف کېږي په متشابه محیط کې د اتومونو او مولیکولونو د جباري تشعشع (موجونو) د تولید، تقویمې او همزمان خپرهولو ته لیزروایي.

د لیزر په هکله د معاصر فزیک بنسټ ایښودونکي Albert Einstein وړاندوینه کړې وه ددې وړاندوینې 35 کاله وروسته ځنو امریکایي او روسي ساینس پوهانو maser امواج کشف کړه چې انگلیسي کلمې یې پدې ډول ده:

Micro wave amplification by stimulated emission radiation


دا ډول امواج د انرژي د دوه سویوؤ ځنې تولیدیږي. ترده وروسته د اتوم د درې سویوؤ دنظرې دمخې د یاقوت بلور د روښانه او بلیدونکي څراغ په شکل وکاریده. د لیزر د تولید د طریقې د جامد لیزر پنوم یادېږي. ترده وروسته د غازاتو په محیط کې گازی لیزر تولید شو مثلاً په غازاتو کې د He او Ne لیزر د یاده ولوړدی. دا ډول لیزر ډېر گټور، بې ضرره او ارزانه لیزر دی. د برقي څپو په لابراتوار کې نیم هادي لیزر د خلکو د گټې د پاره وړاندې شو. د لیزر په تولید او پېژندنه کې د اتوم او دهغه دهستې په هکله د کافي معلوماتو لرل ضروري دي. مثلاً orbit او nucleus د رادرفورډ، بور او نورو ساینس پوهانو د څېړنو ځنې وپېژندل شو. د لیزر په تعریف کې د مشابه محیط لفظ کارول شوی دی. دا یو داسې محیط دی چې هغه کې د اتومونو او مولیکونو د اجباري تشعشع (موجونو) د تولید او تقویم سره مرسته کېږي. د لیزر په تولید کې د اتوم د عادي او هیجاني حالتونو څخه دهغه میتاستیبل حالت ضرور دی او په دوامداره ډول په مشابه محیط کې اتومونو او مولیکونو ته د $(E = h\gamma = \frac{hc}{\lambda})$ په اندازه انرژي ورکول کېږي. پورته بیان په لاندې شکل کې ښودل کېږي.



که د انرژي جذب دمخه اتوم د A او د انرژي جذب وروسته هغه د A* په توري وښودل شي لاندې رابطه لیکلی شو:

$$A = h\gamma \rightarrow A^*$$

د تشعشع یا موج تقویه کول دلاندې شکل پواسطه ښودل کېږي.



د تشعشع (موج) د شدت په زیاتوالي کې N دنور خپرونکو اتومونو تعداد دی چې د تشعشع مجموعي شدت د تشعشع دخپره ونکو اتومونو د مربع سره مساوي دی. یعنې $I_{total} = N^2 I$ د تشعشع تقویه کول دلاندې شکل په واسطه ښودل کېږي.


3,12 د LASER طبي استعمال:

د لیزر د تکنالوژي په بې ساري پرمختګ سره د صنعت په مختلفو ډولونو برسيره په بیالوژي او د طب په مختلفو څانګو کې په تحقیقاتو کې کار اخستل کېږي او په کم وخت کې زیات حرارت تولیدوي د اوږدو فاصلو ترمنځ ارتباط تامینوي. څرنگه چې ددې وړانګې د استعمال دقت زیات دي که دهغه پواسطه په یوه سلول کې یو کروموزوم په نښه شي هغه په آسانی سره دمنځه وړي. او نورو کروموزونو ته تاوان نه اړوي. کم شدت لیزر رنګه شوي نسجونه په آسانی سره دمنځه وړي. دلیزر وړانګې ددې روش څخه د تومورونو pigment په تداوي کې کار اخستل کېږي. رنګه شوي سرطانې نسجونه د x او ګاما وړانګو پواسطه دمنځه ځي. دلیزر څخه د سترګو په طبابت کې هم کار اخستل کېږي. دمغزو، زړه او هډوکو جراحي د خون ريزي پرته دلیزر پواسطه اجرا کېږي. په ستوما تولوژي کې د غاښونو په ستیو کې د خاصو لیزري ستونو په واسطه بکتريا وژل کېږي. د خولې بد بوي ورکوي. د غاښونو خساء او ورستی برخې دمنځه وړي.

(۳-۸) په کروي سطحو کې د نور انکسار:

په متوازي السطوح کې د انکسار ساده شکل چې د دوه محیطونو د جدایي سرحد یو مستوی سطح وه مطالعه شوه. خو په عمل کې د کروي سطحو نه دنور د انکسار نه زیاته اسفاده کېږي په اپټیکي

سیستمونو کې کروي سطح د دوه محیطونو د جدایی د سرحد په حیث کاره ول کېږي په اپتیکي سیستمونو کې په کروي سطحو کې دنور دانکسار نه دا جسامو تصویر جوړېږي په دې ډول سطحو کې دنور دانکسار د فرمول د استخراج دپاره د الجبر د قوانینو څخه استفاده کېږي او د زاویو او مستقیم قطعه خطونو دپاره دهغو د جهت له مخې اشاره په نظر کې نیول کېږي. نو کوم فرمول چې پدې ځای کې لاس ته راځي هم د محدب کروي سطحو چې انحناء یې مثبت ده او هم د مقعرو کروي سطحو دپاره چې دانحناء یې منفي ده. د تطبیق وړ دی. د (۳-۱۳) شکل کې AA' کروي سطح د R په شعاع او د C په مرکز په نظر کې نیسو چې دوه مختلف محیطونه د n_1 او n_2 دانکسار دضرب په لرلو جدا کوي.



پدې کروي سطح کې دنور انکسار د M په نقطه کې مطالعه کوو: فرضه و چې د S د نقطوي نور منبع په SOS' اپتیکي محور د SO په فاصله د AA' له سطحې نه واقع ده. د $((O))$ نقطه د کروي سطحې راس بلل کېږي.

د SO وړانګه چې عموداً په کروي سطح لګېږي بې له انکساره په خپل مسیر خپل حرکت ته دوام ورکوي او دانحناء د مرکز $((C))$ څخه تیرېږي. د SM وړانګه د M په نقطه کې انکسار کوي او د $S'M$ په جهت حرکت کوي. ددې دوه وړانګو د تقاطع نقطه په S' ښایو چې دا د S د نقطوي تصویر دی. د α او α' زاوې چې دنور وړانګې یې د اپتیکي محور سره جوړه وي کوچنۍ فرضه و داسې چې د $((O))$ او B نقطې تقریباً یو پر بل منطبق شي. که د $((O))$ نقطه د مبدأ په حیث قبوله شي ددې نقطې نه دنور د وړانګې دانتشار په جهت OS مثبت او OS' دنور د وړانګې دانتشار په مخالف جهت منفي قبلوو په نتیجه کې:

$$\begin{aligned} OS &= BS = -x \\ OS' &\approx BS' = +x' \\ OC &= BC = R \end{aligned}$$

د زاویو جهت د ایتکي محور نه د وړانگو د انتشار په جهت کی قبله و که د زاویو جهت د ساعت د عقربې په جهت وي مثبت او که د ساعت د عقربې په مخالف جهت وي منفي ئی قبله و. څرنګه چې د $\hat{i}$ او $\hat{\beta}$ زاوي د SMC او $\hat{S} \hat{MC}$ مثلثونو خارجي زاوي دي نو:

$$\left. \begin{aligned} +\hat{i} &= \hat{\alpha} + \hat{\beta} \\ +\hat{r} &= \hat{\alpha} + \hat{\beta} \end{aligned} \right\} \text{-----} (38)$$

د بېلې خوا د (۳-۱۳) شکل څخه پوهېږو چې:

$$\left. \begin{aligned} Ty \hat{\alpha} &= -\frac{h}{x} \\ Tg(-\hat{\alpha}') \frac{h}{x^1} \\ Tg \hat{\beta} &= \frac{h}{R} \end{aligned} \right\} \text{-----} (39)$$

د انکسار د قانون څخه پوهېږو چې: $\frac{\sin \hat{i}}{\sin \hat{r}} = \frac{n_2}{n_1}$

$$\begin{aligned} n_1 \sin \hat{i} &= n_2 \sin \hat{r} \\ n_1 \hat{i} &= n_2 \hat{r} \end{aligned} \text{-----} (40) \quad \text{يا}$$

د (۳۸) او (۳۹) روابطو په مرسته په (۴۰) رابطه کې ليکلاى شو:

$$\begin{aligned} n_1 (\hat{\alpha} + \hat{\beta}) &= n_2 (\hat{\alpha} + \hat{\beta}) \\ n_1 \left(\frac{h}{R} - \frac{h}{x} \right) &= n_2 \left(\frac{h}{R} - \frac{h}{x^1} \right) \end{aligned}$$

که د اخري رابطې اطراف په h تقسيم کړو نو:

$$\begin{aligned} \frac{n_1}{R} - \frac{n_1}{x} &= \frac{n_2}{R} - \frac{n_2}{x^1} \\ \frac{n_1}{x} - \frac{n_2}{x^1} &= \frac{n_1 - n_2}{R} \end{aligned} \text{-----} (41)$$

(۴۱) رابطه په کروي سطحو کې دانکسار عمومي فرمول دی. اوس که شفاف رقیق محیط هوا وي نو $n_1=1$ او شفاف غلیظ محیط شیشه یا کوارتس وي نو $n_2>1$ دی پدې حالت کې (۴۱) معادله لاندې شکل اختیاره وي.


$$\frac{n}{x^1} - \frac{1}{x} = \frac{n-1}{R} \text{-----}(42)$$

خلورم فصل

(۱-۴) عدسې (lens)

عدسې (lens) یو شفاف جسم دی چې دانکسار ضریب یې n او د دوه کروي یا استوانوي سطحو پواسطه احاطه شوې وي. عدسې د شیشې، کوارتز یا یو بل شفاف جسم څخه جوړیدلای شي. مونږ پدې فصل کې کروي محدبې او کروي مقعري عدسې مطالعه کوو.

په (۱-۴) الف او ب شکل کې محدبې او مقعري عدسې رسم شوي دي.



(۱-۴) الف شکل


(۱-۴) ب شکل

(۲-۴) په عدسیو کې د تصویر تشکیل:


په عدسېو کې د تصویر د جوړیدو دپاره که وړانګه د جسم د یوې نقطې څخه د اصلي محور سره موازي او هغه ته نژدې په محدبه عدسیه وارد شي د هغه څخه د تیریدو په وخت کې د اصلي محور د یوې نقطې څخه تیرېږي چې دا نقطه د عدسې د محراق پنوم یادېږي.

محدبې عدسې دوه محراقه لري یو محراق ته یې د جسم محراق او بل محراق ته یې د تصویر محراق وایي. محدبې عدسې د متقاربو عدسیو پنوم یادېږي. د محراق او د عدسې د ایتکي مرکز ترمنځ فاصله د محراقي فاصلې (f) پنوم یادېږي. په عدسېو کې د تصویر تشکیل او جوړېدو دپاره وړانګې داسې په نظر کې نیول کېږي.

۱- که جسم د عدسې د انحناء د مرکز او بې نهایت تر منځ واقع وي تصویر يې حقيقي سرچپه د جسم څخه کوچنی د F' او c' په منځ کې جوړېږي (۲-۴) شکل.



۲- که جسم د عدسې د انحناء په مرکز کې واقع وي نو تصویر يې حقيقي، سرچپه د جسم په اندازه c' کې جوړېږي (۳-۴) شکل.




۳- که جسم د عدسې د انحناء د مرکز (c) او د محراق (F) تر منځ واقع وي نو تصویر يې حقيقي،

سرچپه د اصلي جسم څخه لوی او .


موقعيت يې د c' او بې نهایت

تر منځ دي (۴-۴) شکل.




۴- که جسم د عدسې په محراق کې واقع وي تصویر يې حقيقي په بې نهایت کې واقع او سوزونکي

وي




۵- که جسم دمحاق (F) او اپتیکی مرکز (P) ترمخ واقع وي تصویر یی راسته د اصل جسم خخه لوی د عددی دمحاق او د انحناء د مرکز (c) ترمخ واقع دي.



(۳-۴)

دمحادي د عددی فرمول:

د عددی فرمول د جسم د فاصلې، د تصویر د فاصلې او دمحاق فاصلې ترمخ درابطې خخه عبارت دی په (۷-۴) شکل کې:



او $F'IP$ مثلثونه مشابه دي

نو د مثلثونو د تشابه خخه لیکلای شو:

$$\frac{A'B'}{IP} = \frac{f'B'}{Pf'} \text{-----}(1-4)$$

خرنگه چې $F'B' = x' - f'$ نو:

$$\frac{A'B'}{IP} = \frac{x' - f'}{f'} \text{-----}(2-4)$$

همدا ډول $A'B'P$ مثلث د $\hat{A}BP$ د مثلث سره مشابه دی نو د مثلثونو د تشابه خخه لیکلای شو:

$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{PB'}{PB} = \frac{x'}{x} \text{-----}(3-4)$$

خرنگه چې $\frac{A'B'}{IP} = \frac{A'B'}{AB}$ دی نو د (۲-۴) او (۳-۴) روابطو خخه لیکلای شو:

$$\frac{x' - f'}{f'} = \frac{x'}{x} \text{-----}(4-4)$$

$$xx' - xf = x'f \text{-----}(5-4)$$

که د (۴-۵) رابطې اطراف په $xx'f$ تقسیم کړو نو لیکلای شو:

$$\frac{xx^1}{xx^1f} - \frac{xf}{xx^1f} = \frac{x^1f}{xx^1f}$$

$$\frac{1}{f} - \frac{1}{x'} = \frac{1}{x} \quad \text{له دې ځایه:}$$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x'} = \frac{1}{f} \quad \text{----- (6-4)}$$

پورته رابطه د محدبي عدسې فرمول دی او د عدسې د غټ بندونې فارمول پدې ډول دی:

$$\gamma = \frac{x'}{x} = \frac{A'B'}{AB} \quad \text{----- (7-4)}$$

مثال: یو جسم د 8cm په اوږدوالي د محدبي عدسې داپټکي مرکز څخه د 30cm په فاصله واقع دی که د عدسې محراقي فاصله 20cm وي د تصویر اوږدوالی او غټ بندونه یې حساب کړی؟

حل:

$$\begin{aligned} AB &= 8cm & \frac{1}{x} + \frac{1}{x^1} &= \frac{1}{f} \\ x &= 30cm & \frac{1}{30} + \frac{1}{x'} &= \frac{1}{20} \\ f &= 20cm & & \\ x^1 &=? & \frac{1}{x^1} &= \frac{3-2}{60} \Rightarrow x^1 = 60cm \\ A'B' &=? & A'B' &= \frac{x'}{x} \cdot AB = \frac{60}{30} \cdot 8 = 16cm \\ \gamma &=? & \gamma &= \frac{x^1}{x} = \frac{A'B'}{AB} \Rightarrow \frac{60cm}{30cm} = \frac{16cm}{8cm} = 2 \end{aligned}$$

۴-۴ د محدبي عدسې خطي غټ بندونه:

د تصویر او جسم داوږدوالي نسبت د عدسې د خطي غټ بندونې پنوم یادېږي. هغه د γ په توري بنایو او پدې ډول ثبوتېږي. په (۴-۷) شکل کې $\hat{ABF}$ او $\hat{PHF}$ مثلثونه مشابه دی د مثلثونو د مشابهت څخه لیکلای شو:

$$\frac{PH}{AB} = \frac{f}{a}$$

او همدا ډول: $\triangle PAB$ او $\triangle PA'B'$ مثلثونه مشابه دي نو د مثلثونو د مشابهت څخه ليکلاى شو:

$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{x'}{x}$$

څرنگه چې $PH = A'B'$ سره مساوي دى نو د خطي غټېښودنې د پاره ليکو چې:

$$\gamma = \frac{A'B'}{AB} = \frac{x'}{x} = \frac{f}{a} \text{-----(8-4)}$$

او همدا ډول $\triangle PIF'$ مثلث د $\triangle A'B'F'$ مثلث سره مشابه دى د مثلثونو د مشابهت څخه ليکلاى شو:

$$\gamma = \frac{A'B'}{IP} = \frac{A'B'}{AB} = \frac{b}{f'} \text{-----(9-4)}$$

د (۷-۴) شکل څخه پوهېږو چې: $a = x - f$ او $b = x' - f'$ دى

د (۸-۴) او (۹-۴) روابطو څخه ليکلى شو چې:

$$\left. \begin{aligned} \gamma &= \frac{f}{x-f} = \frac{1}{\frac{x'}{f}-1} \\ \gamma &= \frac{x'-f'}{f'} = \frac{x'}{f'} - 1 \end{aligned} \right\} \text{-----(10-4)}$$

که په (۱۰-۴) رابطه کې $f = f' = f$ انتخاب شي نو په اسانۍ سره د محدب الطرفین باريکه عدسې فرمول پدې ډول حاصلېږي.

$$\begin{aligned} \frac{f}{x-f} &= \frac{x'-f}{f} \\ F^2 &= xx' - fx - fx' + f^2 \\ fx' + fx &= xx' \end{aligned}$$

که پورته مساوات په fxx' تقسيم شي نو:

$$\frac{fx'}{fxx'} + \frac{fx}{fxx'} = \frac{xx'}{fxx'}$$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x'} = \frac{1}{f}$$


د (۸-۴) او (۹-۴) معادلو څخه داسې نتیجه کېږي چې:

$$ab = f \cdot f' \text{-----}(11-4)$$

پورته رابطه د نیوټن د فرمول پڼوم یادېږي که بیا هم $f = f' = f$ شي نو $f^2 = ab$ د محراق څخه د جسم او تصویر د فاصلو د ضرب حاصل د عدسي د محراقي فاصلې د مربع سره مساوي دی.

۴-۵ د مقعري عدسي فرمول:

مقعري عدسي هم په درې ډوله دي: مقعر الطرفین، مقعر المحدب او مقعر مستوی پدې ځای کې هم د جسم تصویر دهغه د موقیعت د مخې (۸-۴) شکل کې رسم شوی دی.



په (۸-۴) تشکل کې د $\triangle ABP$ او $\triangle A'B'P$

مثلثونو د مشابهت ځنې لیکلای شو:

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{BP}{B'P} = \frac{x}{x'} \text{-----}(12-4)$$

او همدا ډول د $\triangle CFP$ او $\triangle A'FB'$ مثلثونو د مشابهت څخه لیکلای شو:

$$\frac{CP}{A'B'} = \frac{FP}{FB'} = \frac{AB}{A'B'} = \frac{f}{f-x'} \text{-----}(13-4)$$

د (۱۲-۴) او (۱۳-۴) روابطو د مقایسې څخه لیکلای شو:

$$\frac{x}{x'} = \frac{f}{f-x'}$$

$$fx' = fx - xx' \text{-----}(14-4)$$

که د (۱۴-۴) رابطې دواړه خواوې په fxx' تقسیم کړو نو لیکلای شو چې:

$$\frac{fx'}{fxx'} = \frac{fx}{fxx'} - \frac{xx'}{fxx'}$$

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{x'} - \frac{1}{f} \quad \text{یا}$$

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{x'} = -\frac{1}{f}$$

څرنگه چې په مقعرو عدسیو کې محراقي فاصله منفي ده نو تصویر مجازي او د تصویر فاصله هم منفي اشاره لري. خو په عمومي ډول د مقعرو عدسیو د پاره دهغه فرمول په دی ډول لیکلای شو:


$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x'} = -\frac{1}{f} \quad \text{----- (15-4)}$$

(۲-۴) په عدسیو کې دنور انکسار:

محدب الطرفین عدسیه د n انکسار ضریب په لرلو په نظر کې نیسو او فرضو وؤ چې SM د نور وړانګه دهوا څخه محدب الطرفین عدسې ته داخلېږي او د MO₂ او د NO₁ سطحو د څخه انکسار وروسته هوا ته داخلېږي (۴-۹) شکل که MO₂ او NO₁ سطحو د انحناء وړانګه په ترتیب سره R₂ او R₁ وي د MO₂ سطحې نه دنور د وړانګې د انکسار په صورت کې د دریم فصل د (۴۲) رابطې له مخې لیکلای شو:

$$\frac{n}{x'} - \frac{1}{x} = \frac{n-1}{R_1} \quad \text{----- (16-4)}$$

په پورته رابطه کې x او x₁ په ترتیب سره MO₂ کروي سطحې څخه د جسم او تصویر فاصلې دی.



په پورته شکل کې S'' تصویر د NO₁ د سطحې نه دنور وړانګې د انکسار د کبله تشکیل شوی دی چې د دې تصویر فاصله د O₁ له راس څخه X' ده.

پدې حالت کې د S' د تصوير فاصله د NO_1 کروي سطحې د O_1 له راس څخه $x_2 = x_1 - d$ ده
 d د محدب الطرفین عدسي ضخامت دی. هغه تصوير چې د S له جسم څخه په لمړني کروي سطح
 کې منع ته راځي S' دی. د تصوير د دوهمې کروي سطحې دپاره دمجازي نوري منبع په حيث قبول
 شوي دی. (۱۲-۴) رابطه په NO_1 کروي سطح کې دنور دانکسار دپاره داسې ليکلای شو:

$$\frac{n}{x_2} - \frac{1}{x'} = \frac{n-1}{R_2}$$

$$\frac{n}{x_1 - d} - \frac{1}{x'} = \frac{n-1}{R_2} \text{----- (17-4) يا}$$

که چېرته عدسيه باريکه وي ($d < R_1, R_2$) پدې حالت کې (۱۷-۴) رابطه داسې ليکل کېږي:

$$\frac{n}{x_1} - \frac{1}{x'} = \frac{n-1}{R_2}$$

که چېرې (۱۸-۴) رابطه د (۱۲-۴) رابطې نه طرف په طرف تفريق شي نو:

$$\frac{1}{x'} - \frac{1}{x} = \frac{n-1}{R_1} - \frac{n-1}{R_2}$$

$$\frac{1}{x'} - \frac{1}{x} = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \text{----- (19-4)}$$

که په محدب الطرفین عدسيه کې $x' = \infty$ شي نو د $\frac{1}{x} + \frac{1}{x'} = \frac{1}{F_1}$ رابطې دمخې د S نقطوي نوري

منبع تصوير S' په بې نهايت کې تشکيل شوی او $x = f_1$ کېږي.

چې دا د لمړني سطحې محراقي فاصله ده. له دې ځايه (۱۹-۴) رابطه لاندې شکل اختياره وي:

$$\frac{1}{f_2} = -(n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \text{----- (20-4)}$$

او که جسم په بې نهايت کې واقع وي يعنې $x = \infty$ پدې حالت کې $x' = f_2$ کېږي چې دا د دوهمې
 سطحې محراقي فاصله ده او (۱۹-۴) رابطه لاندې شکل اختياره وي:

$$\frac{1}{x'} - \frac{1}{x} = \frac{1}{F_2} \text{----- (22-4)}$$

د محدب الطرفین عدسیو په صورت کې د دې عدسیو د انحنا یوه وړانګه R_2 مثبت او د انحنا بله وړانګه R_1 یې منفي ده که مطلقه قیمتونه یې په نظر کې ونیول شي نو $|R_1| R_2$ او $|R_2| R_1$ دی. نو پدې حالت کې (۲۱-۴) او (۲۲-۴) رابطې لاندې شکل اختیاره وي.

$$\frac{1}{f_1} = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \text{-----} (21-4)$$

د (۲۰-۴) او (۲۱-۴) روابطو د مقایسې څخه نتیجه کېږي چې:


$$f_1 = -f_2 \text{ دی.}$$

که (۲۱-۴) رابطې ته وکتل شي نو (۱۹-۴) رابطه لاندې شکل اختیاره وي.

$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{f_1} &= -(n-1) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \\ \frac{1}{f_2} &= (n-1) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \end{aligned} \right\} \text{-----} (23-4)$$

4,7 خصوصي حالتونه:

۱- څرنگه چې (۲۲-۴) رابطه کې د جسم فاصله منفي او د تصویر فاصله مثبت ده که دهغو مطلقه قیمت په نظر کې ونیول شي نو د محدب الطرفین یا متقاربو عدسیو د پاره هغه لاندې شکل اختیاره وي:



$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x'} = \frac{1}{f_2}$$


خو څرنگه چې د متقاربو عدسیو د پاره f_1 منفي او f_2 مثبت دی (۱۰-۴) شکل نو که: $f_2 = -f_1 = f$ مساوي فرض شوی وی.

نو د محدب الطرفین بآریکه عدسیو فرمول پدې ډول لیکل کېږي:

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x'} = \frac{1}{f}$$


۲- که یوه د وړانگو څخه مثلاً $R_1 = \infty$ شي دې ډول عدسې ته محدب مستوی عدسیه وایي: (۴-۴)
 شکل (۱۱)

پدې حالت کې بیا هم f_2 مثبت پاتې کېږي. اوس د عدسې پدې حالت کې یوه گروپ نوري وړانگې د اصلي محور سره موازي په عدسیه واردې شي په دوهم اصلي محراق کې جمع کېږي دا ډول عدسیه بیا هم متقاربه ده.




۳- که د انکسار ورکونکو سطحو د وړانگو مطلقه قیمت $|R_1| > |R_2|$ شي (۴-۱۲) شکل او دواړه وړانگې منفي وي.

پدې صورت کې $\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} > 0$ دی او د (۴-۲۱) رابطې په اساس دوهم اصلي محراق مثبت پاتې کېږي دا ډول عدسیه محدب مقعر عدسیه ده چې بیا هم متقاربه عدسیه قبوله شویده.




برعکس که R_2, R_1 وړانگې مثبتې وي او $|R_1| < |R_2|$ وي نو شکل به یې بیا هم پورته شکل وي او یوازې عدسې به بل طرف ته دوران کړي وي پدې حالت کې $\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} > 0$ او مثبت دی او عدسیه بیا هم متقاربه ده.

۴- که R_1 منفي او R_2 مثبت وي (۴-۱۴) شکل پدې حالت کې په (۴-۲۱) رابطه کې F_2 منفي کېږي.




یعنی که یوه دسته نوري وړانګې د اصلي محور سره یوازې په عدسیه ولګېږي دهغه نه د تیریدو وروسته متباعدی کېږي او د منکسره وړانګو امتداد پټه مجازي محراق کې جمع کېږي دا ډول عدسیه د مقعر الطرفین عدسې پنوم یادېږي او متباعده عدسیه ده (۱۵-۴) شکل



۵- که R_1 او R_2 دواړه وړانګې منفي وي او $|R_1| < |R_2|$ وي (۱۶-۴) شکل پدې حالت کې $\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} < 0$ کېږي او $F < 0$ کېږي دا ډول عدسیه مقعر محدب عدسیه او د متباعدې عدسې په حیث کارکوي.

او که R_2, R_1 دواړه مثبت وي او $|R_1| > |R_2|$ وي بیا هم عدسیه متباعده ده.

۶- که R_1 منفي او $R_2 = -\infty$ شي (۱۷-۴) شکل پدې صورت کې $f_2 < 0$ کېږي دا ډول عدسیه بیا هم متباعده عدسیه ده او د مقعر مستوی عدسې پنوم یادېږي.



د پورته مطالعاتو نه وروسته دې نتېجې ته رسېږو هغه عدسې چې منځني برخه يې نظر خنډو ته پنده وي د متقاربې عدسې او هغه چې منځني برخه يې نظر خنډو ته بآريکه وي د متباعدې عدسې پنوم يادېږئ. د متباعدو عدسيو د پاره (۴-۲۲) رابطه په هغه صورت کې چې د x او x' مطلقه قيمت په نظر کې ونیول شي او $f_2=f$ قبول شي لاندې شکل اختياره وي:

$$\frac{1}{x'} - \frac{1}{x} = -\frac{1}{f} \text{------(24-4)}$$

(۴-۷) د بآريکه عدسيو سيستم او عدسيو تقارب:

که په (۴-۲۲) رابطه کې $f=f_2$ شي هغه په لاندې ډول ليکلای شو:

$$\begin{aligned} \frac{1}{x'} - \frac{1}{x} &= \frac{1}{f} \\ \frac{x-x'}{xx'} &= \frac{1}{f} \\ f &= \frac{xx'}{x-x'} \end{aligned}$$

د دې رابطې څخه معلومېږي چې په هره اندازه چې محراقي فاصله لنډه وي په هماغه اندازه x او x' لنډېږي. يعنې د بآريکه عدسيو د سيستم پواسطه وارد شوي نور په شدت سره انکسار کوي.

(د $D = \frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$ کميتونه د عدسې دانکسار ورکولو مشخصه ده او د عدسې د تقارب او

کله هم د عدسې د ډيوپټري قوې پنوم يادېږي. او د Dioptrie په واحد اندازه کېږي. يو ډيوپټري دهغه عدسې تقارب ده چې محراقي فاصله يې يو متروي يعنې:

$$1 \text{ Dioptrie} = \frac{1}{\text{meter}} = \frac{1}{m}$$

د عدسيو تقارب قوه د عدسيو د سيستم په مرسته کمېدلې او زياتيدلې شي. د مثال په ډول د دوه عدسيو د اپټکې سيستم تقارب چې دهغو اپټکې محورونه يو د بل په امتداد واقع او د عدسيو تر منځ فاصله په d ونډول شي نو کولی شو د نور منبع د x په فاصله د لمرني عدسې څخه واقع کړو او د تصوير فاصله يې د لاندې رابطې څخه لاس ته راځي:

$$\frac{1}{x'} - \frac{1}{x} = \frac{1}{f'} \text{-----} (24-4)$$

په پورته رابطه کې f' د لمړني عدسې محراقي فاصله ده. دنور منبع تصویر چې لمړني عدسیه کې تشکیل شوی دی د دوهمې عدسې د پاره دنور دنوي منبع په حیث قبلېږي او د تصویر فاصله یې دلاندې رابطې پواسطه حسابېږي:

$$\frac{1}{x''} - \frac{1}{x' - d} = \frac{1}{f''} \text{-----} (25-4)$$

په پورته رابطه کې x'' د دوهمې عدسې څخه د تصویر فاصله ده او f'' د دوهمې عدسې محراقي فاصله ده. که (۴-۲۴) او (۴-۲۵) رابطې طرف په طرف جمع شي نو:

$$\frac{1}{x''} - \frac{1}{x} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{f''} + \frac{1}{x' - d} - \frac{1}{x'}$$

که د عدسیو تر منځ فاصله d د f' او f'' په نسبت ډېره وږه قبوله شي نو د d ځنې صرف نظر کېږي او اخره رابطه لاندې شکل اختیاره وي:

$$\frac{1}{x''} - \frac{1}{x} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{f''} = \frac{1}{f}$$

یعنې هر څومره چې محراقي فاصله کوچۍ وي په عدسیو کې نور وړانګه ژر انکسار کوي. د پورته اخري رابطې څخه لیکلای شو:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{f''}$$

په پورته رابطه کې f د باریکه عدسیو د سستم محراقي فاصله ده. او که ډېرې زیاتې باریکه عدسیه یو دبل سره په تماس کې یو سستم جوړ کړي ددې سستم د محراقي فاصلې د پاره لاندې رابطه لیکلای شو:

$$\frac{1}{f} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{f_i}$$

ددې ځای څخه د بآريکه عدسيو د سستم اتقارب د هرې عدسې د تقارب قوې الجبري مجموعي سره مساوي ده.

۱- مثال: يو جسم د محدبي عدسې څخه د 15cm په فاصله واقع دی که د جسم اوږدوالی 4cm او محراقي فاصله يې 10cm وي د تصوير فاصله، د تصوير اوږدوالي او د عدسې غټښودنه حساب کړی؟

حل:

$$\begin{aligned}
 x &= 15cm: & \frac{1}{x} + \frac{1}{x'} &= \frac{1}{f} \\
 O &= 4cm: & & \\
 f &= 10cm: & \frac{1}{15} + \frac{1}{x'} &= \frac{1}{10} \\
 x' &=? : & \frac{1}{x'} &= \frac{1}{10} - \frac{1}{15} = \frac{15-10}{150} = \frac{5}{150} \\
 I &=? : & x' &= \frac{150}{5} = 30cm \\
 \gamma &=? : & \frac{x'}{x} &= \frac{I}{O} \\
 & & \frac{30}{15} &= \frac{I}{4} \Rightarrow 15I = 120 \\
 & & I &= \frac{120}{15} = 8cm \\
 & & \gamma &= \frac{x'}{x} = \frac{I}{O} \\
 & & &= \frac{30}{15} = \frac{8}{4} = 2cm
 \end{aligned}$$

۲- مثال يو جسم د محدبي عدسې مخ ته د 5cm په فاصله واقع دی که د عدسې محراقي فاصله 10cm او د جسم اوږدوالی 3cm وي د تصوير نوعيت او اوږدوالی حساب کړي؟

حل:

$$X = 5cm$$

$$F = 10cm \quad \frac{1}{x} + \frac{1}{x'} = \frac{1}{f}$$

$$o = 3cm \quad \frac{1}{5} + \frac{1}{x'} = \frac{1}{10}$$

$$x' = ? \quad \frac{1}{x'} = \frac{1}{10} - \frac{1}{5} = \frac{5-10}{50} = \frac{-5}{50}$$

$$I = ? \quad x' = \frac{-50}{5} = -10$$

تصویر مجازی دی

$$\frac{x'}{x} = \frac{I}{O}$$

$$\frac{|-10|}{5} = \frac{I}{3} \Rightarrow I = \frac{30}{5} = 6cm$$

۳ مثال: دیوې مقعرې عدسې د انحناء وړنگه 24cm ده که یو جسم د 6cm په فاصله دهغه د راس څخه واقع وي د تصویر فاصله ئی حساب کړئ؟

حل:

$$f = \frac{R}{2} = \frac{24}{2} = 12cm$$

$$x = 6cm \quad \frac{1}{x} - \frac{1}{x'} = \frac{1}{f}$$

$$x' = ? \quad \frac{1}{6} - \frac{1}{x'} = \frac{1}{12}$$

$$-\frac{1}{x'} = \frac{1}{12} - \frac{-1-2}{12} = -\frac{3}{12}$$

$$\frac{1}{x'} = \frac{3}{12}$$

$$X' = 4CM$$

۴ مثال: د مقعر الطرفین عدسې محراق فاصله 20cm ده یو جسم د 2cm په ارتفاع د دې عدسې مخ ته د 30cm په فاصله واقع دی د تصویر فاصله او ارتفاع یې حساب کړئ؟

حل:

$$\begin{aligned}
 f = 20cm & \quad \frac{1}{x} + \frac{1}{x'} = -\frac{1}{f} \\
 O = 2cm & \quad \frac{1}{30} + \frac{1}{x'} = -\frac{1}{20} \\
 x = 30cm & \quad \frac{1}{x'} = -\frac{1}{20} - \frac{1}{30} = \frac{-3-2}{60} = -\frac{5}{60} \\
 x' = ? & \quad x' = -12cm \\
 I = ? & \quad \frac{x'}{x} = \frac{I}{O} \Rightarrow I = \frac{x'}{x} \cdot O = \frac{1-121}{30} \cdot 2 = 0,8cm
 \end{aligned}$$

۵- مثال: یوه محدب بالظرفین عدسیه د شیشې څنې جوړه شوې ده چې دانکسار ضریب یې $n=1,52$ دی دهغه دهرې سطحې د انحنا وړانګې مساوي او $30cm$ دی که یو جسم د $3cm$ په ارتفاع د $14cm$ په فاصله د عدسې دراس څخه واقع وي د عدسې محراقي فاصله د تصویر موقعیت او سائز معلوم کړی؟

حل:

$$\begin{aligned}
 n = 1,52 & \quad : \\
 O = 3cm & \quad : \quad \frac{1}{f} = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \\
 x = 14cm & \quad : \quad \frac{1}{f} = (1,52-1) \left(\frac{1}{30} - \frac{1}{-30} \right) \\
 f = ? & \quad : \quad \frac{1}{f} = 0,52 \left(\frac{1}{30} + \frac{1}{30} \right) = 0,52 \left(\frac{2}{30} \right) \Rightarrow \frac{104}{30} \\
 x' = ? & \quad : \\
 I = ? & \quad : \quad f = \frac{30}{104} = \\
 & \quad : \quad \frac{1}{x} + \frac{1}{x'} = \frac{1}{f} \\
 & \quad : \quad \frac{1}{14} + \frac{1}{x'} = \frac{1}{\frac{30}{104}} = \frac{104}{30} \\
 & \quad : \quad \frac{1}{x'} = \frac{104}{30} - \frac{1}{14} = \frac{104 \times 14 - 30}{30 \times 14} \\
 & \quad : \quad \frac{1}{x'} = \frac{1426}{420} \\
 & \quad : \quad x' = \frac{420}{1426}
 \end{aligned}$$

۶ مثال: د محدبى مستوى عدسې محراقي فاصله 50cm ده که دهغه د انکسار ضريب $n=1,52$ وي د دې عدسې د انحنا وړانگه حساب کړی؟

حل:

$$\frac{1}{f} = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$\frac{1}{0,5} = (1,52-1) \left(\frac{1}{R} - 0 \right)$$

$$\frac{1}{0,5} = \frac{0,52}{R}$$

$$R = 0,5m \times 0,52 = 0,26m$$

۷: دیوې محدب مقعر عدسې د انکسار ضريب $n=1,5$ او د انحنا وړانگه یې $R_1=25cm$ او $R_2=50cm$ دی د دې عدسې اپتکي تقارب حساب کړی؟

حل: د اپتکي قوي تقارب د فرمول څخه پوهیږو چې:

$$D = \frac{1}{f} = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

څرنگه چې وړانگې په مقعرو سطحو لگېږي دواړه منفي دي له دې ځایه:

$$D = (1,5-1) \left(\frac{1}{-0,25m} + \frac{1}{-0,50m} \right)$$

$$= (0,5) \left(-\frac{100}{25} - \frac{100}{50} \right)$$


$$= (0,5)(-4-2) = (0,5)(-6) = -3,0 \frac{1}{m} = -3.0 \text{ dioptrie}$$

پنځم فصل

دنور د اندازې کولو کمیټونه او دهغه واحدات (photometry)

(1-5) دنوري تشعشع طاقت او جامده زاویه:

د سترګې په سیستم او یا دنور په بله حساسه اله، دنور تاثیر د نوري انرژي د انتقال څخه عبارت دی. چې دنوري امواجو په واسطه انتقالېږي. د الکترومقناطیسي وړانګو د مهمو مشخصاتو څخه دهغه طاقت یا توان دی. دنوري منبع د وړانګو طاقت دهغه نوري انرژي پواسطه ټاکل کېږي چې په واحد وخت کې یې فضا ته خپروي. نو د ایتکي پدیدو او قوانینو د مطالعې دپاره ضرور ده چې دنور د اندازه گیری (فوتومتري) په هکله معلومات ولرو. دنور د اندازه گیری (photo metery)




دهغه انرژي په اندازه کولو پورې مربوطه دی چې دنوري موج پواسطه انتقالېږي. ددې هدف دپاره دنور د اندازه کولو هغه کمیټونه چې دنوري انرژي په تعریف کې مهم رول لري تعریف شي.

۱- جامده زاویه:

په (۱-۵) شکل کې د دایرې OAB قطعه د r په شعاع د O په مرکز او د $AB = L$ قوس په اوږدوالي په نظر کې نیسو په پورته شکل کې د مسطحې هندسي د قوانینو په اساس لیکلای شو:

$$\alpha = \frac{L}{r} \text{----- (1)}$$

که د دایرې OAB قطعه د 2π زاوې لاندې د OA په شعاع دوران وکړي نو د $AB = \lambda$ قوس د کرې د سطحې او د OAB قطع د کرې د حجم او د α سطحې زاویه د Ω حجمي زاویه چې د δ تولید شوي سطحې په مقابل کې واقع ده تشکیلېږي.



په شکل کې تشکیل شوی حجمي زاوي ته جامده زاويه وايي او د لاندې رابطې پواسطه اندازه کېږي.

$$\Omega = \frac{\delta}{r^2} \text{------(2)}$$


د جامد زاوي واحد steradian دی او steradian هغه جامده زاويه ده چې راس يې د کرې په مرکز کې واقع دی او د کرې د سطحې نه د r^2 په اندازه سطح جدا کړي.

$$[\Omega] = \left[\frac{\delta = r^2}{r^2} \right] = \frac{1m^2}{1m^2} = 1 \text{ steradian: يعنې}$$

څرنگه چې د کرې د سطح مساحت $s = 4\pi r^2$ دی نو جامده زاويه د هغه نقطې په شاوخوا چې د کرې په مرکز کې پرته ده پدې ډول ده:

$$[\Omega] = \frac{4\pi r^2}{r^2} = 4\pi \text{ steradian}$$

دا جامده زاويه چې د کرې ټوله سطح د هغه په مقابل کې واقع ده د کلي يا مجموعې جامدې زاوي پنوم يادېږي. په (۳-۵) شکل کې فرضو چې د $d\Omega$ عنصرې جامده زاويه د ds عنصرې سطحې په مقابل کې واقع ده. د ds په سطح عمود خط د r شعاع سره د $\hat{\phi}$ زاويه جوړه وي.



د (3-5) شکل دمخې د $d\delta$ عنصرې سطح داسې حسابېږي.


$$d\delta = ds \cos \phi \text{------(3)}$$

د پورته رابطې نه په استفادې د (۲) رابطې نه د جامدې عنصرې زاوي د پاره ليکلی شو:

$$d\Omega = \frac{d\delta}{r^2} = \frac{ds \cos \varphi}{r^2} \text{ --- (4)}$$

۲- فلکس یا نوري سيلان:

که د s نقطوي د نوري منبع په مقابل کې د δ کوچنۍ سطح واقع شي پدې حالت کې پدې سطح د t په لحظ کې د منبع څخه W مقدار انرژي واردېږي چې د انرژي دا مقدار دهغې سطحې پواسطه جذب او يا دهغه څخه تیرېږي د انرژي همدا مقدار د نوري فلکس پنوم یادېږي. (۴-۵) شکل.



(۴-۵) شکل

د تعريف دمخې هغه مقدار انرژي چې په واحد وخت کې د δ د سطحې پواسطه جذب او يا دهغه څخه تیرېږي د نوري سيلان پنوم یادېږي او د $d\Phi$ پواسطه ښودل کېږي او مقدار يې پدې ډول دی:

$$d\Phi = \frac{W}{t} \text{ --- (5)}$$

د پورته معادلې دمخې نوري سيلان د طاقت مفهوم لري او دهغه واحد watt او يا joule/sec دی. څرنگه چې د W انرژي د $d\Omega$ جامدې زاوې لاندې د δ په کوچنۍ سطح لگېږي نو په پورته معادله کې $d\Phi$ عنصرې فلکس په نظر کې نیول شوی دی.

او هغه مقدار انرژي چې د S نقطوي نوري منبع يې په واحد وخت کې په ټولو جهتونو خپروي دکلي يا مجموعي فلکس پنوم یادېږي او د Φ په توګه ښودل کېږي.

اکثره وخت د نوري منابعو څخه زموږ سترګو ته نور په مستقيم ډول نه رسېږي او د غير نوراني اجسامو د سطحو نه د انعکاس وروسته زموږ سترګو ته رسېږي دا ډول سطحې د نور د ثانوني

منابعو پنوم یادېږي. هغه سطحې چې دنوري منابعو ټول نور منعکس کړی دهغه دانعکاس ضریب یو دی او دمطلقې سپینې سطحې پنوم یادېږي. او هغه سطحې چې ټول وارد شوي نور جذب کړي دانعکاس ضریب یې صفر دی او مطلق تور جسم پنوم یادېږي.

(۲-۵) نوري قوه او نورانیت:

۱- نوري قوه (دنور شدت):

دنوري منبع دتشعشع طاقت په مختلفو جهتونو مختلف دی. هغه کمیت چې دنوري منبع دتشعشع دطاقت او دتشعشع دخپریدو دجهت ترمنځ رابطه برقراره وي دنوري قوې یا دنور شدت پنوم یادېږي او د I په توري بنودل کېږي. یا په بل عبارت د I نوري قوه د $d\Omega$ جامدې زاوې لاندې دنوري فلکس $d\Phi$ او ددې جامدې زاوې دنسبت څخه عبارت دی یعنې:

$$I = \frac{d\Phi}{d\Omega} \text{-----} (6)$$

که نوري فلکس دنقطوي نوري منبع څخه په ټولو جهتونو کې یو شان او مساوي وي نو:

$$\begin{aligned} d\Phi &= Id\Omega \\ \int d\Phi &= \Phi = \int Id\Omega = 4\pi I \\ I &= \frac{\Phi}{4\pi} \text{-----} (7) \end{aligned}$$

په پورته رابطه کې Φ دنوري منبع مجموعي سیلان دی. دنوري قوې واحد شمع او د (cand) cd پواسطه بنودل کېږي. دا واحد په معیاري شمع پورې مربوط دی. د (۲) رابطې او دنوري قوې د واحد په مرسته دنوري فلکس واحد په لاندې ډول تعریف کېږي:

$$[d\Phi] = [I][d\Omega]$$

له دې ځای څخه دنوري فلکس واحد (lm) lumen دی او هغه دنوري نقطوي منبع دتشعشع څخه چې دهغه نوري قوه یوه شمع او د واحدې جامدې زاوې لاندې منتشر شي یعنې:

$$1 \text{ lumen} = 1 \text{ cd} \cdot 1 \text{ ster}$$

۲- نورانیت (illumination):

انسانان دشیپي په تیاره کې دخپل ماحول پراته شیان لیدلی نشي یو جسم هغه وخت د لیدلو وړ دی چې له هغه څخه نوري سیلان (فلکس) منتشر شي له همدې امله نوري منابع همیشه د لیدلو وړ دی. او که کوم اجسام دخپله ځانه نور منتشر نکړي دا اجسام دنوراني اجسامو پواسطه لیدل کېږي. دا اجسامو د لیدلو څرنګوالی دنوري فلکس په شدت پورې مربوط دی چې په هغه جسم لګېږي او هم د هغه جسم د سطحې په مساحت پورې مربوط دی. له دې ځای څخه دیوې سطحې (E) نورانیت د $d\Phi$ فلکس او ds سطحې دنسبت څخه عبارت دی یعنې:

$$E = \frac{d\Phi}{ds} \text{-----}(8)$$

د سطحې دنورانیت واحد (lux) او دا د هغه سطحې نورانیت دی چې دهغه مساحت 1 m^2 وي او دهغه په ټولو نقطو یو لوم من 1lm فلکس ولوېږي.

$$[E] = \frac{[\Phi]}{[s]} = \frac{1 \text{ Lm}}{1 \text{ m}^2} = 1 \text{ Lux} \text{ یعنې}$$

او کله هم دنورانیت دپاره د phot واحد داسې استعمالېږي.

$$1 \text{ phot} = \frac{1 \text{ Lm}}{1 \text{ cm}^2} = \frac{1 \text{ lm}}{10^{-4} \text{ m}^2} = 10^4 \text{ Lux}$$

اوس که یوه سطح دیوې نوراني نقطوي منبع پواسطه روښانه شي نو کېدلی شي چې دهغې په هره نقطه کې نورانیت فرق ولري. ددې ډول نورانیت د محاسبې دپاره د (۲) رابطې نه په استفاده د (۴) رابطې دمخې لیکلای شو:


$$I = \frac{d\Phi}{d\Omega} = \frac{d\phi}{ds \cos \phi} = \frac{d\phi r^2}{ds \cos \phi}$$

$$I = \frac{Er^2}{\cos \phi}$$

له دې ځایه دنوري نقطوي منبع دپاره دنورانیت قانون داسې لاس ته راځي:

$$E = \frac{I \cos \varphi}{r^2} \text{ --- (9)}$$

په (5-5) شکل کې که نوري وړانګه په سطح عموده ولګېږي نو $\cos \theta = 1$ کېږي يا په بل عبارت $\cos \varphi$ کېږي.



او (۹) رابطه داسې لیکلای شو:

$$E = \frac{I}{r^2} \text{ --- (10)}$$


(۳-۵) روښنایی، خلیدل او فوتومتر:

که د نور منبع نقطوي نه وی نو پدې حالت کې ممکن چې دنوري فلکس د تشعشع طاقت د سطحې په هر cm^2 کې مختلف وي د مثال په ډول که برقي منقل یا برقي بخاری روښانه شي نو لیدل کېږي چې دهغه په ځنډ برخو کې د روښنایی شدت زیات او په ځنډ برخو کې د روښنایی شدت کم دی. پدې ډول د غیر نقطوي نوري منبع د تشعشع د مشخصاتو د پاره دروښنایی او درخلیدنی کمیتونه ور پېژندل کېږي. د غیر نقطوي نوري منبع روښنایی (R) د مجموعي فلکس (چې د S د سطحې نه په ټولو جهتونو خپرېږي) او S سطحې د نسبت څخه عبارت دی یعنې:

$$R = \frac{\Phi}{S} \text{ --- (11)}$$

که په (6-5) شکل کې دنوري منبع روښنایی په مشخص جهت د $d\Omega$ زاوې لاندې مطالعه شي نو د غیر نقطوي نوري جسم د پاره لاندې رابطه لیکلی شو:

$$R = \frac{d\phi}{ds} \text{ --- (12)}$$



شکل (6-5)

د روښنایي تعریف:

په یوه ټاکلي استقامت دیوې غیر نقطوي نوري منبع د B درځلیدنه د $d\Omega$ جامدې زاوې په داخل کې چې د dx په سطح عمل کوي د dI نوري قوې او ds د سطحې د مرتسم $d\delta$ د نسبت څخه عبارت دی
یعنې:

$$B = \frac{dI}{d\delta} = \frac{dI}{ds \cos \phi} \text{ --- (13)}$$

هغه نوري منابع چې دهغو درځلیدنه په ټولو جھتونو مساوي او یو شان وي د لامبرت قانون (د I نوري قوه د $\cos \phi$ سره متناسب ده) پرې صدق کوي مثلاً د لمر ځلیدل یعنې د نوري منبع د سطحې ځلیدل دهغه قوې پواسطه اندازه کېږي چې دهغې د واحدې سطحې نه پدې سطح عموداً خپرېږي
یعنې:

$$B = \frac{I}{S} \text{ --- (14)}$$

د سطحې د ځلیدو واحد nt_1 پنوم یادېږي او دا دهغه سطحې ځلیدل دی چې دهغه دهر m^2 نه دیوې شمع په اندازه تشعشع پدې سطح عموداً خپره شي او $1nt = \frac{1cd}{1m^2}$ دی او بعضې وخت د ځلیدنې دپاره د ستلب (sb) واحد په کار وړي او هغه پدې ډول دي:

$$1sb = \frac{1cd}{1cm^2} = \frac{1cd}{10^{-4}m^2} = 10^4 nt$$

فوتومتر (photo meter):

کله ضرورت منځ ته راځي چې د مختلفو نوري منابعو نوري قوه مقایسه شي. ددې هدف دپاره د فوتومتر له په کار وړل کېږي. فرضوؤ چې د S_1 او S_2 نوري منابعو د I_1 او I_2 نوري قوي مقایسه شي. ددې نوري منابعو تر منځ یوه نیم شفافه پرده داسې واقع کوو چې د پردې نورانیت د دواړو منابعو نه مساوي شي یعنې:

$$\begin{aligned} E_1 &= E_2 \\ E_1 &= \frac{I_1}{r_2} = \frac{I_1}{r_1^2} \\ \frac{I_1}{I_2} &= \frac{I_2}{r^2} = \frac{I_2}{r_2^2} \text{-----(15)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{I_1}{r_1^2} &= \frac{I_2}{r_2^2} \quad \text{په ترتیب سره د پردې څخه د } S_1 \text{ او } S_2 \text{ د منابعو فاصلې دې له دې ځایه:} \\ \frac{I_1}{I_2} &= \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 \end{aligned}$$

د پورته رابطې په مرسته د r_1 او r_2 فاصلو او دیوې نوري منبع د قوې په پیژندلو کولای شو د دوهمې منبع نوري قوه معلومه کړو. هغه له چې دهغې پواسطه د نوري منابعو نوري قوه اندازه کېږي د لوکسي متر (lux meter) پنوم یادېږي. مثلاً د عکاسۍ په کمره کې دا ټول آلات شته چې د فوتو ایلمنت پواسطه مجهز دی.

مثال: یو ګروپ په ټولو جهتونو په مساوي ډول نور خپروي که نوري فلکس 5000 lum وي که دا ګروپ د 8m په ارتفاع په یوه سرک ځوړند وي:

الف: د دې چراغ نورانیت په عمودي ډول دهغه لاندې حساب کړئ؟

ب: د 6m په فاصله وړاندې ددې ګروپ نورانیت حساب کړئ؟

حل: الف

$$\begin{aligned} I &= \frac{\Phi}{\Omega} = \frac{\Phi}{4\pi \text{ ster}} = \frac{5000 \text{ lum}}{4\pi \text{ ster}} \\ E &= \frac{I \cos \varphi}{h^2} = \frac{5000 \text{ lum}}{4\pi \cdot 8^2 \cdot \text{m}^2 \text{ ster}} = 4,739 \end{aligned}$$

$$r = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10m \quad E = \frac{I \cos \varphi}{r^2} = \frac{5000 \cdot (0,8)}{100(4)3,14} \text{ ب}$$

$$\cos \varphi = \frac{8}{10} = 0,8$$

۲ مثال: که د کرې شعاع 4m وي او دهغه په مرکز کې د 800cd په طاقت نوري منبع واقع وي د کرې د 0,13m² مساحت څخه به څومره نورې فلکس تیر شي؟

د کرې د سطحې په همدې مساحت کې نورانیت حساب کړی؟

حل:

$$E = \frac{I}{r^2} = \frac{800cd}{16m^2} = 50lux$$

$$\phi = E \delta = 50 \frac{lum}{m^2} \cdot 0,13m^2 = 6,5lum$$

۳ مثال: د S₁=27cd په قدرت د پردې څخه په کومه فاصله واقع شي که د S₂=75cd د پردې څخه 15m فاصله ولري او د دواړو نوري منابعو نورانیت د پردې په مخ مساوي شي:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{r_w^2}{r_2^2}$$

$$r_2^2 = \frac{I_1}{I_2} \cdot r_w^2 = \frac{27}{75} \cdot 225m^2 \quad \text{حل:}$$

$$r_2^2 = 81m^2$$

$$r = 9m$$


شپږم څپرکی

اپټيکي سسټم او اپټيکي آلات

(۲، ۱) اپټيکي سسټم:

۱- د اپټيکي سسټم اساس نقطې او اساس مستوی:

که یو تعداد بآریکه عدسې یو دبل په خوا کې داسې واقع شي چې اپټيکي محور یې یو په بل منطبق شي پدې حالت کې دا عدسې یو سیستم جوړه وي چې د اپټيکي سیستم پڼوم یادېږي. که په اپټيکي سیستم کې د بڼې یا چپ طرف نه یوه دسته موازي وړانګې ولګېږي کېدلې شي ددې سیستم مخکیني او شاتني محراقونه وموندل شي. د اپټيکي سیستمونو د خواصو د مطالعې ځنې څرګندېږي چې دیوه جسم د تصویر د رسمولو د پاره د اپټيکي سیستم په داخل کې دنوري وړانګې مسیر مهم نه دي، یوازې پدې سیستم کې دهغه دوه اساسي مستوی کفایت کوي. د (۱-۲) شکل دمخې د A_1A_2 او $A'_1A'_2$ مستویانې ددې سیستم اپټيکي محور د H او H' په نقطو کې عموداً قطع کوي. دا مستویانې د اپټيکي سیستم د اساسي مستویانو او د H او H' نقطې دهغه اساسي نقطې بلل کېږي.



۱-۶ شکل

په شکل کې لیدل کېږي چې په اپټيکي سیستم کې وړودي او خروجي وړانګې د اپټيکي سیستم اساسي مستویانې د اپټيکي محور نه د h په مساوي ارتفاع قطع کوي. په اپټيکي سیستم کې

محراقي فاصله د اساسي نقطې او محراقي نقطې تر مينځ فاصله ده، دمخکيني محراقي فاصله دپاره:

$$Hf=f$$

او د شاتني محراقي فاصلې دپاره:


$$H'f' = f$$

خو که د اپتکي سيستم په دواړو خواؤ کې يو شان محيط مثلاً (هوا) وي پدې صورت کې:

$$f = f'$$

۲- په اپتکي سيستم کې د تصوير تشکيل:

په اپتکي سيستم کې د اساسي او محراقي مستويانو په پېژندلو سره دهغه دنورو مشخصاتو او انکسار ورکونکو سطحو دشمير، د انحناء د وړانگې څخه صرف نظر کولی شو په اپتکي سيستم کې تصوير رسم کړو (2-6) شکل.



په اپتکي سيستم کې د جسم نه د تصوير درسمولو دپاره د دوه وړانگو رسمول په لاندې ډول کافي دي:

الف: د جسم د A نقطې نه د اپتکي سيستم د محور سره (۱) وړانگه رسموؤ دا وړانگه مخکيني اساسي مستوی د Q په نقطه کې قطع کوي (2-6) شکل. د اپتکي سيستم د اساسي مستويانو د خواصو له مخې دا وړانگه شاتني اساسي مستوی د اپتکي سيستم د محور نه په مساوي ارتفاع قطع کوي او د شاتني محراق (f') څخه تيرېږي.

ب: (۲) وړانګه هم د A د نقطې ځنې نشئ کوي او د مخکیني محراق (f) ځنې تیرېږي او مخکیني اساسي مستوی د R په نقطه کې قطع کوي. دا وړانګه بیا هم د اساسي مستویانو د خواصو له مخې شاتني اساس مستوی د R' په نقطه کې قطع کوي او د سستم د اپتیکي محور سره موازي د R' په جهت خپل حرکت ته دوام ورکوي.

د (۱) او (۲) وړانګې کله چې د اپتیکي سیستم نه تیرېږي بالاخره یو بل د A' په نقطه کې قطع کوي چې دا نقطه د A نقطې تصویر دی. اوس که د A' نقطې څخه په اپتیکي محور عمود رسم شي د AB جسم نه د A'B' تصویر حاصلېږي.

(۲-۲) په اپتیکي سیستم کې غټېږي:

د تعریف له مخې غټېږي د تصویر او جسم د اوږدوالي د اندازې د نسبت څخه عبارت دی.

$$\gamma = \frac{\hat{y}}{y} \quad \text{یعنې:}$$

د (2-6) شکل د مخې ABF, RHF مثلثونو د تشابو او د Q'H'F', A'B'F' مثلثونو او د ABH, A'B'H' مثلثونو د مشابهت څخه لیکلای شو:

$$\gamma = \frac{y'}{y} = \frac{f}{x-f} = \frac{x-f'}{f'} = \frac{x'}{x}$$

که $f = f'$ شي د پورته رابطې څخه داسې نتیجه کېږي چې:

$$\frac{f}{x-f} = \frac{x'f}{f}$$


له پورته رابطې څخه لیکلای شو چې:

$$xx' - xf - x'f + f^2 = f^2$$

$$xx' - xf - x'f = 0$$

$$xf + f - x'f = xx'$$

$$\frac{1}{x'} + \frac{1}{x} = \frac{1}{f} \quad \text{بالاخره (1)}$$



شکل (۳-۲)

دا فرمول دباریکه عدسیو دفرمول سره کاملاً
مشابهت لري داپتیکي سیستم زاویوي غټ
نبودنه د (3-6) شکل له مخې پدې ډول لاس
ته راوړو. که زاویوي غټ نبودنه د β په توري
وښایو نو د شکل څخه لیکلای شو:

$$\beta = \frac{Tg\alpha'}{Tg\alpha} = \frac{h/x'}{h/x} = \frac{x}{x'} = \frac{1}{\gamma} \text{-----} (2)$$


(3-6) سترگه داپتیکي سیستم په حیث:

د انسان سترگه تقریباً کروي شکل لري چې دهغه متوسطه قطر 2,5cm دی د (4-5) شکل دمخې
دسترگې اصلي عدسیه د L په توري ښودل شوې ده چې د y جسم تصویر د سترگې د c په شبکیه کې
جوړېږي په شکل کې n دهغه مایع دانکسار ضریب دی چې د عدسې شاتني جوف یا خالیگاه یې
ډکه کړې ده. د انکسار دا ضریب د سترگې دمقابل محیط چې د هوا څخه عبارت دی د (n=1) سره
فرق لري.

په کروي سطحو کې دنور دانکسار د (۴۲) رابطې له مخې لیکلای شو چې:

$$\frac{n}{x'} - \frac{1}{x} = \frac{1}{f} \text{-----} (3)$$

په پورته رابطه کې f د L عدسې شاتني محراقي فاصله ده. د سترگې دپاره د x' او n مقدار ثابت
دی. نو ددې دپاره چې د y جسم څخه د



شکل (۴-۲)

L د عدسې په مقابل کې په مختلفو
فاصلو د c په شبکیه کې واضح تصویر
تشکیل شي نو د جسم د فاصلې (x) په
تغییر سره په (۳) رابطه کې د سترگې
شاتني محراقي فاصله هم تغیر کوي
او جسم په واضح ډول لیدل کېږي.

د سترګې عدسيه د مخصوصو عضلاتو پواسطه د شکل تغیر کوي او په نتیجه کې سترګه د x_{∞} او $x_{\min}$ تر منځ د نورته مقابل کې چې د جسم د څخه سترګې ته رسیدلی دی توافق حاصلېږي. د نارمل سترګې د پاره د واضح او روښانه دید د فاصلې مطلقه قیمت $|x_{\min}| = 25\text{cm}$ دی.

د نژدې لیدونکو سترګو د پاره $x_{\min} < 25\text{cm}$ او وړاندې لیدونکو سترګو د پاره $x_{\min} > 25\text{cm}$ دی. کله چې نور د جسم څخه د سترګې د شبکیه ته رسېږي په سترګه کې د کیمیايي تعامل سبب کېږي او د بنیایي اعصابو انجامونه په حرکت راولي د بنیایي اعصابو دا حرکت مغزو ته انتقالېږي او د جسم د لیدو احساس منځ ته راځي. د بنیایي اعصاب په یوه معینه فاصله یو دبل نه واقع دی که د جسم تصویر په کافي اندازه وړوکی وي چې د سترګې په شبکیه کې یوه نقطه و پوښي پدې حالت کې سترګه د اجسام د یوې نقطې په حیث قبلي دي. ددې د پاره چې د جسم د اخونی نقطو تصویر د سترګې په شبکیه کې حس شي باید جسم د کوچنۍ $4_{\min} = 1' = 3 \times 10^{-4} \text{ Rad}$ وي.

Accommodation یا تطابق:

د سترګې په سیستم کې عدسيه شتوالی لري او د اپتیکي شیشه یي عدسې په شان کار کوي. خو فرق یې د شیشه یي عدسیو سره پدې کې دی چې که په شیشه یي عدسیو کې د جسم موقعیت تغیر وکړي نو د تصویر موقعیت هم تغیر کوي. په داسې حال کې چې د سترګو په عدسيه کې د جسم د موقعیت په تغیر سره د تصویر موقعیت تغیر نکوي. او تصویر همیشه په سالمه سترګه کې په شبکیه کې جوړېږي. څرنګه چې د مختلفو اجسامو تصویر د مختلفو خلکو د پاره مختلف دی. نو د سترګې تطابق د روښانه لیدلو د پاره په مختلفو فاصلو د سترګې د تطابق یا Accommodation نوم یادېږي.

د تطابق میخانیکیت:

د مختلفو فاصلو په لیدلو کې د سترګې په تطابق کې Ciliary عضلات مهم رول لري.

همدا عضلات د سترګې د عدسې محدبیت ته تغیر ورکوي او د سترګې انکساري قدرت کم یا زیاتېږي. د سترګې د تطابق دامنه $a = \frac{1}{d} - \frac{1}{D}$ رابطې پواسطه اندازه کېږي. پدې رابطه کې d

لیدلو اصغري فاصله او D د لیدلو اعظمي فاصله ده د تطابق د دامني واحد Dioptrie دی دیوې سالمې سترګې د تطابق دامنه 4 Dioptrie ده یعنې:

$$a = \frac{1}{d} = \frac{1}{25\text{cm}} - \frac{1}{\alpha} = \frac{100}{25\text{m}} = 4 \frac{1}{\text{m}} \text{dioptrie}$$

الف: نژدې لیدونکي سترګې (shart sighted eye):

که دسترګې تقارب نظر سالمې سترګې ته زیات وي ددې ډول سترګې قطر د نارمل سترګې څخه زیات دي دسترګې پدې حالت کې تصویر د شبکې څخه مخکې جوړېږي دا ډول سترګې د نژدې لیدونکو د Myopia پنوم یادېږي. ددې سترګو د پاره محراقي فاصله د $x_{\min} < 25\text{cm}$ په اندازه کمه ده دمقرو عدسیو په استعمال سره چې دسترګې د عدسې انکساري قدرت کموي او د جسم تصویر دسترګې په شبکې کې جوړه وي ددې ډول عدسیو نمره منفي ده.

ب: لرې لیدونکي سترګې (far sighted eye):


که دسترګې تقارب کم شي نو دسترګې په عدسیه کې دنوري وړانګو تقارب کمېږي او محراقي فاصله نظر سالمې سترګې ته زیاتېږي. پدې حالت کې د جسم تصویر دسترګې د شبکې تر شا جوړېږي دا ډول خلک وړاندې شیان ویني دا ډول سترګې د hyperopia پنوم یادېږي. ددې ډول سترګو د پاره $x_{\min} > 25\text{cm}$ ده. دسترګو دا ډول ناروغي د محدب الطرفین عدسیو پواسطه چې دانکسار قدرت زیاتوي اصلاح کېږي.

ج: بعضی خلک کې د عمر د زیاتوالي له امله د تطابق قدرت د لاسه ورکوي چې پدې حالت کې یې $x_{\max}$ فاصله زیاتېږي او $x_{\min}$ فاصله یې کمېږي دا ډول خلک په نژدې او وړاندې موقعیت کې اجسام په وضاحت سره لیدلی نشي نو د نژدې اجسامو د لیدلو د پاره محدبې او د وړاندې اجسامو د لیدلو د پاره مقعرې عدسې استعمالوي.

د: استګماتیزم: که دروغتیایي عواملو له امله دیوې سترګې قرینه، عدسیه او یا دسترګې کره خپل تناظر د لاسه ورکړي دا ډول سترګې ناروغه بلل کېږي دې ډول ناروغي ته ستګماتیزم وايي. پدې ډول سترګو کې بعضې جهتونه روښانه او بعضې جهتونه معلومېږي ددې ډول سترګو

د اصلاح دپاره استوانوي عدسې استعمالېږي. د $\sin \varphi = \frac{y}{x}$ تر زاوې لاندې مشاهده شي. څرنگه چې د کوچنیو زاویو دپاره د (4-6) شکل دمخې $\varphi = \frac{y}{x}$ ده.

له دې ځایه سترګه نشي کولی $x < 3.10^{-4} y$ او یا $x > 3500 y$ جسم یو دبل نه فرق کړي نو هغه دیوې نقطې په حیث قبلوي. له همدې امله د ټولو انسانانو سترګې په نارمل ډول کار نکوي. مثلاً په عادي شرایطو کې اصلي شاتني محراق د نارمل سترګو دپاره په شبکیه پروت دی. په (5-6) شکل کې غیر نارمل سترګې او دهغه د اصلاح طریقې ښودل شوي ده.



ددې دپاره چې ډېر کوچني لاکن نژدې او ډېر لوی یعنې وړاندې شیان دسترګو پواسطه په اسانۍ سره ولیدل شي باید داپتیکي سیستمونو څخه استفاده وشي. ددې اپتیکي سیستمونو مهمه وظیفه د لیدلو د زاوې (φ) لوی والی دی.


(4-6) اپتیکي آلات:

اپتیکي آلات د استعمال دمخې په دوه گروپونو ویشل شوي دي. لمړی گروپ هغه اپتیکي آلات دي چې د ډېرو کوچنیو شیانو د لیدلو دپاره په کار وړل کېږي چې د ذره بین او میکروسکوپ څخه عبارت دي. ددې آلاتو وظیفه د کوچنیو اجسامو لویول دي. دوهم گروپ اپتیکي آلات هغه دي چې په ډېرو وړاندې فاصلو کې اجسام مشاهده او لیدلې شي مثلاً دوربین او تلسکوپ.

۲- ذره بین:

ذره بین ساده ترینه اپتیکي اله ده چې د متقاربې عدسې او یا ددې ډول عدسیو د سستم څخه تشکیل شوي ده چې محراقي فاصله یې 10mm څخه تر 100mm پورې ده.

ذره بین سترگو ته نژدې نیول کېږي او مورد نظر جسم په محراقي فاصله کې د لیدو وړ گرځي. په (6-5) شکل کې د AB کوچنی جسم د y په ارتفاع د ذره بین اپتیکي مرکز او محراق تر مینځ واقع دي پدې حالت کې دهغه مجازي تصویر $A'B'$ د واضح او روښانه لیدلو په فاصله (25cm) کې لیدل کېږي. دا تصویر راسته او د اصلي جسم څخه لوی دی.



د ذره بین غټ ښودنه:

د سترگې او جسم تر مینځ د ذره بین د موجودیت په صورت د جسم د دید زاویه د لاندې رابطې څخه

$$\text{حاصلېږي: } Tg\alpha' = \frac{y'}{f}$$

او که جسم یې د ذره بین د استعمال څخه مشاهده شي نو باید جسم د سترگې د عدسي څخه د روښانه لیدلو په فاصله (25cm) کې واقع شي نو پدې حالت کې د روښانه لیدلو د زاوې دپاره $Tg\alpha = \frac{y}{25}$ رابطه صدق کوي. له دې ځایه څخه د ذره بین غټ ښودنه د لاندې رابطې څخه لاس ته راځي:

$$\gamma = \frac{Tg\alpha'}{Tg\alpha}$$

د کوچنیو زاویو په صورت کې پورته رابطه لاندې شکل اختیاره وي:

$$\gamma = \frac{\alpha'}{\alpha}$$

په شکل کې د ذره بین د غټ ښودنې د لاس ته راوړلو د پاره د AB جسم د A'B' موقعیت ته انتقاله و او دهغه ارتفاع د y په توري ښایو. پدې حالت کې د ذره بین استعمال په صورت کې د لیدلو زاویه په لاندې ډول حاصلېږي:

$$Tg\alpha' = \frac{A'B'}{x'} = \frac{y'}{x'}$$

او که ذره بین استعمال نشي نو پدې حالت کې لیدلو زاویه پدې ډول ده:

$$Tg\alpha = \frac{AB}{x'} = \frac{y}{x'}$$

$$\gamma = \frac{Tg\alpha'}{Tg\alpha} = \frac{\frac{A'B'}{x'}}{\frac{AB}{x'}} = \frac{y'/x'}{y/x'}$$

له دې ځای څخه:

$$\gamma = \frac{A'B'}{AB} = \frac{y'}{y}$$

په شکل کې د ABO او A'B'O مثلثو د مشابهت څخه لیکلای شو:

$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{x'}{x} \text{----- (4)}$$

که د $\frac{1}{x} + \frac{1}{x'} = \frac{1}{f}$ رابطې څخه د x قیمت لاس ته راوړو او په (۴) رابطه کې وضع شي نو لاندې رابطه لاسته راځي:

$$\gamma = \frac{A'B'}{AB} = \frac{x'}{f} - 1$$

څرنگه چې په ذره بین کې تصویر مجازی دي نو د تصویر فاصله x' هم منفي ده.

$$\gamma = -\frac{x'}{f} - 1 = -\left|\frac{x'}{f} - 1\right| \text{ له دې ځای څخه:}$$

او که جسم تصویر د روښانه لیدلو په فاصله کې واقع وي نو:

$$\gamma = \left| \frac{25cm}{f} - 1 \right| = \frac{25cm}{f} + 1$$

که د ذره بین محراقي فاصله 5cm وي د ذره بین غټ ښودنه پدې ډول ده:

$$\gamma = \left| \frac{-25cm}{5} - 1 \right| = 6cm$$

او که جسم 10 چنده د ذره بین پواسطه غټ وښودل شي نو دهغه محراقي فاصله 2,27cm کېږي.

له دې ځایه نتیجه کېږي چې د محراقي فاصلې په تغیر سره په ذره بین کې د جسم د تصویر غټ ښودنه تغیر کوي.

مثال: د ذره بین محراقي فاصله 2cm ده یو سړی یو جسم د 3mm په اوږدوالی د ذره بین څخه د

1,9cm په فاصله مشاهده کوي د تصویر اوږدوالی او د ذره بین غټ ښودنه حساب کړی؟

حل:

$$F = 2cm$$

$$y = 3mm = 0,3cm$$

$$x = 1,9cm$$

$$y' = ?$$

$$\gamma = ?$$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x'} = \frac{1}{f}$$

$$\frac{1}{1,9} + \frac{1}{x'} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{x'} = \frac{1}{2} - \frac{1}{1,9} = \frac{1,9 - 2}{2,8}$$

$$\frac{1}{x'} = \frac{-0,1}{3,8}$$

$$x' = \frac{-3,8}{0,1} = -38cm$$


$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{x'}{x}$$

$$A'B' = \frac{x'}{x} \cdot AB = \frac{38cm}{1,9cm} \cdot 0,3cm = 6cm$$

$$\gamma = \frac{x'}{x} = \frac{y'}{y} = \frac{38cm}{1,9cm} = \frac{6cm}{0,3cm} = 20$$

۲- میکروسکوپ:

دا اپتیکي اله د نژدې خو د ډېرو کوچنیو اجسامو د لیدلو دپاره په کار وړل کېږي او د دوه برخو څخه تشکیل شوی ده چې یوې برخې ته یې دسترګې عدسیه (L_2) او بلې برخې ته یې د جسم عدسیه (L_1) وایي. د میکروسکوپ هغه عدسیه چې د سترګې په طرف ده د ocular او هغه عدسیه چې د جسم په طرف ده د objective عدسی پنوم یادېږي. د جسم د عدسیې محراقي فاصله د څو ملي مترو او دسترګو د عدسیې محراقي فاصله د څو سانتې مترو په شاوخوا کې ده د (7-6) شکل دمخې د AB جسم د objective عدسیې د محراقي فاصلې په خارج کې خو هغه ته ډېر نژدې واقع دي دا عدسیه د AB جسم څخه حقیقي معکوس او د اصلي جسم څخه د $A'B'$ لوی تصویر تشکیلوي.



د سترګې عدسیه (ocular) د ذره بین حیثیت لري او $A'B'$ تصویر چې دهغه په محراقي فاصله کې واقع دی دهغه څخه مجازي تصویر تشکیلوي چې معکوس او د اصلي جسم څخه ډېر لوی دی. که د میکروسکوپ د objective په چوکاټ $20\times$ او د ocular عدسی په چوکاټ $30\times$ لیکل شوي وي نو ددې میکروسکوپ د غټ ښودنې قدرت

$$30 \times 20 = 600 \text{ دی.}$$

د میکروسکوپ غټ ښودنه:

پوهېږو چې په عدسیو کې غټ ښودنه د تصویر او جسم د اوږدوالې د نسبت څخه عبارت ده. نو په میکروسکوپ کې د جسم اوږدوالی AB او د تصویر اوږدوالی $A''B''$ دی نو دهغه غټ ښودنه پدې ډول ده:

$$\gamma = \frac{A''B''}{AB} \text{-----} (5)$$

دبلي خوا د جسم د عدسي غټېښودنه د $\gamma_1 = \frac{A'B'}{AB}$ او دسترگي د عدسي غټېښودنه $\gamma_2 = \frac{A''B''}{A'B'}$ ده د دې دوه رابطو د ضرب څخه ليکلای شو:

$$\gamma = \frac{A''B''}{A'B'} \cdot \frac{A'B'}{AB} = \gamma_1 \gamma_2$$

مثال: که د میکروسکوپ د obj په عدسيه کې د AB جسم تصویر 20 چنده شي او دهغه د ocular په عدسيه کې دا تصویر چې کتونکی يې په میکروسکوپ کې گوري د جسم څو چنده دی؟

$$\text{حل: } \gamma_2 = 10, \quad \gamma_1 = 20, \quad \gamma = \gamma_1 \gamma_2 = 20 \times 10 = 200$$

مثال: د میکروسکوپ د obj د عدسي محراقي فاصله 5mm او د ocular د عدسي قدرت 40 diop دی د AB جسم د obj د عدسي څخه په 5,1mm فاصله واقع دی. په obj عدسيه کې د تصویر فاصله او غټېښودنه حساب او معلوم کړئ دا تصویر د ocular له عدسي څخه په کومه فاصله واقع دی که په میکروسکوپ کې دا څرني تشکیل شوي تصویر فاصله 30cm وي؟


$$\begin{aligned} F_{ob} = 5mm & : \quad \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x'} = \frac{1}{f_{ob}} \\ f_{oc} = \frac{1m}{Doc} = \frac{1m}{40} = 2,5cm & : \quad \frac{1}{x'_1} = \frac{1}{f_{ob}} - \frac{1}{x_1} = \frac{1}{5} - \frac{1}{5,1} = \frac{5,1-5}{25,5} \\ x_1 = 5,1mm & : \quad x'_1 = 255mm \\ x'_1 = ? & : \quad \gamma_1 = \frac{255}{5,1} = 50 \end{aligned}$$

دسترگي د عدسي د پاره

$$\begin{aligned} \gamma_1 = ? & : \quad \frac{1}{x_2} - \frac{1}{x'_2} = \frac{1}{f_{oc}} \\ x'_1 = 30cm & : \quad \frac{1}{x_2} = \frac{1}{f_{oc}} + \frac{1}{x'_2} = \frac{1}{2,5} + \frac{1}{30} \\ x_2 = ? & : \quad x_2 = 2cm \end{aligned}$$

۲- تلسکوپ:

دا اپتیکي اله د ډبرو وړاندې اسمانی اجسامو د لیدلو دپاره په کار وړل کېږي. چې د دوه محدبو عدسیو څخه تشکیل شوی ده په (8-6) شکل کې د AB جسم چې د c د نقطې څخه ډبر وړاندې د obj د محراقي فاصلې په دوه برابری کې واقع دی. د $A'B'$ حقیقي او معکوس تصویر جوړه وی.



د ocular د عدسې موقعیت داسې دی چې د $A'B'$ تصویر دهغه په محراقي فاصله کې واقع دی او دهغه څخه د $A''B''$ تصویر تشکیلوي چې دا تصویر مجازي، معکوس او د $A'B'$ څخه لوی دی.

د AB جسم چې په obj عدسیه کې د α زاوې لاندې لیدل کېږي دهغه تقریبي مقدار پدې ډول دی:

$$\hat{\alpha} \cong \frac{A'B'}{f_{ob}}$$

د obj عدسې شاتنۍ محراقي فاصله ده او د $A''B''$ تصویر د ocular پواسطه د α' زاوې لاندې

لیدل کېږي چې دهغه تقریبي مقدار هم پدې ډول دی: $\alpha' = \frac{A''B''}{f_{oc}}$

ocular د مخکینۍ محراقي فاصله ده. له دې ځایه د تلسکوپ غټ ښودنه پدې ډول ده:

$$\gamma = \frac{\alpha'}{\alpha} = \frac{\frac{A''B''}{f_{oc}}}{\frac{A'B'}{f_{ob}}} = \frac{f_{ob}}{f_{oc}} \quad \text{----- (6)}$$

لډې ځايه نتيجه کېږي په هره اندازه چې د obj محراقي فاصله زياته او د ocular محراقي فاصله کوچنۍ وي د تلسکوپ غټېږي زياته ده.

اخذ ليک

- 1) **Physics of light and optics by Justin peatross Michael eare 2011**
- 2) **Volume two fifth edition david halliday 2002**
- 3) **Electromaynetic ieee spectrum marvh 1984**
- 4) **Cassel dictionary of physic 1999**
- 5) **Physics for scientists and engineers**
- 6) **HANiAN physics**
- 7) **Katzir, Abraham, opticas fibers in medicine 1989**
- 8) **Fraser A.B. and W.H. mach 1976**

تمت بالخیر

د مؤلف لنډه پيژنده



استاد پوهنيار هدايت الله د مولوی محمود خوی چې دننگرهار ولايت د مومندری ولسوالۍ د باسول کلي په يوه دينداره کورنۍ کې په ۱۳۳۴ هـ ش کال زيږدلی دی په ۱۳۴۰ هـ ش کال د ايمل بابا د لېسې په لومړۍ ټولگي کې شامل او په ۱۳۵۲ هـ ش کال د همدې لېسې څخه په اوله نمره فارغ شو او له هغې وروسته استاد ۱۳۵۳ هـ ش کال د کانکور دازموينې څخه د کابل پوهنتون د ساينس په پوهنځي کې شامل او په ۱۳۵۶ هـ ش کال د نوموړي پوهنځي څخه په اعلی درجه فارغ شو.

د فراغت څخه وروسته په ۱۳۵۶ هـ ش کال د ايمل خان بابا په لېسه کې د ښوونکي په صفت په دنده مقرر شو او وروسته بيا په ۱۳۵۸/۱۲/۱ هـ ش نيټه دننگرهار پوهنتون د انجنيري پوهنځي کې د استاد په صفت په دنده مقرر شو د سرو لښکرو د يرغل سره په ۱۳۶۴ هـ ش کال گاونډي هېواد پاکستان ته مهاجر شو چې هلته يې هم په مختلفو ښوونځيو لکه احدات، سيد جمال الدين افغان، سلطان شهاب الدين غوري او د التقوی په لېسو کې د ښوونکي مقدسه دنده پرمخ يوړله او هم د بلجيم په مؤسسه کې د ښوونکو د مسلکي روزنې کې د استاد په صفت کار کړی.


په ۱۳۷۲ هـ ش کال دمهاجرينو د راستنېدو سره سم استاد هم خپل پلارني ټاټوبي ته راستون شو او په ۱۳۷۲ هـ ش کال دننگرهار په پوهنتون د طب په پوهنځي کې د استاد په صفت مقرر او تر اوسه په همدغه مقدسه دنده مصروف دی.

هيره دی نه وي چې استاد د دی سره سره ديني درسونه (فقه، عقايد، نحوه او صرف، تفسير شريف، تجويد او نور) د خپل پلار څخه زده کړي دي.

په درنښت

Message from the Ministry of Higher Education

In history, books have played a very important role in gaining, keeping and spreading knowledge and science, and they are the fundamental units of educational curriculum which can also play an effective role in improving the quality of higher education. Therefore, keeping in mind the needs of



the society and today's requirements and based on educational standards, new learning materials and textbooks should be provided and published for the students.

I appreciate the efforts of the lecturers and authors, and I am very thankful to those who have worked for many years and have written or translated textbooks in their fields. They have offered their national duty, and they have motivated the motor of improvement.

I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish textbooks in their respective fields so that, after publication, they should be distributed among the students to take full advantage of them. This will be a good step in the improvement of the quality of higher education and educational process.

The Ministry of Higher Education has the responsibility to make available new and standard learning materials in different fields in order to better educate our students.

Finally I am very grateful to German Aid for Afghan Children and our colleague Dr. Yahya Wardak that have provided opportunities for publishing textbooks of our lecturers and authors.

I am hopeful that this project should be continued and increased in order to have at least one standard textbook for each subject, in the near future.

Sincerely,
Prof. Dr. Farida Momand
Minister of Higher Education
Kabul, 2016

Publishing Textbooks

Honorable lecturers and dear students!

The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious issue, which is repeatedly challenging students and teachers alike. To tackle this issue, we have initiated the process of providing textbooks to the students of medicine. For this reason, we have published 223 different textbooks of Medicine, Engineering, Science, Economics and Agriculture (96 medical books funded by German Academic Exchange Service, 100 medical with 20 non-medical books funded by German Aid for Afghan Children and 4 non-medical books funded by German-Afghan University Society) from Nangarhar, Khost, Kandahar, Herat, Balkh, Kapisa, Kabul and Kabul Medical universities. It should be mentioned that all these books have been distributed among the medical and non-medical colleges of the country for free. All the published textbooks can be downloaded from www.ecampus-afghanistan.org.

The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) states:

"Funds will be made available to encourage the writing and publication of textbooks in Dari and Pashto. Especially in priority areas, to improve the quality of teaching and learning and give students access to state-of-the-art information. In the meantime, translation of English language textbooks and journals into Dari and Pashto is a major challenge for curriculum reform. Without this facility it would not be possible for university students and faculty to access modern developments as knowledge in all disciplines accumulates at a rapid and exponential pace, in particular this is a huge obstacle for establishing a research culture. The Ministry of Higher Education together with the universities will examine strategies to overcome this deficit."

The book you are holding in your hands is a sample of a printed textbook. We would like to continue this project and to end the method of manual notes and papers. Based on the request of higher education institutions, there is the need to publish about 100 different textbooks each year.

I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate or revise their lecture notes or written books and share them with us to be published. We will ensure quality composition, printing and distribution to Afghan universities free of charge. I would like the students to encourage and assist their lecturers in this regard. We welcome any recommendations and suggestions for improvement.

It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the books according to the international standards, but if there is any problem in the book, we kindly request the readers to send their comments to us or the authors in order to be corrected for future revised editions.

We are very thankful to **Kinderhilfe-Afghanistan** (German Aid for Afghan Children) and its director Dr Eroes, who has provided fund for this book. We would also like to mention that he has provided funds for 100 medical and 20 non-medical textbooks in the past.

I am especially grateful to **GIZ** (German Society for International Cooperation) and **CIM** (Centre for International Migration & Development) for providing working opportunities for me during the past five years in Afghanistan.

In our ministry, I would like to cordially thank Minister of Higher Education Prof Dr Farida Momand, Academic Deputy Minister Prof M Osman Babury, Deputy Minister for Administrative & Financial Affairs Prof Dr Gul Hassan Walizai, and lecturers for their continuous cooperation and support for this project.

I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and gave us all these books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally I would like to express my appreciation for the efforts of my colleagues Hekmatullah Aziz, Ahmad Fahim Habibi and Fazel Rahim in the office for publishing books.

Dr Yahya Wardak
CIM-Expert & Advisor at the Ministry of Higher Education
Kabul, Afghanistan, April, 2016
Office: 0756014640
Email: textbooks@afghanic.org

Book Name	Mechanics & Optics
Author	Teach Assist Hedayatullah
Publisher	Nangarhar University, Medical Faculty
Website	www.nu.edu.af
Published	2016, First Edition
Copies	1000
Serial No	218
Download	www.ecampus-afghanistan.org



This publication was financed by German Aid for Afghan Children, a private initiative of the Eroes family in Germany.

Administrative and technical support by Afghanic.

The contents and textual structure of this book have been developed by concerning author and relevant faculty and being responsible for it. Funding and supporting agencies are not holding any responsibilities.

If you want to publish your textbooks please contact us:
Dr. Yahya Wardak, Ministry of Higher Education, Kabul
Office 0756014640
Email textbooks@afghanic.org

All rights reserved with the author.

Printed in Afghanistan 2016

Sahar Printing Press

ISBN 978-9936-620-31-5